

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Easy UPS SRV - pack batteries pour onduleur tour longue autonomie - 2/3KVA

SRV72BP-9A

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Pack batterie externe                   |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée               |
| Equipement fournis            | Manuel utilisateur<br>Câble de batterie |
| Gamme de produit              | Easy UPS On-Line                        |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Modules de batteries par chaîne               | 6           |
| Montage de l'appareil                         | Fixé au sol |
| Nombre d'emplacement batteries pré-installées | 1           |
| Nombre d'emplacement de batterie libre        | 0           |
| Tension de la batterie                        | 72 V        |

### Physique

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Couleur             | Noir                 |
| Hauteur             | 336 mm               |
| Largeur             | 190 mm               |
| Profondeur          | 425 mm               |
| Poids du produit    | 38 kg                |
| Mode d'installation | Non montable en rack |
| Compatible USB      | No                   |

### Conformité

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Certifications du produit | CE<br>UKCA<br>EAC<br>EN/IEC 62040-1 |
|---------------------------|-------------------------------------|

### Environnement

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Humidité relative                              | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...3000 m                 |
| Température de l'air ambiant pour le stockage  | -15...40 °C                |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 % sans condensation |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Altitude de stockage | 0...15000 m |
|----------------------|-------------|

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 46,500 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 56,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 32,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 40,200 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 24 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 184 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 149 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 10 kg CO2 eq.  |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 11 kg CO2 eq.  |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.   |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 14 kg CO2 eq.  |

## Use Better



### Matières et Substances

|                               |                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                                                           |
| Emballage sans plastique      | Non                                                           |
| Numéro SCIP                   | 5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6                          |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

## Use Longer



### Prolongation de vie

|            |     |
|------------|-----|
| Réparation | Non |
|------------|-----|

## Use Again



### Réemballer et réusiner

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Profil de circularité | <a href="#">Informations de fin de vie</a> |
| Reprise               | Oui                                        |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

