Carta satinata per esterni HP per cartelloni con retro blu, 130 g/m²

La Carta satinata per esterni HP per cartelloni con retro blu offre grande opacità ed è stata progettata appositamente per cartelloni, poster e punti vendita esterni. Anche senza laminazione è resistente all'acqua e ai graffi ed offre colori luminosi e realistici[1].

Fornitori di servizi di stampa commerciali e professionali e negozi di realizzazione di insegne che cercano una carta per esterni conveniente e compatibile con gli inchiostri HP a basso contenuto di solvente.

Stampe uniformi di alta qualità dai colori brillanti con questo supporto multistrato dalla finitura satinata. La finitura assorbente garantisce colori brillanti da qualunque distanza di visualizzazione.

La resistenza all'acqua e ai graffi, unita alle eccellenti proprietà di pieghevolezza, lo rende ideale per cartelloni, poster e punti vendita esterni.

Il retro blu della carta garantisce elevata opacità e minore trasparenza per tutte le applicazioni in interni e all'aperto. Può essere applicata direttamente su stampe precedenti, per risparmiare tempo e migliorare l'efficienza.

[1] La permanenza dell'immagine e la durata dell'applicazione con inchiostri HP 780 o HP 790 a basso contenuto di solvente e basate sull'esposizione tipica in posizione verticale, variano in base alle condizioni atmosferiche.

Carta satinata per esterni HP per cartelloni con retro blu, 130 g/m²

Compatibilità
Per informazioni sulla compatibilità, consultare la tabella di compatibilità per supporti di grande formato all'indirizzo **www.hp.com/go/designjet/supplies**

Per i più recenti profili ICC/supporti, visitare il sito **www.hp.com/go/designjet/supplies** (fare clic su profili ICC e selezionare la stampante). Per le stampanti non-post script rivolgersi al rivenditore esterno RIP.

Peso	130 g/m² con il metodo di prova ISO 536		
Spessore	165 µm con il metodo di prova ISO 534		
Opacità	Superiore al 97% con il metodo di prova TAPPI T-425		
Luminosità	Superiore a 90 con il metodo di prova X-Rite 938		
Punto di bianco	106 con il metodo di prova X-Rite 938		
Plastificazione	Sì, a freddo		
Installazione	Colla		
Finitura	Satinata		
Temperatura di funzionamento	da 15 a 35 °C		
Umidità di funzionamento	Dal 35 al 65% di umidità relativa		
Resistenza allo sbiadimento (vetrina commerciale al chiuso, inchiostro a base di solvente)	In prova		
Resistenza allo sbiadimento (ambiente interno di casa o ufficio, inchiostro a base di solvente)	In prova		
Resistenza allo sbiadimento (ambiente esterno, inchiostro a base di solvente)	In prova		
Resistenza all'acqua	Sì, con il metodo di prova ISO 18935		
Tempo di asciugatura	20 minuti (a 23 °C, 50% di umidità relativa)		
Tempo di giacenza	2 anni nella confezione originale integra		
Temperatura di immagazzinaggio	da 10 a 30 °C		
Umidità di immagazzinaggio	Dal 35 al 65% di umidità relativa		
Paese di origine	Prodotto in Germania		
Informazioni relative all'ordine	**Codici prodotti**	**Dimensioni dei rulli**	**Codici UPC**
	Q8782AE	1372 mm x 61 m	808736834827
	Q8832AE	1626 mm x 61 m	808736834841
Garanzia	Se usati correttamente, i supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP sono garantiti da difetti di fabbricazione e progettati per resistere agli inceppamenti. Se, per qualsiasi motivo, gli utenti non dovessero essere soddisfatti dei supporti di stampa per grandi formati HP, potranno contattare il loro rivenditore HP.		

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.

Per ulteriori informazioni sul materiale di stampa per grandi formati HP, visitare il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Pubblicato in EMEA 03/2007 4AA0-9247 ITE

invent