

Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M751dn



Další generace kvality, produktivity a zabezpečení

Tiskárny HP LaserJet podporují kancelářskou produktivitu díky chytrému a intuitivnímu designu, který je spolehlivý a bezproblémový. Spolehněte se na špičkovou kvalitu, maximální dobu provozu a silné zabezpečení¹, které umocní růst úspěšných firem.



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety.
<http://www.hp.com/learn/ds>

Významné události

- Špičkové barvy díky zlepšenému tiskovému režimu
- Originální tonerové kazety a válce HP s technologiemi JetIntelligence a HP ColorSphere 3
- Široká řada příslušenství pro manipulaci s papírem
- Rychlý tisk první stránky již za 5,7 sekundy
- Rychlá a snadná výměna spotřebního materiálu
- Minimální údržba díky spotřebnímu materiálu s dlouhou životností
- Automatický oboustranný tisk
- Funkce HP Connection Inspector kontroluje síťová připojení
- HP Sure Start zachovává celistvost systému BIOS



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Profesionální barevný tisk

- Tiskněte dokumenty v prvotřídní, profesionální kvalitě s obrázky a grafikou v živých barvách.
- Speciální tiskový režim se širší škálou barev a živějšími odstíny pro dokumenty i marketingové materiály.
- S originálními tonerovými kazetami HP s technologií JetIntelligence a válci se můžete spolehnout na konzistentně profesionální kvalitu i výkon.
- Tiskněte profesionálně každou stranu a produkuje vysoce kvalitní výtisky s živými barvami, které obstojí ve zkoušce času.

Minimální prostoje, maximální produktivita

- Vyměňte toner a válec během chvilky. Obojí je snadno přístupné a dodané tiskárny je mají již nainstalovány.
- Minimalizujte prostoje díky tiskárně HP LaserJet, která byla navržena pro maximální produktivitu.
- Přizpůsobte tiskárnu potřebám své firmy díky široké škále příslušenství pro manipulaci s papírem.
- Stačí popadnout stránku a můžete jít. Tiskárna HP LaserJet vás překvapí rychlým probuzením a tiskem s rychlostí až 41 str./min.²

Nezabezpečenější tisk od společnosti HP¹

- Každá tiskárna ve skupině tiskových zařízení kontroluje svůj operační systém a opravuje se sama při útocích.
- Dále kontroluje odchozí síťová připojení, aby zastavila podezřelé požadavky a využití malwaru.
- Tiskárna průběžně monitoruje paměťové operace, aby rozpoznala útoky a zabránila jim
- Při spuštění proběhne automatická kontrola firmwaru, která ověří, zda se jedná o autentický kód digitálně podepsaný společností HP.

Popis produktu

Vyobrazená tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M751dn

1. Výstupní zásobník na 250 listů
2. Přední dvířka (přístup k tonerovým kazetám a zobrazovacím válcům JetIntelligence)
3. Automatický oboustranný tisk
4. Zásobník 2 na 550 listů podporuje média ve formátu až A3
5. Rozhraní pro integraci hardwaru 2. generace (k připojení příslušenství a zařízení jiných výrobců)
6. 6,9cm barevný grafický displej s klávesnicí s 24 klávesami
7. Snadno přístupný port USB
8. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů podporuje média ve formátu až 305 x 457 mm a SRA3
9. Pravá dvířka (přístup k dráze tisku)
10. Zásuvka pro lankový bezpečnostní zámek
11. 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0
12. Síťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX
13. Vysokorychlostní port USB 2.0 pro zařízení



Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	W2000XC HP 658X Černá smluvní tonerová kazeta LaserJet (33 000 stran) W2001XC HP 658X Azurová smluvní tonerová kazeta LaserJet (28 000 stran) W2002XC HP 658X Žlutá smluvní tonerová kazeta LaserJet (28 000 stran) W2003XC HP 658X Purpurová smluvní tonerová kazeta LaserJet (28 000 stran)
Servis a podpora	UB5C3E 3letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Color LaserJet M751 UB5C4E 4letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Color LaserJet M751 UB5C5E 5letá služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Color LaserJet M751 UB5D2PE 1letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Color LaserJet M751 UB6X3PE 2letá pozáruční služba HP s reakcí následující pracovní den a ponecháním vadného média pro tiskárnu Color LaserJet M751

Technická specifikace

Model	Tiskárna HP Color LaserJet Enterprise M751dn
Produktové číslo	T3U44A
Funkce	Tisk
Ovládací panel	6,86cm (2,7") displej LCD QVGA (barevná grafika); Otočný displej (nastavitelný úhel) s klávesnicí se 24 klávesami
Tisk	
Technologie tisku	Laser
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 41 str./min Barevné (A4, normální): Až 41 str./min Černobíle (A4, oboustranný): Až 41 obr./min Barevné (A4, oboustranný): Až 41 obr./min
Vytisknutí první stránky ²	Černobíle (A4, stav připraveno): Již za 5,7 s Barevné (A4, stav připraveno): Již za 6,1 s ; Černobíle (A4, režim spánku): Již za 11,5 s Barevné (A4, režim spánku): Již za 11,5 s
Rozlišení tisku	Černobíle (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi Barevné (nejvyšší kvalita): Až 1 200 x 1 200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1 200 x 1 200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi)
Měsíční kapacita tisku ³	Až 150 000 stran A4: Doporučený počet stran za měsíc⁴: Až 40 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Náhled před tiskem, oboustranný tisk, tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16), třídění, vodoznaky, ukládání tiskových úloh, snadno přístupný port USB
Standardní tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5 (ovládač HP PCL 5 je dostupný pouze z webu), emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (v 1,7), Apple AirPrint™
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType škálovatelných v jazyce HP PCL 92 interních škálovatelných písem při emulaci HP Postscript 3. úrovně (integrovaný symbol „euro“); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); Další písma jsou dostupná prostřednictvím panелейových karet typu flash jiných výrobců; Písma HP LaserJet a emulace IPDs jsou k dispozici na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Oblast tisku	Okraje tisku Horní: 5 mm, Spodní strana: 5 mm, Levý: 5 mm, Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku : 310 x 447 mm
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardně	1x vysokorychlostní port USB 2.0 pro zařízení; 2x zadní vysokorychlostní hostitelský port USB 2.0; 1x snadno přístupný hostitelský port USB 2.0; 1x síťový port Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1x rozhraní pro integraci hardwaru 2. generace (HIP2)
Volitelné	Příslušenství HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3.JNG5A (dvoupásmová bezdrátová stanice a funkce Wi-Fi Direct); Tiskový server HP Jetdirect 2900nw J8031A (dvoupásmová bezdrátová stanice)
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certifikace Mopria™
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6; Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP; Port 9100, LPD, WS Discovery; IPP; Secure-IPP; IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLP; Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný tiskový server HP Jetdirect Ethernet (standardně) podporuje: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Podpora standardu 802.3az (EEE) přes Fast Ethernet a Gig Links; IPsec (standardní); Bezdrátové síťové rozhraní 802.11b/g/n (volitelné); Podpora Microsoft Universal Print (MUP)
Pevný disk	Volitelný 500GB disk HDD: Vysocce výkonný zabezpečený 500GB pevný disk HP B5L29A; Zabezpečený pevný disk HP FIPS-140-2 SEL03A
Paměť	Standardně: 1,5 GB ; Maximálně: 3,5 GB
Manipulace s médii	
Počet zásobníků papíru	Standardně: 2 ; Maximálně: 6
Typy médií	Papír (lehký, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, lesklý, lehký, recyklovaný, tvrdý), obálky, štítky, lesklé fólie, karton, fólie
Formáty médií	Vlastní (metrika): Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů: 64 x 127 až 320 x 457,2 mm; Vstupní zásobník 2 na 550 listů: 148 x 148 až 297 x 431,8 mm; Volitelný zásobník na 1x 550 listů a 2x 550 listů s podstavcem: 148 x 148 až 320 x 457,2 mm; Volitelný velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2 700 listů s podstavcem: 279,4 x 210 až 297 x 215,9 mm Podporované (metrika): Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů: A3, A4, A4 (ot.), A5, A6, RA3, 5RA3, RA4, 5RA4, B4 (JS), B5 (JS), B6 (JS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), pohlednice (JS), Dpostcard (JS), obálky: B5, C5, C6, DL; Vstupní zásobník 2 na 550 listů: A3, A4, A4 (ot.), A5, RA4, 5RA4, B4 (JS), B5 (JS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JS); Volitelný zásobník na 1x 550 listů a 2x 550 listů s podstavcem: A3, A4, A4 (ot.), A5, RA3, 5RA3, RA4, 5RA4, B4 (JS), B5 (JS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JS); Volitelný velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2 700 listů s podstavcem: A3, A4, A4 (ot.), A5, A6, RA3, 5RA3, RA4, 5RA4, B4 (JS), B5 (JS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), pohlednice (JS), Dpostcard (JS), obálky: B5, C5, C6, DL; Vstupní zásobník 2 na 550 listů: A3, A4, A4 (ot.), A5, RA4, 5RA4, B4 (JS), B5 (JS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JS); Volitelný zásobník na 1x 550 listů a 2x 550 listů s podstavcem: A3, A4, A4 (ot.), A5, RA3, 5RA3, RA4, 5RA4, B4 (JS), B5 (JS), Oficio (216 x 340), 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273), Dpostcard (JS); Volitelný velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2 700 listů s podstavcem: Standardní formáty médií A4 podporované všemi zásobníky
Manipulace s médii	Standardní vstup: Víceúčelový zásobník na 100 listů, vstupní zásobník na 550 listů Standardní výstup: Vstupní zásobník na 250 listů Volitelný výstup: Rozšíření maximálně o dva kusy: Zásobník papíru na 1x 550 listů; Rozšíření maximálně o jeden kus: Zásobník papíru na 2x 550 listů s podstavcem, velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2 700 listů (1 600 + 1 100) s podstavcem, nebo podstavcem se skříni
Hmotnost médií	Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů: 60 až 300 g/m²; Vstupní zásobník 2 na 550 listů: 60 až 256 g/m²; Volitelný zásobník na 1x 550 listů a 2x 550 listů s podstavcem: 60 až 256 g/m²; Volitelný velkokapacitní vstupní zásobník papíru na 2 700 listů s podstavcem: 60 až 256 g/m²
Vstupní kapacita	Zásobník 1: Listy: 100 (80 g/m²); Fólie: 50; Obálky: 10; Štítky: 50 Zásobník 2: Listy: 550 (80 g/m²); Fólie: 200; Štítky: 200 Zásobník 3: Listy: 550 (80 g/m²); Fólie: 200; Štítky: 200 Maximálně: Až 4 450 listů (papír 80 g/m²)
Výstupní kapacita	Standardně: Až 250 listů Obálky: Až 50 obálek Přehledné fólie: Až 150 listů Maximálně: Až 250 listů
Kompatibilní operační systémy ⁵	Windows Client OS (32/64bitový), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, mobilní operační systém, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, tiskový ovladač PCL6 Discrete, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.support.hp.com , kde zadáte název produktu a vyhledáte jej, poté stačí kliknout na „Uživatelské příručky“, zadat název produktu, vyhledat příslušnou uživatelskou příručku a najít část s podporovanými operačními systémy, tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, podporované operační systémy, další informace o podporovaných operačních systémech naleznete na stránce http://www.hp.com/go/upd
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows Server 2008 R2 64bitový, Windows Server 2008 R2 64bitový (SP1), Windows Server 2012 64bitový, Windows Server 2012 R2 64bitový, Windows Server 2016 64bitový, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp a XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, certifikace sady Citrix Ready – až Citrix Server 7.18, další informace naleznete na stránce http://www.citrixready.citrix.com , Linux – další informace naleznete na stránce http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix – další informace naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmetscripts , tiskové ovladače UPD PCL6 / PS, další informace o podpoře kompatibilních síťových operačních systémů naleznete na stránce http://www.hp.com/go/upd
Minimální požadavky na systém	Windows: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení, port USB, internetový prohlížeč, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.microsoft.com Mac: 2 GB volného místa na pevném disku, internetové připojení nebo port USB, další hardwarové požadavky systému naleznete na stránce http://www.apple.com
Software součástí dodávky	Součástí dodávky nejsou žádná softwarová řešení, nachází se pouze na stránkách http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/Firewall s certifikátem, ověřování s předem sdíleným klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WIA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec
Správa tiskárny	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; Agent HP SNMP Proxy; Agent HP WS Pro Proxy; Sada prostředků správce tiskáren pro univerzální tiskový ovladač HP (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V) ⁷	Minimální 556 x 589 x 399 mm; Maximální: 1 051 x 992 x 443 mm
Hmotnost tiskárny ⁸	45,1 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C Vlhkost: 30–70% relativní vlhkost
Podmínky skladování	Teplota: -20 až 40 °C
Akustické vlastnosti ⁹	Zvukové emise – napájení: 6,6 B(A) Emise akustického tlaku: 51 dB(A)
Napájení ¹⁰	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V jmenovité (+/-10 %), 50–60 Hz jmenovité (+/-3 Hz), 6 A; Spotřeba: 870 W (max. tsd), 850 W (typický tsd), 48 W (pohotovostní režim), 0,6 W (režim spánku), 0,6 W (HP Auto-On/Auto-Off), 0,08 W (automatické vypnutí), 0,08 W (vypnuto); Obvyklá spotřeba elektriny (TEC)¹¹: Blue Angel: 1,93 kWh/hyden; Energy Star 3.0: 0,551 kWh/hyden; Typ napájení: 115V nebo 220V integrovaný napájecí zdroj
Technologie funkce úspory energie	HP Auto-On/Auto-Off; HP Instant-on
Certifikáty ¹²	Norma elektromagnetického záření CISPR 22:2008 (mezinárodní) – třída A, CISPR32:2012 (mezinárodní) – třída A, EN 55032:2012 (EU) – třída A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, směrnice o EMK 2014/30/EU, vydání 6 třídy A, další schválení EMK dle požadavků jednotlivých zemí, CECP; Blue Angel; Registrace EPEAT® Silver; Certifikace ENERGY STAR® Kompatibilita se standardem Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 219 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Specifikace dopadu na udržitelnost	Bez obsahu rtuti
Země původu	Vyrobeno v Japonsku
Obsah balení ¹³	T3U44A Tiskárna HP Color Laser Jet Enterprise M751dn; Čtyři předinstalované tonerové kazety HP LaserJet (1 černá, 1 azurová, 1 žlutá, 1 purpurová); Čtyři předinstalované originální zobrazovací válce HP LaserJet (váleček každé barvy 65 000 stran); Příručka Začínáme; Napájecí kabel
Záruka	Jedletoletá záruka s opravou u zákazníka následující pracovní den. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktu, zemi a místních zákonech. Podrobnosti o oceňovaných službách podpory a servisu společnosti HP, které jsou dostupné ve vaší oblasti, získáte na stránce http://www.hp.com/support nebo u svého smluvního dodavatele.
Životnost modulu	600000

Poznámky pod čarou

¹ Vychází z průzkumu publikovaných funkcí zabezpečení tiskáren HP stejné třídy, který provedla společnost HP v roce 2018. Společnost HP přináší kombinaci bezpečnostních funkcí, které dokážou monitorovat, odhalovat i automaticky zastavovat útoky a následně při restartu samostatně ověřovat integritu softwaru. Seznam tiskáren naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.

² Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních dokumentů. Další informace naleznete na stránce <http://hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty rychlosti se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

³ Zařízení vyhovující emisím třídy A podle FCC splňuje méně přísné (vyšší) úrovně emisí povolené normou FCC pro provoz zařízení v komerčním prostředí. Zařízení třídy A podle FCC nemůže být prodáváno k použití v obytném prostředí a zařízení třídy A podle FCC by nemělo být nakupováno k použití v obytném prostředí kvůli zvýšenému riziku interference rádiových komunikací.

Právní omezení pro technické údaje

¹ Měřeno podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady testovaných dokumentů. Další informace naleznete na adrese <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesná rychlost závisí na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladači a složitosti dokumentu.

² Měřeno dle normy ISO/IEC 17629. Další informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Přesné hodnoty se liší v závislosti na konfiguraci systému, softwarové aplikaci, ovladačích a složitosti dokumentu.

³ Provozní zátěž je definována jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Color LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.

⁴ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.

⁵ Maximální paměť dosáhnete zakoupením dodatečné paměti DIMM (soulad s normou TAA je možný pouze s pamětí DIMM s podporou TAA). Pokud má konfigurační stránka přesně zobrazovat instalaci dodatečné paměti DIMM, může být vyžadována aktualizace firmwaru.

⁶ Softwarové řešení je k dispozici na stránce <http://www.123.hp.com>.

⁷ Bez vysunutých zásobníků papíru.

⁸ Včetně tiskových kazet.

⁹ Akustické hodnoty se mohou změnit. Aktuální informace naleznete na stránce <http://www.hp.com/support>. Testovaná konfigurace: základní model, jednostranný tisk, papír formátu A4 při průměrné rychlosti 41 str./min.

¹⁰ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Spotřeba energie vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

¹¹ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a zneplatnit záruku. Hodnota Energy Star vychází zpravidla z měření zařízení s napájecím napětím 115 V.

¹² Registrace EPEAT® ve vybraných oblastech. Registrace EPEAT se v jednotlivých zemích liší. Informace o registraci v jednotlivých zemích naleznete na stránce <http://www.epeat.net>.

¹³ Standardní kazety jsou součástí dodávky; Výtěžnost: 7 000 černobílých stran a 6 000 barevných kombinovaných (C/M/Y) stran. Válce jsou součástí dodávky; Výtěžnost: 65 000 černobílých a barevných stránek. Uvedená průměrná výtěžnost černé kazety odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Uvedená průměrná výtěžnost barevné kombinované (C/M/Y) kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁴ Na základě metody BA TEC s těmito případnými výjimkami: nastavení zpoždění uvedení do režimu spánku na 1 minutu nebo méně, bezdrátové připojení zakázáno.

¹⁵ Uvedená průměrná výtěžnost černé kazety odpovídá normě ISO/IEC 19752 při nepřetržitém tisku. Uvedená průměrná výtěžnost barevné kombinované (C/M/Y) kazety odpovídá normě ISO/IEC 19798 při nepřetržitém tisku. Skutečná výtěžnost značně závisí na tištěných obrázcích a dalších faktorech. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

¹⁶ Měřeno podle normy ISO 24734 pro testování výkonnosti, podávání na šířku A5. Rychlost se může lišit v závislosti na obsahu, počítaci, orientaci médií a typu médií.

²⁰ Vyžaduje aplikaci HP FutureSmart 5.8.1.1 nebo novější.



Windows 10



<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Uvedené informace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena výslovnými záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP nenese odpovědnost za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

cz-cs Leden 2025

