

Серія принтерів HP LaserJet Enterprise M507



Упевненість у майбутньому

Виберіть принтер HP LaserJet Enterprise, розроблений для безпечного й ефективного обслуговування бізнесу, та який дає змогу заощаджувати електроенергію завдяки використанню чорного тонера HP EcoSmart. Це принтер, який відповідає вимогам вашого зростаючого бізнесу та на який можна повністю покластися¹.



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Цей принтер призначений для роботи лише з картриджами, які мають нові або багаторазові мікросхеми HP, і застосовує динамічні заходи безпеки для блокування картриджів із будь-якими мікросхемами, окрім HP. Періодичні оновлення вбудованого програмного забезпечення будуть підтримувати ефективність цих заходів і блокувати картриджі, які раніше працювали. Багаторазова мікросхема HP може працювати з багаторазовими, відновленими й повторно заправленими картриджами. Докладніше: <http://www.hp.com/learn/ds>

Додаткові можливості

- Низький рівень енергоспоживання
- Найбезпечніший у світі друк²
- Висока мобільність
- Покращений інтерфейс користувача
- Засоби керування корпоративного рівня
- Покращені процеси
- Компактність
- Вигідні пропозиції картриджів
- Конкурентні технічні характеристики обладнання



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Найбільш захищені принтери у світі²

- Кожен принтер в інфраструктурі перевіряє свій програмний код і відновлює функціональність після атаки.
- Принтер аналізує вихідні мережні з'єднання, щоб виявляти підозрілі запити й запобігати шкідливим діям зловмисних програм.
- Пристрій постійно відстежує використання пам'яті, щоб виявляти й припиняти кібератаки.
- Під час запуску виконується автоматична перевірка коду мікропрограми на автентичність (має бути наявний цифровий підпис HP).

Низькі витрати, низьке енергоспоживання

- Працюйте продуктивно завдяки надійним картриджам і заощаджуйте електроенергію під час друку з чорним тонером HP EcoSmart¹.
- Не втрачайте час на заміну картриджів, а зосередьтеся на роботі. Використовуйте картриджі високої ємності³.
- Поліпшене енергозбереження – витрати електроенергії менше до 29% порівняно з попередніми моделями¹ плюс додаткова економія завдяки технології автоматичного ввімкнення та вимкнення⁴.
- Завдяки своїй компактності цей принтер можна встановити в умовах обмеженого простору й істотно підвищити продуктивність практично в будь-якому офісі.

Повний контроль над парком обладнання

- HP Web Jetadmin⁵ забезпечує централізоване керування різними принтерами й допомагає оптимізувати робочі процеси.
- Отримуйте актуальну інформацію про вартість друку, характеристики й витрати, щоб підвищити ефективність за допомогою цього принтера з підтримкою хмарних технологій.
- Налаштуйте політики конфігурації безпеки й автоматичну перевірку параметрів кожного з принтерів HP в парку пристроїв⁶.

Підвищення продуктивності вашого бізнесу

- Надсилайте завдання на друк іще в дорозі, а потім безпечно запускайте їх на будь-якому офісному принтері HP, що підтримує функцію HP Roam⁷.
- Досить чекати. Час від виходу принтера з режиму сну до першої надрукованої сторінки складає всього 10 секунд.

Огляд продукту

Зображено HP LaserJet Enterprise M507x

- 1. Відсік для встановлення додаткового обладнання другого покоління
- 2. Порт USB зі зручним доступом
- 3. Кнопка розблокування верхньої кришки
- 4. Універсальний лоток 1 на 100 аркушів підтримує розміри носія до 216x356 мм
- 5. Вхідний лоток 2 на 550 аркушів із підтримкою розмірів носія до 216 x 356 мм
- 6. Вхідний лоток 3 на 550 аркушів із підтримкою розмірів носія до 216 x 356 мм
- 7. Кольоровий сенсорний екран із діагоналлю 10,9 см
- 8. Вихідний лоток на 250 аркушів
- 9. Верхня кришка (доступ до оригінального картриджа JetIntelligence)
- 10. Автоматичний двосторонній друк
- 11. Дводіапазонний модуль Wi-Fi® і Bluetooth® із низьким енергоспоживанням
- 12. Гніздо для кабелю безпеки
- 13. Порт Gigabit Ethernet, хост-порт USB
- 14. Високошвидкісний порт USB 2.0 для підключення пристроїв друку
- 15. USB-порт для підключення зовнішніх USB-пристроїв



Швидкий огляд серії



Модель	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Номер продукту	1PV87A	1PV88A
Швидкість друку (чорний колір)	до 43 сторінок/хв (стандартно); до 50 сторінок/хв (HP High Speed)	
Панель керування	РК-дисплей із діагоналлю 6,9 см, клавіатурна панель	Сенсорний екран із діагоналлю 10,9 см
Автоматичний двосторонній друк	Так	
Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів, вхідний лоток 2 на 550 аркушів	Так	
Стандартний лоток 3 на 550 аркушів:	Недоступно	Так
Додатковий лоток для паперу на 550 аркушів	Можна додати 3 одиниці	Можна додати 2 одиниці
Додаткова шафа для принтера	Можна додати 1 одиницю	
Вхідна місткість (стандартна/максимальна)	До 650/2300 аркушів	до 1200/2300 аркушів
Рекомендована кількість сторінок на місяць	Від 2000 до 7500 сторінок	
Ємність картриджів	Чорний: 5000 аркушів (стандартний картридж) / 10 000 аркушів (картридж високої ємності) / 20 000 аркушів (картридж надвисокої ємності)	
Бездротовий прямий друк / NFC-друк	Додатково	Вбудована підтримка бездротового прямого друку; Додаткова функція друку з використанням технології NFC
Дводіапазонний модуль Wi-Fi® і Bluetooth® із низьким енергоспоживанням	Додатково	Вбудовано

Налаштовувані продукти, аксесуари, витратні матеріали та підтримка

Витратні матеріали	CF289A Оригінальний картридж із чорним тонером HP LaserJet 89A (Приблизно 5000 сторінок)
	CF289X Оригінальний картридж збільшеної місткості з чорним тонером HP LaserJet 89X (Приблизно 10 000 сторінок)
	CF289Y Оригінальний картридж надвисокої місткості з чорним тонером HP LaserJet 89Y (Прибл. 20 000 сторінок)
	CF289YC HP 89Y: контрактний картридж для принтерів LaserJet із чорним тонером (20 000 сторінок)
Аксесуари	2NR12A HP Removable Hard Drive Enclosure
	3JN69A Модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/бездротовий модуль
	5EL03A HP Secure Hard Disk Drive with FIPS Validation (TAA Compliant)
	B5L28A Внутрішні USB-порти HP
	B5L29A Захищений жорсткий диск HP High-Performance Secure Hard Disk
	F2A72A Лоток для паперу HP LaserJet на 550 аркушів
	F2A73A HP LaserJet Printer Cabinet
	G6W84A HP планка пам'яті DDR3, 1 Гб, 90-контактів, DIMM
	J8030A HP Jetdirect 3000w NFC/бездротовий пристрій
	J8031A Сервер друку HP Jetdirect 2900nw
Послуги та підтримка	UB6Z2E: 3-річне обслуговування HP на наступний робочий день зі збереженням несправного носія для LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E: 4-річне обслуговування HP на наступний робочий день зі збереженням несправного носія для LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E: 5-річне обслуговування HP на наступний робочий день зі збереженням несправного носія для LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE: 1-річне післягарантійне обслуговування HP на наступний робочий день зі збереженням несправного носія для LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE: 2-річне післягарантійне обслуговування HP на наступний робочий день зі збереженням несправного носія для LaserJet Enterprise M507

Технічні характеристики

Модель	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Номер продукту	1PV87A		1PV88A
Функції	Принт		
Панель керування	Кольоровий РК-дисплей із діагоналлю 6,86 см (2,7 дюйма) і роздільною здатністю QVGA, клавіатурна панель із 24 клавішами		10,92 см (4,3 дюйма), сенсорний кольоровий графічний дисплей; поворотний (можливість регулювання кута); кнопка домашньої сторінки
Друк			
Технологія друку	Лазерні		
Швидкість друку ¹	Чорно-білий (A4, звичайний режим) до 43 сторінок/хв (стандартно); до 50 сторінок/хв (HP High Speed) ; Чорно-білий (A4, двосторонній режим): До 34 зображень/хв		
Друк першої сторінки ²	чорно-білі копії (A4, режим готовності): За 5,9 с ; Чорно-білий (A4, режим сну): 10 с		
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (режим найвищої якості): До 1200 x 1200 точок на дюйм ; Технологія: 300 точок на дюйм, 600 точок на дюйм, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200		
Місячне навантаження ³	До 150 000 сторінок A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць ⁴ : Від 2000 до 7500		
Розумні функції програмного забезпечення принтера	Попередній перегляд результатів друку, двосторонній друк, друк кількох сторінок на аркуші (2, 4, 6, 9, 16), сортування за копіями, водяні знаки, збереження завдань друку, порт USB зі зручним доступом		
Стандартні мови друку	HP PCL 6, емуляція HP PostScript рівня 3, вбудована функція друку PDF-файлів (версія 1.7), Apple AirPrint™		
Шрифти та їх гарнітури	105 внутрішніх масштабованих шрифтів TrueType в HP PCL, 92 масштабовані шрифти в емуляції HP PostScript рівня 3 (вбудований символ євро); 1 внутрішній шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 внутрішні шрифти Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); використання додаткових шрифтів можливе за допомогою сторонніх карток пам'яті; шрифти HP LaserJet і емуляція IPDS доступні за адресою http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Область друку	Поля друку Верхня панель: 4,3 мм, Нижня панель: 4,3 мм, Зліва: 4,3 мм, праве: 4,3 мм; Максимальна область друку: 212x352 мм		
Двосторонній друк	Автоматичний (стандартно)		
Тактова частота процесора	1,2 ГГц		
Варіанти підключення			
Стандартна	1 високошвидкісний порт USB 2.0; 2 високошвидкісні хост-порти USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet; 1 порт для апаратної інтеграції	1 порт пристрою Hi-Speed USB 2.0; 2 хост-порти Hi-Speed USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet; 1 відкід для встановлення додаткового обладнання; 1 модуль Wi-Fi Direct 802.11 b/g/n; 1 модуль Bluetooth із низьким енергоспоживанням	
Додатково	Так, за допомогою вбудованого сервера друку HP Jetdirect Ethernet (стандартний) з підтримкою 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; підтримка 802.3az (EEE) для з'єднань Fast Ethernet і Gigabit Ethernet; IPsec (стандарт); стандарт бездротової мережі 802.11a/b/g/n (додатково); другий порт Ethernet (додатково).	Так, за допомогою вбудованого сервера друку HP Jetdirect Ethernet (стандартний) з підтримкою 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; підтримка 802.3az (EEE) для з'єднань Fast Ethernet і Gigabit Ethernet; IPsec (стандарт); вбудована підтримка бездротового стандарту 802.11a/b/g/n і другий порт Ethernet.	
Бездротовий	Додатково, активується після придбання бездротового аксесуара. Підтримка двох бездротових діапазонів доступна в сервері друку HP Jetdirect 2900nw J8031A;	Так, за допомогою вбудованого дводіапазонного модуля Wi-Fi з підтримкою функцій Wi-Fi Direct і BLE.	
Можливість друку з мобільних пристроїв ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; сертифікат Mopria™; Google Cloud Print™		
Підтримувані мережеві протоколи	Через вбудоване мережне рішення: TCP/IP, IPv4, IPv6; друк: порт TCP-IP 9100 (режим прямого підключення), LPD (тільки черга без обробки), друк через вебсервіси, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-друк, Google Cloud Print; виявлення: SLP, Bonjour, пошук вебсервісів; налаштування IP-адреси: IPv4 (BootP, DHCP, автоматичне визначення IP (AutoIP), уручну, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (зв'язок без збереження стану через маршрутизатор і локальний, зв'язок зі збереженням стану через DHCPv6); керування: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; безпека: SNMPv3, керування сертифікатами SSL, IPsec/брандмауер, ACL, 802.1x		
Можливості мережевого підключення	Так, через вбудований сервер друку HP Jetdirect Ethernet (стандартний) з підтримкою 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; підтримка 802.3az (EEE) для з'єднань Fast Ethernet і Gigabit Ethernet; IPsec (стандарт); стандарт бездротової мережі 802.11a/b/g/n (додатково); другий порт Ethernet (додатково); Підтримка Microsoft Universal Print (MUP)	Так, через вбудований сервер друку HP Jetdirect Ethernet (стандартний) з підтримкою 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T; підтримка 802.3az (EEE) для з'єднань Fast Ethernet і Gigabit Ethernet; IPsec (стандарт); вбудована підтримка бездротового стандарту 802.11a/b/g/n і другий порт Ethernet; Підтримка Microsoft Universal Print (MUP)	
Жорсткий диск	Додатково, мінімальний обсяг пам'яті зашифрованого жорсткого диска – 500 ГБ		
Пам'ять	Стандартна: 512 Мб; Максимальне: Максимальний обсяг пам'яті – 1,5 Гб (якщо встановлено модуль DIMM)		

Технічні характеристики

Модель	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x	
Номер продукту	1PV87A		1PV88A	
Обробка носія				
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 2 ; Максимальне: 5		Стандартна: 3 ; Максимальне: 5	
Типи носіїв	Папір (скріплений, кольоровий, звичайний, з відтиском, перфорований, перероблений, шортский); конверти; етикетки; для карток; прозорі плівки; визначені користувачем			
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: від 76,2 x 127 до 215,9 x 355,6 мм; Лоток 2: від 105 x 148 до 215,9 x 355,6 мм; додатковий лоток на 550 аркушів: від 105 x 148 до 215,9 x 355,6 мм ; Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio (216 x 340 мм), 16K, листівки (JIS, односторонні та двосторонні), конверти (B5, C5, C6, DL); Лоток 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 мм), 16K, листівки (JIS, двосторонні); додатковий лоток на 550 аркушів: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 мм), 16K, листівки (JIS, двосторонні); додатковий модуль автоматичного двостороннього друку: A4, RA4, Oficio (216 x 340 мм)			
Обробка носія	Стандартна подача: Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів, вхідний лоток 2 на 550 аркушів, автоматичний двосторонній друк Стандартна видача: Вихідний лоток на 250 аркушів Додатковий вхід: До 3 додаткових пристроїв подачі на 550 аркушів паперу	Стандартна подача: Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів, вхідні лотки 2 та 3 на 550 аркушів, автоматичний двосторонній друк Стандартна видача: Вихідний лоток на 250 аркушів Додатковий вхід: До 2 додаткових пристроїв подачі на 550 аркушів паперу		
Вага носія	Лоток 1: від 60 до 200 г/м²; лоток 2, 3: від 60 до 120 г/м²;			
Місткість вхідного лотка	Лоток 1: Аркушів: 100; прозорих плівок: 50; конвертів: 10 Лоток 2: Аркуші: 550 Лоток 3: Аркуші: 550 Максимальне: До 2300 аркушів			
Місткість вихідного лотка	Стандартна: до 250 аркушів Конверти: До 10 конвертів Прозорі плівки: до 75 аркушів Максимальне: до 250 аркушів			
Сумісні операційні системи	Windows Client (32/64-розрядна версія), Win10, Win8.1, Win 8 Basic, Win8 Pro, Win8 Enterprise, Win8 Enterprise N, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, мобільна ОС, iOS, Android, Mac – Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, дискретний драйвер принтера PCL6. Щоб переглянути докладні відомості про підтримувані операційні системи, перейдіть на сайт http://support.hp.com , виконайте пошук за назвою виробу, виберіть категорію посібників користувача, введіть назву виробу та знайдіть посібник, знайдіть посібник користувача для потрібного виробу, знайдіть розділ про підтримувані операційні системи, драйвери друку UPD PCL6/PS. Додаткову інформацію про підтримувані операційні системи див. на сайті http://www.hp.com/go/upd			
Сумісні мережеві операційні системи	Windows Server 2008 R2 (64-розрядна), Windows Server 2008 R2 SP1 (64-розрядна), Windows Server 2012 (64-розрядна), Windows Server 2012 R2 (64-розрядна), Windows Server 2016 (64-розрядна), Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp i XenDesktop 7.6, сервер Novell iPrint, комплект сертифікації Citrix Ready (до Citrix Server 7.18) (докладніше див. на веб-сторінці http://www.citrixready.citrix.com), Linux: докладніше див. на веб-сторінці http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix: докладніше див. на веб-сторінці http://hp.com/go/unixmodelscripts , драйвери принтерів UPD PCL6/PS, докладніше про сумісні мережеві операційні системи див. на веб-сторінці http://www.hp.com/go/upd			
Мінімальні вимоги до системи	Windows: 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету, порт USB, інтернет-браузер; додаткові вимоги до апаратного забезпечення операційної системи див. на сайті http://www.microsoft.com ; Mac: 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету або порт USB, додаткові вимоги до апаратного забезпечення операційної системи наведено на сайті http://www.apple.com			
Програмне забезпечення входить до комплекту постачання	Програмні рішення не входять до комплекту поставки, вони доступні за адресою http://www.hp.com , http://www.123.hp.com			
Керування безпекою	Керування ідентифікаційними даними: автентифікація Kerberos; автентифікація LDAP; PIN-коди для 1000 користувачів; додаткові комплексні рішення для автентифікації (наприклад, зчитувачі бейджів) від HP та сторонніх виробників; мережа: IPSec/брандмауер із сертифікатом; автентифікація зі спільним ключем і автентифікація Kerberos; підтримка конфігурації IPsec WJA-10 за допомогою плагіна IPsec; автентифікація 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; сертифікати; список керування доступом; дані: шифрування сховища; зашифровані PDF-файли й електронна пошта (використовуються підтверджені криптографічні бібліотеки FIPS 140 від Microsoft); безпечне видалення; SSL/TLS (HTTPS); зашифровані облікові дані; пристрій: гніздо замка безпеки; вимкнення USB-порту; відслід для встановлення додаткових рішень безпеки; виявлення вторгнень за допомогою технології Red Balloon Security (для постійного моніторингу атак на пристроях); безпечне завантаження SureStart Secure (перевірка цілісності BIOS із можливістю самостійного відновлення); внесення програм у білий список (завантажуються лише відомі коди (DLL, EXE тощо)); аналіз мережевих з'єднань – забезпечує безпеку мережевих підключень до пристрою; керування безпекою: сумісність із диспетчером безпеки HP JetAdvantage Security Manager; плагін безпеки HP Printer Security для Microsoft SCCM; Обробка даних системного журналу та доступ до них в інструментах SIEM ArcSight, Splunk i McAfee (ESM).			
Керування принтером	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; ПЗ HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; проксі-агент HP SNMP; проксі-агент HP WS Pro; комплект ресурсів адміністратора принтера для універсального драйвера друку HP (службова програма конфігурації драйвера, службова програма розгортання драйвера, адміністратор керованого друку)			
Габарити й вага				
Розміри принтера (Ш x Г x В)	Мінімум 418 x 376 x 299 мм; Максимальне: 418 x 639 x 299 мм		Мінімум 418 x 376 x 481 мм; Максимальне: 418 x 639 x 481 мм	
Вага принтера	11,48 кг		16,34 кг	
Умови використання	Температура: Від 10 до 32,5 °C; Вологість: Відносна вологість від 30 до 70 %			
Стан системи зберігання даних	Температура: Від –20 до 40 °C			
Акустичні характеристики	Акустичне випромінювання: 6,9 Б(А); Емісія акустичного тиску: 55 дБ (А)		Акустичне випромінювання: 6,8 Б(А); Емісія акустичного тиску: 54 дБ(А)	
Живлення ⁶	Вимоги: Вхідна напруга: номінальна напруга 220-240 В (+/-10%), номінальна частота 50-60 Гц (+/-3 Гц), 4 А ; Споживання: 601 Вт (активний друк), 7,60 Вт (режим готовності), 2,61 Вт (режим сну), 0,06 Вт (автоматичне вимкнення), 0,06 Вт (вимкнено), 0,73 Вт (автоматичне вимкнення / увімкнення через локальну мережу) ; Типове споживання електроенергії (ТЕС) ⁷ : 1,257 кВт·год на тиждень (Blue Angel) 0,420 кВт·год на тиждень (Energy Star 3.0) ; Тип блока живлення: Блок живлення 115 В або 220 В		Вимоги: Вхідна напруга: номінальна напруга 220-240 В (+/-10%), номінальна частота 50-60 Гц (+/-3 Гц), 4 А ; Споживання: 601 Вт (активний друк), 7,60 Вт (режим готовності), 2,61 Вт (режим сну), 0,06 Вт (автоматичне вимкнення), 0,06 Вт (вимкнено), 0,73 Вт (автоматичне вимкнення / увімкнення через локальну мережу) ; Типове споживання електроенергії (ТЕС) ⁷ : Blue Angel: 1,257 кВт·год/ тиждень; Energy Star 3.0: 0,420 кВт·год/тиждень ; Тип блока живлення: Блок живлення 115 В або 220 В	
Технологія енергозощадження	Функція автоматичного ввімкнення/вимкнення HP; Функція миттєвого початку друку			
Сертифікати	Стандарт щодо електромагнітного випромінювання: CISPR 22:2008 (міжнародний стандарт) – клас А, CISPR 32:2012 (міжнародний стандарт) – клас А, EN 55032:2012 (ЄС) – клас А, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Директива щодо електромагнітної сумісності 2014/30/ЄС, пункт 6, клас А, інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, яких вимагають окремі країни. CECP; Blue Angel; сертифікація ENERGY STAR®		Стандарт щодо електромагнітного випромінювання: CISPR 22:2008 (міжнародний стандарт) – клас А, CISPR 32:2012 (міжнародний стандарт) – клас А, EN 55032:2012 (ЄС) – клас А, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Директива щодо електромагнітної сумісності 2014/30/ЄС, пункт 6, клас А, інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, яких вимагають окремі країни. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; Відповідність ENERGY STAR®	
Інформація щодо екологічно раціонального розвитку	Не містить ртуті			
Відповідність вимогам Blue Angel	Так, стандарт Blue Angel DE-UZ 219 гарантується лише в разі використання оригінальних продуктів HP			
Країна походження	Вироблено на Філіппінах; вироблено в Японії; вироблено в Бразилії		Виготовлено на Філіппінах	
Комплектація ⁸	1PV87A Принтер HP LaserJet Enterprise M507dn; оригінальний картридж із тонером HP LaserJet (5000 сторінок); брошура з нормативно-правовою інформацією (заміна компакт-диска); інструкція з розпакування; посібник з встановлення; кабель живлення; гарантійні талони; листівки технічної підтримки / список номерів телефонів		1PV88A Принтер HP LaserJet Enterprise M507x; оригінальний картридж із тонером HP LaserJet (5000 сторінок); брошура з нормативно-правовою інформацією (заміна компакт-диска); інструкція з розпакування; посібник з встановлення; кабель живлення; гарантійні талони; листівки технічної підтримки / список номерів телефонів	
Гарантія	Один рік, обслуговування на місці на наступний робочий день. Гарантія й варіанти підтримки залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства. Зверніться до свого постачальника або перейдіть на сторінку http://www.hp.com/support , щоб дізнатися більше про відзначене винагородами обслуговування HP та варіанти підтримки у вашому регіоні.			

Примітки

- ¹ Для активації HP Roam на деяких пристроях слід оновити мікропрограму та придбати додатковий компонент із функціями маячка Bluetooth® із низьким енергоспоживанням (BLE). Можливо, знадобиться оформити передплату. Докладні відомості див. на сторінці [hp.com/go/roam](http://www.hp.com/go/roam).
- ² На основі опублікованого у 2018 році звіту HP про заявлені функції захисту принтерів аналогічного класу інших виробників. Лише продукція HP поєднує функції безпеки, які можуть відстежувати, виявляти й автоматично блокувати кібератаки, а потім самостійно відновлювати цілісність програмного забезпечення під час перезавантаження. Список принтерів наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Докладні відомості наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ³ Оригінальні картриджі LaserJet високої ємності з чорним тонером не входять у комплект і купуються окремо.
- ⁴ Функція автоматичного вмикання й вимикання від HP залежить від моделі принтера та його налаштувань.
- ⁵ HP Web Jetadmin можна завантажити безкоштовно на сторінці <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager купується окремо. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте сторінку <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁷ Бездротовий зв'язок підтримується лише на частоті 2,4 ГГц. Також може знадобитися програма або програмне забезпечення й обліковий запис HP ePrint. Для роботи деяких функцій потрібно придбати додаткове обладнання. Дізнайтеся більше на сторінці <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Відмова від гарантування відповідності технічних характеристик

- ¹ Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за виключенням першого набору тестових документів. Докладніші відомості наведено на сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ² Визначено згідно зі стандартом ISO/IEC 17629. Щоб переглянути додаткову інформацію, відвідайте сторінку <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.
- ³ Робочий цикл визначається як максимальна кількість надрукованих сторінок на місяць. Використовуйте цей параметр для порівняння надійності виробу з іншими пристроями HP LaserJet або HP Color LaserJet і визначення найкращого варіанту принтера та БФП відповідно до конкретних вимог споживача або груп.
- ⁴ Для підтримання оптимальної продуктивності пристрою компанія HP рекомендує дотримуватися встановленої кількості надрукованих сторінок на місяць з урахуванням таких факторів, як періодичність заміни витратних матеріалів і термін служби пристрою протягом періоду розширеної гарантії.
- ⁵ Для активації HP Roam на деяких пристроях слід оновити мікропрограму та придбати додатковий компонент із функціями маячка Bluetooth® із низьким енергоспоживанням (BLE). Клієнт може додатково придбати модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless або RadBeacon USB.
- ⁶ Вимоги до живлення залежать від країни або регіону, де продається принтер. Не намагайтеся змінити робочу напругу. Це призведе до пошкодження принтера й анулювання гарантії на виріб. Споживання електроенергії зазвичай вираховується на основі значень, отриманих на пристрої з напругою живлення 115 В.
- ⁷ Вимоги до електроживлення залежать від країни/регіону, де продано принтер. Не намагайтеся змінити робочу напругу. Це призведе до пошкодження принтера й анулювання гарантії на виріб. Значення стандарту Energy Star зазвичай вираховується на основі енергоспоживання пристрою з напругою живлення 115 В.
- ⁸ Ресурс картриджів, які входять у комплект, становить 5000 сторінок і вказаний відповідно до стандарту ISO/IEC 19752 за умови безперервного друку. Фактична кількість сторінок може суттєво відрізнятися залежно від друкованих зображень та інших чинників. Докладніші відомості наведено на веб-сторінці <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/uk>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Наведену інформацію може бути змінено без попередження. На продукцію та послуги компанії HP поширюється дія лише прямої гарантії, яка надається з такою продукцією та послугами. Жодне з тверджень цієї публікації не може вважатися таким, що надає додаткові гарантії. Компанія HP не несе відповідальності за технічні чи редакторські помилки та пропуски в цій публікації.

ua-uk Січень 2025

--

