

HP DesignJet T2600 multifunktionsskrivarserie



UTFORMAD FÖR SAMARBETE – FÖRVANDLA ARBETSGRUPPERNA TILL EFFEKTIVA TEAM



*Produkten på bilden kan skilja sig från den faktiska produkten.

SÖMLÖS UPPLEVELSE – designad för alla

- Dra nytta av en oerhört enkel upplevelse med ett smart 15,6-tums gränssnitt och enklast tänkbara PDF-utskrifter med HP Click.¹
- Samarbete på hög nivå med snabb åtkomst till delade mappar för utskrift och skanning.²
- Ge personalen alla möjligheter. Skriv ut och dela jobb via molnet med en mobil enhet och HP Smart-appen.
- Passar på arbetsplatsen med det mest kompakta fotavtrycket och den tystaste driften med en ljudnivå som är upp till 87% lägre.³

SLÄPP LOSS PRESTANDAN – från design till leverans

- Visa upp mångsidig design, från exakta linjer till 3D-renderingar i djärva färger, med HP Bright Office bläck.
- Få högsta exaktheten och skriv ut de finaste detaljerna med den unika Adobe PDF Print Engine.⁴
- Håll alla deadlines med högsta hastigheten upp till 180 D/h och den enda automatiska staplaren av utskrifter.³
- Digitalisera projekt enkelt med automatisk skanning, användarvänliga snabbinställningar och funktioner för efterredigering.

SÄKER – världens säkraste storformatsskrivare⁵

- Förlita er på det bästa nätverksskyddet med funktioner som HP säker uppstart och vitlistning.⁵
- Kontrollera vem som kan komma åt skrivaren och dess konfidentiella dokument med säker användarautentisering.
- Skydda skrivarna i alla lägen med HP Security Manager⁷.

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Fotnoter om meddelandetjänster

¹ Jämfört med Canon Direct Print & Share och "One Click Print". När en bild har valts: Klicka en gång för utskrift för att skriva ut hela filen utan ändringar i utskriftsinställningarna. Detta är tillämpligt för filer i formaten PDF, JPEG, TIFF, DWF, HP-GL/2.

² Med LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

³ Baserat på jämförbara bläckskrivare för storformat under 12 000 USD per december 2018. Siffror från IDC visar att Canon, Epson och HP tillsammans stod för 98 % av denna utskriftskategori globalt från Q3 2018. Det mest kompakta fotavtrycket har beräknats med alla enheter i "driftsläge" med öppen korg och skärmarmen (frontpanel) utfäld för att möjliggöra användarinteraktion och skannern lyft på Canon TX 3000 T36 MFP och Epson SC-T5200 MFP för att möjliggöra toppmatning av media. Tystast enligt HPs interna tester av ljudtryck i driftsläge (vanligt papper, ritning, normalt läge) jämfört med publicerade specifikationer för konkurrerande skrivare. Procentuell beräkning av ljudnivå baseras på linjära enheter jämfört med publicerade specifikationer för Canon TX-3000 på 51dB(A). Högsta utskriftshastighet baseras på bibehållen utskriftshastighet. Enda automatiska staplaren av utskrifter baserat på enhetlighet med den integrerade staplaren jämfört med konkurrerande skrivare som endast har korg eller fack med staplingsposition.

⁴ Kräver köp av HP DesignJet T2600 PostScript®-modeller eller HP DesignJet PostScript/PDF uppgraderingssats som tillval. Största exakthet och finaste detaljer jämfört med skrivare utan inbyggd Adobe-teknik, exklusive RIP-användare, och baseras på HPs interna tester med PDF-filer med specialteckensnitt, PANTONE®-färger, jämn skuggning, övertryck och OH-film som endast kan reproduceras med APPE (Adobe PDF Print Engine).

⁵ Adobe PDF Print Engine (APPE) är en snabb plattform för naturtroga utskrifter. Läs mer på <https://www.adobe.com/products/pdfprintengine.html>

⁶ Avancerade inbyggda säkerhetsfunktioner baseras på HPs granskning av publicerade inbyggda säkerhetsfunktioner på konkurrerande skrivare per februari 2019.

⁷ HP Security Manager måste köpas separat. Mer information finns på hp.com/go/securitymanager

Om du vill ha mer information, gå till <http://www.hp.com/go/designjett2600>



Datablad

Tekniska specifikationer

Skriv ut	
Utskriftshastighet	180 A1/h, 19,3 sek/A1 ¹
Utskriftsupplösning	Upp till 2400 x 1200 dpi (optimerat)
Teknik	HP termisk bläckstråleskrivare
Marginaler (rulle)	3 x 3 x 3 x 3 mm
Marginaler (ark)	3 x 22 x 3 x 3 mm
Bläcktyper	Färgbaserat (C, M, Y, pK, G); pigmentbaserat (mK)
Utskriftspatron/flaska, antal	6 (C, M, Y, G, pK, mK)
Volym på levererad utskriftspatron-/flaskvolym	300 ml (C, M, Y, G, pK, mK); 130 ml (C, M, Y, G, pK, mK)
Bläckdroppe	6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK)
Skrivhuvuden	1 universalskrivarhuvud
Linjenoggrannhet	±01% ²
Minsta linjebredd	0,02 mm (PDF-adresserbar vid 1200 dpi)
Skanna och kopiera	
Linjär skanningshastighet	Skanna: Upp till 762 cm/sek (färg, 200 dpi) och upp till 25,4 cm/sek (gråskala, 200 dpi) Kopiera: Upp till 15,24 cm/sek (färg, 200 dpi) och upp till 25,4 cm/sek (gråskala, 200 dpi)
Skanningsupplösning	Upp till 600 dpi
Teknik	Arkmatad, CIS (Contact Image Sensor)
Skanningsformat	JPEG, TIFF och flersidiga TIFF, PDF och flersidiga PDF
Skanningsdestinationer	USB, delad nätverksmapp, skrivarhårdisk, e-post
Maximal skanningslängd	50 m (PDF), 12 m (TIFF), 8 m (JPEG) ³
Ursprunglig tjocklek	0,8 mm
Media	
Tillämpningar	Linjeritningar; Kartor; Ortofoton; Presentationer; Renderingar
Hantering	Arkmatning, automatisk rullmatning framifrån, integrerad arksamlare ⁴ , mediefack, automatisk horisontell frimning; Skanner: rak pappersbana för ark- och kartongoriginal
Rullar	Medierullar: 1; Rullstorlek: 279 till 914 mm; Maximal valsikt: 11,9 kg; Maximal valsdiameter: 140 mm;
Maximal materialvikt	914 mm
Arkstorlek	210 x 279 till 914 x 1219 mm
Standardark	A4, A3, A2, A1, A0
Tjocklek	Upp till 0,5 mm
Medietyper	ekonomipapper och bestruket papper (ekonomipapper, bestruket, tjockt bestruket, supertjockt matt bestruket, färgat), tekniskt papper (naturlig textur, genomskinligt ekonomipapper, velång), film (transparent, matt, polyester), fotopapper (satin, glättat, medelglättat, matt, höglättat), bakgrundsbelyst, självhäftande (genomskinlig självhäftande polyesterfilm, inomhuspapper, polypropylen, vinyl)
Inbyggd styrenhet	
Minne	128 GB (filbearbetning) ⁵
Hårddisk	500 GB självkrypterande
Inbyggda utskriftsspråk	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Anslutning	

Beställningsinformation

Produkt	
3XB78A Tillbehör	HP DesignJet T2600 36 tum PostScript multifunktionsskrivare
3JN69A	HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/trådlöst tillbehör
5EK00A	HP HD Pro 2 42-tums skanner
5EK01A	HP SD Pro 2 44 tum skanner
5NB95A	HP SmartTracker USB för DesignJet
5NB95AAE	HP SmartTracker för DesignJet
7HC76A	HP DesignJet PostScript/PDF-uppgraderingssats
CN538A	HP DesignJet adapter med 3-tums rullkärna
HP original förbrukningsmaterial	
B3P06A	HP 727 DesignJet-skrivhuvud
P2V62A	HP 730 130 ml cyan DesignJet-bläckpatron
P2V63A	HP 730 130 ml magenta DesignJet-bläckpatron
P2V64A	HP 730 130 ml gul DesignJet-bläckpatron
P2V65A	HP 730 130 ml matt svart DesignJet-bläckpatron
P2V66A	HP 730 130 ml grå DesignJet-bläckpatron
P2V67A	HP 730 130 ml fotosvart DesignJet-bläckpatron
P2V68A	HP 730 300 ml cyan DesignJet-bläckpatron
P2V69A	HP 730 300 ml magenta DesignJet-bläckpatron
P2V70A	HP 730 300 ml gul DesignJet-bläckpatron
P2V71A	HP 730 300 ml matt svart DesignJet-bläckpatron
P2V72A	HP 730 300 ml grå DesignJet-bläckpatron
P2V73A	HP 730 300 ml fotosvart DesignJet-bläckpatron

Gränssnitt	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi (med JetDirect-tillbehör som tillval), stöder följande standarder: TCP/IP, BootP/DHCP (endast IPv4), DHCPv6, TFTP (endast IPv4), SNMP (v1, v2c, v3), Apple Bonjour-kompatibel, WS Discovery, inbäddad webbserver (HTTP, HTTPS), IPsec, SMTP (e-post), rå IP-utskrift (9100), LPD, IPP, WS print, NTLM v2, SMBv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (LEAP, PEAP, EAP-TLS), DFS
Utskriftsmetoder	Skriv ut direkt från USB-enhet, skriv ut från en delad nätverksmapp, e-postutskrift, HP-drivrutin för Windows, HP Print Service för Android, Apple AirPrint-drivrutin för macOS och iOS, HP Print för Chrome OS, HP Click, HP Smart-appen för iOS- och Android
Mobila utskriftsfunktioner	Skriv ut direkt från mobilappar med iOS, Android och Chrome OS; e-postutskrift med HP ePrint och HP Smart-appen för iOS- och Android
Drivrutiner	Raster-, PostScript- och PDF-drivrutiner för Windows, AirPrint för macOS
Säkerhetsfunktioner	HP Wolf Pro Security, HP Secure Boot, frillstning, TPM, rollbaserad åtkomstkontroll, LDAP- och Kerberos-autentisering, SNMPv3, HTTPS, Secure-IPP, IPsec/brandvägg, certifikathantering, 802.1X, TLS 1.0/1.1/1.2, kompatibel med HP Web Jetadmin, kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, säker diskradering (DoD 5220.22-M), säker filradering, självkrypterande hårddiskenhet, krypterad PIN-utskrift, Syslog säkerhetsloggning
Yttermått (B x D x H)	
Produkt	1390 x 760 x 1240 mm
Frakt	1477 x 767 x 800 mm
Vikt	
Produkt	106 kg
Frakt	137 kg
Medföljer	
Medföljer	HP DesignJet T2600 multifunktionsskrivare, skrivarstativ och materialfack, 15,6 tum pekskärm, spindel, skrivarhuvuden, startbläckpatroner, användarhandbok, strömkablar
HP programvara och lösningar	Stöd för HP Click, HP mobile, ePrint och iOS/Android plus HP Smart-appen för mobil, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (tillval)

Miljökrav	
Drifttemperatur	5 till 35 °C
Luftfuktighet vid drift	20 till 80% RH
Förvaringstemperatur	-25 till 55 °C
Akustik	
Ljudtryck	Utskrift: 42 dB (A) (vid drift), 32 dB (A) (inaktiv), < 17 dB (A) (viloläge)
Ljudstyrka	Utskrift: ≤ 5,9 B (A) (vid drift), ≤ 4,9 B(A) (inaktiv), ≤ 3,5 B (A) (viloläge)
Strömförsörjning	
Energiförbrukning	120 W (utskrift); < 36 W (redo); < 10 W (viloläge); 0,3 W (avstängd)
Krav	Inspänning (autoreglerande) 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A max.
Certifiering	
Säkerhet	USA och Kanada (CSA-certifierad); EU (uppfyller kraven i LVD och EN 60950-1); Ryssland, Belarus, Kazakstan (EAC); Ukraina (UA); Singapore (PSB); Kina (CCC); Argentina (IRAM); Mexiko (NCE); Indien (BIS)
Elektromagnetisk	Överensstämmer med kraven för klass A, inklusive: USA (FCC-regler), Kanada (ICES), EU (EMC-direktivet), Australien (ACMA), Nya Zeeland (RSM), Kina (CCC), Japan (VCCI), Korea (KCC)
Miljö	ENERGY STAR, ErP, WEEE, RoHS (EU, Kina, Korea, Indien), REACH, EPEAT
Garanti	Två års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

Använd HP originalbläck och -skrivhuvuden och HP-förbrukningsmaterial för storformatutskirfter för högre kvalitet och tillförlitlig prestanda som ger färre driftstopp. Dessa kritiska komponenter har designats och tillverkats för att verka som ett optimerat skrivarsystem samtidigt som HP originalbläck har designats för att maximera livslängden på HP-skrivhuvuden. Skydda investeringar i HP-skrivarsystem genom att använda HP originalbläck för ett komplett HP-garantiskydd. Besök <https://hp.com/go/OriginalHPinks> för mer information

HPs originalutrustning för storformatsutskrift

C6810A HP Bright White-papper för bläckskrivare (FSC[®]-certifierat)⁶ (återvinningsbart)⁷ 914 mm x 914 m
C6980A HP bestruket papper för bläckskrivare (PEFC^a-certifierat)⁶ (återvinningsbart)⁷ 914 mm x 914 m
L5C80A HP universellt tjockt bestruket papper, 3 tum kärna (FSC[®]-certifierat)⁶ (återvinningsbart)⁷ 914 mm x 914 m
D9R28A HP Everyday matt polypropylen, 3 tum kärna 914 mm x 61 m

Hela portföljen med HP-utrustning för storformatsutskrift hittar du på [HPLFMedia.com](https://hplfmedia.com).

Service och support

U99P6E HP 3 års hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U99P7E HP 4 års hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U99P8E HP 5 års hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag med behållna defekta medier
U99P9PE HP 1 års eftergaranti med hårdvarusupport på plats nästa arbetsdag med behållna defekta medier

U1XV4E HP service med förebyggande underhåll

H4518E HP installationsservice med nätverksinstallation

HPs supporttjänster erbjuder installation utökad support (t.ex. 2, 3, 4 och 5 år). Se

<https://www.hp.com/go/cpc> för mer information

Specifikationer, fotnoter

¹ Mekanisk utskriftstid. Utskrivet i snabbt läge med Economode aktivt, på HP Bright White-papper för bläckstråleskrivare (finpapper) och HPs originalbläck.

² ±01 % av den specificerade vektorlängden eller ±0,2 mm (beroende på vad som är störst) vid 23 °C (73 °F), 50–60 % relativ luftfuktighet, på A0/E HP matt film i bästa läge eller normalläge med HPs originalbläck

³ Skannas med 200 dpi.

⁴ Från A4 till A0, med kapacitet för upp till 100 i A1-storlek.

⁵ Baserat på 8 GB RAM.

⁶ Licenskoden för varumärket BMG är FSC[®]-C115319, se <http://www.fsc.org>. Licenskoden för varumärket HP är FSC[®]-C017543, se <http://www.fsc.org>. Licenskoden för varumärket BMG är PEFC[™]/29-31-261, se <http://www.pefc.org>. Licenskoden för varumärket HP är PEFC[™]/29-31-198, se <http://www.pefc.org>. Alla FSC[®]- eller PEFC[™]-certifierade produkter är inte tillgängliga i alla regioner.

⁷ Kan återvinnas via allmänna återvinningsprogram.

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

