


N 50 GI94602PN S413P60S2E - GI94602PN GESCHIRRSPÜLER 60 CM INTEGRIERBAR - EDELSTAHL



A++



Der Geschirrspüler lässt sich äußerst flexibel beladen und entfernt auch hartnäckigen Schmutz.

- ✓ Flex 3-Körbe mit maximal anpassbaren Klappenelementen für spielend einfaches Beladen
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Mit nur 44 dB sehr leise beim Spülen
- ✓ Mit Energieeffizienzklasse A++ sehr sparsam im Verbrauch
- ✓ AquaStop für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5
Bauform : Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 0
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 36,312
Bruttogewicht (kg) : 39,0
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) : 175
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
EAN-Nummer : 4242004215547
Anzahl Maßgedecke : 13
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 262,00
Energieverbrauch (kWh) : 0,92
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660
Trocknungsklasse : A
Vergleichsprogramm : Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7862X0	Umrüstsatz Edelstahl
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7863X9	Flex 3 Schublade
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 215547

N 50

GI94602PN

S413P60S2E - GI94602PN

GESCHIRRSPÜLER 60 CM

INTEGRIERBAR -

EDELSTAHL

Ausstattung

Verbrauchswerte und Geräusch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Korbsystem

- Flex 3 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (6x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (8x)
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Tassenablage im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Sonderausstattung



- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, BeladungsSensor

Technische Daten

- Neff AquaStop®
- Tastensperre
- Wärmetauscher
- ServoSchloss
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

N 50
GI94602PN
S413P60S2E - GI94602PN
GESCHIRRSPÜLER 60 CM
INTEGRIERBAR -
EDELSTAHL

Maßzeichnungen



() Werte mit Verlängerungssatz