



QSW-308S

Tipo de administración	No gestionado
Número de puertos	11
10GbE SFP+	3
1GbE (RJ45)	8
Descripción de alimentación eléctrica	Adaptador
Consumo energético máx.	36 W
Tipo de alimentación de entrada	CA
Rango de voltaje de entrada	100-240 V de CA, 50/60 Hz
Tabla de direcciones MAC	16 K
Rendimiento sin bloqueo total	38Gbps
Capacidad de conmutación	76Gbps
Ventilador	Sin ventilador
Sin ventilador	Yes
Estándares compatibles	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3an 10GBASE-T
Formato	Sobremesa
Indicadores LED	Por puerto: Velocidad/Enlace/Actividad Por sistema: Alimentación/Estado
Dimensiones (Altura x Anchura x Profundidad)	42,5 × 290 × 127 mm
Peso (neto)	0,74 kg

Peso (bruto)	1,16 kg
Temperatura operativa	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Humedad relativa	5~95 % sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC
Cumplimiento electromagnético	CLASE B, UL62368
Jumbo Frames	10k
Garantía	2 años

Nota: Utilice solamente módulos de memoria QNAP para mantener el rendimiento y la estabilidad del sistema. Para dispositivos NAS con más de una ranura de memoria, use módulos QNAP con las mismas especificaciones.

Advertencia: Usar módulos no compatibles puede degradar el rendimiento, provocar errores o impedir el arranque del sistema operativo.

* Entorno de prueba de nivel de sonido:

Consulte la norma ISO 7779; unidad de disco duro cargada; posición de observador; datos medios de 1 metro delante del NAS en funcionamiento.

Las imágenes de producto son para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real Debido a diferencias en los monitores, los colores de los productos también pueden parecer distintos de los que se muestra en el sitio.

Los diseños y las especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso.