# Campana extractora extraíble Serie 5000 Extractor de 60 cm

**DPE4641M**



**Serie 5000 ExtractionTech Plus**
Las campanas de la Serie 5000 ExtractionTech Plus garantizan que el aire de tu cocina se mantenga fresco y limpio siempre. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

Campana Extraíble «Hidden» de 60 cm con control mecánico, 3 niveles de potencia, Potencia máxima de 600 m3/h, Nivel de ruido de 68 dB(A), Lámparas LED, INOX, Clase C

## Ventajas y características



**Eliminación de olores de alto rendimiento**
ExtractionTech Plus mantiene tu cocina con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para un mejor ambiente de cocción.



**Disfruta de los detalles con Pure Illumination**
El sistema Pure Illumination de bajo consumo energético proporciona una visibilidad total mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que facilita ver cada detalle de la preparación de tus alimentos.



**Filtro de grasa fiable y fácil de limpiar te mantiene la cocina fresca**
El filtro de grasa práctico y fiable garantiza que tu cocina se mantenga fresca y que la campana funcione de manera óptima. Lávalo a mano o en el lavavajillas.

- Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
- Filtro(s) de carbón: Opcional MCFB78ST; larga duración: No incluido No lleva; PRO opcional: No lleva
- 2 Luces LED de 6.3 W
- Niveles de Potencia: 3 de interruptor micro
- Extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 250 m3/h
- Pulsadores de 3 de interruptor micro  velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado

# Campana extractora extraíble Serie 5000 Extractor de 60 cm

## DPE4641M

### Especificaciones de producto

| | |
|---|---|
| Color | Gris |
| Nº de velocidades | 3 de interruptor micro |
| Panel de control | Pulsadores mecánicos |
| Iluminación | Luces LED |
| Clase | C |
| Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h | 250 / 600 / - |
| Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A) | 49 / 68 / - |
| Clase de eficiencia del filtrado de grasas | D |
| Dist. instalación placa eléctrica | 50 |
| Dist. instalación placa gas | 50 |
| Consumo energético anual (kWh/año) | 87.4 |
| Tamaño (cm) | 60 |
| Recirculación | Sí |
| Evac. de aire al exterior | Sí |
| Temperatura de la luz | 3000 |
| Nº de lámparas | 2 |
| Hob2Hood | No |
| Clase de eficiencia fluodinámica | C |
| Clase de eficiencia lumínica | A |
| Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) | 230 |
| Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) | 415 |
| Potencia sonora mínima en recirculación dB(A) | 62 |
| Potencia sonora máxima en recirculación dB(A) | 73 |
| PNC | 942 022 112 |
| EAN | 7332543656653 |
| Peso neto con todos los accesorios: (kg) | 9.9 |
| Peso bruto | 12.7 |
| Alto x Ancho x Profundo (mm) | 339x560x298 |
| Tipo instalación | Extraíble |
| Filtros de grasa incluidos | 2 |
| Tipo de filtro | Malla de aluminio |
| Longitud del cable (m) | 1.6 |
| Salida de aire (mm) | 150 |
| Fusible requerido (A) | No |
| Filtro de carbón | Opcional |
| Filtro de carbón OdourClean Estándar | MCFB78ST |
| Fltro de larga duración OdourCleanPlus | No lleva |
| Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro: | No lleva |
| Filtro OdourClean de larga duración | No incluido |

