Campana extractora extraíble Serie 5000 Extractor de 90 cm

DPE4941M



Serie 5000 ExtractionTech Plus
Las campanas de la Serie 5000 ExtractionTech Plus garantizan que el aire de tu cocina se mantenga fresco y limpio siempre. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

Campana Extraíble «Hidden» de 90 cm con control mecánico, 3 niveles de potencia, Potencia máxima de 600 m3/h, Nivel de ruido de 68 dB(A), Lámparas LED, INOX, Clase C

Ventajas y características



Eliminación de olores de alto rendimiento
ExtractionTech Plus mantiene tu cocina con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para un mejor ambiente de cocción.



Disfruta de los detalles con Pure Illumination
El sistema Pure Illumination de bajo consumo energético proporciona una visibilidad total mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que facilita ver cada detalle de la preparación de tus alimentos.



Filtro de grasa fiable y fácil de limpiar te mantiene la cocina fresca
El filtro de grasa práctico y fiable garantiza que tu cocina se mantenga fresca y que la campana funcione de manera óptima. Lávalo a mano o en el lavavajillas.

- Tipo de campana: Extraíble de 90 cm
- Filtro(s) de carbón: Opcional MCFB78ST; larga duración: No incluido No lleva; PRO opcional: No lleva
- 2 Luces LED de 6.3 W
- Niveles de Potencia: 3 de interruptor micro
- Extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 250 m3/h
- Pulsadores de 3 de interruptor micro velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado

Campana extractora extraíble Serie 5000 Extractor de 90 cm

DPE4941M

Especificaciones de producto

Color	Gris
Nº de velocidades	3 de interruptor micro
Panel de control	Pulsadores mecánicos
Iluminación	Luces LED
Clase	C
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	250 / 600 / -
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	49 / 68 / -
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	D
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	50
Consumo energético anual (kWh/año)	87.4
Tamaño (cm)	90
Recirculación	Sí
Evac. de aire al exterior	Sí
Temperatura de la luz	3000
Nº de lámparas	2
Hob2Hood	No
Clase de eficiencia fluodinámica	C
Clase de eficiencia lumínica	A
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	230
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	415
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	62
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	73
PNC	942 022 113
EAN	7332543656660
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11.7
Peso bruto	15
Alto x Ancho x Profundo (mm)	339x861x298
Tipo instalación	Extraíble
Filtros de grasa incluidos	3
Tipo de filtro	Malla de aluminio
Longitud del cable (m)	1.6
Salida de aire (mm)	150
Fusible requerido (A)	No
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	MCFB78ST
Fltro de larga duración OdourCleanPlus	No lleva
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva
Filtro OdourClean de larga duración	No incluido

