



Clavier sans fil ultra-plat Advance Fit(TM)

Le clavier sans fil idéal pour les bureaux modernes.

K72344FR

Résumé

Le clavier sans fil ultra-plat Advance Fit™, à la fois élégant, silencieux et confortable, s'intègre parfaitement aux designs des bureaux modernes. Il offre en outre des touches silencieuses et précises, des raccourcis multimédia One-Touch pratiques, des supports d'inclinaison intégrés pour un confort amélioré, ainsi qu'un nano récepteur sans fil avec cryptage AES 128 bit pour mieux se conformer au RGPD. Haut seulement de 16,7 mm, il est pourvu d'un profil moderne ultra fin avec finition noire mate. Compatible sous Windows et macOS, le clavier sans fil ultra-plat Advance Fit(TM) constitue une solution idéale pour les utilisateurs souhaitant optimiser leur efficacité et leur productivité.

Description

- Haut seulement de 16,7 mm, il est pourvu d'un profil moderne ultra fin avec finition noire mate.
- Les six rangées de touches, le pavé numérique et les supports d'inclinaison à 30° intégrés fournissent une disposition idéale pour une utilisation au quotidien.
- Le récepteur Plug-and-Play éprouvé propose une connexion stable jusqu'à 10 m avec cryptage AES 128 bits.
- Les touches multimédia One-Touch permettent d'accéder rapidement aux fonctionnalités les plus populaires (contrôle du volume, muet, mise en veille, messagerie électronique, navigateur par défaut, etc.).
- Rappel pratique pour changer ou charger les piles du clavier et gestion intelligente de la batterie pour une autonomie allant jusqu'à 15 mois.
- Compatible sous Windows 7, 8, 8.1, 10 ou version ultérieure, et macOS 10.6 ou version ultérieure.

Caractéristiques

- **Système(s) d'exploitation** Chrome OS, macOS, Windows
- **Connectivité** Sans fil

Détails du produit

Poids brut 0.82kg

Détails de l'UVC

Profondeur 189mm
Longueur 449mm
Hauteur 34mm
Poids brut 1.06kg
Code barres 5028252604062
Quantité 1

Détails du PCB

Profondeur 213mm
Longueur 468mm
Hauteur 149mm
Poids brut 3.28kg
Code barres 5028252604130
Quantité 4

Logistiques

Minimum de commande 1