



HP Color LaserJet Enterprise MFP M776 series

Performanță de imprimare color de calitate superioară cu echipamentele MFP HP de ultimă generație

Imprimări în culori strălucitoare cu multifuncționale avansate, echipate cu tehnologie JetIntelligence. În cel mai sigur mediu de imprimare de la HP ¹ și cu o gamă largă de caracteristici de manevrare a hârtiei, cu acest mod de imprimare veți economisi timp și veți simplifica fluxurile de lucru.



HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z

Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>

Aspecte importante

- Cea mai sigură imprimare din lume
- Tehnologie JetIntelligence
- Performanță color excepțională
- Întreruperi minime, productivitate maximă
- Simplifică și accelerează fluxurile de lucru



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Lucrările ies în evidență, cu o performanță color de excepție

- Un mod de imprimare special pentru o gamă mai largă de culori, pentru documente și materiale de marketing mai convingătoare.
- Aspect profesional cu materiale imprimate în culori vibrante, de înaltă calitate, care rezistă testului timpului.
- Obține performanță și calitate profesională constantă cu cilindri și cartușe de toner originale HP cu JetIntelligence.
- Creează materiale de marketing A3 cu acoperire completă imprimând pe hârtie SRA 3 și adaptând dimensiunile.

Cel mai sigur mediu de imprimare de la HP¹

- Fiecare imprimantă din flota ta își verifică propriul cod de operare și se repară automat în urma atacurilor.
- Conexiunile de rețea de ieșire ale imprimantei sunt inspectate pentru a opri solicitările suspecte și a contracara atacurile de tip malware.
- Activitatea memoriei este monitorizată permanent pentru a detecta și a opri atacurile
- Firmware-ul este verificat automat în timpul pornirii, pentru a se determina dacă acesta este un cod autentic, semnat digital de HP.

Simplifică și accelerează fluxurile de lucru

- Ajutați grupurile de lucru să capteze cu ușurință fiecare pagină și să detecteze erorile potențiale sau paginile lipsă – de fiecare dată.
- Introduceți datele mai rapid și mai precis, utilizând tastatura glisantă.
- Asigură-te că fiecare document scanat este orientat corespunzător, decupat la dimensiunea dorită și optimizat pentru nuanțe de gri.
- Încarci până la 200 de coli în alimentatorul automat de documente, pentru scanare rapidă, nesupravegheată.

Întreruperi minime. Productivitate maximă.

- Înlocuiește tonerul și cilindrul în câteva secunde. Ambele sunt ușor accesibile și sunt deja instalate la primire.
- Evită întreruperile, cu o imprimantă HP LaserJet proiectată pentru productivitate maximă.
- Adaptezi această imprimantă la cerințele de afaceri, cu o gamă largă de accesorii de manipulare a hârtiei.
- Imprimă cu viteze de până la 46 ppm (A4) pentru a obține un flux de lucru mai fluid, cu mai puține întreruperi.²

Prezentarea produsului

E prezentat modelul HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs

1. Spațiu integrare soluții hardware
2. Imprimare față-verso automată
3. Sertar de ieșire de 500 coli
4. Sertar de ieșire de 200 coli
5. Dispozitiv de finisare interior cu capsator/stivuitoar
6. Capsator comod
7. Ușă frontală (acces la cartușele de toner JetIntelligence și la cilindrii fotosensibili)
8. Fax standard la modelele M776z și zs
9. Tava 2 de 550 de coli
10. 2 x tăvi pentru 550 de coli și suport
11. ADF de 200 de coli cu scanare față-verso printr-o singură trecere
12. Ecran tactil funcțional de 22,8 cm (9,0") cu afișaj grafic color de 20,3 cm (8,0")
13. Port USB ușor accesibil
14. Tastatură glisantă
15. Ușă în dreapta sus (acces la calea de imprimare)
16. Tava 1 multifuncțională de 100 de coli
17. Dual-band Wi-Fi® cu Bluetooth® Low Energy
18. Ușă în dreapta (acces la unitatea de fuziune și calea hârtiei)
19. 2 x porturi USB 2.0 gazdă de mare viteză, port de dispozitiv USB 2.0 de mare viteză, port de rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, port de fax



Scurtă descriere a seriilor



Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Număr produs	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax	Imprimare, copiere, scanare, fax opțional	Imprimare, copiere, scanare, fax
Viteză de imprimare (A4, alb-negru/color)	Până la 46 pagini pe minut (ppm)		
Viteză de scanare (A4, alb-negru și color)	Simplex: până la 120 ppm; duplex: până la 240 ipm	Simplex: până la 90 ppm; duplex: până la 180 ipm	Simplex: până la 120 ppm; duplex: până la 240 ipm
Imprimare automată față-verso (implicită)	Da		
Tava 1 multifuncțională de 100 de coli și tava 2 de 550 de coli	Da		
Tavă de hârtie de 1 x 550 coli	Da	Opțional (se adaugă maximum 1)	Neaplicabil
Tavă de hârtie de 2 x 550 coli și suport	Da	Opțional (se adaugă numai un suport)	Da
Tavă pentru hârtie HCI de 2.700 coli și suport	Neaplicabil	Opțional (se adaugă numai un suport)	Neaplicabil
Suport HP LaserJet	Neaplicabil	Opțional (se adaugă numai un suport)	Neaplicabil
Dispozitiv de finisare interior cu capsator/stivuitoar	Neaplicabil		Da
Capsator comod	Neaplicabil		Da
Capacitate de intrare (standard/maximă)	Până la 2.300/2.300 de coli	Până la 650/3.900 de coli	Până la 1.750/1.750 de coli
Caracteristici de flux de lucru avansat, precum tastatură glisantă, HP EveryPage și OCR	Da	Neaplicabil	Da
Volum de pagini lunar recomandat	Până la 40.000 pagini		
Capacitate cartuș (A/X)	Alb-negru: până la 16.000/34.000 pagini; color: până la 13.000/29.000 pagini		

Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	W2004A Cilindru fotosensibil HP 660A LaserJet original (65.000 pagini standard în conformitate cu ISO/IEC 19752)
	W2010A Cartuș de toner LaserJet original HP 659A Negru (~16.000 pagini)
	W2011A Cartuș de toner LaserJet original HP 659A Cyan (13.000 de pagini)
	W2012A Cartuș de toner LaserJet original HP 659A Galben (13.000 de pagini)
	W2013A Cartuș de toner LaserJet original HP 659A Magenta (13.000 de pagini)
	W2010X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 659X Negru (~34.000 pagini)
	W2011X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 659X Cyan (29.000 pagini)
	W2012X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 659X Galben (29.000 pagini)
	W2013X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 659X Magenta (29.000 pagini)
Accesorii	ZMU47A Asistent de accesibilitate HP
	2TD64A Kit de accesibilitate HP
	3JN69A Accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	4QL32A Cititor USB securizat HP Legic
	B5L28A Porturi USB interne HP
	B5L31A Port HP pentru echipamente de la alți furnizori
	ESK48A SODIMM DDR3 HP de 1 GB x32 144 pini (800 MHz)
	ESK49A SODIMM HP 2 GB x32, 144 pini (800 MHz) DDR3
	J8031A Server de imprimare HP Jetdirect Z900nw
	X3D03A Cititor de smart universal HP USB
Service și asistență	Y7C05A Cititor de apăsări de taste HP2 HP
	UC2W9E – service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise M776, 3 ani UC2X0E – service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise M776, 4 ani UC2X1E – service HP în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet Enterprise M776, 5 ani UC2Y1PE – service HP postgaranție, în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet M776, 1 an UC2Y2PE – service HP postgaranție, în următoarea zi lucrătoare cu reținerea suporturilor defecte pentru Color LaserJet M776, 2 ani U9JT3E HP serviciu instant cu imprimantă de departament

Specificații tehnice

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z		HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP		HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs	
Număr produs	3WT91A		T3U55A		T3U56A	
Funcții	Imprimați, copiați, scanați și lucrați cu faxul		Imprimare, copiere, scanare și fax opțional		Imprimați, copiați, scanați și lucrați cu faxul	
Panou de control	Ecran tactil funcțional de 22,9 cm (9,0") cu afișaj grafic color de 20,3 cm (8,0"); afișaj grafic color; rotativ (unghi reglabil); butoane de control al lucrărilor; buton LED „Home”; spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; USB ușor accesibil					
Imprimare						
Tehnologie de imprimare	Laser					
Viteză de imprimare ¹	Alb-negru (A4, normal): Până la 46 ppm Color (A4, normal): Până la 46 ppm ; Alb-negru (A4, duplex): Până la 46 ipm Color (A4, duplex): Până la 46 ipm ; Alb-negru (A3, normal): Până la 26 ppm Color (A3, normal): Până la 26 ppm					
Prima pagină evacuată ²	Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,5 s Color (A4, pregătit): În numai 6,8 s ; Alb-negru (A4, repaus): În numai 11,6 s Color (A4, repaus): În numai 11,8 s				Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,7 s Color (A4, pregătit): În numai 7,1 sec ; Alb-negru (A4, repaus): În numai 12,0 s Color (A4, repaus): În numai 12,4 s	
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi Culoare (optim): Până la 1200 x 1200 dpi ; Tehnologie: HP ImageREt 4800, Îmbunătățită (600 x 600 dpi), Linii fine (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), calibrare Pantone					
Ciclu de funcționare lunar ³	Până la 200.000 de pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: Până la 40.000 pagini					
Funcții software inteligente ale imprimantei	Previzualizare imprimare, imprimare duplex, imprimare N pagini pe coală (2, 4, 6, 9, 16), colaționare, filigrane, stocare lucrări imprimare, USB ușor accesibil, HP Easy Colour					
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (driverul HP PCL 5 este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare PDF nativ (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print					
Fonturi și seturi de fonturi	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL; variante de fonturi pentru coduri de bare (Code 39, 12 of 5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 de fonturi interne scalabile în emulare HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; fonturile HP LaserJet și emularea IPDS sunt disponibile la http://www.hp.com/go/laserjetfonts					
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 5 mm, Jos: 5 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare: 302 x 454,2 mm					
Imprimare duplex	Automat (standard)					
Copiere						
Viteză de copiere ⁴	Negru (A4): Până la 46 cpm; Color (A4): Până la 46 cpm					
Specificații copiator	Copiere față-verso, scalabilitate, ajustări imagini (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate), N pagini/coală, ordonare N sau Z, orientare conținut, colaționare, broșură, generare lucrări, din marginile în margine, stocare lucrări, copiere carte de identitate, copiere cărți, copiere de la A la B (diferite dimensiuni de suporturi); Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii; Reducere/Mărire: 25 la 400%					
Timp ieșire prima copie	A4: În numai 5,6 s; Negru: În numai 7,7 s Color;; Față-verso A4: Până la 46 ipm; Negru: Până la 46 ipm Color				A4: În numai 6,7 s; Negru: În numai 8,8 sec Color;; Față-verso A4: Până la 46 ipm; Negru: Până la 46 ipm Color	
Rezoluție copie	Color (text și grafică): Până la 600 x 600 dpi					
Scanare						
Viteză de scanare ⁵	Normal (A4): Până la 120 ppm (alb-negru); până la 120 ppm color; Duplex (A4): Până la 240 ipm (alb-negru); până la 240 ipm (color)		Normal (A4): Până la 90 ppm (alb-negru); până la 90 ppm color; Duplex (A4): Până la 180 ipm (alb-negru); până la 180 ipm (color)		Normal (A4): Până la 120 ppm (alb-negru); până la 120 ppm color; Duplex (A4): Până la 240 ipm (alb-negru); până la 240 ipm (color)	
Format fișier scanat	Trimitere digitală: PDF, PDF cu compresie ridicată, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB ușor accesibil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)		Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		Trimitere digitală: PDF, PDF cu compresie ridicată, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB ușor accesibil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	
Specificații scanner	Tip scanner: Suport plat, ADF; Tehnologie de scanare: Suport plat CCD (Charge Coupled Device); ADF CIS (Contact Image Sensor); Moduri de intrare scanare: Aplicații pe panoul frontal: copiere; e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe USB; salvare în memoria dispozitivului; salvare pe SharePoint; aplicații de platformă de extensibilitate deschisă (OXP); HP Scan sau aplicații de utilizator prin TWAIN; Versiune TWAIN: Versiunea 2.1; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da; Rezoluție optică de scanare: Până la 600 dpi					
Funcții avansate de scanare	Optimizare text/imagini; ajustări imagine; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă între 75 și 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margini; notificare lucrări; suprimare pagini goale; seturi rapide HP; HP EveryPage; orientare automată; recunoașterea optică a caracterelor încorporată (OCR); decupare automată la pagină; nuanță automată		optimizare text/imagini; ajustări imagine; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă între 75 și 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margini; notificare lucrări; suprimare pagini goale; seturi rapide HP		Optimizare text/imagini; ajustări imagine; generare lucrări; setare calitate ieșire; rezoluție de scanare selectabilă între 75 și 600 dpi; detectare automată a culorilor; ștergere margini; notificare lucrări; suprimare pagini goale; seturi rapide HP; HP EveryPage; orientare automată; recunoașterea optică a caracterelor încorporată (OCR); decupare automată la pagină; nuanță automată	

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z		HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Număr produs	3WT91A		T3U55A	T3U56A
Volum de scanare lunar recomandat ⁶	5000–12.000		5000 - 10.000	5000–12.000
Suprafață scanabilă	Dimensiune maximă suport (suport plat): 297 x 432 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 68 x 127 mm Dimensiune maximă suport (ADF): 297 x 864 mm			
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	24 biți; Intern: 48 biți / 256			
Transmitere digitală	Standard: scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitate USB; trimitere către SharePoint; trimitere către FTP; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP peste SSL; eliminare pagini goale; ștergere margini; detectare automată culori; decupare automată la conținut; PDF compact; tonuri automate; orientare automată; detectare preluare multiplă; îndreptare automată; decupare automată la pagină; OCR; Opțional: opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; prin HP Embedded Capture; capture și validare metadate; transfer de date; gestionare flux de lucru de scanare		Standard: Scanare către e-mail; scanare către SharePoint; salvare în folder de rețea; salvare pe unitate USB; trimitere către SharePoint; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP peste SSL; eliminare pagini goale; ștergere margini; detectare automată culori; decupare automată la conținut; PDF compact ; Opțional: opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; prin HP Embedded Capture; capture și validare metadate; transfer de date; gestionare flux de lucru de scanare	
Fax				
Fax	Da, 33,6 kbps			Da, 33,6 kbps
Specificații fax	Memorie fax: Până la 500 pagini; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: Până la 203 x 196 dpi; 256 de niveluri de gri; Superfine: Până la 300 x 300 dpi; 256 de niveluri de gri; Apelare rapidă: Până la 1000 de numere			Memorie fax: Până la 500 pagini; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 256 de niveluri de gri; Superfine: Până la 300 x 300 dpi; 256 de niveluri de gri; Apelare rapidă: Până la 1000 de numere
Funcții software inteligente ale faxului	Faxuri stocate; arhivare faxuri; scalare pentru încadrare; agendă de fax; fax prin rețea LAN/Internet; confirmarea numărului de fax; programare faxuri în zile libere			Faxuri stocate; arhivare faxuri; scalare pentru încadrare; agendă de fax; fax prin rețea LAN/Internet; confirmarea numărului de fax; programare faxuri în zile libere
Viteză procesor	1,2 GHz			
Conectivitate				
Standard	1 x USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 x porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză în spate; 1 x port gazdă USB 2.0 de imprimare; 1 x port de rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a 2-a generație (HIP2); Wireless 802.11n/BLE		1 x USB 2.0 de mare viteză pentru dispozitive; 2 x porturi gazdă USB 2.0 de mare viteză în spate; 1 x port gazdă USB 2.0 de imprimare; 1 x port de rețea Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 x spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware din a 2-a generație (HIP2)	
Opțional	Server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A		Server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A, accesoriu HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A	
Wireless	Da, Wi-Fi încorporat cu stație Dual band Wireless, funcție Wi-Fi Direct și BLE. Stație Dual band Wireless cu server de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A; Funcționalitate NFC disponibilă cu accesoriul HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A		Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware wireless. Stație Single band Wireless și funcționalitate Wi-Fi Direct disponibile cu accesoriul HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless J8030A, stație Dual band Wireless și funcționalitate Wi-Fi Direct disponibile cu accesoriul HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless 3JN69A, stație Dual band Wireless și funcționalitate disponibile cu serverul de imprimare HP Jetdirect 2900nw J8031A	
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint; Apple AirPrint™; certificat Mopria™; Google Cloud Print™			
Protocoale de rețea acceptate	Prin soluție încorporată de lucru în rețea: TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, imprimare FTP, Google Cloud Print; descoperire: SLP, Bonjour; Descoperire servicii web; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, configurare TFTP, ARP-Ping), IPv6 (legătură locală cu stare nedefinită și prin router, stare determinată prin DHCPv6); gestionare: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Securitate: SNMPv3, management certificate SSL, IPsec/Firewall, 802.1x			
Capabilitățile rețelei	Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; suport 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); lucru în rețea wireless 802.11a/b/g/n (standard), al doilea port Ethernet (opțional)		Da, prin serverul de imprimare Ethernet încorporat HP Jetdirect (standard) care acceptă: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; compatibilitate cu 802.3az (EEE) pentru Fast Ethernet și legături Gig; IPsec (standard); lucru în rețea wireless 802.11a/b/g/n (opțional), al doilea port Ethernet (opțional); compatibilitate cu Microsoft Universal Print (MUP)	
Unitate de disc fix	Standard, unitate de disc fix SED de înaltă performanță de 500 GB (criptare hardware cu cifru AES 256 sau superior)			
Memorie	Standard: 5,0 GB; Maxim⁹: 7,0 GB		Standard: 3,0 GB; Maxim⁹: 5 GB	Standard: 5,0 GB; Maxim⁹: 7 GB
Manipulare suport				
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 5 ; Maxim: 5		Standard: 2 ; Maxim: 5	Standard: 4 ; Maxim: 4
Tipuri suport	Hârtie (simplă, grea, foarte grea, lucioasă, ușoară, reciclată, aspră), plicuri, etichete, film lucios, carton, folii transparente			
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: de la 64 x 127 la 320 x 457,2 mm; tava 2 de alimentare de 550 de coli: de la 148 x 148 la 297 x 431,8 mm; tavă de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: 148 x 148 – 320 x 457,2 mm ; Acceptate (metric): Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); carte poștală (JIS); plicuri: B5, C5, C6, DL; tava 2 de alimentare de 550 de coli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); tavă de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; hârtie lungă de până la 864 mm (34 inch)		Particularizate (metric): Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: de la 64 x 127 la 320 x 457,2 mm; tava 2 de alimentare de 550 de coli: de la 148 x 148 la 297 x 431,8 mm; tavă opțională de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: de la 148 x 148 la 320 x 457,2 mm; tavă opțională de hârtie de mare capacitate pentru 2.700 de coli și suport: 279,4 x 210 mm – 297 x 215,9 mm ; Acceptate (metric): Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); carte poștală (JIS); plicuri: B5, C5, C6, DL; tava 2 de alimentare de 550 de coli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); tavă opțională de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; ADF: Executive; A3; A4; A5; A6; hârtie lungă de până la 864 mm (34 inch)	
Manipulare suport	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli; tăvi de hârtie de 1 x 550 coli; tavă de hârtie de 2 x 550 coli și suport Ieșire standard: Tavă de ieșire de 500 de coli ADF: Standard, 200 de coli		Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de hârtie de 1 x 550 coli Ieșire standard: Tavă de ieșire de 500 de coli Intrare opțională: Tavă de hârtie de 1 x 550 coli; tavă de 2 x 550 coli și suport; tavă pentru hârtie HCl și suport ADF: Standard, 200 de coli	
	Intrare standard: Tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de hârtie de 1 x 550 coli; tavă de hârtie de 2 x 550 coli și suport Ieșire standard: 700 coli: tavă de ieșire de 500 de coli și 2 capsatoare/stivatoare în linie de 200 coli (include și capsator comod) ADF: Standard, 200 de coli			

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Număr produs	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Greutate suport	Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: 60–300 g/m ² ; tava 2 de alimentare de 550 de coli: 60–256 g/m ² ; tavă de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: 60–256 g/m ² ; ADF : 45–200 g/m ²	Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: 60–300 g/m ² ; tava 2 de alimentare de 550 de coli: 60–256 g/m ² ; tavă opțională de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport: 60–256 g/m ² ; tavă opțională de hârtie de mare capacitate pentru 2.700 de coli și suport: 60–256 g/m ² ; ADF : 45–200 g/m ²	Tava 1 multifuncțională de 100 de coli: 60–300 g/m ² ; tava 2 de alimentare de 550 de coli: 60–256 g/m ² ; tavă de 2 x 550 coli și suport: 60–256 g/m ² ; ADF : 45–200 g/m ²
Capacitate de intrare	Tava 1 : Coli: 100 (80 g/m ²); coli transparente: 50; plicuri: 10; etichete: 50 Tava 2 : Coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200 Tava 3 : tavă de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport - coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200 Maxim : Până la 2.300 coli ADF : Standard, 200 de coli	Tava 1 : Coli: 100 (80 g/m ²); coli transparente: 50; plicuri: 10; etichete: 50 Tava 2 : Coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200 Tava 3 : Tavă opțională de 1 x 550 și 2 x 550 coli și suport - coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200; tavă opțională de hârtie de mare capacitate pentru 2.700 de coli și suport - coli: 1100+1600 (80 g/m ²) Maxim : Până la 3.900 coli ADF : Standard, 200 de coli	Tava 1 : Coli: 100 (80 g/m ²); coli transparente: 50; plicuri: 10; etichete: 50 Tava 2 : Coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200 Tava 3 : Tavă de 2 x 550 coli și suport - coli: 550 (80 g/m ²); coli transparente: 200; etichete: 200 Maxim : Până la 1.750 coli ADF : Standard, 200 de coli
Capacitate de ieșire	Standard : Până la 500 coli Plicuri: Până la 10 plicuri Suport transparent: Până la 50 de coli Maxim : Până la 500 coli		Standard : Până la 700 coli Plicuri: Până la 10 plicuri Suport transparent: Până la 50 de coli Maxim : Până la 700 coli
Sisteme de operare compatibile	50 client Windows (32/64 biți): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; 50 mobil: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; driver de imprimare separat PCL6: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://support.hp.com , introdu numele produsului și fă o căutare, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Drivere de imprimare UPD PCL6/PS: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://www.support.hp.com , introdu numele produsului și fă o căutare, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Drivere de imprimare UDP PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate, pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, consultă http://www.hp.com/go/upd		
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows Server 2008 R2 64 biți (SP1), Windows Server 2012 R2 64 biți, Windows Server 2016 64 biți, Windows Server 2019 64 biți; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal server 2008 R2; Remote Desktop server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Novell iPrint server; ,Certificare pentru kitul Citrix Ready: până la Citrix Server versiunea 7.18, pentru mai multe informații, consultă http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: pentru mai multe informații, consultă http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: pentru mai multe informații, consultă http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Drivere de imprimare UPD PCL6/PS: pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, accesează http://www.support.hp.com , introdu numele produsului și fă o căutare, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului și caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) – Ghid de utilizare, caută secțiunea Sisteme de operare acceptate; Drivere de imprimare UDP PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate: Pentru mai multe informații despre sistemele de operare acceptate, consultă http://www.hp.com/go/upd		
Cerințe minime de sistem	Windows : 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, o conexiune de Internet, port USB, browser de Internet. Pentru cerințe de hardware suplimentare pentru SO, consultați http://www.microsoft.com ; Mac : 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet sau port USB. Pentru cerințe de hardware pentru SO, consultă http://www.apple.com		
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluții software, numai la http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Gestiunea securității	Securitatea gestionării: SNMPv3, Servicii web prin port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Gestionarea certificatelor, Server web încorporat, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall cu certificat, autentificare prin cheie prepartajată și autentificare Kerberos; suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec		
Gestionarea imprimantei	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; software HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de resurse pentru administrator de imprimante, pentru driverul de imprimare universal HP: utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată		
Dimensiuni și greutate			
Dimensiuni imprimantă (L x l x h) ⁸	Minim 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; Maxim : 1140 x 902 x 1160 mm	Minim 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; Maxim : 921 x 663 x 710 mm	Minim 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; Maxim : 1150 x 902 x 1155 mm
Greutate imprimantă ⁹	115,5 kg	70,9 kg	126,79 kg
Mediu de funcționare	Temperatură : 10 – 32,5 °C; Umiditate : 30 – 70% umiditate relativă		
Condiții de depozitare	Temperatură : -20 – 40 °C		
Acustică	Emisii de putere acustică : 6,7 B(A) (imprimare la 46 ppm); Emisii de presiune acustică : 51 dB (A)	Emisii de putere acustică : 6,7 B(A) (imprimare la 46 ppm); Emisii de presiune acustică : 52 dB (A)	Emisii de putere acustică : 6,9 B(A) (imprimare la 46 ppm); Emisii de presiune acustică : 53 dB (A)
Alimentare curent ¹⁰	Cerințe : Tensiune de intrare de 110 V: 110–127 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); tensiune de intrare de 220 V: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (fără tensiune dublă, sursa de alimentare variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru opțiune). Fără tensiune dublă, sursa de alimentare variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru opțiune. ; Consum : 900 wați (imprimare), 100 wați (pregătit), 0,8 wați (repauș), 0,8 wați (oprire/pornire automată HP), 0,07 wați (oprire automată), 0,07 wați (oprit) ; Consum tipic de energie (TEC) ¹¹ : Blue Angel: 2,470 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/săptămână ; Tip sursă de alimentare : Sursă de alimentare internă (încorporată)	Cerințe : 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) ; Consum : 900 wați (imprimare), 100 wați (pregătit), 0,8 wați (repauș), 0,8 wați (oprire/pornire automată HP), 0,07 wați (oprire automată), 0,07 wați (oprit) ; Consum tipic de energie (TEC) ¹¹ : Blue Angel: 2,470 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/săptămână ; Tip sursă de alimentare : Sursă de alimentare internă (încorporată)	Cerințe : 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) ; Consum : 900 wați (imprimare), 100 wați (pregătit), 0,8 wați (repauș), 0,8 wați (oprire/pornire automată HP), 0,07 wați (oprire automată), 0,07 wați (oprit) ; Consum tipic de energie (TEC) ¹¹ : Blue Angel: 2,470 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/săptămână ; Tip sursă de alimentare : Sursă de alimentare internă (încorporată)
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-On; copiere instant		
Certificări ¹²	Marcaj TUV și GS (Germania); aprobări pentru Europa de Est; marcaj CE; alte certificări de siguranță și EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară. Standard emisii electromagnetice : CISPR 22:2008 (International) – Clasa A, CISPR 32:2012 (International) – Clasa A, EN 55032:2012 (UE) – Clasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. CECP; Îngerul Albastru; înregistrare EPEAT® Gold; certificat ENERGY STAR® Conformitate Telecom : Telecomunicații prin cablu: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 Articolul 1, 2015 și RSS 102 Articolul 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0	Marcaj TUV și GS (Germania); aprobări pentru Europa de Est; marcaj CE; alte certificări de siguranță și EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară. Standard emisii electromagnetice : CISPR 22:2008 (International) – Clasa A, CISPR 32:2012 (International) – Clasa A, EN 55032:2012 (UE) – Clasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. CECP; Blue Angel; înregistrare EPEAT® Silver; certificat ENERGY STAR®	Marcaj TUV și GS (Germania); aprobări pentru Europa de Est; marcaj CE; alte certificări de siguranță și EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară. Standard emisii electromagnetice : CISPR 22:2008 (International) – Clasa A, CISPR 32:2012 (International) – Clasa A, EN 55032:2012 (UE) – Clasa A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Directiva EMC 2014/30/UE. Alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune. CECP; Îngerul Albastru; înregistrare EPEAT® Silver; înregistrare EPEAT® Gold; certificat ENERGY STAR® Conformitate Telecom : Telecomunicații prin cablu: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 Articolul 1, 2015 și RSS 102 Articolul 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0
Specificații privind impactul de durată	Fără mercur		
Certificat Blue Angel	Da, Blue Angel DE-UZ 219 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale		
Țara de origine	Fabricat în Japonia		
Ce se găsește în cutie ¹³	3WT91A Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z; cartuș de toner LaserJet original HP Negru (16.000 pagini), cartuș de toner LaserJet original HP Cyan, Magenta și Galben (13.000 pagini fiecare); 4 cilindri fotosensibili HP LaserJet originali (capacitate de 65.000 de pagini fiecare); ghid cu noțiuni introductive; 1 x cablu de alimentare	T3U55A Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn; cartuș de toner LaserJet original HP Negru (16.000 pagini), cartuș de toner LaserJet original HP Cyan, Magenta și Galben (13.000 pagini fiecare); 4 cilindri fotosensibili HP LaserJet originali (capacitate de 65.000 de pagini fiecare); ghid cu noțiuni introductive; 1 x cablu de alimentare	T3U56A Imprimantă HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs; cartuș de toner LaserJet original HP Negru (16.000 pagini), cartuș de toner LaserJet original HP Cyan, Magenta și Galben (13.000 pagini fiecare); 4 cilindri fotosensibili HP LaserJet originali (capacitate de 65.000 de pagini fiecare); ghid cu noțiuni introductive; 1 x cablu de alimentare
Garanție	Garanție de un an, în următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legale locale. Contactează furnizorul contractual sau accesează http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea ta.		

Note de subsol

¹ Pe baza analizei HP a caracteristicilor de securitate publicate în 2018 pentru această clasă de imprimante HP. HP oferă o combinație de caracteristici de securitate, care monitorizează evenimentele pentru a detecta și opri automat un atac, validând ulterior integritatea software-ului printr-o repornire. Pentru o listă de imprimante, vizitați <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.

² Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, excluzând primul set de documente de test. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

Denegări privind specificațiile tehnice

¹ Măsurare efectuată conform ISO/IEC 24734, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

² Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitează <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

³ Ciclul de funcționare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparație a robusteții produsului în relație cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet și permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor și echipamentelor MFP pentru a satisface cerințele persoanelor sau grupurilor conectate.

⁴ Timpul de ieșire a primei copii din modul Pregătit și viteza de copiere în mod simplex sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, viteza de copiere în mod duplex este măsurată utilizând ISO/IEC 24735, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă variază în funcție de configurația sistemului, de aplicația software și de complexitatea documentului.

⁵ Viteze de scanare măsurate din ADF. Vitezele de prelucrare reale pot varia în funcție de rezoluția de scanare, de condițiile de rețea, de performanța computerului și de software-ul de aplicație.

⁶ Pentru funcționarea optimă a dispozitivului, HP recomandă ca numărul de pagini scanate pe lună să se încadreze în intervalul specificat.

⁷ Raportul privind dimensiunea memoriei din pagina Configurație nu se modifică nici după instalarea DIMM de 1 sau 2 GB. Acesta este comportamentul așteptat în prezent.

⁸ Fără accesorii și tavă multifuncțională închisă.

⁹ Cu cartușe de imprimare.

¹⁰ Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valorile consumului de energie se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

¹¹ Blue Angel TEC este echivalent cu Best TEC. Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Energy Star Version 3.0 TEC nu este comparabil cu valorile Energy Star Version 2.0 TEC sau cu valorile Blue Angel TEC. Blue Angel utilizează Energy Star Version 2.0 TEC. Valoarea Energy Star se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

¹² Are înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării după țară, consultați <http://www.epeat.net>.

¹³ Cartușe standard incluse; capacitate de 13.000 pagini color (C/Y/M) și 16.000 pagini alb-negru. Capacități medii de imprimare cu toner în culori combinate (C/M/Y) și în alb-negru declarate pe baza ISO/IEC 19798, la imprimare continuă. Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, consultați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Windows 10



<http://www.hp.com/ro>

© Drepturi de autor 2025 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile speciale de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nicio prevedere din documentul de față nu trebuie să fie interpretată ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

ro-ro Ianuarie 2025

--

