

Серія багатофункціональних принтерів HP Color LaserJet Enterprise M776



Висока якість і швидкість кольорового друку завдяки БФП HP нового покоління

Отримайте високоякісні кольорові документи за допомогою сучасних БФП з технологією JetIntelligence. Це найбільш захищені пристрої в усьому світі¹, які допомагають заощадити час і спрощують робочі процеси, пропонуючи широкий спектр функцій обробки паперу.



Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise M776dn



Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z

Цей принтер призначений для роботи лише з картриджами, які мають нові або багаторазові мікросхеми HP, і застосовує динамічні заходи безпеки для блокування картриджів із будь-якими мікросхемами, окрім HP. Періодичні оновлення вбудованого програмного забезпечення будуть підтримувати ефективність цих заходів і блокувати картриджі, які раніше працювали.

Багаторазова мікросхема HP може працювати з багаторазовими, відновленими й повторно заправленими картриджами. Докладніше: <http://www.hp.com/learn/ds>

Додаткові можливості

- Найбільш захищені принтери у світі
- Технологія JetIntelligence
- Виняткові характеристики кольорового друку
- Мінімальні зупинки, максимальна продуктивність
- Простий і швидкий робочий процес



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Виняткові характеристики кольорового друку

- Спробуйте спеціальний режим друку, який підтримує розширену колірну гаму й дає змогу створити неперевершені насичені документи та маркетингові матеріали.
- Кольорові друківані матеріали виглядатимуть професійно й витримують випробування часом.
- Оригінальні картриджі з технологією JetIntelligence і фотобарабани HP забезпечать якість та продуктивність друку професійного рівня.
- Друкуйте маркетингові матеріали без полів на папері SRA 3 формату A3 з отриманням до потрібного розміру.

Найбільш захищені принтери у світі¹

- Кожен принтер в інфраструктурі перевіряє свій програмний код і відновлює функціональність після атаки.
- Принтер аналізує вихідні мережні з'єднання, щоб виявляти підозрілі запити й запобігати шкідливим діям зловмисних програм.
- Пристрій постійно відстежує використання пам'яті, щоб виявляти й припиняти кібератаки
- Під час запуску виконується автоматична перевірка коду мікропрограми на автентичність (має бути наявний цифровий підпис HP).

Простий і швидкий робочий процес

- Пристрій щоразу допомагає спростити обробку кожного документа, виявляти потенційні помилки та пропущені сторінки.
- Вводити дані легко та швидко з висувною клавіатурою.
- Під час сканування документів забезпечується правильне орієнтування, а також отримання за розміром і оптимізація відтінків сірого.
- Можна завантажити до 200 аркушів у пристрій автоматичної подачі документів для швидкого автономного сканування.

Мінімальні зупинки. Максимальна продуктивність

- Заміна тонера та барабана за лічені секунди. Вони попередньо встановлені та легко доступні.
- Відсутність зупинок у роботі завдяки принтерам HP LaserJet – пристроям, створеним для максимальної продуктивності.
- Адаптуйте принтер для потреб вашого бізнесу за допомогою широкого спектру аксесуарів для обробки паперу.
- Друкуйте зі швидкістю до 46 сторінок A4 на хвилину для створення безперебійного робочого процесу з мінімумом зупинок².

Огляд продукту

Показано багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs

- 1. Hardware Integration Pocket
- 2. Автоматичний двосторонній друк
- 3. Вихідний лоток на 500 аркушів
- 4. Вихідний лоток на 200 аркушів
- 5. Внутрішній фінішер: степлер/укладальник
- 6. Зручний степлер
- 7. Передні дверцята (для доступу до тонер-картриджів і фотобарабанів JetIntelligence)
- 8. Стандартний факс на моделях M776z і zs
- 9. Лоток 2 на 550 аркушів
- 10. 2 лотки на 550 аркушів зі стійкою
- 11. Пристрій автоматичної подачі на 200 аркушів із функцією двостороннього сканування за один прохід
- 12. Сенсорна панель 22,8 см (9 дюймів) з кольоровим графічним дисплеєм 20,3 см (8 дюймів)
- 13. Порт USB зі зручним доступом
- 14. Висувна клавіатура
- 15. Верхні праві дверцята (доступ до шляху друку)
- 16. Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів
- 17. Двodiaпазонний Wi-Fi® та Bluetooth® із низьким енергоспоживанням
- 18. Праві дверцята (доступ до апарату термічного закріплення тонера та шляху друку)
- 19. 2 хост-порти Hi-Speed USB 2.0, порт пристрою Hi-Speed USB 2.0, мережний порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, порти для факсу



Швидкий огляд серії



Модель	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise M776dn	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs
Номер продукту	ЗWT91A	T3U55A	T3U56A
Функції	Друк, копіювання, сканування, факс	Друк, копіювання, сканування та факс (додатково)	Друк, копіювання, сканування, факс
Швидкість друку (A4, ч/б і кольоровий)	До 46 сторінок на хвилину (сторінок/хв)		
Швидкість сканування (A4, ч/б і кольорове)	Одностороннє: до 120 сторінок/хв; двостороннє: до 240 зображень/хв	Одностороннє: до 90 сторінок/хв; двостороннє: до 180 зображень/хв	Одностороннє: до 120 сторінок/хв; двостороннє: до 240 зображень/хв
Автоматичний двосторонній друк (за замовчуванням)	Так		
Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів, лоток 2 на 550 аркушів	Так		
1 лоток на 550 аркушів	Так	Додатково (тільки один)	Не застосовується
2 лотки на 550 аркушів і стійка	Так	Додатково (тільки одна стійка)	Так
Лоток HCl на 2700 аркушів і стійка	Не застосовується	Додатково (тільки одна стійка)	Не застосовується
Стійка HP LaserJet	Не застосовується	Додатково (тільки одна стійка)	Не застосовується
Внутрішній фінішер: степлер/укладальник	Не застосовується		Так
Зручний степлер	Не застосовується		Так
Вхідна місткість (стандартна/максимальна)	До 2300/2300 аркушів	До 650/3900 аркушів	До 1750/1750 аркушів
Сучасні функції керування робочими процесами, зокрема висувна клавіатура, HP EveryPage і розпізнавання тексту (OCR)	Так	Не застосовується	Так
Рекомендована кількість сторінок на місяць	До 40 000 сторінок		
Ресурс картриджа (A/X)	Чорно-білий: до 16 000/34 000 сторінок; кольоровий: до 13 000/29 000 сторінок		

Аксессуары, расходные материалы и поддержка

Витратні матеріали	W2004A HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (65,000 pages65,000 pages)
	W2010A Оригінальний картридж із чорним тонером HP 659A для принтера LaserJet (Прибл. 16 000 сторінок)
	W2011A Оригінальний картридж із блакитним тонером HP 659A для принтера LaserJet (13 000 сторінок)
	W2012A Оригінальний картридж із жовтим тонером HP 659A для принтера LaserJet (13 000 сторінок)
	W2013A Оригінальний картридж із пурпуровим тонером HP 659A для принтера LaserJet (13 000 сторінок)
	W2010X Оригінальний картридж високої місткості з чорним тонером HP 659X для принтера LaserJet (~34,000 pages)
	W2011X Оригінальний картридж високої місткості з блакитним тонером HP 659X для принтера LaserJet (29 000 сторінок)
	W2012X Оригінальний картридж високої місткості з жовтим тонером HP 659X для принтера LaserJet (29 000 сторінок)
	W2013X Оригінальний картридж високої місткості з пурпуровим тонером HP 659X для принтера LaserJet (29 000 сторінок)
Аксессуары	2EH31A Додатковий модуль аналогового факсу для БФП HP 700
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory
	4QL32A Захищений пристрій читання USB HP Legic
	B5L28A Внутрішні USB-порти HP
	B5L29A Захищений жорсткий диск HP High-Performance Secure Hard Disk
	B5L31A Адаптер HP Foreign Interface Harness
	E5K48A HP 1 GB x32 144-контактний модуль DDR3 SODIMM (800 МГц)
	E5K49A HP 2 GB x32 144-pin (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A Сервер друку HP Jetdirect 2900nw
	J8J96A Змінний картридж для швидкозшивача HP
	T3V27A HP LaserJet 550-sheet Paper Tray
	T3V28A HP LaserJet Printer Stand
	T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet Feeder and Stand
	T3V30A HP LaserJet 2700-sheet High Capacity Paper Tray and Stand
Послуги та підтримка	X3D03A Пристрій для безконтактного читання карток HP Universal USB
	Y7C05A Пристрій для зчитування натискання клавіш HP HP2
	UC2W9E HP: 3-річне обслуговування на наступний робочий день зі збереженням несправного носія для Color LaserJet Enterprise M776
	UC2X0E HP: 4-річне обслуговування на наступний робочий день зі збереженням несправного носія для Color LaserJet Managed M776
	UC2X1E HP: 5-річне обслуговування на наступний робочий день зі збереженням несправного носія Color LaserJet Enterprise M776
	UC2Y1PE HP: 1-річне післягарантійне обслуговування на наступний робочий день зі збереженням несправного носія для Color LaserJet Enterprise M776
	UC2Y2PE HP: 2-річне післягарантійне обслуговування на наступний робочий день зі збереженням несправного носія для Color LaserJet Enterprise M776
	U9JT3E HP: термінове обслуговування для принтерів рівня відділу

Технічні характеристики

Модель	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z		Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise M776dn	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs
Номер продукту	3WT91A		T3U55A	T3U56A
Функції	Друк, копіювання, сканування та факс		Друк, копіювання, сканування та факс (необов'язково)	Друк, копіювання, сканування та факс
Панель керування	22,9 см (9 дюймів) із сенсорною панеллю 20,3 см (8 дюймів); кольоровий графічний дисплей; поворотний (можливість регулювання кута); кнопки керування завданнями; кнопка переходу на головний екран; Hardware Integration Pocket; USB зі зручним доступом			
Друк				
Технологія друку	Лазерні			
Швидкість друку ¹	Чорно-білий (A4, звичайний режим): До 46 сторінок/хв; Кольоровий (A4, звичайний режим): До 46 сторінок/хв; Чорно-білий (A4, двосторонній режим): До 46 зображень/хв; Кольоровий (A4, двосторонній режим): До 46 зображень/хв; Black (A3, normal): До 26 стор./хв; Colour (A3, normal): До 26 стор./хв;			
Друк першої сторінки ²	чорно-білі копії (A4, режим готовності): За 6,5 с; кольорові копії (A4, режим готовності): За 6,8 с; Чорно-білий (A4, режим сну): За 11,6 с; Кольоровий (A4, режим сну): Час: 11,8 с;		чорно-білі копії (A4, режим готовності): За 6,7 с; кольорові копії (A4, режим готовності): За 7,1 с; Чорно-білий (A4, режим сну): За 12,0 с; Кольоровий (A4, режим сну): 12,4 с;	
Роздільна здатність друку	Чорно-білий (режим найвищої якості): До 1200 x 1200 точок на дюйм; Кольоровий (режим найвищої якості): До 1200 x 1200 точок на дюйм; Технологія: HP ImageREt 4800, покращена роздільна здатність (600x600 точок на дюйм), високоякісний друк (чіткі лінії) (1200x1200 точок на дюйм), Quickview (300x300 точок на дюйм), колірна система Pantone;			
Місячне навантаження ³	До 200 000 сторінок A4; Рекомендована кількість сторінок на місяць: До 40 000 сторінок			
Розумні функції програмного забезпечення принтера	Попередній перегляд результатів друку, двосторонній друк, друк декількох сторінок на аркуші (2, 4, 6, 9, 16), сортування за копіями, водяні знаки, збереження завдань друку, порт USB зі зручним доступом, HP EasyColor			
Стандартні мови друку	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступний лише через Інтернет), емуляція HP Postscript рівня 3, вбудована функція друку PDF-файлів (версія 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print			
Шрифти та їх гарнітури	105 внутрішніх шрифтів TrueType масштабуються в HP PCL; варіанти шрифтів для штрих-коду (Code 39, 12 з 5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 внутрішніх масштабованих шрифти в емуляції HP Postscript рівня 3 (вбудований символ евро); 1 внутрішній шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 внутрішніх шрифти Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); використання додаткових шрифтів можливе за допомогою сторонніх карт пам'яті; шрифти HP LaserJet і емуляції IPDS доступні за адресою http://www.hp.com/go/laserjetfonts			
Область друку	Поля друку Верхня панель: 5 мм, Нижня панель: 5 мм, Зліва: 5 мм, праве: 5 мм; Максимальна область друку: 302x454,2 мм			
Двосторонній друк	Автоматичний (стандартно)			
Копіювання				
Швидкість копіювання ⁴	Чорно-білі копії (A4): До 46 копій/хв; кольорові копії (A4): До 46 копій/хв			
Технічні характеристики копіювального апарата	Двостороннє копіювання; масштабування, коригування зображення (затемнення, налаштування контрастності, очищення фону, покращення чіткості), друк сторінок на одному аркуші, N- або Z-сортування, орієнтація вмісту, сортування за копіями, буклет, створення завдання, друк від краю до краю, збереження завдань, копіювання посвідчення особи, копіювання книги, копія "А-на-В" (різний розмір носія); Максимальна кількість копій: До 9999 копій; Зменшення/збільшення: від 25 до 400%;			
Сканування				
Швидкість сканування ⁵	Звичайний (A4): До 120 сторінок/хв (ч/б); До 120 сторінок/хв (кольоровий); Двосторонній друк (A4): До 240 зображень/хв (ч/б); До 240 зображень/хв (кольоровий)	Звичайний (A4): До 90 сторінок/хв (ч/б); До 90 сторінок/хв (кольоровий); Двосторонній друк (A4): До 180 зображень/хв (ч/б); До 180 зображень/хв (кольоровий)	Звичайний (A4): До 120 сторінок/хв (ч/б); До 120 сторінок/хв (кольоровий); Двосторонній друк (A4): До 240 зображень/хв (ч/б); До 240 зображень/хв (кольоровий)	
Формат файлу сканування	Надсилання цифрових даних: PDF, PDF з високим ступенем стиснення, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF із можливістю пошуку (OCR), PDF/A з можливістю пошуку (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); сканування на USB зі зручним доступом: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF із можливістю пошуку (OCR), PDF/A з можливістю пошуку (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Надсилання цифрових даних: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; сканування на USB зі зручним доступом: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Надсилання цифрових даних: PDF, PDF з високим ступенем стиснення, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF із можливістю пошуку (OCR), PDF/A з можливістю пошуку (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); сканування на USB зі зручним доступом: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF із можливістю пошуку (OCR), PDF/A з можливістю пошуку (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	

Таблиця даних | Серія багатофункціональних принтерів HP Color LaserJet Enterprise M776

Модель	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z		Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise M776dn	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs	
Номер продукту	3WT91A		T3U55A	T3U56A	
Технічні характеристики сканера	Тип сканера: Планшет, пристрій автоматичної подачі; Технологія сканування: ПЗС планшетного сканера; контактний датчик зображення (CIS) АПД; Режими введення для сканування: Функції передньої панелі: копіювання; електронна пошта; збереження в мережу папку; збереження на USB; збереження в пам'яті пристрою; збереження в SharePoint; функції Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan або інші функції через TWAIN-драйвер; Версія Twain: Версія 2.1; Дуплексне сканування з АПД: Так; Максимальний розмір сканування (планшетний сканер): 297x432 мм; Роздільна здатність оптичної розгортки: До 600 dpi				
Розширені функції сканера	Оптимізація тексту/зображення; коригування зображення; створення завдання; налаштування якості; вибір роздільної здатності сканування від 75 до 600 точок на дюйм; автоматичне визначення кольору; функція Edge Erase; сповіщення про завдання; пропуск порожніх сторінок; HP Quick Sets; HP EveryPage; автоматична орієнтація; вбудована функція розпізнавання тексту (OCR); автоматичне отбиання до розміру сторінки; функція Auto-tone		Оптимізація тексту/зображення; коригування зображення; створення завдання; налаштування якості; вибір роздільної здатності сканування від 75 до 600 точок на дюйм; автоматичне визначення кольору; функція Edge Erase; сповіщення про завдання; пропуск порожніх сторінок; HP Quick Sets; HP EveryPage; автоматична орієнтація; вбудована функція розпізнавання тексту (OCR); автоматичне отбиання до розміру сторінки; функція Auto-tone		
Рекомендований місячний обсяг сканування ⁹	Від 5000 до 12 000		Від 5000 до 10 000		
Область сканування	Максимальний розмір носія (планшетний сканер): 297x432 мм; Мінімальний розмір носія (пристрій АПД): 68x127 мм Максимальний розмір носія (пристрій АПД): 297x864 мм				
Глибина кольору / рівні відтінків сірого	24-розр.; Внутрішній: 48-розр. / 256				
Надсилання цифрових даних	Стандартна: Сканування на електронну пошту; збереження в мережу папку; збереження на USB-накопичувач; надсилання в SharePoint; надсилання на FTP; надсилання на факс в Інтернеті; локальна адресна книга; SMTP через SSL; вилучення порожніх сторінок; функція Edge Erase; автоматичне визначення кольору; автоматичне отбиання до розміру вмісту; Compact PDF; автоматична напілтонова шкала; автоматична орієнтація; Multi-Pick Detect; автоматичне випрямлення; автоматичне отбиання до розміру сторінки; OCR ; Додатково: Додатково, з використанням ПЗ HP Digital Sending Software (HP DSS); надсилання в папку; надсилання в робочий процес; надсилання на принтер; автентифікація; цифровий факс (надсилання через локальну мережу, Інтернет); OCR; з використанням HP Embedded Capture; зберігання метаданих і їх перевірка; передача даних; керування процесом сканування		Стандартна: Пересилання сканованих документів електронною поштою; сканування в SharePoint; збереження в мережеву папку; збереження на носій USB; надсилання в SharePoint; надсилання на сервер через протокол FTP; надсилання факсом через Інтернет; локальна адресна книга; SMTP/SSL; вилучення пустих сторінок; функція видалення країв; автоматичне визначення кольору; автоотбиання до розміру вмісту; технологія стиснення Compact PDF ; Додатково: Додатково, з використанням ПЗ HP Digital Sending Software (HP DSS); надсилання в папку; надсилання в робочий процес; надсилання на принтер; автентифікація; цифровий факс (надсилання через локальну мережу, Інтернет); OCR; з використанням HP Embedded Capture; зберігання метаданих і їх перевірка; передача даних; керування процесом сканування		
Факс					
Факс	Так, 33,6 Kbit/s		Так, 33,6 Kbit/s		
Технічні характеристики факсу	Пам'ять факсу: До 500 сторінок; Роздільна здатність факсу: Стандартна: 203x98 точок на дюйм; Fine: До 203x196 точок на дюйм; 256 рівнів сірого; Superfine: До 300x300 точок на дюйм; 256 рівнів сірого; Швидкий набір: До 1000 номерів		Пам'ять факсу: До 500 сторінок; Роздільна здатність факсу: Стандартна: 203x98 точок на дюйм; Fine: 256 рівнів сірого; Superfine: До 300x300 точок на дюйм; 256 рівнів сірого; Швидкий набір: До 1000 номерів		
Розумні функції програмного забезпечення факсу	Збережені факси; архівування факсів; переадресація факсу; помістити на сторінці; адресна книга факсу; факс LAN/Internet; підтвердження номера факсу; розклад для факсу на вихідні		Збережені факси; архівування факсів; переадресація факсу; помістити на сторінці; адресна книга факсу; факс LAN/Internet; підтвердження номера факсу; розклад для факсу на вихідні		
Тактова частота процесора	1,2 ГГц				
Варіанти підключення					
Стандартна	1 порт пристрою Hi-Speed USB 2.0; 2 хост-порти Hi-Speed USB 2.0 на задній панелі; 1 хост-порт USB 2.0 для безпосереднього друку (Walk-up); 1 мережний порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 відтік Hardware Integration Pocket (HIP2) 2-го покоління; Wireless 802.11n/BLE		1 порт пристрою Hi-Speed USB 2.0; 2 хост-порти Hi-Speed USB 2.0 на задній панелі; 1 хост-порт USB 2.0 для безпосереднього друку (Walk-up); 1 мережний порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX; 1 відтік Hardware Integration Pocket (HIP2) 2-го покоління		
Додатково	Сервер друку HP Jetdirect 2900nw J8031A		Сервер друку HP Jetdirect 2900nw J8031A, модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A		
Бездротовий	Так, вбудований дводіапазонний модуль Wi-Fi та підтримка функцій Wi-Fi Direct і BLE. Підтримка двох бездротових діапазонів доступна в модулі HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A; функція NFC доступна в модулі HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A		Додатково, активується після придбання бездротового аксесуара. Підтримка одного бездротового діапазону та функцій Wi-Fi Direct доступна в модулі HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Accessory J8030A, підтримка двох бездротових діапазонів і функцій Wi-Fi Direct доступна в модулі HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Accessory 3JN69A, підтримка двох бездротових діапазонів доступна в сервері друку HP Jetdirect 2900nw J8031A		
Можливість друку з мобільних пристроїв	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; сертифікат Mopria™; підтримка Roam (функції роумінгу) для зручності друку				
Підтримувані мережеві протоколи	Через вбудоване мережне рішення: TCP/IP, IPv4, IPv6; друк: порт TCP-IP 9100 (режим прямого підключення), LPD (тільки черга без обробки), друк через вебсервіси, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-друк, Google Cloud Print; виявлення: SLIP, Bonjour, пошук вебсервісів; налаштування IP-адреси: IPv4 (BootP, DHCP, автоматичне визначення IP (AutoIP), ручний, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (зв'язок без збереження стану через маршрутизатор і локальний, зв'язок зі збереженням стану через DHCPv6); керування: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; безпека: SNMPv3, керування сертифікатами SSL, IPSec/брандмауер, ACL, 802.1x				
Можливості мережевого підключення	Так, через вбудований сервер друку HP Jetdirect Ethernet (стандартний) з підтримкою 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; підтримка 802.3az (EEE) на з'єднаннях Fast Ethernet і Gigabit Ethernet; IPsec (стандарт); бездротовий стандарт 802.11a/b/g/n (стандарт), другий порт Ethernet (додатково)		Так, через вбудований сервер друку HP Jetdirect Ethernet (стандартний) з підтримкою 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; підтримка 802.3az (EEE) на з'єднаннях Fast Ethernet і Gigabit Ethernet; IPsec (стандарт); бездротовий стандарт 802.11a/b/g/n (додатково), другий порт Ethernet (додатково)		
Жорсткий диск	Стандартний жорсткий диск High-Performance SED Hard Disk на 500 Гб (шифрування AES 256 або вище)				
Пам'ять	Стандартна: 5 Гб; Максимальне ⁹ : 7 Гб		Стандартна: 3 Гб; Максимальне ⁹ : 5 Гб		
Обробка носія					
Кількість лотків для паперу	Стандартна: 5 ; Максимальне: 5		Стандартна: 2 ; Максимальне: 5		
Типи носіїв	Папір (звичайний, цупкий, надцупкий, глянцевий, тонкий, перероблений, міцний), конверти, етикетки, блискуча плівка, картки, прозора плівка				
Розмір носія	Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів: від 64x127 до 320x457,2 мм; вхідний лоток 2 на 550 аркушів: від 148x148 до 297x431,8 мм; 1 лоток на 550 аркушів і 2 лотки на 550 аркушів: від 148x148 до 320x457,2 мм ; Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270x390), 8K (260x368), 8K (273x394), 16K (195x270), 16K (184x260), 16K (197x273); листівка (JIS); конверти: B5, C5, C6, DL; вхідний лоток 2 на 550 аркушів: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270x390), 8K (260x368), 8K (273x394), 16K (195x270), 16K (184x260), 16K (197x273); 1 лоток на 550 аркушів і 2 лотки на 550 аркушів: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270x390), 8K (260x368), 8K (273x394), 16K (195x270), 16K (184x260), 16K (197x273) ; Пристрій АПД: Executive; A3; A4; A5; A6; довгий папір до 864 мм (34 дюймів)		Спеціальні одиниці вимірювання (метрична система): Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів: від 64x127 до 320x457,2 мм; вхідний лоток 2 на 550 аркушів: від 148x148 до 297x431,8 мм; додаткові лотки (1 на 550 аркушів і 2 на 550 аркушів): від 148x148 до 320x457,2 мм; додатковий лоток HCl на 2700 аркушів і стійка: від 279,4x210 до 297x215,9 мм ; Підтримувані одиниці вимірювання (метрична система): Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270x390), 8K (260x368), 8K (273x394), 16K (195x270), 16K (184x260), 16K (197x273); листівка (JIS); конверти: B5, C5, C6, DL; вхідний лоток 2 на 550 аркушів: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270x390), 8K (260x368), 8K (273x394), 16K (195x270), 16K (184x260), 16K (197x273); 2 лотки на 550 аркушів і стійка: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270x390), 8K (260x368), 8K (273x394), 16K (195x270), 16K (184x260), 16K (197x273); 2 лотки на 550 аркушів і стійка: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270x390), 8K (260x368), 8K (273x394), 16K (195x270), 16K (184x260), 16K (197x273) ; Пристрій АПД: Executive; A3; A4; A5; A6; довгий папір до 864 мм (34 дюймів)		

Модель	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z		Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise M776dn	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs	
Номер продукту	3WT91A		T3U55A	T3U56A	
Обробка носія	Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів; 2 лотки на 550 аркушів; 2 лотки на 550 аркушів і стійка Стандартна видача: Вихідний лоток на 500 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, 200 аркушів		Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів; 1 лоток на 550 аркушів Стандартна видача: Вихідний лоток на 500 аркушів Додатковий вхід: 1 лоток на 550 аркушів; 2 лотки на 550 аркушів і стійка; лоток HCl для паперу та стійка Пристрій АПД: Стандартний, 200 аркушів		Стандартна подача: Багатоцільовий лоток на 100 аркушів; 1 лоток на 550 аркушів; 2 лотки на 550 аркушів і стійка Стандартна видача: 700 аркушів: вихідний лоток на 500 аркушів і вбудований лоток на 200 аркушів, 2 степлера/укладальника (також містить зручний степлер) Пристрій АПД: Стандартний, 200 аркушів
Вага носія	Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів: 60-300 г/м²; вхідний лоток 2 на 550 аркушів: 60-256 г/м²; 1 лоток на 550 аркушів і 2 лотки на 550 аркушів: 60-256 г/м²; Пристрій АПД: 45-200 г/м²		Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів: 60-300 г/м²; вхідний лоток 2 на 550 аркушів: 60-256 г/м²; додаткові лотки (1 на 550 аркушів і 2 на 550 аркушів): 60-256 г/м²; додатковий лоток HCl на 2700 аркушів і стійка: 60-256 г/м²; Пристрій АПД: 45-200 г/м²		Багатоцільовий лоток 1 на 100 аркушів: 60-300 г/м²; вхідний лоток 2 на 550 аркушів: 60-256 г/м²; 2 лотки на 550 аркушів і стійка: 60-256 г/м²; Пристрій АПД: 45-200 г/м²
Місткість вхідного лотка	Лоток 1: Аркушів: 100 (80 г/м²); прозорих плівок: 50; конвертів: 10; етикеток: 50 Лоток 2: Аркушів: 550 (80 г/м²); прозорих плівок: 200; етикеток: 200 Лоток 3: 1 лоток на 550 аркушів, 2 лотки на 550 аркушів і стійка на таку кількість аркушів: 550 (80 г/м²); прозорих плівок: 200; етикеток: 200 Максимальне: До 2300 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, 200 аркушів		Лоток 1: Аркушів: 100 (80 г/м²); прозорих плівок: 50; конвертів: 10; етикеток: 50 Лоток 2: Аркушів: 550 (80 г/м²); прозорих плівок: 200; етикеток: 200 Лоток 3: Додаткові лотки (1 на 550 аркушів і 2 на 550 аркушів) та стійка на таку кількість аркушів: 550 (80 г/м²); прозорих плівок: 200; етикеток: 200; додатковий лоток HCl на 2700 аркушів і стійка на таку кількість аркушів: 1100 + 1600 (80 г/м²) Максимальне: До 3900 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, 200 аркушів		Лоток 1: Аркушів: 100 (80 г/м²); прозорих плівок: 50; конвертів: 10; етикеток: 50 Лоток 2: Аркушів: 550 (80 г/м²); прозорих плівок: 200; етикеток: 200 Лоток 3: 2 лотки на 550 і стійка на таку кількість аркушів: 550 (80 г/м²); прозорих плівок: 200; етикеток: 200 Максимальне: До 1750 аркушів Пристрій АПД: Стандартний, 200 аркушів
Місткість вихідного лотка	Стандартна: До 500 аркушів Конверти: До 10 конвертів Прозорі плівки: До 50 аркушів Максимальне: До 500 аркушів				Стандартна: До 700 аркушів Конверти: До 10 конвертів Прозорі плівки: До 50 аркушів Максимальне: До 700 аркушів
Сумісні операційні системи	ОС Windows клієнтського пристрою (32/64-розрядна): Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate; ОС мобільних пристроїв: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: докладніше про підтримку операційних систем на вебсайті http://support.hp.com , виконайте пошук за назвою виробу, виберіть категорію посібників користувача, введіть назву виробу та знайдіть посібник для потрібного виробу, знайдіть розділ про підтримку операційних систем; драйвери принтерів UPD PCL6/PS: докладні відомості про підтримку операційних систем наведено на вебсайті http://www.support.hp.com , виконайте пошук за назвою виробу, виберіть категорію посібників користувача, введіть назву виробу та знайдіть потрібний посібник, відкрийте розділ про підтримку операційних систем; драйвери принтерів UPD PCL6/PS, підтримка операційних систем: докладніше про підтримку операційних систем на вебсайті http://www.hp.com/go/upd				
Сумісні мережеві операційні системи	Windows Server 2008 R2 (64-розрядна) (SP1), Windows Server 2012 (64-розрядна), Windows Server 2012 R2 (64-розрядна), Windows Server 2016 (64-розрядна), Windows Server 2019 (64-розрядна); Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Novell iPrint Servers; Citrix Ready Kit Certification: до Citrix Server 7.18, докладніше на вебсторінці http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: докладніше на вебсторінці http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: докладніше на вебсторінці http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; драйвери принтерів UPD PCL6/PS: докладні відомості про підтримку операційних систем наведено на вебсайті http://www.support.hp.com , виконайте пошук за назвою виробу, виберіть категорію посібників користувача, введіть назву виробу та знайдіть потрібний посібник, відкрийте розділ про підтримку операційних систем; драйвери принтерів UPD PCL6/PS, підтримка операційних систем: докладні відомості про підтримку операційних систем наведено на вебсайті http://www.hp.com/go/upd				
Мінімальні вимоги до системи	Windows: 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету, порт USB, веб-браузер. Додаткові вимоги до апаратного забезпечення операційної системи див. на сайті http://www.microsoft.com ; Mac: 2 Гб вільного місця на жорсткому диску, підключення до Інтернету або порт USB. вимоги ОС до апаратного забезпечення можна знайти на вебсайті http://www.apple.com				
Програмне забезпечення входить до комплекту постачання	Програмні рішення не входять до комплекту постачання, вони доступні за адресами http://www.hp.com і http://www.123.hp.com				
Керування безпекою	Безпека керування: SNMPv3, вебсервіси через порт 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, керування сертифікатами, вбудований вебсервер, WPA2-Enterprise, автентифікація 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/брандмауер із сертифікатом, автентифікація зі спільним ключем і автентифікація Kerberos; Підтримка конфігурації IPsec WPA-10 за допомогою платіна IPsec				
Керування принтером	Інструменти HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; програмне забезпечення HP Web JetAdmin; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit для HP Universal Print Driver: Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator				
Габарити й вага					
Розміри принтера (Ш × Г × В) ⁸	Мінімум 58,5x71,2x116 см; Максимальне: 1140x902x1160 мм;		Мінімум 58,5x66,3x71 см; Максимальне: 921x663x710 мм;	Мінімум 70,5x71,2x115,5 см; Максимальне: 1150x902x1155 мм;	
Розміри упаковок (Ш × Г × В)	856x760x1556 мм		856x760x972 мм	856x760x1556 мм	
Вага принтера ⁹	115,5 кг		70,9 кг	126,79 кг	
Вага упаковки	126,46 кг		92,12 кг	131,2 кг	
Умови використання	Температура: Від 10 до 32,5 °C; Вологість: Відносна вологість від 30 до 70 %				
Стан системи зберігання даних	Температура: Від –20 до 40 °C;				
Акустичні характеристики	Акустичне випромінювання: 6,7 Б (А) (друк зі швидкістю 46 сторінок/хв.); Емісія акустичного тиску: 51 дБ(А) Вимоги: Вхідна напруга 110 В: 110–127 В змінного струму (+/–10%), 50 Гц (+/–3 Гц), 60 Гц (+/–3 Гц); вхідна напруга 220 В: 220–240 В змінного струму (+/–10%), 50 Гц (+/–3 Гц), 60 Гц (+/–3 Гц) (два діапазони напруги не підтримуються, джерело живлення відрізняється залежно від номера деталі з ідентифікатором # Option). Два діапазони напруги не підтримуються, джерело живлення відрізняється залежно від номера деталі з ідентифікатором # Option; Споживання: 900 Вт (друк), 100 Вт (режим готовності), 0,8 Вт (режим сну), 0,8 Вт (HP Auto-Off/Auto On), 0,07 Вт (Auto-Off), 0,07 Вт (вимкнено); Типове споживання електроенергії (TEC) ¹¹ : Blue Angel: 2,470 кВт·год на тиждень; Energy Star 3.0: 0,734 кВт·год на тиждень; Тип блока живлення: Внутрішній (вбудований) блок живлення;		Акустичне випромінювання: 6,7 Б (А) (друк зі швидкістю 46 сторінок/хв.); Емісія акустичного тиску: 52 дБ(А) Вимоги: від 220 до 240 В змінного струму (+/– 10%), 50 Гц (+/– 3 Гц), 60 Гц (+/– 3 Гц); Споживання: 900 Вт (друк), 100 Вт (режим готовності), 0,8 Вт (режим сну), 0,8 Вт (HP Auto-Off/Auto On), 0,07 Вт (Auto-Off), 0,07 Вт (вимкнено); Типове споживання електроенергії (TEC) ¹⁴ : Blue Angel: 2,470 кВт·год на тиждень; Energy Star 3.0: 0,734 кВт·год на тиждень; Тип блока живлення: Внутрішній (вбудований) блок живлення;		Акустичне випромінювання: 6,9 Б (А) (друк зі швидкістю 46 сторінок/хв.); Емісія акустичного тиску: 53 дБ(А) Вимоги: від 220 до 240 В змінного струму (+/– 10%), 50 Гц (+/– 3 Гц), 60 Гц (+/– 3 Гц); Споживання: 900 Вт (друк), 100 Вт (режим готовності), 0,8 Вт (режим сну), 0,8 Вт (HP Auto-Off/Auto On), 0,07 Вт (Auto-Off), 0,07 Вт (вимкнено); Типове споживання електроенергії (TEC) ¹¹ : Blue Angel: 2,470 кВт·год на тиждень; Energy Star 3.0: 0,734 кВт·год на тиждень; Тип блока живлення: Внутрішній (вбудований) блок живлення;
Живлення ¹⁰					
Технологія енергозощадження	Функція автоматичного ввімкнення/вимкнення HP; функція миттєвого початку друку; функція миттєвого копіювання				
Сертифікати ¹²	CISPR 22:2008 (міжнародний стандарт) – клас A, CISPR32:2012 (міжнародний стандарт) – клас A, EN 55032:2012 (EC) – клас A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Директива щодо електромагнітної сумісності 2014/30/ЄС. Інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, яких вимагають окремі країни. CECP; сертифікат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (лише для номера опції 201) Відповідність характеристик зв'язку: Комунікаційні стандарти: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 Issue 1, 2015 і RSS 102 Issue 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0		CISPR 22:2008 (міжнародний стандарт) – клас A, CISPR32:2012 (міжнародний стандарт) – клас A, EN 55032:2012 (EC) – клас A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Директива щодо електромагнітної сумісності 2014/30/ЄС. Інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, яких вимагають окремі країни. Сертифікат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP	CISPR 22:2008 (міжнародний стандарт) – клас A, CISPR32:2012 (міжнародний стандарт) – клас A, EN 55032:2012 (EC) – клас A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, Директива щодо електромагнітної сумісності 2014/30/ЄС. Інші дозволи щодо електромагнітної сумісності, яких вимагають окремі країни. Сертифікат ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP; EPEAT® Gold (#AAZ, лише для номера опції 201) Відповідність характеристик зв'язку: Комунікаційні стандарти: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 Issue 1, 2015 і RSS 102 Issue 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0	
Інформація щодо екологічного раціонального розвитку	Не містить ртуті				
Відповідність вимогам Blue Angel	Так, стандарт Blue Angel DE-UZ 205 гарантується лише в разі використання оригінальних продуктів HP				
Країна походження	Вироблено в Японії				
Комплектація ¹³	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776z; оригінальний картридж із чорним тономером HP LaserJet (16 000 сторінок), оригінальні картриджі з блакитним, пурпуровим і жовтим тономером HP LaserJet (13 000 сторінок кожен); 4 оригінальні фотобарабани HP LaserJet (65 000 сторінок кожен копір); посібник із початку роботи; 1 кабель живлення		Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise M776dn; оригінальний картридж із чорним тономером HP LaserJet (16 000 сторінок), оригінальні картриджі з блакитним, пурпуровим і жовтим тономером HP LaserJet (13 000 сторінок кожен); 4 оригінальні фотобарабани HP LaserJet (65 000 сторінок кожен копір); посібник із початку роботи; 1 кабель живлення	Багатофункціональний принтер HP Color LaserJet Enterprise Flow M776zs; оригінальний картридж із чорним тономером HP LaserJet (16 000 сторінок), оригінальні картриджі з блакитним, пурпуровим і жовтим тономером HP LaserJet (13 000 сторінок кожен); 4 оригінальні фотобарабани HP LaserJet (65 000 сторінок кожен копір); посібник із початку роботи; 1 кабель живлення	
Гарантія	Один рік, обслуговування на місці на наступний робочий день. Гарантія й варіанти підтримки залежать від продукту, країни та вимог місцевого законодавства. Зверніться				

Примітки

¹ На основі опублікованого у 2018 році звіту HP про заявлені функції захисту принтерів аналогічного класу інших виробників. Лише продукція HP пропонує поєднання функцій безпеки, які можуть відстежувати, виявляти й автоматично блокувати кібератаки, а потім самостійно відновлювати цілісність програмного забезпечення під час перезавантаження. Список принтерів наведено на вебсторінці <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Докладні відомості наведено на вебсторінці <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.

² Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за виключенням першого набору тестових документів. Докладніше див. на сторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактична швидкість залежить від конфігурації системи, програмного забезпечення, драйвера та складності документа.

Відмова від гарантування відповідності технічних характеристик

¹ Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 24734, за винятком першого комплекту тестових документів. Докладні відомості наведено на вебсторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактична швидкість залежить від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйверів і складності документа.

² Виміряно згідно зі стандартом ISO/IEC 17629. Докладніше на вебсторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактична швидкість залежить від системної конфігурації, програмного забезпечення, драйверів і складності документа.

³ Робочий цикл визначається як максимальна кількість надрукованих сторінок на місяць. Використовуйте цей параметр для порівняння надійності виробу з іншими пристроями HP LaserJet або HP Color LaserJet і визначення найкращого варіанту принтера та БФП відповідно до конкретних вимог споживача або груп.

⁴ Час друку першої в режимі готовності та швидкість одностороннього копіювання виміряні відповідно до стандарту ISO/IEC 29183; швидкість двостороннього копіювання виміряна відповідно до стандарту ISO/IEC 24735, за винятком першого набору тестових документів. Докладні відомості наведено на вебсторінці <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точна швидкість може змінюватися залежно від системної конфігурації програмного забезпечення та складності документа.

⁵ Швидкість сканування, виміряна для АПД. Фактична швидкість обробки може відрізнятися залежно від роздільної здатності сканування, стану мережі, продуктивності комп'ютера й ПЗ.

⁶ Щоб забезпечити оптимальну якість, компанія HP рекомендує щомісяця сканувати зазначену в характеристиках кількість сторінок.

⁷ Дані про розмір пам'яті на сторінці конфігурації не зміняться навіть після встановлення модуля DIMM обсягом 1 або 2 Гб. Наразі це очікувана поведінка виробу.

⁸ За відсутності аксесуарів і закритого багатолоткового лотка.

⁹ З друкувальними картриджами.

¹⁰ Вимоги до живлення залежать від країни або регіону, де продається принтер. Не намагайтеся змінити робочу напругу. Це призведе до пошкодження принтера й анулювання гарантії на виріб. Споживання електроенергії зазвичай вираховується на основі значень, отриманих на пристрої з напругою живлення 115 В.

¹¹ Типове енергоспоживання (TEC) за стандартом Blue Angel TEC визначено як найефективніше. Вимоги до живлення залежать від країни або регіону, де продається принтер. Не намагайтеся змінити робочу напругу. Це призведе до пошкодження принтера й анулювання гарантії на виріб. TEC Energy Star версії 3.0 за значеннями не відповідає TEC Energy Star версії 2.0 або TEC Blue Angel. Blue Angel використовує TEC Energy Star версії 2.0.

Значення стандарту Energy Star зазвичай вираховується на основі енергоспоживання пристрою з напругою живлення 115 В.

¹² Сертифіковано EPEAT® (в окремих конфігураціях). Сертифікація EPEAT залежить від країни. Статус сертифікації в різних країнах наведено на сайті <http://www.epeat.net>.

¹³ Стандартні картриджі входять у комплект; 16 000 сторінок у режимі чорно-білого та 13 000 – у режимі комбінованого кольорового друку (одночасне використання блакитного/пурпурового/жовтого тонера).

Заявлений середній ресурс чорно-білого та кольорового (одночасне використання блакитного/пурпурового/жовтого тонера) картриджа відповідно до стандарту ISO/IEC 19798 за умови безперервного друку.

Фактичний ресурс може значно відрізнятися залежно від вмісту друкованих зображень та інших чинників. Докладні відомості наведено на вебсторінці <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/uk>

© HP Development Company, L.P., 2021. Інформацію в цьому документі може бути змінено без попередження. Гарантійні зобов'язання щодо товарів і послуг HP наведено лише в умовах прямої гарантії, що надається разом із таким товаром або послугою. Жодна інформація, надана в цьому документі, не може тлумачитися як така, що містить додаткові гарантійні зобов'язання. Компанія HP не відповідає за технічні чи редакторські помилки або пропуски в цій публікації.

Періон публікації: Європа, Близький Схід та Африка 4AA7-6140, July 2021

--

