



Beletteringsystemen PT	PT-M95	PT-H110	PT-H500	PT-E110VP	PT-E300VP	PT-E550WVP
Model	draagbaar model bureaumodel	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model	draagbaar model
Toepassing	compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor	compact beletteringsysteem voor thuis of kantoor	draagbaar beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting	professioneel beletteringsysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringsysteem voor installateurs	professioneel en robuust beletteringsysteem voor installateurs met PC aansluiting
Tape soort	M-tapes	TZe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HGe-tapes	TZe, HGe, HSe-tapes	TZe, HGe, HSe-tapes
Tape breedtes	9 en 12 mm	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12 en 18 mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm
Snijmechanisme	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	automatisch met ingebouwd mechanisme
Display	1 regel van 12 tekens	1 regel van 16 tekens	Verlicht LCD scherm 3 regel van 16 tekens	1 regel van 16 tekens	Verlicht LCD scherm 3 regels van 16 tekens	Verlicht LCD scherm 3 regels van 16 tekens
Toetsenbord	QWERTY	QWERTY	QWERTY	ABC en numeriek	QWERTY	QWERTY
Karakters en symbolen	146 karakters, 210 symbolen	253	618	147 karakters, 168 symbolen	147 karakters, 384 symbolen	147 karakters, 384 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen
Lettertypes	1 lettertypes	3 lettertypes	14 lettertypes	1 lettertype	7 lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes
Letterafmetingen	2	3	8	5 van 6-24 pt	7 van 6-42 pt	9 van 6-48 pt
Afdrukstijlen	8	10	12	9	9	9
Afdrukhoogte	8 mm	9 mm	18 mm	9 mm	15,8 mm	18 mm
Afdruksnelheid	tot 7,5 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec
Max. aantal regels	tot 2 regels per label	tot 2 regels per label	tot 7 regels per label	tot 2 regels per label	tot 5 regels per label	tot 7 regels per label
Deco mode	8 ontwerpen	-	-	-	-	-
Stand-alone afdrukopties	verticaal printen, 9 kaders	verticaal printen, spiegelbeeld printen 15 kaders	verticaal printen, 99 kaders, datum- en tijdfunctie	verticaal printen, onderstrepen, 1 kader	verticaal printen, onderstrepen, 7 kaders	verticaal printen, onderstrepen, 7 kaders
Geheugen	240 tekens 3 locaties	80 tekens 15 locaties	280 tekens 50 locaties	720 tekens 9 locaties	2400 tekens 50 locaties	18.297 tekens 99 locaties
Barcodes	-	-	9 ingebouwde protocollen	-	9 ingebouwde protocollen	9 ingebouwde protocollen
PC-Interface	-	-	USB	-	-	USB, Wi-Fi, Wi-Fi direct
Besturingssystemen ¹	-	-	Windows / Macintosh	-	-	Windows / Macintosh
Software	-	-	PT-editor software	-	-	PT-editor software
Voeding	4x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AAA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AA /LR03 (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (optioneel)	6x AAA (niet meegeleverd) AD-24ES adapter (meegeleverd)	AD-E001 adapter (meegeleverd) Li-ion battery pack (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	AD-E001 adapter (meegeleverd) Li-ion battery pack (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)
Meegeleverd	tapecassette	tapecassette	tapecassette, polsband en labeldesign-software	adapter, draagkoffer, tapecassette	adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, tapecassette en polsband	adapter, Lithium Li-ion battery pack, draagkoffer, 2 tapecassettes en polsband
Website	PT-M95	PT-H110	PT-H500	PT-E100VP	PT-E300VP	PT-E550WVP

¹Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc



Beletteringsystemen PT	PT-D210VP	PT-D400VP	PT-D450VP	PT-D600VP	PT-D800W
Model	bureaumodel / draagbaarmodel	bureaumodel	PC bureaumodel	PC bureaumodel	PC model met afneembaar toetsenbord
Toepassing	beletteringsysteem voor thuis of kantoor	beletteringsysteem voor thuis of het kantoor	beletteringsysteem voor thuis of het kantoor met PC aansluiting	beletteringsysteem voor het kantoor met PC aansluiting	beletteringsysteem voor het kantoor met los toetsenbord en PC aansluiting
Tape soort	TZe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HSe-tapes	TZe, HSe, HGe, FLe-tapes
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12mm	3.5, 6, 9, 12 en 18mm	3.5, 6, 9, 12 en 18mm	3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
Snijmechanisme	handmatig	handmatig	handmatig	automatisch	automatisch, multifunctioneel, half insnijden
Display	LCD scherm 1 regel van 15 tekens	LCD scherm 3 regels van 15 tekens	verlicht LCD scherm 3 regels van 20 tekens	verlicht LCD kleurenscherm 3 regels van 20 tekens	verlicht LCD scherm 4 regels van 17 tekens
Toetsenbord	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY	QWERTY
Karakters en symbolen	617 symbolen	825 karakters, 617 symbolen	826 karakters, 617 symbolen, PT-Editor: alle karakters en symbolen	826 karakters, 617 symbolen, PT-Editor: alle karakters en symbolen	673 karakters, 465 symbolen, PT-Editor: alle karakters en symbolen
Lettertypes	14 lettertypes	14 lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	14 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes
Letterafmetingen	3	7 van 6-42 pt	7 van 6-42 pt	8 van 6-48 pt	26 van 4-90 pt
Afdrukstijlen	10	10	11	11	12
Afdrukhoogte	9 mm	15,8 mm	15,8 mm	18 mm	32 mm
Afdruksnelheid	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 20 mm/sec	tot 30 mm/sec	tot 60 mm/sec
Max. aantal regels	2 regels per label	5 regels per label	5 regels per label	7 regels per label	17 regels per label
Stand-alone afdrukopties	horizontaal / verticaal, 97 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 27 autoformaten	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 10 autoformaten	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 18 autoformaten	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, 30 autoformaten, tijd- en datumfunctie	horizontaal / verticaal, 99 kaders, onderstrepen, spiegelbeeld, verticaal geroteerd, tijd- en datumfunctie
Geheugen	2.400 karakters 30 locaties	1.100 tekens 50 locaties	2.800 tekens 50 locaties	2.800 tekens 99 locaties	7 mb, 99 locaties
Barcodes	-	9 ingebouwd	PT-Editor: 21 protocollen	PT-Editor: 21 protocollen	PT-Editor: 21 protocollen
PC-Interface	-	-	USB	USB	USB, WLAN
Besturingssystemen ¹	-	-	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh
Software	-	-	PT-editor software	PT-editor software	PT-editor software
Voeding	adapter 24ES (meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd)	adapter AD-E001 (niet meegeleverd) 6x AA batterijen (meegeleverd)	adapter AD-E001 (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	adapter AD-E001 (meegeleverd) 6x AA (niet meegeleverd)	AD-9100ES Adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)
Optionele accessoires	-	-	-	-	PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij
Meegeleverd	Incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassettes van 12mm	incl. batterijen en 1 tapecassette van 18mm	incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassette van 18mm	incl. draagkoffer, adapter en 1 tapecassette van 24mm	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en 2 x USB kabel
Website	PT-D210VP	PT-D400	PT-D450VP	PT-D600VP	PT-D800W

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc



Beletteringsystemen PT	PT-P300BT	PT-P710BT	PT-P710BTH	PT-P750W	PT-P900W	PT-P950NW
Model	Printermodel voor smartphones en tablets	Printermodel voor PC, smartphones en tablets		PC printermodel	PC printermodel	PC printermodel
Toepassing	beletteringsysteem voor gebruik via app	beletteringsysteem voor gebruik via PC of app		PC beletteringsysteem voor het kantoor	PC beletteringsysteem voor het kantoor	PC beletteringsysteem voor het kantoor
Tape soort	TZe tapes	TZe tapes		TZ(e), HSe-tapes	TZe, HGe, HSe, FLe-tapes	TZ(e), HG(e), HSe, FLe-tapes
Tape breedtes	3.5, 6, 9 en 12 mm	3.5, 6, 9, 12 en 24 mm		3.5, 6, 9, 12, 18 en 24 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm	3.5, 6, 9, 12, 18, 24 en 36 mm
Snijmechanisme	handmatig	automatisch		automatisch	automatisch, multifunctioneel, half insnijden	automatisch, multifunctioneel, half insnijden
Toetsenbord en display	-	-		-	-	optioneel touchpanel display (PA-TDU-003)
Karakters en symbolen	Design&Print: 1070 symbolen	Design&Print: 1070 symbolen PT-Editor: alle karakters en symbolen		PT-Editor: alle karakters en symbolen	PT-Editor: alle karakters en symbolen	PT-Editor: alle karakters en symbolen
Lettertypes	Design&Print: 23 lettertypes	Design&Print: 23 lettertypes PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes		PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes	PT-Editor: alle PC Truetype lettertypes
Letterafmetingen	-	PT-Editor: afmetingen PC Truetypelettertypes		PT-Editor: afmetingen PC Truetype lettertypes	PT-Editor: afmetingen PC Truetype lettertypes	PT-Editor: afmetingen PC Truetype lettertypes
Afdrukstijlen	Design&Print: 2 letterstijlen	Design&Print: 2 letterstijlen PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes		PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes	PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes	PT-Editor: letterstijlen PC Truetype lettertypes
Printheogte	max 9,0 mm	max 9,0 mm		max 18,1 mm	max 32 mm	max 32 mm
Printsnelheid	tot 20 mm/dec	tot 20 mm/dec		tot 30 mm/sec	tot 60 mm/sec	tot 60 mm/sec
Tijd- en datumfunctie	via app	via software en app		-	-	via optioneel touchpanel display (PA-TDU-003)
Geheugen	-	-		-	-	6 mb voor sjablonen
Barcodes	-	-		PT-Editor: 21 protocollen	PT-Editor: 21 protocollen / 18 ingebouwd	PT-Editor: 21 protocollen / 18 ingebouwd
Interface	Bluetooth interface voor Android / iOS	USB voor Windows / Macintosh Bluetooth interface voor Android / iOS		USB, Wi-Fi, LAN, NFC	USB, WLAN optioneel RS-232C seriële kabel (PA-SCA-001)	USB, LAN, WLAN optioneel RS-232C seriële kabel (PA-SCA-001) optioneel Bluetooth interface (PA-BI-002)
Besturingssystemen ¹	Android / iOS	Android / iOS / Windows / Macintosh		Windows / Macintosh / Android / iOS	Windows / Macintosh / Android / iOS	Windows / Macintosh / Android / iOS
Software (Win/Mac)	-	PT-Editor software		PT-Editor Lite software PT-Editor software	PT-Editor software	PT-Editor software
Mobiele applicaties (Android/iOS)	Brother Design&Print app	Brother Design&Print app Brother iPrint&Label app		Brother iPrint&Label app	Brother iPrint&Label app	Brother iPrint&Label app
Voeding	AD-24ES AC adapter (niet meegeleverd) 6x AAA (niet meegeleverd)	Lithium-io batterij (batterij meegeleverd) USB van PC (kabel meegeleverd) USB adapter (adapter niet meegeleverd)		AD-24ES AC adapter (meegeleverd)	AD-9100ES adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)	AD-9100ES adapter (meegeleverd) optioneel lithium-ion oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI)
Meegeleverd	incl tapecassette van 12 mm	incl tapecassette van 24 mm Lithium-io batterij en USB kabel		incl adapter, tapecassette van 24 mm en USB kabel	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel	incl. adapter, tapecassette van 36 mm en USB kabel
Optionele accessoires	-	-		-	PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij PA-SCA-001 - seriële kabel van RJ25 naar DB9M PA-BI-002 - Bluetooth interface PA-TDU-003 - touchpanel display	PA-BB-002 - batterij houder voor PA-BT-4000LI PA-BT-4000LI - lithium-ion oplaadbare batterij PA-SCA-001 - seriële kabel van RJ25 naar DB9M PA-BI-002 - Bluetooth interface PA-TDU-003 - touchpanel display
Website	PT-P300BT	PT-P710BT	PT-P710BTH	PT-P750W	PT-P900W	PT-P950NW

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc



Labelprinter QL	QL-700	QL-800	QL-810W	QL-820NWB	QL-1100	QL-1100NWB
Lokale interface	USB 2.0	Full speed USB 2.0	Full speed USB 2.0	Full speed USB 2.0	Full speed USB 2.0	Full speed USB 2.0
Netwerk interface bekabeld LAN	-	-	-	LAN 10/100Base-TX	-	LAN 10/100Base-TX
Netwerk interface draadloos WLAN	-	-	WLAN 802.11b/g/n	WLAN 802.11b/g/n	-	WLAN 802.11b/g/n
Overige interfaces	-	-	Wi-Fi Direct	Bluetooth, Wi-Fi Direct, MFi	-	Bluetooth, Wi-Fi Direct, MFi
Printsnelheid	tot 93 labels/min - 150 mm/sec	tot 93 labels/min - 148 mm/sec	tot 110 labels/min - 176 mm/sec	tot 110 labels/min - 176 mm/sec	110 mm/sec	110 mm/sec
Printresolutie	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 600 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
Printtechnologie	direct thermisch	direct thermisch / 2 kleuren print	direct thermisch / 2 kleuren print	direct thermisch/ 2 kleuren print	direct thermisch	direct thermisch
Geheugen	-	-	6mb, 99 sjablonen	6mb, 255 sjablonen	6mb, 99 sjablonen	6mb, 255 sjablonen
Stand-alone functie	-	-	-	ja	-	-
Bedieningspaneel	4 knoppen	4 knoppen	6 knoppen	LCD scherm, 7 knoppen	4 knoppen, 2 led's	6 knoppen, 3 led's
Software						
Besturingssystemen ¹	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux	Windows / Macintosh / Linux
Software	P-touch editor 5.1 (win/mac)	P-touch editor 5.1 ² (win/mac) PT editor lite (win), Adress Book ² (win)	PT editor 5.1 ² (win/mac), PT editor lite (win), PT editor lite LAN ² (win), Adress Book ² (win)	P-touch editor 5.1 ² (win/mac), PT editor lite LAN ² (win), Adress Book ² (win)	P-touch editor 5.2 ² (win/mac), PT editor lite (win), Adress Book ² (win)	P-touch editor 5.2 ² (win/mac), PT editor lite LAN ² (win), Adress Book ² (win)
Interne software	aansluiten en direct printen via PT Editor lite	aansluiten en direct printen via PT Editor lite	aansluiten en direct printen via PT Editor lite	-	aansluiten en direct printen via PT Editor lite (win)	-
Stuurcodes	raster	raster	raster, ESC/P, P-touch template	raster, ESC/P, P-touch template, ZPLII ³	raster, ESC/P, P-touch template	raster, ESC/P, P-touch template, ZPL/ZPLII ³
Add-in ondersteuning	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook
Mobiele oplossingen ¹	-	-	iPrint&Label app (android en iOS), AirPrint	iPrint&Label app (android en iOS), AirPrint	iPrint&Label app via USB (android4.4)	iPrint&Label app (android4.4 en iOS10), AirPrint
Tijd- en datumfunctie	softwarematig	softwarematig	softwarematig	softwarematig, stand-alone	softwarematig	softwarematig
SDK (software development kit)	-	-	b-PAC SDK ²	b-PAC SDK ²	b-PAC SDK ²	b-PAC SDK ²
Labels						
Label soort	DK-labels	DK-labels	DK-labels	DK-labels	DK-labels	DK-labels
Label breedtes	tot 62 mm	12-62 mm	12-62 mm	12-62 mm	12-103,6 mm	12-103,6 mm
Snijmechanisme	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Barcodes via software / hardware	beschikbaar	beschikbaar	beschikbaar / beschikbaar	beschikbaar / beschikbaar	beschikbaar / beschikbaar	beschikbaar / beschikbaar
Meegeleverd						
USB kabel	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd	meegeleverd
Labelrollen	doorlopende tape 62mm (8 meter) 100 verzendlabels 29x90mm	doorlopende tape zwart/rood 62mm (5 meter)	doorlopende tape zwart/rood 62mm (5 meter)	doorlopende tape zwart/rood 62mm (5 meter)	doorlopende tape 62mm (8,1 meter) 41 verzendlabels 103x164mm	doorlopende tape 62mm (8,1 meter) 41 verzendlabels 103x164mm
Website	QL-700	QL-800	QL-810W	QL-820NWB	QL-1100	QL-1100NWB

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ² Beschikbaar als gratis download via www.brother.nl/bsc ³ Beschikbaar op aanvraag



Labelprinter TD	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N / TD-2130NHC	TD-4000	TD-4100N
Printtechnologie	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch
Lokale interface	USB 2.0 / optioneel RS-232 serieel ²	USB 2.0 / optioneel RS-232 serieel ²	USB 2.0 / optioneel RS-232 serieel ²	USB 2.0 / RS-232 serieel	USB 2.0 / RS-232 serieel
Netwerk interface bekabeld LAN	-	optioneel LAN 10/100Base-TX ²	optioneel LAN 10/100Base-TX ²	-	LAN 10/100Base-TX
Netwerk interface draadloos WLAN	-	optioneel WLAN 802.11b/g/n ²	optioneel WLAN 802.11b/g/n ²	-	-
Printsnelheid	152,4 mm/sec	152,4 mm/sec	152,4 mm/sec	93 labels/min -110 mm/sec	93 labels/min -110 mm/sec
USB host interface	ondersteunt optionele WLAN interface (PA-WI-001) ² en barcode-scanner	ondersteunt optionele WLAN interface (PA-WI-001) ² en barcode-scanner	ondersteunt optionele WLAN interface (PA-WI-001) ² en barcode-scanner	-	-
Printresolutie	203 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
Stand-alone functie	6 mb of 99 sjablonen	6 mb of 99 sjablonen	6 mb of 99 sjablonen	-	-
Bedieningspaneel	-	optioneel LCD scherm met touchpanel ²	optioneel LCD scherm met touchpanel ²	-	-
Voeding	AC adapter (100-240V 50/60HZ) of optionele batterij eenheid ²	AC adapter (100-240V 50/60HZ)	AC adapter (100-240V 50/60HZ)	geïntegreerd	geïntegreerd
Optionele accessoires	seriële kabel (PA-BI-001)	Oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI) batterij eenheid (PA-BB-001) touchpanel display (PA-TDU-001) labelstripper (PA-LP-001) Bluetooth interface (PA-BI-001) WLAN interface (PA-WI-001) seriële kabel (PA-BI-001)	Oplaadbare batterij (PA-BT-4000LI) batterij eenheid (PA-BB-001) touchpanel display (PA-TDU-001) labelstripper (PA-LP-001) Bluetooth interface (PA-BI-001) WLAN interface (PA-WI-001) seriële kabel (PA-BI-001)	-	-
Software					
Besturingssystemen ¹	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh	Windows / Macintosh
Software (meegeleverd)	PT editor 5.0 (windows)	PT editor 5.0 (windows)	PT editor 5.0 (windows)	PT editor 5.0 (win/mac), Address Book	PT editor 5.0 (win/mac), Address Book
Stuurcodes	ESC/P, ZPLII emulatie, raster	ESC/P, ZPLII emulatie, raster	ESC/P, ZPLII emulatie, raster	ESC/P, label template, raster	ESC/P, label template, raster
Add-in ondersteuning	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook
Printen via iPrint&Label app	-	-	-	-	-
Tijd- en datumfunctie	softwarematig	softwarematig / stand-alone	softwarematig / stand-alone	softwarematig	softwarematig
SDK (software development kit)	optioneel b-PAC SDK	optioneel b-PAC SDK iOS, Android, Windows Mobile	optioneel b-PAC SDK iOS, Android, Windows Mobile	optioneel b-PAC SDK	optioneel b-PAC SDK
Labels					
Label soort	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels
Label breedtes	tot 63 mm	tot 63 mm	tot 63 mm	tot 102 mm	tot 102 mm
Snijmechanisme	handmatig via afscheurstrip	handmatig via afscheurstrip	handmatig via afscheurstrip	automatisch	automatisch
Barcodes via software / hardware	beschikbaar / beschikbaar	beschikbaar / beschikbaar	beschikbaar / beschikbaar	beschikbaar / beschikbaar	beschikbaar / beschikbaar
Barcode-scanner interface	ja	ja	ja	ja	ja
Overige					
Standaard meegeleverd	USB kabel, adapter, cd-rom, PT editor 5 software	USB kabel, adapter, cd-rom, PT editor 5 software	USB kabel, adapter, cd-rom, PT editor 5 software en 1x RD labelrol	USB kabel, netsnoer, cd-rom, PT-editor 5 software en 2x RD rollen: doorlopende tape 102mm (2m) 60 verzendlabels 51x26mm	USB kabel, netsnoer, cd-rom, PT-editor 5 software en 2x RD rollen: doorlopende tape 102mm (2m) 60 verzendlabels 51x26mm
Website	TD-2020	TD-2120N	TD-2130N TD-2130NHC	TD-4000	TD-4100N

¹ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ² Alleen mogelijk in combinatie met optionele accessoires



Labelprinter TD	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420TN	TD-4520TN
Printtechnologie	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	direct thermisch	thermo-transfer direct thermisch	thermo-transfer direct thermisch
Interfaces	USB 2.0, serieel RS232C (DB9 male)	USB 2.0, serieel RS232C (DB9 male), LAN 10/100Base-TX	USB 2.0, serieel RS232C (DB9 male), LAN 10/100Base-TX	USB 2.0, serieel RS232C (DB9 male), LAN 10/100Base-TX, WLAN 802.11a/b/g/n, Bluetooth, USB host	USB 2.0, serieel RS232C (DB9 female), LAN 10/100Base-TX, USB host	USB 2.0, serieel RS232C (DB9 female), LAN 10/100Base-TX, USB host
Maximale printbreedte	104,1 mm	104,1 mm	104,1 mm	104,1 mm	108 mm	105,7 mm
Printsnelheid	203 mm/sec	203 mm/sec	152 mm/sec	152 mm/sec	152 mm/sec	127 mm/sec
Printresolutie	203 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Stand-alone functie	-	-	-	ja	-	-
Geheugen	256 MB RAM, 64 MB FLASH	256 MB RAM, 64 MB FLASH	256 MB RAM, 64 MB FLASH	256 MB RAM, 64 MB FLASH	64 MB RAM, 128 MB FLASH	64 MB RAM 128 MB FLASH
Bedieningspaneel	3 LED's, 3 knoppen	3 LED's, 3 knoppen	3 LED's, 3 knoppen	LCD scherm, 3 LED's, 7 knoppen	1 LED's met 3 kleuren, 1 knop	1 LED's met 3 kleuren, 1 knop
Voeding	AC adapter (100 - 240V)	AC adapter (100 - 240V)	AC adapter (100 - 240V)	AC adapter (100 - 240V)	AC adapter (AC 100-240V)	AC adapter (AC 100-240V)
Barcodescanner interface	-	-	-	via USB host	via USB host	via USB host
Optionele accessoires	Labelstripper (PA-LP-002) Snijmechanisme (PA-CU-001) Thermische printkop 203dpi (PA-HU2-001) Doorvoerroel 203dpi (PA-PR2-001)	Labelstripper (PA-LP-002) Snijmechanisme (PA-CU-001) Thermische printkop 203dpi (PA-HU2-001) Doorvoerroel 203dpi (PA-PR2-001)	Labelstripper (PA-LP-002) Snijmechanisme (PA-CU-001) Thermische printkop 300dpi (PA-HU3-001) Doorvoerroel 300dpi (PA-PR3-001)	Labelstripper (PA-LP-002) Snijmechanisme (PA-CU-001) Thermische printkop 300dpi (PA-HU3-001) Doorvoerroel 300dpi (PA-PR3-001)	Labelstripper (PA-LP-003) Volledig/half snijmechanisme (PA-CU-002) Externe rolhouder (PA-RH-001)	Labelstripper (PA-LP-003) Volledig/half snijmechanisme (PA-CU-002) Externe rolhouder (PA-RH-001)
Software						
Besturingssystemen ¹	Windows 7/8/10 Linux	Windows 7/8/10 Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux	Windows 7/8/10 Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux	Windows 7/8/10 Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 Linux	Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 OS X 10.10.x, 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x Linux	Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016 OS X 10.10.x, 10.11.x macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x Linux
Software ¹	P-touch Editor 5.2 (windows), Brother font manager, printer setting tool	P-touch Editor 5.2 (windows), Brother font manager, printer setting tool	P-touch Editor 5.2 (windows), Brother font manager, printer setting tool, Automatisch verzendlabels detecteren en afdrukken	P-touch Editor 5.2 (windows), Mobile deploy app, Brother font manager, printer setting tool, Automatisch verzendlabels detecteren en afdrukken	Bartender ultra lite editie, Brother printmanagement tool	Bartender ultra lite editie, Brother printmanagement tool
Stuurcodes	P-touch template, ESC/P, raster, ZPL/ZPL II emulatie, CPCL emulatie	P-touch template, ESC/P, raster, ZPL/ZPL II emulatie, CPCL emulatie	P-touch template, ESC/P, raster, ZPL/ZPL II emulatie, CPCL emulatie	P-touch template, ESC/P, raster, ZPL/ZPL II emulatie, CPCL emulatie	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL) emulatie	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL II, DPL) emulatie
Add-in ondersteuning (32bit) ¹	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	MS Word, Excel en Outlook	-	-
Tijd- en datumfunctie	softwarematig via PT-editor	softwarematig via PT-editor	softwarematig via PT-editor	softwarematig via PT-editor hardwarematig via de real-time clock	softwarematig via PT-editor	softwarematig via PT-editor
SDK (software development kit)	-	Android 4.0.3 iOS 8 of recenter	Android 4.0.3 iOS 8 of recenter	Android 4.0.3 iOS 8 of recenter	Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016	Windows 7/8/10, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016
Labels						
Label soort	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	RD rollen en universele labels	TT labelrollen en universele labels	TT labelrollen en universele labels
Thermo-transferrollen	-	-	-	-	35-W wax 35-S wax/hars 35-R hars	35-W wax 35-S wax/hars 35-R hars
Labelbreedte	19 mm - 118 mm	19 mm - 118 mm	19 mm - 118 mm	19 mm - 118 mm	20 - 112 mm	20 - 112 mm
Maximale roldiameter	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm	127 mm
Minimale rolkerndiameter	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm	12,7 mm	25,4 mm 38,1 mm	25,4 mm 38,1 mm
Snijmechanisme	handmatig via afscheurstrip (optioneel PA-CU-001 snijmechanisme)	handmatig via afscheurstrip (optioneel PA-CU-001 snijmechanisme)	handmatig via afscheurstrip (optioneel PA-CU-001 snijmechanisme)	handmatig via afscheurstrip (optioneel PA-CU-001 snijmechanisme)	handmatig via afscheurstrip (optioneel PA-CU-002 volledig/half snijmechanisme)	handmatig via afscheurstrip (optioneel PA-CU-002 volledig/half snijmechanisme)
Overige						
Standaard meegeleverd	AC adapter, USB kabel, documentatie	AC adapter, USB kabel, documentatie	AC adapter, USB kabel, documentatie	AC adapter, USB kabel, documentatie	AC adapter, USB kabel, documentatie lege rolkern met een diameter van 1" voor 300 meter thermo-transferrol	AC adapter, USB kabel, documentatie lege rolkern met een diameter van 1" voor 300 meter thermo-transferrol
Website	TD-4410D	TD-4420DN	TD-4520DN	TD-4550DNWB	TD-4420TN	TD-4520TN

³ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/ondersteuning