

Fiche technique du produit

Spécifications



Panneau de dérivation de maintenance parallèle pour 2 onduleurs, 60-120 kW 400 V, montage mural pour Galaxy VS et Easy UPS 3S/3M

GVSBPAR60K120H

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Présentation	Panneau de bypass de maintenance assurant l'isolation parfaite de deux onduleurs en parallèle pendant les opérations techniques.
--------------	--

Principales

Type de produit ou équipement	Panneau
Gamme de produit	Galaxy VS
Compatibilité de gamme	Galaxy VS

Physique

Hauteur	100 cm
Largeur	90 cm
Profondeur	28 cm
Poids du produit	110 kg

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Température de l'air ambiant pour le stockage	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	50 cm
Largeur de l'emballage 1	100 cm
Longueur de l'emballage 1	1200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	120 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Oui

Emballage sans plastique

Non

Numéro SCIP

7547f066-9302-46d9-96e9-461928dd6901

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

Règlementation REACH

[Référence contenant des SVHC au-delà du seuil](#)



Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit économe en énergie

Use Longer



Prolongation de vie

Réparation

Non

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Oui

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

