

## Paquete de 5 Adaptadores DisplayPort a VGA - Dongle Adaptador Activo DisplayPort 1.2 DP Digital a VGA Analógico - Adaptador de Monitor DisplayPort Macho a VGA Hembra

ID del Producto: DP2VGA3X5



Este paquete de 5 unidades de adaptadores DisplayPort a VGA le permite la conexión de su ordenador equipado con DisplayPort a un monitor o proyector VGA y le ofrece una eficaz solución multipaquete.

Diseñado para fácil instalación, este paquete de adaptadores DP 1.2 constituye una solución eficaz y que resulta económica, ideal para entornos de colegios, oficinas y otros que requieran varias implementaciones.

El adaptador de vídeo DisplayPort facilita que su ordenador equipado con DisplayPort sea totalmente compatible con monitores o proyectores VGA de generación anterior, lo cual evita gastos de actualización de la pantalla DP.

Compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200 o 1080p, le sorprenderá la calidad de las imágenes que ofrece este adaptador, incluso cuando está conectado a un monitor, proyector o televisor VGA de generación anterior. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de vídeo integrada en su conector DisplayPort, para mostrar cada detalle en una impresionante alta definición.

El conector de llave (dongle) DisplayPort (macho) a VGA (hembra) ofrece la máxima portabilidad, gracias a su diseño compacto y de peso ligero, lo cual lo convierte en el accesorio ideal al viajar/desplazarse para llevarlo con sus dispositivos DisplayPort. Su diseño ultraportátil lo convierte en solución ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina, para hacer presentaciones de vídeo HD al vuelo o mantenerse conectado en casa.

Para más conveniencia, este conversor DisplayPort a VGA es compatible con la conectividad plug-and-play y no requiere software ni controladores adicionales para una configuración sencilla.

El modelo DP2VGA3X5 está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Agregue una pantalla secundaria a su estación de trabajo mediante la conexión de un monitor VGA a su dispositivo DisplayPort
- Haga presentaciones profesionales y en vídeo de alta definición, ya sea en su oficina o al viajar/desplazarse
- Conecte su ordenador portátil BYOD (Trae tu propio equipo) para trabajar con el proyector de una sala de juntas o en zonas compartidas de una oficina equipadas con VGA

## Características

- **DIGITAL A ANALÓGICO:** Este adaptador activo DisplayPort 1.2 (HBR2) le permite conectar una sola pantalla VGA que admita 2048x1280, 1920x1200 y 1920x1080 a 60Hz; equipado con paso EDID y DDC
- **CINCO PAQUETES:** El paquete múltiple de adaptadores simplifica la implementación; es una solución que ahorra costes para los compradores habituales que tienen varios adaptadores a mano y garantiza la rápida sustitución de los adaptadores que faltan
- **COMPATIBILIDAD CON EL HOST:** El adaptador activo es compatible con fuentes DP/DP++ con conector DP estándar, incluyendo estaciones de trabajo, ordenadores de sobremesa (AMD/Nvidia), portátiles, ordenadores de formato pequeño y estaciones de acoplamiento
- **CONÉCTESE A UNA PANTALLA PRIMARIA O SECUNDARIA:** Conecte un monitor o proyector VGA, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo; su diseño compacto facilita su transporte entre el hogar y la oficina
- **FÁCIL DE USAR:** Sin necesidad de software ni controladores, el convertidor DP a VGA funciona con cualquier sistema operativo, incluidos macOS, Windows y Linux; dongle adaptador de vídeo DisplayPort macho a VGA hembra

---

### Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive	Activo

Adapter	
Entrada A/V	DisplayPort
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogic ANX9833

---

#### Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	VGA: 1920x1200 / 60Hz
Resoluciones Admitidas	VGA: 1920x1200 / 60Hz
Pantalla Plana Soportada	Sí

---

#### Conector(es)

Conector A	1 - DisplayPort (20 pines)
Conector B	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

---

#### Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

---

#### Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Cable	3.9 in [100 mm]
Longitud del Producto	9.3 in [23.5 cm]
Ancho del Producto	1.5 in [3.7 cm]



Altura del Producto 0.6 in [1.4 cm]

Peso del Producto 1.1 oz [32.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja 13.0 in [33.0 cm]

Ancho de la Caja 10.0 in [25.5 cm]

Altura de la Caja 1.6 in [4.0 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 6.8 oz [193.0 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 5 - Adaptador DisplayPort a VGA

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

