

2 m USB C auf DisplayPort 1.2 Kabel 4K 60Hz - Bidirektionales DP auf USB-C oder USB-C auf DP Reversibles Video Adapter Kabel - HBR2/HDR - USB Typ C/TB3 Monitor Kabel

Produkt-ID: CDP2DP2MBD



Mit diesem USB-C™-auf-DisplayPort™1.2-Kabel können Sie Ihr USB-Typ-C™-Gerät (oder Thunderbolt 3™-Gerät) an ein DisplayPort-Display oder ein DP-Gerät mit nur einem Kabel an ein USB-C-Display anschließen.

Mit einer Länge von 2 m bietet dieses bidirektionale Adapterkabel einen direkten Anschluss, mit dem zusätzliche Adapter und Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Für kürzere Installationen bieten wir außerdem ein 1 m langes USB-C-auf-DP-Kabel, sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihre individuellen Installationsanforderungen wählen können.

Das Kabel funktioniert sowohl mit Mac- als auch mit Windows-Geräten und ermöglicht eine Plug-and-Play-Installation, sodass keine zusätzliche Software oder zusätzliche Treiber erforderlich sind.

Verwenden Sie dieses USB-C-auf-DisplayPort-Adapterkabel, um 4K-Video und -Audio über den USB-Typ-C-Anschluss (oder Thunderbolt 3-Anschluss) Ihres Laptops oder Mobilgeräts an ein DP-Display auszugeben. Dank der bidirektionalen Unterstützung können Sie mit diesem Kabel Ihre DisplayPort-fähigen Geräte auch mit einem Display mit USB-C-Eingang verbinden.

Mit diesem USB-C-auf-DP-1.2-Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen der USB-Typ-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität an Ihr 4K-Display auszugeben. Für die Unterstützung einer noch höheren Auflösung und Bandbreite bieten wir ein USB-C-auf-DP-1.4-Kabel an - das perfekte Zubehör für frühe Anwender von 8K.

Das Modell CDP2DP2MBD wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Hinweis: Ihr mit USB-C 3.1 ausgestattetes Gerät muss den DP Alt-Modus unterstützen, damit es mit diesem Kabel kompatibel ist.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal für Home Office- oder Hot Desk-Anwendungen
- Ideales Zubehör für kreative Tätigkeiten auf professionellem Niveau
- Halten Sie unterwegs ansprechendere Präsentationen
- Streamen, Anzeigen und Bearbeiten von 4K-Video

Merkmale

- **HOHE LEISTUNG:** Bidirektionales USB-C auf DisplayPort 1.2 Kabel (21,6 Gbit/s) oder DP auf USB-C Kabel (2 m); unterstützt 4K 60 Hz/HBR2/HDR/HDCP 2.2/1.4 | 1080p und Thunderbolt 3 kompatibel
- **BIDIREKTIONALES KABEL:** Dieses bidirektionale Kabel von DisplayPort auf USB-C funktioniert entweder so, dass Sie Ihren USB-C-Laptop an einen DisplayPort Monitor anschließen oder ein DisplayPort Gerät an ein USB Typ-C Display anschließen können
- **DP ODER USB-C DP ALT HOST KOMPATIBILITÄT:** USB-C Video Kabel für Dell XPS/Precision/Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Surface Laptop 3/Pro, TB3 MacBook Pro/Air, HP EliteBook/Spectre/ZBook
- **DP ODER USB-C MONITOR KOMPATIBEL:** Verwenden Sie dieses DisplayPort auf USB-C Kabel, um von einem DP Host auf einen USB-C Monitor zu konvertieren; unterstützt USB-C 16:9 & ultrabreite Monitore von LG, Dell UltraSharp, Acer, Asus Pro Art
- **INTEGRIERTES VIDEO ADAPTER KABEL:** Unterstützt die treiberlose Einrichtung auf jedem Betriebssystem, minimiert Fehlerpunkte und Signalverluste und verfügt über einen einrastenden DP Stecker, um eine zuverlässige und konsistente Verbindung zu gewährleisten

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Active or Passive Adapter Aktiv

AV-Eingang USB-C



		DisplayPort - 1.2
AV-Ausgang		DisplayPort
		USB-C
Audio		Ja
Chipset-ID		Chrontel - CH7213C-BF
		VIA Labs - VL170
<hr/>		
Leistung		
	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Unterstützte Auflösungen	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz USB-C: 3840x2160 (4K) / 60Hz
	Breitbild unterstützt	Ja
	Audiospezifikationen	DisplayPort - 7.1-Kanal-Audio USB-C - 7.1-Kanal-Audio
<hr/>		
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
	Steckverbinder B	DisplayPort (20-polig)
<hr/>		
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	System- und Kabelanforderungen	Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den DisplayPort Alt-Modus unterstützen, damit es mit diesem Kabel kompatibel ist
	Hinweis	Die maximale Leistung hängt von den Spezifikationen der Videoquelle und des Ziels ab
<hr/>		
Umwelt		
	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10 %-85 % relative Luftfeuchtigkeit



Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktlänge	6.7 ft [2.0 m]
Produktbreite	8.7 in [22 cm]
Produkthöhe	0.4 in [10 mm]
Produktgewicht	2.7 oz [77 g]

Verpackungsinform
ationen

Package Length	4.9 in [12.4 cm]
Package Width	8.9 in [22.6 cm]
Package Height	0.5 in [12 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.0 oz [84 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	2 m langes bidirektionales USB-C-auf-DisplayPort-1.2-Adapterkabel
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

