

Adaptateur DisplayPort vers HDMI VGA - Dongle Convertisseur Numérique Multiport Actif Vidéo d'Écran DP 1.2 Mâle vers HDMI 2.0 4K 60 Hz VGA Femelle pour PC/CG

N° de produit: DP2VGAHD20



Cet adaptateur VGA DisplayPort vers HDMI offre une solution portable pour connecter votre ordinateur portable DP à un écran VGA ou HDMI . L'adaptateur prend en charge le HDR (High Dynamic Range) et fournit des images plus nettes avec une vidéo améliorée.

Ne vous encombrez plus de multiples adaptateurs grâce à cet adaptateur vidéo DisplayPort 2-en-1. Doté de sorties VGA et HDMI , ce convertisseur vidéo multiport vous permet de connecter facilement votre ordinateur portable à n'importe quel écran doté d'un port HDMI ou VGA.

Grâce à son design compact et léger, cet adaptateur de voyage se glisse facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable, ce qui en fait l'outil idéal pour les professionnels en déplacement.

La sortie HDMI de cet adaptateur vidéo DisplayPort vous permet d'exploiter les capacités vidéo intégrées à la connexion DP de votre ordinateur, afin de bénéficier de la qualité d'image remarquable de l'UHD de votre écran HDMI 4K à 60 Hz . En outre, la sortie VGA prend en charge les résolutions HD allant jusqu'à 1920 x 1080, ce qui évite tout compromis en termes de qualité d'image lorsque vous êtes connecté à un moniteur VGA ou à un projecteur VGA.

La prise en charge HDR vous permet de profiter d'images réalistes avec un contraste, une luminosité et des couleurs accrus et une luminosité supérieure à l'imagerie numérique standard.

Ce dongle DP (mâle) vers HDMI (femelle) et VGA (femelle) ne nécessite aucun logiciel ni pilote supplémentaire, et prend en charge l'installation plug-and-play pour une expérience conviviale . Il vous permet d'effectuer vos présentations dans pratiquement n'importe quelle salle de conférence et de faire une excellente première impression.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à pratiquement n'importe quel écran HDMI et VGA pendant vos déplacements ou au bureau
- Sortie vidéo vers un moniteur HDMI ou VGA secondaire
- Diffusez, visionnez et montez des vidéos 4K sur votre écran HDMI

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Adaptateur DisplayPort 1.2 (HBR2) vers HDMI 2.0 4K 60Hz (UHD) ou VGA 1080p sur un seul moniteur/écran | HDMI prend en charge HDR, audio 7.1 canaux | Compatible avec HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4
- **SORTIE VIDÉO FLEXIBLE** : Ce convertisseur vidéo DisplayPort portable 2-en-1 vers un écran HDMI 2.0 (numérique) ou VGA (analogique) est l'adaptateur parfait pour travailler à la maison, au bureau ou en déplacement
- **COMPATIBILITÉ HÔTE** : l'adaptateur DP actif prend en charge les sources DP/DP++ utilisant un connecteur DP standard, y compris les stations de travail hautes performances/ordinateurs fixe (AMD/Nvidia)/PC portables/petits ordinateurs/stations d'accueil
- **COMPATIBILITÉ DES ÉCRANS** : Performance de l'adaptateur vidéo multiport testée de 1080p à 4K 60Hz avec HDMI et 1080p (VGA) sur des projecteurs/écrans, avec des marques comme Samsung, Dell, HP, Lenovo, Asus, Acer, LG, Sharp, Sony
- **CONFIGURATION SANS FAUX PAS** : sans pilote ni logiciel, l'adaptateur DisplayPort vers HDMI VGA fonctionne avec macOS, Windows, Chrome OS et Linux ; connecteur DP mâle vers HDMI/VGA femelle

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive Adapter Passif

Nombre d'écrans pris en charge 1

Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	HDMI
	VGA
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	ITE Tech - IT6564

Performance

Video Revision	HDMI 2.0
Résolutions prises en charge	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 60Hz VGA: 1920x1080 / 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DisplayPort : signal audio 7.1 VGA : pas de prise en charge audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches)
	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows® 11, 10 macOS Big Sur (11.0), Catalina (10.15), Mjave (10.14), High Sierra (10.13) Android
--------------------------------------	--

Notes spéciales / Configuration

Remarque	Pour obtenir une résolution HDR, votre port DisplayPort doit prendre en charge DisplayPort 1.4 et votre écran doit prendre en charge HDMI 2.0b
----------	--

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10~85 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	8.6 in [21.8 cm]
Largeur du produit	2.4 in [6.0 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	1.4 oz [39.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.1 in [12.9 cm]
Largeur du Colis	5.0 in [12.6 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.7 cm]
Poids brut	1.6 oz [44.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur DisplayPort vers HDMI et VGA
-----------------------	---

Informations de garantie

Warranty	3 Ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis