Campana extractora de pared Serie 5000 ExtractionTech de 60 cm

DBB3651M



Serie 5000 ExtractionTech Plus
Las campanas de la Serie 5000 ExtractionTech Plus garantizan que el aire de tu cocina se mantenga fresco y limpio siempre. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para lograr un mejor entorno de cocción.

Campana decorativa «Beta Plus» de 60 cm, 3 niveles de potencia, Potencia máxima de 600 m3/h, nivel de ruido de 68 dB(A), Luces LED, INOX, Clase C

Ventajas y características



Eliminación de olores de alto rendimiento
ExtractionTech Plus mantiene tu cocina con un aroma fresco y limpio cada vez que cocinas. El motor de alto rendimiento limpia a fondo el aire y elimina los olores para un mejor ambiente de cocción.



Disfruta de los detalles con Pure Illumination
El sistema Pure Illumination de bajo consumo energético proporciona una visibilidad total mientras cocinas. Las luces LED iluminan toda la superficie de cocción, lo que facilita ver cada detalle de la preparación de tus alimentos.



Filtro de grasa fiable y fácil de limpiar te mantiene la cocina fresca
El filtro de grasa práctico y fiable garantiza que tu cocina se mantenga fresca y que la campana funcione de manera óptima. Lávalo a mano o en el lavavajillas.

- Tipo de campana: Decorativa de 60 cm
- Filtro(s) de carbón: Opcional ECFB01ST; larga duración: Opcional MCFB46PL; PRO opcional: No lleva
- 2 Luces LED de 6.3 W
- Niveles de Potencia: 3
- Extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h
- Pulsadores de 3 velocidades
- Extracción o recirculación con filtro de carbono opcional instalado

Campana extractora de pared Serie 5000 ExtractionTech de 60 cm

DBB3651M

Especificaciones de producto

Color	Inox antihuellas
Nº de velocidades	3
Panel de control	Pulsadores mecánicos
Iluminación	Luces LED
Clase	C
Potencia de extracción Mínima / Máxima / Intensiva en m3/h	295 / 600 / -
Nivel de ruido a potencia Mínima / Máxima / Intensiva en dB(A)	51 / 68 / -
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	C
Dist. instalación placa eléctrica	50
Dist. instalación placa gas	65
Consumo energético anual (kWh/año)	97.4
Tamaño (cm)	60
Recirculación	Sí
Evac. de aire al exterior	Sí
Temperatura de la luz	3000
Nº de lámparas	2
Hob2Hood	No
Clase de eficiencia fluodinámica	D
Clase de eficiencia lumínica	A
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	250

Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	415
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	62
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	73
PNC	942 022 491
EAN	7332543714377
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	11.5
Peso bruto	14
Alto x Ancho x Profundo (mm)	1180x598x450
Tipo instalación	Decorativa
Filtros de grasa incluidos	2
Tipo de filtro	Malla de aluminio
Longitud del cable (m)	1.32
Salida de aire (mm)	150
Fusible requerido (A)	No
Filtro de carbón	Opcional
Filtro de carbón OdourClean Estándar	ECFB01ST
Fltro de larga duración OdourCleanPlus	MCFB46PL
Filtro de alto rendimiento OdourCleanPro:	No lleva
Filtro OdourClean de larga duración	Opcional

