

TD-2D-serien

Opmærkningsløsninger bygget til travle virksomheder

Brothers sortiment af professionelle TD-labelprintere gør det muligt lynhurtigt at printe mange forskellige typer labels i høj kvalitet og bygger bro mellem bærbare og stationære labelprintere.

Brothers professionelle TD-labelprintere har høj printhastighed og leverer labels af høj kvalitet. De kan printe labels i op til 4 tommers bredde og med direkte termisk print samt termo transfer-printteknologi lever de op til kravene fra en bred vifte af brancher.

Få et overblik over udvalget af labelprintere i bordmodel

2" label-, kvitterings- og armbåndsprinter



Direkte termisk print

Printbredde på op til 59 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB (Type C) og seriel*

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL-emuleringer understøttes

TD-2310D203

2" label-, kvitterings- og armbåndsprinter med tilpasningsmuligheder



Direkte termisk print

Printbredde på op til 59 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB (Type C), USB-vært, seriel* og kablet netkort

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL-emuleringer understøttes

Genopladelig batteribase fås som tilbehør

TD-2320D203

2" label-, kvitterings- og armbåndsprinter med høj opløsning og tilpasningsmuligheder



Direkte termisk print

Printbredde på op til 59 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB (Type C), USB-vært, seriel* og kablet netkort

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL-emuleringer understøttes

Genopladelig batteribase fås som tilbehør

TD-2320D300

2" label-, kvitterings- og armbåndsprinter med flere tilslutning- og tilpasningsmuligheder



Direkte termisk print

Printbredde på op til 59 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB (Type C), USB-vært, seriel*, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL-emuleringer understøttes

Genopladelig batteribase fås som tilbehør

TD-2350D203

TD-2D-serien

fortsat

2" label-, kvitterings- og armbåndsprinter med høj opløsning samt flere tilslutnings- og tilpasnings-muligheder



Direkte termisk print

Printbredde på op til 59 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB (Type), USB-vært, seriel*, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL-emuleringer understøttes

Genopladelig batteribase fås som tilbehør

TD-2350D300

2" label-, kvitterings- og armbåndsprinter med touchscreen-display



Direkte termisk print

Printbredde på op til 59 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB (Type C), USB-vært, seriel* og kablet netkort

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL-emuleringer understøttes

Genopladelig batteribase fås som tilbehør

TD-2320DSA203

2" label-, kvitterings- og armbåndsprinter med høj opløsning og touchscreen-display



Direkte termisk print

Printbredde på op til 59 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB (Type C), USB-vært, seriel* og kablet netkort

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL-emuleringer understøttes

Genopladelig batteribase fås som tilbehør

TD-2320DSA300

2" label-, kvitterings- og armbåndsprinter med flere tilslutningsmuligheder og touchscreen-display



Direkte termisk print

Printbredde på op til 59 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB (Type C), USB-vært, seriel*, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL-emuleringer understøttes

Genopladelig batteribase fås som tilbehør

TD-2350DSA203

2" label-, kvitterings- og armbåndsprinter med høj opløsning, flere tilslutningsmuligheder, touchscreen-display og bærehåndtag



Direkte termisk print

Printbredde på op til 59 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB (Type C), USB-vært, seriel*, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL-emuleringer understøttes

Genopladelig batteribase fås som tilbehør

TD-2350DSAH300

TD-4D-serien

Alsidede labelprintere med høj opløsning til professionelt labelprint.

4" direkte termisk labelprinter



Direkte termisk print

Printbredde på op til 104,1 mm

Printhastighed op til 127 mm/sek. (5 ips)

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB og seriel

P-touch skabeloner, ESC/P, CPCL, ZPL 2, EPL 2 og DPL-emuleringer understøttes

TD-4210D

4" direkte termisk labelprinter med høj printhastighed



Direkte termisk print

Printbredde på op til 104,1 mm

Printhastighed op til 203,2 mm/sek. (8 ips)

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB og seriel

P-touch skabeloner, ESC/P, CPCL, ZPL 2, EPL 2 og DPL-emuleringer understøttes

TD-4410D

4" direkte termisk labelprinter med høj printhastighed og kablet netkort



Direkte termisk print

Printbredde på op til 104,1 mm

Printhastighed op til 203,2 mm/sek. (8 ips)

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, seriel og kablet netkort

P-touch skabeloner, ESC/P, CPCL, ZPL 2, EPL 2 og DPL-emuleringer understøttes

TD-4420DN

4" direkte termisk labelprinter med høj opløsning og kablet netkort



Direkte termisk print

Printbredde på op til 108,4 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, seriel og kablet netkort

P-touch skabeloner, ESC/P, CPCL, ZPL 2, EPL 2 og DPL-emuleringer understøttes

TD-4520DN

4" direkte termisk labelprinter med høj opløsning og flere tilslutningsmuligheder



Direkte termisk print

Printbredde på op til 108,4 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek. (6 ips)

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, seriel, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

Baggrundsbelyst s/h LCD-display

P-touch skabeloner, ESC/P, CPCL, ZPL 2, EPL 2 og DPL-emuleringer understøttes

TD-4550DNWB

TD-4D linerless

Linerless labelprintere, der kan printe labels uden bagpapir og er med til at reducere affald.

4" direkte termisk linerless labelprinter med kniv



Direkte termisk print

Printbredde på op til 104,1 mm

Printhastighed op til 203,2 mm/sek. (8 ips)

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, serie og kablet netkort

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, CPCL og DPL-emuleringer understøttes

Forudinstalleret kniv med label-sensor

TD-4420DNFC

4" direkte termisk linerless labelprinter med flere tilslutningsmuligheder og kniv



Direkte termisk print

Printbredde på op til 108,4 mm

Printhastighed op til 152,4 mm/sek. (6 ips)

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

P-touch skabeloner, ESC/P, Raster og ZPL 2, EPL 2, DPL, CPCL-emuleringer understøttes

Forudinstalleret kniv med label-sensor

TD-4550DNWBFC



TD-4T-serien

Højtydende, termiske labelprintere for den ultimative produktivitet.

4" termo transfer-labelprinter



Direkte termisk print og termo transfer-print

Printbredde på op til 108 mm

Printhastighed op til 152 mm/sek.

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel* og kablet netkort

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuleringer understøttes

TD-4420TN

4" termo transfer-labelprinter med høj opløsning



Direkte termisk print og termo transfer-print

Printbredde på op til 105,7 mm

Printhastighed op til 127 mm/sek.

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel* og kablet netkort

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuleringer understøttes

TD-4520TN

4" termo transfer-labelprinter med høje printhastigheder, Bluetooth og wi-fi



Direkte termisk print og termo transfer-print

Printbredde på op til 108 mm

Printhastighed op til 203,2 mm/sek.

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

LCD-display

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuleringer understøttes

TD-4650TNWB

4" termo transfer-labelprinter med høj opløsning, Bluetooth og wi-fi



Direkte termisk print og termo transfer-print

Printbredde på op til 105,7 mm

Printhastighed op til 152,4 mm/sek.

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

LCD-display

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuleringer understøttes

TD-4750TNWB

4" termo transfer-labelprinter med høje printhastigheder, Bluetooth, wi-fi og RFID-funktion



Direkte termisk print og termo transfer-print

Printbredde på op til 108 mm

Printhastighed op til 203,2 mm/sek.

203 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

LCD-display

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuleringer understøttes

RFID-tags understøttes

TD-4650TNWBR

4" termo transfer-labelprinter med høj opløsning, Bluetooth, wi-fi og RFID-funktion



Direkte termisk print og termo transfer-print

Printbredde på op til 105,7 mm

Printhastighed op til 152,4 mm/sek.

300 dpi printopløsning

Tilslutning via USB, USB-vært, seriel, kablet netkort, Bluetooth og wi-fi

LCD-display

FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL) -emuleringer understøttes

RFID-tags understøttes

TD-4750TNWBR

TD-2D-tilbehør

Strøm og ekstra tilbehør

PA-LP-008

Enhed til labelaftagning

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-CU-007

Kniv

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-KU-001

Tastatur-enhed

TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BB-004

Batteribase*

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300

*Kræver PA-BT-004



PA-HU2-002

Termisk printhoved (203 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-HU3-002

Termisk printhoved (300 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-PR2-002

Fremføringsrulle (203 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-PR3-002

Fremføringsrulle (300 dpi)

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BC-004

Batterioplader

TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-SCA-002

Serielt kabel

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-BT-004

Genopladeligt Li-ion- batteri*

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



*Kræver PA-BB-004

PA-AD-005(EU)

Standard AC-adapter

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



PA-AD-006(EU)

AC-adapter til sundhedssektoren

TD-2310D203
TD-2320D203
TD-2320D300
TD-2350D203
TD-2350D300
TD-2320DSA203
TD-2320DSA300
TD-2350DSA203
TD-2350DSAH300



TD-4D-tilbehør

Tilbehør

PA-LP-002

Enhed til label-aftagning

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-CU-001

Kniv

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-HU2-001

Termisk printhoved (203 dpi)

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN



PA-HU3-001

Termisk printhoved (300 dpi)

TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-PR2-001

Fremføringsrulle (203 dpi)

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN



PA-PR3-001

Fremføringsrulle (300 dpi)

TD-4520DN
TD-4550DNWB



PA-LCU-002

Linerless kniv

TD-4420DNFC
TD-4550DNWBFC



PA-LPR2-002

Linerless fremføringsrulle (203 dpi)

TD-4420DNFC



PA-LPR3-002

Linerless fremføringsrulle (300 dpi)

TD-4550DNWBFC



PA-AD-006 (EU)

AC-adapter til sundhedssektoren

TD-4210D
TD-4410D
TD-4420DN
TD-4520DN
TD-4550DNWB
TD-4420DNFC
TD-4550DNWBFC



Hvorfor vælge Brother?

3 års garanti

Vi synes, det er ekstremt vigtigt, at du altid har eksperthjælp lige ved hånden, når noget går galt. Derfor tilbyder vi 3 års garanti som standard på alle termiske labelprintere.

“At your side”

Vores supportteam er klar til at tilbyde support og rådgivning med ethvert spørgsmål omkring integrering i dine systemer.

Erfarne medarbejdere

Vi er stolte af vores mangeårige erfaring og har en løsning til ethvert printbehov. Fra vores alsidige sortiment af alt-i-én printere, scannere, og labelprintere til vores løsninger, der hjælper med at tilpasse teknologien til jeres virksomhed.

TD-2D-serien

oversigt

TD-2310D203	TD-2320D203	TD-2320D300	TD-2350D203	TD-2350D300
2 tommer				

Print

Printteknologi	Direkte termisk print				
Printopløsning	203 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Printhastighed	152,4 mm/sek. (6 ips)				
Maks. printbredde	59 mm				
Min. printlængde	6,4 mm				
Maks. printlængde	3000 mm				
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), black mark (reflekterende)				
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)				
Frigivelsestilstand	Løbende bane, afrivning	Løbende bane, afrivning/Tilbehør: enhed til labelaftagning, kniv			

Tilslutning

USB	USB Vers. 2.0 (fuld hastighed) (Type C)			
USB-værtsport	—	Ja		
Seriel	Originalt serielt kabel (købes separat: PA-SCA-002)			
Bluetooth	—	—	—	Ja Bluetooth Vers. 5.2 (BR/EDR: Klasse 1, BLE: Klasse 1,5)/MFi
Trådløst netkort	—	—	—	IEEE802.11 a/b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE802.11 g/n (Wireless Direct-tilstand)
Kablet netkort	—	10/100BASE-TX		

Generelt

Dimensioner (mm)	119 (b) x 224 (d) x 158 (h)				
Vægt	1,46 kg	1,50 kg	1,50 kg	1,53 kg	1,53 kg
Kontrolpanel	3 knapper/3 LED			7 knapper/3 LED/s/h-LCD	
Operativsystemer	Microsoft Windows 10,11 Microsoft Windows Server 2016,2019,2022 Linux				
Understøttede kommandoer	Raster ESC/P P-touch skabeloner/ZPL 2-emulering CPCL-emulering/EPL 2-emulering/DPL-emulering				
Mobile operativsystemer	Android 9 eller nyere			Android 9 eller nyere, iOS 15 eller nyere	

TD-2D-serien oversigt

TD-2350DSA300	2 tommer
TD-2350DSA203	
TD-2320DSA300	
TD-2320DSA203	

Print

Printteknologi	Direkte termisk print			
Printopløsning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Printhastighed	152,4 mm/sek. (6 ips)			
Maks. printbredde	59 mm			
Min. printlængde	6,4 mm			
Maks. printlængde	3000 mm			
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), black mark (reflekterende)			
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)			
Frigivelsestilstand	Løbende bane, afrivning /Tilbehør: enhed til labelaftagning, kniv			

Tilslutning

USB	USB Vers. 2.0 (fuld hastighed) (Type C)		
USB-værtsport	Ja		
Seriel	Originalt serielt kabel (købes separat: PA-SCA-002)		
Bluetooth	—	—	Ja Bluetooth Vers. 5.2 (BR/EDR: Klasse 1, BLE: Klasse 1,5)/ MFi
Trådløst netkort	—	—	IEEE802.11 a/b/g/n (infrastrukturtilstand) IEEE802.11 g/n (Wireless Direct-tilstand)
Kablet netkort	10/100BASE-TX		

Generelt

Dimensioner (mm)	119 (b) x 224 (d) x 176 (h)			153 (b) x 280 (d) x 176 (h)
Vægt	1,77 kg	1,77 kg	1,77 kg	1,94 kg
Kontrolpanel	24 knapper/3,5" farvetouchscreen			
Operativsystemer	Microsoft Windows 10,11 Microsoft Windows Server 2016,2019,2022 Linux			
Understøttede kommandoer	Raster ESC/P P-touch skabeloner/ZPL 2-emulering CPCL-emulering/EPL 2-emulering/DPL-emulering			
Mobile operativsystemer	Android 9 eller nyere		Android 9 eller nyere, iOS 15 eller nyere	

TD-4D-serien

TD-4550DNWBFC	4 tommer
TD-4420DNFC	
TD-4550DNWB	
TD-4520DN	
TD-4420DN	
TD-4410D	
TD-4210D	

Print

Printteknologi	Direkte termisk print						
Printopløsning	203 dpi	203 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Printhastighed	127 mm/sek. (5 ips)	203 mm/sek. (8 ips)		152 mm/sek. (6 ips)		203,2 mm/sek. (8 ips)	152,4 mm/sek. (6 ips)
Maks. printbredde	104,1 mm			108,4 mm		104,1 mm	108,4 mm
Min. printlængde	6,4 mm						
Maks. printlængde	3000 mm						
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), linje (reflekterende)					Afstand (transmissiv) Black mark (reflekterende)	
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)						
Frigivelsestilstand	Løbende bane, afrivning /Tilbehør: enhed til labelaftagning, kniv					Standard: Kniv	

Tilslutning

USB	USB Vers. 2.0 (fuld hastighed) (Type B)						
USB-værtsport	—	—	—	—	Ja	—	Ja
Seriel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bluetooth	—	—	—	—	Ja	—	Ja
Trådløst netkort	—	—	—	—	Ja	—	Ja
Kablet netkort	—	—	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Generelt

Dimensioner (mm)	180 (b) x 224 (d) x 155 (h)			180 (b) x 255 (d) x 155 (h)	
Vægt	2,08 kg			2,49 kg	
Kontrolpanel	3 knapper, 3 LED		7 knapper, 3 LED	3 knapper, 3 LED	7 knapper, 3 LED
Operativsystemer	Windows 7/8/8.1/10/11, Linux	Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2/2016/2019/2022, Linux		Microsoft Windows 10,11 Microsoft Windows Server 2016/2019/2022, Linux	
Understøttede kommandoer	Raster ESC/P P-touch skabeloner ZPL 2-emulering CPCL-emulering EPL 2-emulering DPL-emulering				

TD-4T-serien

oversigt

TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
4 tommer					

Print

Printteknologi	Termo transferprint/direkte termisk print					
Printhastighed	152 mm/sek.	127 mm/sek.	203,2 mm/sek.	152,4 mm/sek.	203,2 mm/sek.	152,4 mm/sek.
Opløsning	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Maks. printbredde	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
Min. printlængde	Enhed til labelaftagning: 25,4 mm Kniv: 25,4 mm Afrivning: 50 mm		Løbende bane: 5 mm Afrivningsskinne: Mediebredde mindre end 2 tommer: 25,4 mm Mediebredde større end 2 tommer: 50 mm Labelaftagning: 25,4 mm, Kniv: 25,4 mm			
Maks. printlængde	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm	25.400 mm	11.430 mm
Mediesensortype	Afstand (transmissiv), linje (reflekterende)					
Mediesensorplacering	Afstand (fast), reflekterende (justerbar)					
Afrivningstilstand	Standard: Løbende bane, afrivning Tilbehør: Enhed til labelaftagning, kniv				Standard: Løbende bane, afrivning	

Tilslutning

USB	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Seriell	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kablet netkort	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
USB-værtsport	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bluetooth	—	—	Ja	Ja	Ja	Ja
Trådløst netkort	—	—	Ja	Ja	Ja	Ja

Tilslutning

Dimensioner (mm)	204 (b) x 280 (d) x 164 (h)	219 (b) x 284 (d) x 191 (h)			
Vægt	2,5 kg	2,5 kg			
Kontrolpanel	1 knap, 1 LED med 3 farver	1 LED med 3 farver. 6 knapper til navigering			
LCD-display	—	Ja	Ja	Ja	Ja
Operativsystemer	Windows 7/8/8.1/10/11 Windows Server 2008/2008R2/ 2012/2012R2/2016 OS X 10.10.x,10.11.x macOS 10.12.x,10.13.x,10.14.x, 11 Linux	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows 11 Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux Mac OS v10.6-11			
Understøttede kommandoer	FBPL-EZD (EPL 2, ZPL 2, DPL)-emulering				



TD-2D forbrugsstoffer til bordmodel

Forbrugsstof-type	Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller/æske
Kvittering	BDL-7J000058-102	Kvitteringsrulle i endeløs bane	58 mm x 101,6 m	Ikke relevant	8
Labels	BDE-1J026051-102	Labelrulle med udstansede labels	51 x 26 mm	1.900 labels	16

TD-4D forbrugsstoffer til bordmodel

Forbrugsstof-type	Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller/æske
Kvittering	BDL-7J000102-058	Kvitteringsrulle i endeløs bane	101,6 mm x 32,2 m	Ikke relevant	20
	BDL-7J000076-066	Kvitteringsrulle i endeløs bane	76 mm x 42 m	Ikke relevant	8
	BDL-7J000058-102	Kvitteringsrulle i endeløs bane	58 mm x 101,6 m	Ikke relevant	8
	BDL-7J000058-040	Kvitteringsrulle i endeløs bane	58 mm x 13,8 m	Ikke relevant	24
Labels	BDE-1J000102-102	Labelrulle i endeløs bane	102 mm x 58 m	Ikke relevant	8
	BDE-1J050102-102	Labelrulle med udstansede labels	102 x 50 mm	1.050 labels	8
	BDE-1J152102-058	Labelrulle med udstansede labels	102 x 152 mm	85 labels	20
	BDE-1J152102-102	Labelrulle med udstansede labels	102 x 152 mm	350 labels	8
	BDE-1J026076-102	Labelrulle med udstansede labels	76 x 26 mm	1.900 labels	8
	BDE-1J044076-066	Labelrulle med udstansede labels	76 x 44 mm	400 labels	8
	BDE-1J026051-102	Labelrulle med udstansede labels	51 x 26 mm	1.900 labels	16
	BDE-1J026051-060	Labelrulle med udstansede labels	51 x 26 mm	500 labels	12
Linerless labels*	BFA-274039-102	Linerless rulle, endeløs bane	39 x 82,3 m	Ikke relevant	12
	BFA-274058-080	Linerless rulle, endeløs bane	58 x 51,8 m	Ikke relevant	32
	BFA-274080-080	Linerless rulle, endeløs bane	80 x 51,8 m	Ikke relevant	32
	BFA-274106-080	Linerless rulle, endeløs bane	106 x 51,8 m	Ikke relevant	9

*Linerless labels er kun kompatible med TD-4420DNFC & TD-4550DNWBFC

TD-4T-forbrugsstoffer

Forbrugsstof-type	Art.nr.	Beskrivelse	Størrelse	Antal	Ruller/æske
Labels	BUS-1J074102-121	Uncoatede, udstansede termo transfer-labels	102 x 74 mm	1.100 labels	6
	BUS-1J150102-121	Uncoatede, udstansede termo transfer-labels	102 x 150 mm	550 labels	6
	BCS-1J074102-121	Udstansede, coatede termo transfer-labels	102 x 74 mm	1.100 labels	6
	BCS-1J150102-121	Udstansede, coatede termo transfer-labels	102 x 150 mm	550 labels	6
Farvebånd	BWS-1D300-060	Farvebånd i standard voks	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BWS-1D300-080	Farvebånd i standard voks	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BWS-1D300-110	Farvebånd i standard voks	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BWP-1D300-060	Farvebånd i premium voks	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BWP-1D300-080	Farvebånd i premium voks	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BWP-1D300-110	Farvebånd i premium voks	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSS-1D300-060	Farvebånd i standard voks/resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSS-1D300-080	Farvebånd i standard voks/resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSS-1D300-110	Farvebånd i standard voks/resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSP-1D300-060	Farvebånd i premium voks/resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSP-1D300-080	Farvebånd i premium voks/resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BSP-1D300-110	Farvebånd i premium voks/resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRS-1D300-060	Farvebånd i standard resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRS-1D300-080	Farvebånd i standard resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRS-1D300-110	Farvebånd i standard resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRP-1D300-060	Farvebånd i premium resin	60 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRP-1D300-080	Farvebånd i premium resin	80 mm x 300 m	Ikke relevant	12
	BRP-1D300-110	Farvebånd i premium resin	110 mm x 300 m	Ikke relevant	12

Kontakt din lokale Brother-forhandler vedr. yderligere forbrugsstoffer.

