

4 Port Serielle PCI Express RS232 Adapter Karte - PCIe Serielle Host Controller Karte -
PCIe zu Seriell DB9 - 16950 UART - Niedrig Profil Erweiterungskarte - Windows & Linux

Produkt-ID: PEX4S953LP



Mit dieser seriellen PCI Express RS232-Adapterkarte können Sie vier serielle RS232-Ports (DB9) über einen PCI Express (PCIe)-Steckplatz zu Ihrem Computer hinzufügen. Die serielle PCIe-Karte mit 4 Ports ermöglicht die Interaktion mit seriellen Geräten wie Kartenlesegeräten, Druckern, PIN-Pads und Modems mit Geschwindigkeiten von bis zu 921,4 Kbit/s.

Dank der umfassenden OS-Unterstützung, einschließlich Windows und Linux, lässt sich diese serielle PCI Express-Karte einfach in heterogene Umgebungen integrieren. Die Karte wird mit vorkonfigurierten Low-Profile-Halterungen geliefert und enthält

optionale Vollprofil-Halterungen für eine einfache Installation unabhängig vom Formfaktor des Gehäuses. Diese Karte ist ein direkter Ersatz für PEX4S952LP.

- Dieser PCIe-auf-Seriell-Adapter unterstützt die folgenden Funktionen:
- Kompatibel mit dem Industriestandard 16950 UART
- Unterstützt eine max. Baudrate von bis zu 921,4 Kbit/s
- Bietet eine Ausgangsleistung von 5/12 V an Stift 9, wenn eine externe Stromversorgung angeschlossen ist
- 256 Byte FIFO-Cache-Tiefe pro Sender und Empfänger
- Unterstützung von 9, 8, 7, 6, oder 5 Data Bits (eins pro Anschluss)
- Asix AX99100-Chipsatz
- PCI Express 1.1-konform

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren IT-Profis qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit unseren Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **4 PORT SERIELLE KARTe:** mit 16950 UART basierend auf ASIX AX99100, ermöglicht 4x DB9 Port mit bidirektionalen RS232 Geschwindigkeiten bis zu 921.6Kbps pro Port, 256 Byte FIFO Puffer; Verbesserte Version unserer beliebten Karte PEX4S952LP
- **OPTIONALE KONFIGURIERBARE STROMVERSORGUNG:** Die serielle PCI Express Karte liefert 12V, 5V oder keine Spannung über Pin 9 mit insgesamt bis zu 2A; Jeder der 4 Ports ist individuell konfigurierbar; DB44 auf 4x DB9 Breakout Kabel inkl.
- **STANDARD & NIEDRIGPROFIL BLENDE:** Die serielle PCI Express RS232 Adapter Karte hat ein vorinstallierte Niedrigprofil Blende & 1x Standardprofil Blende für eine vielseitige Installation; Unterstützt Windows XP und höher & Linux
- **VIELSEITIGE ANWENDUNGEN:** Für Niedrig/Voll Profil Computer/Server, für POS-Terminals, PLCs, Steuerung/Automatisierung in Fabriken, wissenschaftliche Sensoren, medizinische Geräte, Scanner, Oszilloskope
- **DIE WAHL DES IT-PROFIS:** Entworfen und gebaut für Computerfachleute, ist diese Serielle Karte Lebenslang gesichert, einschließlich kostenlosem, lebenslangem, mehrsprachigem technischem Support (24/5).

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Ports	4
Schnittstelle	Seriell
Bustyp	mini PCI Express
Kartentyp	Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart	Dongle (mitgeliefert)
Chipset-ID	Asix AX99100A

Leistung

Serielles Protokoll	RS-232
Max. Baudrate	921,6 Kbit/s
Datenbit	5, 6, 7, 8, 9
FIFO	256 Bytes
Flussregelung	Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS
Parität	None, Odd, Even, Space, Mark
Stoppbit	1, 1.5, 2
MTBF	214,358 hours

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - PCI Express x1
Interne Ports	1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
Externe Ports	4 - DB-9 (9-polig, D-Sub)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Linux 2.4.x und höher - Nur LTS Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert	Ja

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

	Hinweis	Wählbarer Stromausgang an Pin 9 des seriellen Ports
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Lagertemperatur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

	Farbe	Grün
	Gehäusotyp	Stahl
	Kabellänge	11.8 in [30 cm]
	Produktlänge	3.1 in [8 cm]
	Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
	Produkthöhe	2.4 in [6.2 cm]
	Produktgewicht	1.7 oz [48 g]

Verpackungsinformationen

	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.5 in [21.6 cm]
	Paketbreite	5.9 in [15.1 cm]
	Pakethöhe	2.1 in [5.4 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	13.2 oz [374.0 g]

Verpackungsinhalt

	Im Paket enthalten	1 - Serielle Low-Profile-Karte mit 4 Ports
		1 - DB9-Kabel mit 4 Ports

1 - Low Profile Bracket (Installed)

1 - Full-Profile-Slotblech

1 - Kurzanleitung

Garantieinformatio
nen

Warranty

Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.