



#### Sonderzubehör

Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte
Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

#### Autarkes FlexInduction-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ FlexInduction - Die Flexzone bietet die flexible Platzierung Ihrer Töpfe und Pfannen und erhitzt das Kochgeschirr genau an dieser Stelle.
- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ PowerMove - die Flexzone wird in drei Heizzonen aufgeteilt: vorne Kochen, in der Mitte Köcheln und hinten Warmhalten.

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5  
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500  
Gerätebreite (mm) : 795  
Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 795 x 517  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603  
Nettogewicht (kg) : 16,536  
Bruttogewicht (kg) : 17,4  
Restwärmeanzeige : Getrennt  
Lage der Steuerung : Vorne  
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Approbationszertifikate : AENOR, CE  
Länge Anschlusskabel (cm) : 110  
EAN-Nummer : 4242004195771  
Elektroanschlusswert (W) : 7400  
Spannung (V) : 220-240  
Frequenz (Hz) : 50; 60



N 70, Induktionskochfeld, 80 cm, autark

T58BT20N0

## Ausstattung

### Bedienung:

- TwistPad®

### Flexibilität:

- Flexzone
- 5 Induktionskochzonen

### Ausstattung:

- Powerstufe für Töpfe
- Powerstufe für Pfannen
- PowerMove
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- CountUp Timer  
Kurzzeitwecker  
Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung  
Powermanagement Funktion  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Kindersicherung  
Wischschutzfunktion

### Design:

- 80 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

### Technische Information:

- Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW)  
Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW)  
Induktion; 1 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion; 1 x Ø 380 mm x 210 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion oder 2 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)  
Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

N 70, Induktionskochfeld, 80 cm, autark  
T58BT20N0

Maßzeichnungen

