



HP DesignJet Studio 打印机系列

设计满足性能要求，更简单的大幅面打印机¹



满足您的日常需求

- 性能出色、技术先进的设计。
- 使用智能手机轻松设置打印机。
- 首款净碳平衡 HP DesignJet 打印机。⁴

非常简单

- 自动打印多尺寸 A3/B 和 A1/D 或 A0/E 项目，无需手动更换介质源。
- 更轻松的作业提交功能可帮助您节省时间—借助 HP Click 软件，轻轻一点即可发送多个文件。²
- 借助直观的驱动程序和真实的打印预览功能，放心打印，获得预期打印效果。

满足您的工作需求

- 借助高速打印技术，打印每份 A1/D 尺寸文件只需短短 25 秒，避免打印机等待。³
- 提高工作效率—将项目打印速度提高约 2 倍，从而节省从作业准备到完成打印的时间。⁵
- 利用 HP Smart 应用，随时随地打印作业，并管理打印机。
- 获得高品质的打印效果—惠普明亮办公墨水可将打印件的线精度提高约 31%，色域值提高约 65%。⁶

欲知详情，请访问 <http://www.hp.com/go/designjetstudio>

启用动态安全保护的打印机。仅适用于与具有惠普原装芯片的耗材配合使用。采用非惠普芯片的耗材无法工作，即使现在可以工作，将来可能也无法工作。有关详细信息，请访问：欲了解详情，请访问：<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹截至 2020 年 1 月，与具有同等尺寸和功能的竞争性替代产品相比，HP DesignJet Studio 系列打印机和 HP DesignJet T600 系列打印机是唯一可提供在多尺寸打印篮中自动无缝进行大幅面和小幅面打印的解决方案。

²通过 HP Click 软件实现一键式打印。适用于 PDF、JPEG、TIFF、DWF 和 HP-GL/2 文件。

³HP DesignJet Studio 系列打印机 24 英寸机型可在 26 秒内完成 A1/D 打印，36 英寸机型上可在 25 秒内完成 A1 打印。

⁴惠普通过碳减排计划（例如提高能源效率、减少包装和使用回收塑料）减少了打印的碳足迹。HP DesignJet Studio 打印机是惠普首款抵消了因原材料提取和处理、打印机制造和运输而造成的剩余碳排放影响并根据《碳中和协议》（<https://www.carbonneutral.com/how/carbonneutral-protocol>）使用电力、纸张和墨盒的 HP DesignJet 打印机。

⁵打印 5 份不同尺寸的文件时，使用 HP Click 软件只需点击三下，而竞争性替代产品需要点击多达 11 下。适用于 PDF、JPEG、TIFF、DWF 和 HP-GL/2 文件。根据测试，截至 2020 年 1 月，与具有同等尺寸和功能的竞争性替代产品相比，HP DesignJet Studio 36 英寸打印机从作业准备到完成打印的速度大约可快 2 倍。

⁶根据 2019 年 9 月的惠普内部测试，采用同等快速/草稿打印模式在普通纸上打印时，与佳能 TM-305 打印机相比，HP DesignJet Studio 系列打印机的 1 像素垂直线平直度线精度高出 31%。根据 2019 年 9 月的惠普内部测试，通过同等快速/草稿打印模式在 75gsm 普通纸上打印时，与佳能 TM-305 打印机相比，HP DesignJet Studio 系列打印机的色域值高出 65%。

技术规格

打印	
打印速度	24 英寸: 26 秒/页 A1, 每小时可输出 81 页 A1 打印件; 36 英寸: 25 秒/页 A1, 每小时可输出 82 页 A1 打印件 ¹
打印分辨率	高达 2400 x 1200 dpi 更佳分辨率
技术	惠普 (HP) 热喷墨技术
页边距	卷筒: 5 x 5 x 5 毫米 纸张: 5 x 5 x 5 毫米
墨水类型	染料墨水 (C、M、Y); 颜料墨水 (K)
页面印量	20 毫升墨水印量达 101 A1/D 页, 考虑到维护例程 ²
墨滴	5.5 皮升 (C、M、Y); 12 皮升 (K)
打印头	1 个 (青色、品红色、黄色、黑色)
打印头喷嘴	1376
线条精度	± 0.1% ³
最小线条宽度	0.02 毫米
最大光学密度	8 L*min/2.10 D ⁴
介质	
处理	单页进纸、卷筒进纸、自动进纸器、介质盒、自动水平切纸器
卷筒尺寸	24 英寸: 279 到 610 毫米; 36 英寸: 279 到 914 毫米
纸张尺寸	自动进纸器: 210 x 279 至 330 x 482 毫米; 24 英寸手动进纸: 210 x 279 至 610 x 1897 毫米; 36 英寸手动进纸: 210 x 279 至 914 x 1897 毫米
标准纸张	自动进纸器: A4、A3; 24 英寸手动进纸: A4、A3、A2、A1; 36 英寸手动进纸: A4、A3、A2、A1、A0
重量	60 至 280 克/平方米 (卷筒/手动进纸); 60 至 220 克/平方米 (自动进纸器)
厚度	最厚 0.3 毫米
应用	线条图; 展示; 透视图
内存	1GB
硬盘	无
连接性	
接口	千兆以太网 (1000Base-T)、高速 USB 2.0、Wi-Fi 802.11
标准打印语言 (标准)	HP-GL/2、HP-RTL、CAL5 G4、JPEG、URF
驱动程序	适用于 Windows 和 macOS 的光栅驱动程序
外形尺寸 (宽 x 长 x 高)	
打印机	24 英寸: 1013 x 555 x 932 毫米; 36 英寸: 1317 x 555 x 932 毫米
装运期间	24 英寸: 1199 x 590 x 524 毫米; 36 英寸: 1470 x 575 x 646 毫米
重量	
打印机	24 英寸: 33.6 千克; 36 英寸: 41.7 千克
装运期间	24 英寸: 43 千克; 36 英寸: 62 千克
包装箱内包含的物品	
	HP DesignJet Studio 系列打印机、打印机支架、自动进纸器、纸卷盖板、打印头、随机墨盒、纸轴、快速参考指南、安装海报、电源线
惠普软件和解决方案	
	HP Click、HP Smart 应用、Windows 版 HP 打印预览、HP Easy Start、Windows 版 HP DesignJet 实用程序、HP Support Assistant
启用远程打印	有
一键式多尺寸打印	有
环境范围	
打印机中的再生塑料	10%
工作温度	5 至 40 °C
工作湿度	20% 到 80% 相对湿度
工作海拔	高达 3000 米
存储温度	-25 至 55 °C
噪音	
声压	42 dB(A) (运行)、<16 dB(A) (空闲)
声能	5.8 B(A) (运行)、<3.4 B(A) (空闲)
电源	
功耗	< 35 瓦 (打印)、< 5.6 瓦 (就绪)、< 2.1 瓦 (睡眠)、< 0.2 瓦 (待机)
需求	输入电压 (自动范围调整): 100 至 240 伏 (± 10%), 50/60 赫兹 (± 3 赫兹), 1200 毫安 (上限)
证明	
安全	美国和加拿大 (CSA 认证); 欧盟 (符合 LVD、EN 60950-1 和 EN 62368-1 标准); 俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦 (EAC)、乌克兰 (UA)、新加坡 (PSB); 中国 (CCC); 阿根廷 (IRAM); 印度 (BIS); 墨西哥 (NVC)
电磁	符合 B 类要求, 包括: 美国 (FCC 规则)、加拿大 (ICES)、欧盟 (EMC/RED 指令)、澳大利亚 (ACMA)、新西兰 (RSM)、中国 (CCC)、日本 (VCCI); B 类认证产品: 韩国 (KCC)
环境	能源之星; WEEE; 欧盟 RoHS; 欧亚经济联盟 RoHS; REACH; ErP
保修	针对硬件提供为期一年的有限保修

订购信息

产品	
5H812C	HP DesignJet Studio 24 英寸钢面打印机
5H814C	HP DesignJet Studio 36 英寸钢面打印机
惠普原装打印耗材	
3ED28A	HP 712B 38 毫升黑色 DesignJet 墨盒
3ED29A	HP 712B 80 毫升黑色 DesignJet 墨盒
3ED58A	HP 713 DesignJet 打印头更换套件
3ED67A	HP 712 29 毫升青色 DesignJet 墨盒
3ED68A	HP 712 29 毫升品红色 DesignJet 墨盒
3ED69A	HP 712 29 毫升黄色 DesignJet 墨盒
3ED77A	HP 712 29 毫升青色 DesignJet 墨盒 (3 件装)
3ED78A	HP 712 29 毫升品红色 DesignJet 墨盒 (3 件装)
3ED79A	HP 712 29 毫升黄色 DesignJet 墨盒 (3 件装)

使用惠普原装墨水、打印头和惠普大幅面打印材料, 实现始终一致的高质量可靠性能, 减少停机时间。这些关键组件的设计可整合成优化的打印系统。使用惠普原装墨水可最大限度延长惠普打印头的使用寿命。使用惠普原装墨水可获得全面的惠普保修服务, 为企业的打印设备提供更好保护。更多详细信息请访问 hp.com/go/OriginalHPinks。

惠普原装大幅面打印材料

Q1396A 惠普通用证券纸 (FSC® 认证)⁵ (可回收再利用)⁶ 610 毫米 x 45.7 米 (24 英寸 x 150 英尺); G60199 惠普涂料纸 (FSC® 认证)⁵ (可回收再利用)⁶ 610 毫米 x 45.7 米 (24 英寸 x 150 英尺); G6029C 惠普重磅涂料纸 (FSC® 认证)⁵ (可回收再利用)⁶ 610 毫米 x 30.5 米 (24 英寸 x 100 英尺)

有关整个惠普大幅面打印材料产品组合的信息, 请参阅 HPLFMedia.com。

服务与支持

UD5L0E (24 英寸) /UD5M4E (36 英寸) 惠普 2 年期下一工作日上门服务支持; UD5L1E (24 英寸) /UD5M5E (36 英寸) 惠普 3 年期下一工作日上门服务支持; UD5L2E (24 英寸) /UD5M6E (36 英寸) 惠普 4 年期下一工作日上门服务支持; UD5L3E (24 英寸) /UD5M7E (36 英寸) 惠普 5 年期下一工作日上门服务支持; UD5L4PE (24 英寸) /UD5M8PE (36 英寸) 惠普 1 年期保修期后下一工作日上门服务支持; UD5L5PE (24 英寸) /UD5M9PE (36 英寸) 惠普 2 年期保修期后下一工作日上门服务支持

惠普支持服务提供安装和扩展支持服务 (例如 2、3、4 和 5 年)。更多详细信息请访问 <http://www.hp.com/go/cpc>

环保特色

- 经过能源之星® 认证¹
- 免费、便捷的 HP 墨盒回收服务²
- FSC® 认证的纸张³ 及属于回收计划⁴ 范围的各种可回收惠普介质

请回收大幅面打印硬件和打印耗材。登录我们的网站, 了解具体的回收方法:
<http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ 能源之星和能源之星标志是美国环境保护署持有的注册商标。
² 请访问 <http://www.hp.com/recycle>, 了解如何加入 HP Planet Partners 计划以及该计划的特点和可用性; 您所在的地区可能不提供该计划。
³ BMG 商标许可证代码 FSC®-C115319, 详情请访问 <http://www.fsc.org>。惠普商标许可证代码 FSC®-C017543, 详情请访问 <http://www.fsc.org>。并非每个地区都提供经 FSC® 认证的各种产品。
⁴ 很多惠普打印材料均可通过常用的回收计划回收再利用。欲了解有关惠普大幅面打印材料的信息, 请访问 <http://www.HPLFMedia.com>。

¹ 机械打印时间。在开启“经济模式”的情况下, 以“快速”模式使用惠普原装墨水在惠普亮白喷墨纸 (证券纸) 上进行打印。实际性能可能依各种条件而异, 包括但不限于网络配置。
² 计算考虑了在 A1/D CAD 绘图 (黑白和彩色线条及 5.2% 的像素覆盖率) 上打印时两个正常打印头的清洗和墨水。
³ 在温度为 23 °C (73 °F)、相对湿度为 50% 至 60% 的条件下, 在优质或标准模式下使用惠普重磅涂层层卷筒进纸和惠普原装墨水打印 A0/E 材料时, 准确度可达到指定丈量长度的 ± 0.1% 或 ± 0.2 毫米 (以较大者为准)。
⁴ 采用惠普原装墨水在惠普优选速干丝光相纸上打印。
⁵ BMG 商标许可证代码 FSC®-C115319, 详情请访问 <http://www.fsc.org>。惠普商标许可证代码 FSC®-C017543, 详情请访问 <http://www.fsc.org>。
⁶ 可通过常见回收再利用计划进行回收。

