Productinformatieblad

Specificaties



NetShelter SX 48U 750mm brede x 1200mm diepe netwerkbehuizing met zijden, zwart

AR3347

Niet meer leverbaar sinds: 31 dec 2025

Levering wordt beëindigd

EAN Code: 0731304284970

Overzicht

Presentatie	De NetShelter SX-netwerkbehuizing vormt een uitbreiding van de superieure IT-behuizingsreeks van Schneider Electric, met verbeterde ondersteuning voor netwerktoepassingen met een hoge dichtheid. Geïntegreerde kabelmanagers met hoge dichtheid en een bovenzijde met verbeterde kabeltoegang bieden ondersteuning voor grote kabelbundels. In combinatie met de Side Airflow Duct Kit zorgt de netwerkbehuizing voor een volledige isolatie van koude inlaat- en hete uitlaatlucht voor grote schakelaars en SAN-directors.

Hoofd

product of component type	Rack kast
aantal rekeenheden	48HE
Rekbreedte	19"
permanente toelaatbare belasting	1020,6 kg dynamisch 1701,0 kg statisch
meegeleverde apparatuur	Baying-hardware Sleutel(s) Deuren en zijpanelen met identiek slot Stelvoeten Montagemateriaal Voorgeïnstalleerde rollen Zijpanelen Verticale kabelbeheerders

Complementair

mounting mode	Niet rekmonteerbaar
Minimale montagediepte	279,4 mm
Maximale montagediepte	958,9 mm
colour	Zwart
markering	14 gauge EIA montagerail 16 gauge voordeur 16 gauge post 16 gauge achterdeur 18 gauge dak 18 gauge zijpanelen
hoogte	2258 mm
breedte	750 mm
diepte	1200 mm
net weight	185,45 kg

Milieu

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standards	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	238,500 cm
verpakking 1 breedte	85,100 cm
verpakking 1 lengte	132,100 cm
verpakking_1_gewicht	208,180 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	60

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	**731 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	**697 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	**18 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	**16 kg CO2 eq.**
Milieu Profiel	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn van de EU	**Conform**
REACh-verordening	**Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	**95**
Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**Ja**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**

Image of product / Alternate images

Alternative






APC























