

# EB-720



Pienikokoinen ja kustannustehokas projektori, joka sopii mihin tahansa tilaan.

Tämä pienikokoinen ja edullinen projektori tekee katselusta rajoittamatonta ja mukaansatempaavaa kaikenkokoisissa työtiloissa. Suuren kuvakoon ja monipuolisten esitysmuotojen ansiosta sisältöä voidaan katsella mistä tahansa kulmasta, ja osallistujat voivat jakaa sisältöä suoraan omista laitteistaan, mikä tekee yhteiskäytöstä helppoa.

EB-720:n kanssa käyttäjät eivät ole sidottuja yhteen kuvakokoon, vaan valittavana on vapaasti säädettävä kuvakoko 110 tuumaan asti. Toisin kuin vastaavissa litteissä näytöissä, kuvassa ei näy varjoja, häikäisyä tai kuolleita kulmia. Lisäksi 3 800 luumenin erittäin kirkas laservalonlähde toimii myös kirkkaassa ympäristössä. Mahdollisuus näyttää kuvaa usealta näytöltä tekee yhteiskäytöstä helppoa ja intuitiivista. Jaetun näytön toiminnolla voidaan näyttää kuvaa jopa neljästä lähteestä yhdellä suurella näytöllä.

Eri liitännävaihtoehdot mahdollistavat erityisen hyvän kuvan- ja äänenlaadun, mikä tekee katselukokemuksesta entistä mukaansatempaavamman. Langaton yhteys mahdollistaa mm. näytön peilauksen Miracastin avulla, jolloin kaikki voivat jakaa sisältöä tableteiltaan, matkapuhelimistaan tai kannettavista tietokoneistaan. Kun näyttöön liitetään lisävarusteena saatava Epsonin dokumenttikamera, sillä voidaan näyttää helposti uskomattoman tarkkaa kuvaa 3D-esineistä koko huoneen nähtäväksi.

Toisin kuin litteät näytöt, EB-720 tarjoaa useita näyttökokoja ja esitysmuotoja yhteen kiinteään hintaan. Asennusvaihtoehtoja on useita, mikä takaa sen, että katselu onnistuu aina mukavasti. Lisäksi antibakteeristen valkotaulujen kanssa käytettynä se tarjoaa hygieenisemmät työtilat, joissa voidaan välttää kaikki sormenjäljet.

Yksi tämän näytön eduista on myös sen kestävä kehityksen mukainen valmistus, käyttö ja elinkaari.

## TUOTETIEDOT



## KEY FEATURES

- **Missä tahansa tilassa, useassa koossa**  
Kirkkaat ja suurikokoiset näyttövaihtoehdot jopa 110 tuumaan asti
- **Hyvä näkyvyys kaikista kulmista**  
Ei rajoitettua näkyvyyttä mistään kulmasta, eikä varjoja, häikäisyä tai kuolleita kulmia
- **Useita vaihtoehtoja yhteistyön helpottamiseksi**  
Paranna liitettävyyttä BYOD-laitteilla, videoneuvottelukameroilla ja muilla vaihtoehdoilla
- **Dokumenttikamerayhteensopivuus**  
Luo kaikilta osin mukaansatempaava kokemus äänen ja kuvan yhdistelmällä
- **Erinomainen luotettavuus**  
Mielenrauhan takaava huoltovapaa lasertekniikka



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEKNIikka</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Projektorijärjestelmä               | 3LCD-tekniikka, RGB, nestekidesuljiin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LCD-paneeli                         | 0,55 tuumaa – C2 Fine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>KUVA</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Värivaloteho                        | 3.800 Lumen- 2.660 Lumen (säästötila) IDMS15.4 -standardin mukaisesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valkovalotehto                      | 3.800 Lumen - 2.660 Lumen (säästötila) ISO 21118:2012 -standardin mukaisesti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tarkkuus                            | XGA, 1024 x 768, 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kuvasuhde                           | 4:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrastisuhde                      | 2.500.000 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valonlähde                          | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valonlähde                          | 20.000 Tuntia Durability High, 30.000 Tuntia Durability Eco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trapetsikorjaus                     | Manuaalinen pystysuuntainen: ± 3 °, Manuaalinen vaakasuuntainen ± 3 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Videonkäsittely                     | 10 Bittä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2D-virkistystaajuus                 | 100 Hz - 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| pystysuunnassa                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Värintoisto                         | jopa 1,07 miljardia väriä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>OPTIIKKA</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Heijastussuhde                      | 0,32 - 0,43:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zoomi                               | Digital, Factor: 1 - 1,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Linssi                              | Optiset ominaisuudet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kuvakoko                            | 65 tuumaa - 110 tuumaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Projektio-objektiivin F-luku        | 1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Polttoväli                          | 3,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tarkennus                           | Manuaalinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poikkeama                           | 7 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>LIITÄNNÄT</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Liitännät                           | USB 2.0 tyyppi A (2x), USB 2.0 tyyppi B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Langaton LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA-tulo (2x), VGA-lähtö, HDMI-tulo (3x), Miracast, Stereominiliitännän audio-lähtö, Stereominiliitännän audio-tulo (3x), tuloliitäntä mikrofonille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Älypuhelinliitäntä                  | Ad hoc / infrastruktuuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verkkoprotokolla                    | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Turvallisuus                        | Kensington-suoja, Käyttöpaneelin lukitus, Salasanasuojaus, Riippulukko, Turvakaapelin reikä, Langattoman LAN-yksikön lukitus, Langattoman lähiverkon turvaominaisuudet, Salasanasuojaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2D-väritilat                        | Dynaaminen, Elokuva, Esitys, sRGB, Liitutaulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ominaisuudet                        | A/V mute, Kaarikorjaus, Automaattinen virrankäynnistys, Automaattinen signaalilähteen haku, Sisäinen kaiutin, CEC-yhteensopiva, Digitaalinen zoomaus, Direct Power On/Off -toiminto, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Helppo esiasetus näyttövalikossa, Email notification, Alkunäyttö, Vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus, Kuvan siirto, Pikakäynnistys/-sammutus, Mail notification function, Tuloliitäntä mikrofonille, Verkkohallinta, Verkkoprojisointi, OSD-kopiointitoiminto, Quick Corner, Ajoitustoiminto, Jaettu näyttö -toiminto, Tarkkuustekniikka, Hallinta verkon kautta, Verkkokaukosäädin, Langaton LAN-valmius |
| Interaktiivisuus                    | Ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Väritilat                           | Taulu, Elokuva, Dynaaminen, Esitys, sRGB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Projector control                   | via: AMX, Crestron (verkko), Extron, Crestron (vain RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-laitetunnistus, Control4 Simple Device Discovery Protocol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

EB-720

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot
- Irrotettava akku x2
- Pikaopas



## PRODUCT SPECIFICATIONS

### YLEISTÄ TIETOA

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiankulutus              | 255 Wattia, 197 Wattia (säästötila), 0,5 Wattia (Valmiustilassa)                                                                                                                                                                                        |
| Syöttöjännite                | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| Mitat                        | 356 x 395 x 133 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)                                                                                                                                                                                                          |
| Paino                        | 5,7 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Melutaso                     | Normaali: 36 dB (A) - Säästötila: 26 dB (A)                                                                                                                                                                                                             |
| Lämpötila                    | Varastointi -10° C - 60° C                                                                                                                                                                                                                              |
| Sisältyvä ohjelmisto         | iProjection, Epson Projector Management                                                                                                                                                                                                                 |
| Lisävarusteet                | Liitäntä- ja ohjauskotelo, Dokumenttikamera, Ulkoinen kaiutin, Wall mount, Langaton lähiverkkolaite                                                                                                                                                     |
| Kaiuttimet                   | 16 Wattia                                                                                                                                                                                                                                               |
| Huoneen tyyppi / käyttökohde | Kokoushuone, Yhteistyötila/luokka                                                                                                                                                                                                                       |
| Sijoittelu                   | Kattoasennus, Pöytäasennus, Seinäasennus                                                                                                                                                                                                                |
| Väri                         | Valkoinen                                                                                                                                                                                                                                               |
| TCO-sertifioitu              | For further information relating to TCO Certified please visit<br><a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a> |

### MUU

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Takuu | 60 Kuukautta Carry-in takuu tai 12.000 h |
|-------|------------------------------------------|

## EB-720

### TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot
- Irrotettava akku x2
- Pikaopas

## LISÄVARUSTEET

EB-720

- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Kattokiinnitin - ELPMB23 - valkoinen  
V12H003B23
- Kattokiinnityspotki - ELPFP13 - 668–918 mm  
V12H003P13
- Kattokiinnityspotki - ELPFP14 - 918–1168 mm  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Aktiivikaiuttimet - ELPSP02  
V12H467040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

## LOGISTICS INFORMATION

|             |               |
|-------------|---------------|
| SKU         | V11HA01040    |
| Viivakoodi  | 8715946681870 |
| Alkuperämaa | Kiina         |



Epson Suomi  
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091  
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090  
Faksi: 0201 552 092  
finland@epson.co.uk  
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.  
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

**EPSON®**