

**Ref.048828**

DETECTORES DE MOVIMIENTO BUS

CELULA MEDICION LUMINOSIDAD

PVR (Sin IVA)

€

Vigencia de la tarifa 01/01/1970

Célula de medición de luminosidad - gestión de ilum. Mosaic - IP 20

Características del producto

Célula de medición de luminosidad - Asociada a los detectores, permite la sincronización de la medición de luminosidad - Para configurar la célula de luminosidad, utilizar el configurador ref. 0 882 30 - Se conecta mediante el cable BUS/SCS con conector ref. 0 488 72 - IP 20

Características generales

Mosaic gestión de varios circuitos - sensores para controladores, para lugares de paso y de trabajo con luminosidad natural - Conformes a la RT 2012: verifican la presencia y la luminosidad permanentemente, se apagan cuando la luminosidad natural es suficiente - Encendido y apagado automáticos (ajuste de fábrica) - Ajuste preciso in situ mediante configurador - Se conectan a los controladores por cable RJ 45 o cable BUS/SCS A completar con conector RJ 45 ref. 0 488 72

Descarga documentación

- Cap. Protección - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 30 MB
- Cap. Residencial - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 13 MB
- Cap. Terciario - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 20 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Información técnica GESTION DE ILUMINACION MB
- Información técnica GESTION DE ILUMINACION MB
- Nuevos detectores de movimiento 2,67 MB
- Páginas de catálogo GESTION DE ILUMINACION MB
- Páginas de catálogo GESTION DE ILUMINACION MB
- Tablas de selección GESTION DE ILUMINACION MB

- Tablas de selección GESTION DE ILUMINACION MB
- Tablas de selección GESTION DE ILUMINACION MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Guía de aplicación detectores Legrand MB
- Soluciones en Gestión de iluminación Legrand MB