

Imagen
disponible
próximamente

Ref.HS4185S

BASES DE CORRIENTE AXOLUTE

AX-BASE UR-AME 2X2P+T 3M ANTR

PVR (Sin IVA)

31,61 €

Vigencia de la tarifa 15/06/2020

Base 2x2P+T Axolute - estándar euro-americano - conexión por tornillos - Antracita - 3 módulos

Características del producto

Bases 2x2P+T estándar euro-americano - 16 A - 250 V~ - Conexión por tornillos - Alveolos no apantallados - Se convierte en luminoso o piloto con las lámparas ref. LN4742V230 - 2 módulos - Antracita

Características generales

Axolute - bases de corriente

Descarga documentación

- Cap. Protección - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 30 MB
- Cap. Residencial - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 13 MB
- Cap. Terciario - Catálogo General Legrand Group 2020-2021 20 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Catálogo Mecanismos Axolute 9,20 MB
- Información técnica AXOLUTE MB
- Nuevas funciones Mecanismos Axolute 8,15 MB
- Páginas de catálogo AXOLUTE MB
- Tablas de selección AXOLUTE MB
- Tablas de selección AXOLUTE MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Bticino 0.20 MB

Descarga Tarifas

- Paramétrico Presto Mecanismos Axolute MB

Descarga documentación técnica



Ver videos

- Base de carga por inducción mecanismos de empotrar MB
- Domótica My Home - La casa como tu la quieres MB
- Instalación Axolute Etèris en muro MB
- Instalación Axolute Etèris en pladur MB
- Presentación Mecanismos Axolute MB
- Presentación Mecanismos Axolute Etèris MB
- Presentación Mecanismos Axolute White MB