

Hakenloses, geschirmtes Cat6a STP-Ethernet-Kabel, 10G, (RJ45 Stecker/Stecker), PoE, Grau, 1,83 m

MODELL-NR: N262-006-GY



Das hakenlose Cat6a-Kabel mit Power-over-Ethernet (PoE) verbindet 10G-Geräte in Ihrem 10GBase-T-Hochgeschwindigkeitsnetzwerk.

Eigenschaften

Hochgeschwindigkeits-STP-Patchkabel Cat6a ideal für Ihr 10GBase-T-Ethernet-Netzwerk Dieses 1,83 m lange Cat6a-Kabel wurde für eine schnelle Übertragung und hervorragende Signalqualität entwickelt und sorgt für Spitzenleistung in Ihrem lokalen Netzwerk (LAN). Es überträgt Daten, Sprache und Audio/Video mit 10 Gbit/s über Hochgeschwindigkeitsgeräte wie Netzwerk-Switches, Modems, Router, Adapter, Hubs und Patchfelder. Es reduziert die Impedanz und die strukturelle Rückflussdämpfung um 500 MHz im Vergleich zu Standard-100-MHz-Kabeln.

Unterstützt Power-over-Ethernet, um Ihnen Geld zu sparen und Ihnen mehr

Installationsmöglichkeiten zu bieten Da dieses geschirmte Cat6a-Kabel PoE unterstützt, kann es den Strom für den Betrieb kompatibler PoE-Geräte liefern, wie z. B. Sicherheitskameras, VoIP-Telefone, Point-of-Sale-Kioske und Zugangskontrollgeräte. Das erspart Ihnen die Kosten und den Aufwand, für jedes Gerät ein eigenes Netzteil zu kaufen, anzuschließen und zu installieren. Sie können damit auch PoE-Geräte in Bereichen installieren, die weit von Steckdosen entfernt sind, z. B. an Masten oder Decken.

Erstklassiger Schutz vor EMI/RFI-Leitungsgeräuschen trägt zu einer besseren Leistung Ihrer

Geräte bei Verschiedene elektromagnetische und Funkquellen, die in praktisch jedem Haushalt und Unternehmen zu finden sind, können störende Interferenzen verursachen. Dieses als EMI (elektromagnetische Interferenz) und RFI (Radiofrequenz-Interferenz) bekannte Leitungsrauschen ist eine häufige Ursache für Leistungsprobleme. Das N262-006-GY schirmt gegen störende Leitungsgeräusche ab, die Ihre Elektronik stören und zu Hardwareschäden oder Datenverlust führen können. Diese EMI/RFI-Filterung trägt auch dazu bei, dass Ihre angeschlossenen Komponenten besser funktionieren und länger halten.

Hakenlose RJ45-Stecker bieten zusätzlichen Schutz während der Installation

Die hakenlose Ausführung der RJ45-Steckverbinder schützt die Verriegelungslaschen vor Beschädigung oder Abknicken bei der Installation. Die Enden sind geschirmt, um das Nahnebensprechen (NEXT) zu minimieren. Die integrierte Zugentlastung verleiht dem N262-006-GY zusätzliche Flexibilität und reduziert die Zugbelastung, sodass das Kabel sich frei bewegen lässt, ohne zu reißen oder sich vom Steckverbinder zu lösen.

Highlights

- Cat6a STP-Patchkabel für Hochgeschwindigkeitskommunikation mit 10 Gbit/s
- Ideal für den Anschluss von 10G-Netzwerk-Switches, Routern, Hubs und anderen Geräten
- Unterstützt PoE, um Ihnen Kosten und Aufwand für die individuelle Stromversorgung von PoE-Geräten zu ersparen
- Unterdrückt EMI/RFI-Leitungsstörungen, die Daten zerstören und die Geräteleistung beeinträchtigen können
- Knickgeschützte RJ45-Stecker verhindern, dass die Laschen bei der Installation beschädigt werden

Anwendungen

- Anschluss von 10GBase-T-Netzwerken oder Digital Signage in einem Rechenzentrum mit hoher Dichte
- Versorgen Sie PoE-Geräte, die in schwer zugänglichen Bereichen montiert sind oder keine Steckdosen haben, mit Strom
- Ersetzen Sie ein altes oder fehlendes RJ45-Kabel
- Bietet universelle Konnektivität für LAN-Netzwerkkomponenten wie Switches, Server, Modems, Router, Adapter, VoIP-Telefone, Sicherheitskameras und Point-of-Sale-Kioske

Paket Beinhaltet

- N262-006-GY Cat6a 10G-zertifiziertes hakenloses geschirmtes STP-Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), grau, 1,83 m

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332256713
Technologie	Cat6a; PoE
PHYSIKALISCH	
Farbe der Kabelummantelung	Grau
Kabelummantelungsmaterial	PVC
Kabelmantel – Einstufung	CM
Kabelabschirmung	STP
Kabelaußendurchmesser (OD)	6,2 mm
Anzahl der Leiter	4 Paare
Leitermaterial	Mehrdrähtige Kupferleiter
Leiterdurchmesser	26 AWG
Kabellänge (ft)	6
Kabellänge (m)	1.83
Kabellänge (Zoll)	72
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandgewicht (kg)	0.09
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-10 bis 50 °C
Lagertemperaturbereich	-15 bis 60 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
Temperaturbereich für die Lagerung	0 % bis 90 % rF, nicht kondensierend
KOMMUNIKATION	
Bandbreite gemäß TIA-Standard	500 MHz
Maximale Bandbreite wie getestet	600 MHz
Netzwerkcompatibilität	10 Gbps
Unterstützte IEEE-Standards	802.3at
CONNECTIONS	
PoE-fähig	30 W (802.3at)
Seite A – Anschluss 1	RJ45 (STECKER)
Seite B – Anschluss 1	RJ45 (STECKER)

Crossover-Verdrahtung	Nein
Anschlussbeschichtung	Nickel
Kontaktbeschichtung	Gold
PoE-Typ	Typ 2 PoE+ (30 W, IEEE 802.3at)
Steckverbindertyp	Ohne Rastnase
Verkabelungskonfiguration	EIA/TIA 568B
Abgewinkelter Stecker	Nein
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Antibacterial	Nein
IP68 eingestuft	Nein
Steckverbinder ohne Rastnase	Ja
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Produktzertifizierungen	UL Listed; cUL Listed
Product Compliance	CE (Europa); RoHS; IEEE 802.3at PoE+; REICHWEITE; UKCA
GARANTIE und SUPPORT	
Produktgaranzzeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
 Cleveland, OH 44122
 United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
 Eaton is a registered trademark. All other trademarks
 are the property of their respective owners.