

HP Color LaserJet Enterprise M856dn



Muhteşem renkler basarken maksimum üretkenliği koruyun.

Çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken olağanüstü renkler basın, üstelik artık orijinal HP JetIntelligence toner teknolojisiyle. Tutarlı şekilde hızlı çıktılar, harika baskılar ve HP'nin en güçlü güvenliğini bekleyin.¹



Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası:

<http://www.hp.com/learn/ds>

Önemli Haberler

- Dünyanın en güvenli baskı deneyimi
- JetIntelligence teknolojisi
- Olağanüstü renk performansı
- Minimum kesinti, maksimum üretkenlik



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Olağanüstü renk performansı ile işleriniz ön plana çıkar

- Belgeler ve pazarlama materyalleri için daha geniş renk aralığı ve ekstra canlılık sağlayan özel baskı modu.
- Dayanıklı, canlı, yüksek kaliteli renkli baskılarla profesyonel düzeyde kalite elde edin.
- JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler ve görüntüleme tamburları ile profesyonel kalite ve performans elde edin.
- SRA 3 kağıda basarak ve uygun boyuta küçülterek kenar boşluksuz A3 pazarlama materyalleri üretin.

HP'nin en güvenli baskı deneyimi¹

- Filonuzdaki her bir yazıcı kendi çalışma kodunu denetler ve saldırılara karşı kendini onarır.
- Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcınızın giden ağ bağlantılarını incelenir.
- Saldırıları algılamak ve önlemek için bellek etkinliği sürekli olarak izlenir
- Ürün yazılımı, HP tarafından dijital olarak imzalanan gerçek kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir.

Minimum kesinti, maksimum üretkenlik

- Toner ve görüntüleme tamburunu saniyeler içinde değiştirin. İkisi de kolay erişilebilir ve kutudan çıktığında önceden takılmıştır.
- Maksimum üretkenlik için tasarlanmış HP LaserJet yazıcı ile kesintileri engelleyin.
- Bu yazıcıyı çok çeşitli kağıt işleme aksesuarlarıyla iş ihtiyaçlarınızı karşılamaya yardımcı olacak şekilde uyarlayın.
- Baskıları alıp yola koyulun. Bu HP LaserJet hızla uyanır ve dakikada 56 sayfaya varan hızlarla çabucak baskı yapar (A4).²

Çevreye duyarlı tasarım

- Öncüllerine göre %78'e varan oranda azaltılmış enerji tüketiminden ve artırılmış sürdürülebilirlikten faydalanın.³
- Kutusundan çıkar çıkmaz kağıttan tasarruf edin. Çift taraflı baskı ayarı, varsayılan kağıt tasarruf moduna ayarlanmıştır.⁴
- HP Roam for Business ile yalnızca gereken baskı işlerini yaparak kağıt, toner ve zaman israfının azaltılmasına yardımcı olun.

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Enterprise M856dn gösterilmektedir

- 10,9 cm (4,3 inç) renkli grafikli dokunmatik ekran
- 500 yapraklık çıkış bölmesi
- Ön kapak (JetIntelligence tonerlere ve görüntüleme tamburlarına erişim)
- Otomatik çift taraflı baskı
- 550 yapraklık tepsi 2, en fazla 297 x 432 mm (11,7 x 17 inç) baskı malzemesi boyutlarını destekler
- Donanım Tümlleştirme Cebi
- Kolay erişimli USB girişi
- Üst sağ kapak (baskı yoluna erişim)
- Sağ kapak (füzer ve baskı yoluna erişim)
- 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, en fazla 305 x 457 mm (12 x 18 inç) ve SRA3 baskı malzemesi boyutlarını destekler
- 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Host bağlantısı
- Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000Base-TX ağ bağlantı noktası
- Hi-Speed USB 2.0 cihaz bağlantı noktası



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W2004A HP 660A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (65.000 sayfa/65.000 sayfa)
	W2010A HP 659A Siyah Orijinal LaserJet Toner (~16.000 sayfa)
	W2010X HP 659X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (~34.000 sayfa)
	W2011A HP 659A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (~13.000 sayfa/13.000 sayfa)
	W2011X HP 659X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (~29.000 sayfa/29.000 sayfa)
	W2012A HP 659A Sarı Orijinal LaserJet Toner (~13.000 sayfa/13.000 sayfa)
	W2012X HP 659X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner (~29.000 sayfa/29.000 sayfa)
	W2013A HP 659A Macenta Orijinal LaserJet Toner (~13.000 sayfa/13.000 sayfa)
	W2013X HP 659X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner (~29.000 sayfa/29.000 sayfa)
	Aksesuarlar
3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı	
4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu	
5EL03A FIPS Doğrulmalı HP Güvenli Sabit Disk Sürücüsü (TAA Uyumlı)	
B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları	
B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk	
B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı	
E5K48A HP 1 GB x32 144 pinli (800 MHz)DDR3 SODIMM	
E5K49A HP 2 GB x32 144 Pimli (800 MHz) DDR3 SODIMM	
J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu	
T3V27A HP LaserJet 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi	
T3V28A HP LaserJet Yazıcı Sehpa	
T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet Besleyici ve Sehpa	
T3V30A HP LaserJet 2700 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi ve Sehpa	
X3D03A HP Evrensel USB Proximity Kart Okuyucu	
Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu	
Servis ve Destek	UC2U9E HP 3 yıl Color LaserJet Enterprise M856 için Arızalı Ortam Alkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis
	UC2V0E HP 4 yıl Color LaserJet Enterprise M856 için Arızalı Ortam Alkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis
	UC2V1E HP 5 yıl Color LaserJet Enterprise M856 için Arızalı Ortam Alkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis
	UC2W1PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Color LaserJet M856 için Arızalı Ortam Alkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis
	UC2W2PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Color LaserJet M856 için Arızalı Ortam Alkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis
U9JT3E Departman Yazıcısı için HP Anında servis	

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Ürün numarası	T3U51A
İşlevler	Yazdırın
Kontrol paneli	Ana sayfa düğmeli 10,92 cm (4,3 inç) Kızılötesi dokunmatik panel
Baskı	
Baskı teknolojisi	Laser
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal): Dakikada 56 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 56 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 56 görüntüye kadar; Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 56 görüntüye kadar;
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 5,9 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, hazır): 6,3 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 11,6 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, uyku): 11,8 sn kadar kısa sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Renkli (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar; Teknoloji: HP ImageREt 4800, Geliştirilmiş (600 x 600 dpi), İnce Çizgiler (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Kalibre Edilmiş Pantone;
Aylık baskı kapasitesi ³	250.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı⁴: 50.000'e kadar
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB, HP EasyColor
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 sürücüsü, yalnızca Web'de mevcuttur), HP postscript düzey 3 emülasyonu, yerel PDF baskısı (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi; Barkod yazı tipi çeşitleri (Kod 39, İZ / 5, UPC/ENA, Kod 128, OCR-A/OCR-B); HP Postscript seviye 3 emülasyonda ölçeklenebilir 92 dahili yazı tipi (yerleşik Euro simgesi); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı : 316 x 453 mm
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0 Cihaz; 2 Hi-Speed USB 2.0 arka ana bağlantı noktası; 1 kolay erişilebilir USB 2.0 ana bağlantı noktası; 1 Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantı noktası; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi 2'nci nesil (HIP2)
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A
Kablosuz	İsteğe bağlı, kablosuz donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir. Tek bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A ile kullanılabilir; Çift bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A ile kullanılabilir; Çift bantlı Kablosuz İstasyon işlevi HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A ile kullanılabilir
Mobil baskı yeteneği ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™ Sertifikalı; Kolay baskı için ROAM özelliği
Desteklenen ağ protokolleri	Dahili ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Baskı Hizmetleri, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Baskı, Google Cloud Print; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel, TFTP Yapılandırması, ARP-Ping), IPv6 (Durum Bilgisi Olmayan Bağlantı-Yerel ve Yöneticileri ile, DHCPv6 ile Durum bilgili); Yönetim: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Yapılandırması, Syslog; Güvenlik: SNMPv3, SSL Sertifika Yönetimi, IPsec/Güvenlik Duvarı, ACL, 802.1x
Ağ özellikleri	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ iletişimi (isteğe bağlı), ikinci Ethernet bağlantı noktası (isteğe bağlı)
Sabit disk	İsteğe bağlı 500 GB kullanılabilir sabit disk alanı: HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk sürücüsü, 500 GB B5L29A; HP TAA Sürümü Güvenli Sabit Disk Sürücüsü 5EL03A
Bellek	Standart: 1,5 GB ;En yüksek: ⁶ 3,5 GB
Ortam kullanımı	
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 2 ;En yüksek: 6
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, ağır, ekstra ağır, parlak, hafif, geri dönüştürülmüş, sert), zarflar, etiketler, parlak film, karton, asetat
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1: 64 x 127 - 320 x 457,2 mm; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: 148 x 148 - 297 x 431,8 mm; İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa: 148 x 148 - 320 x 457,2 mm; İsteğe bağlı 2700 yapraklık HCl kağıt tepsi ve sehpa: 279,4 x 210 mm - 297 x 215,9 Desteklenen (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Kartpostal (JIS), Zarflar: B5, C5, C6, DL; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Kartpostal (JIS); İsteğe bağlı 2.700 yapraklık HCl kağıt tepsi ve sehpa: A4

Model	HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Ürün numarası	T3U51A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi; 550 yapraklık giriş tepsi Standart çıkış: 500 yapraklık çıkış bölümü İsteğe bağlı giriş: En fazla iki adet: 1 x 550 yapraklık kağıt tepsi; En fazla bir adet: 2 x 550 yapraklık kağıt tepsi ve sehpa; 2.700 (1.600 + 1.100) yapraklık HCl kağıt tepsi ve sehpa
Baskı malzemesi ağırlığı	100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1: 60 - 300 g/m ² ; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: 60 - 256 g/m ² ; İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa: 60 - 256 g/m ² ; İsteğe bağlı 2700 yapraklık HCl kağıt tepsi ve sehpa: 60 - 256 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1 (80 g/m ²); Asetat: 50; Zarf: 10; Etiket: 50 Tepsi 2: Yaprak: 550 (80 g/m ²); Asetat: 200; Etiket: 200 Tepsi 3: İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa - Yaprak: 550 (80 g/m ²); Asetat: 200; Etiket: 200; İsteğe bağlı 2.700 yapraklık HCl kağıt tepsi ve sehpa - Yaprak: 1.100 + 1.600 (80 g/m ²) En yüksek: 4.450 yapağa kadar (80 g/m ² kağıt)
Çıktı kapasitesi	Standart: 500 yapağa kadar Zarf: 50 zarfa kadar Saydam: 50 yapağa kadar En yüksek: 500 yapağa kadar
Uyumlu işletim sistemi	Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobil OS: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Ayrı PCL6 Yazıcı Sürücüsü: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girin ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüsü: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girin ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüsü: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/upd
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit; Yük Devretme Kümesi 2008 R2; Yük Devretme Kümesi 2012 R2; Terminal sunucusu 2008 R2; Uzak Masaüstü sunucusu 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Novell iPrint sunucusu; Citrix Ready Kit Sertifikası: Citrix Server 7.18 sürümüne kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Daha fazla bilgi için bkz. http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/unixmodelscrip ; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüsü: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girin ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüsü: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası. İşletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com
Ürüne gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, bunlar sadece http://www.hp.com , http://www.123.hp.com adreslerinde bulunur
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, bağlantı noktası 7627 üzerinden Web Hizmetleri, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Sertifika Yönetimi, Yerleşik Web Sunucusu, WPA2-Enterprise, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), Sertifikalı IPsec/Güvenlik Duvarı, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin Yazılımı; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Yardımcı Programı; Driver Deployment Yardımcı Programı; Managed Printing Administrator)
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y) ⁷	Minimum 556 x 610 x 520 mm; En yüksek: 921 x 610 x 598 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	786 x 736 x 652 mm
Yazıcı ağırlığı ⁸	52,3 kg
Paket ağırlığı	59,48 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C Nem: %30 - 70 Bağıl Nem
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C
Akustik⁹	Akustik güç emisyonları: 6,8 B(A) Akustik basınç emisyonları: 53 dB(A)
Güç¹⁰	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 V - 240 V nominal (+/-%10), 50 - 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Tüketim: 870 watt (baskı), 77 watt (hazır), 0,7 watt (uyku), 0,7 watt (HP Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma), 0,08 watt (Otomatik Kapanma), 0,08 watt (Kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,669 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,725 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili 115 V veya 220 V Güç Kaynağı;
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Anında Açılma Teknolojisi;
Sertifikalar¹²	CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR 32:2012 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032:2012 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Direktifi 2014/30/AB. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel uyumlu Evet, Blue Angel DE-UZ 205—yalnızca Orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır
Sürdürülebilir etki özellikleri	Cıvasız
Üretildiği ülke/bölge	Japonya'da imal edilmiştir
Kutunun içeriği¹³	HP Color LaserJet Enterprise M856dn yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (16.000 sayfa), HP Camgöbeği, Macenta ve Sarı Orijinal LaserJet Tonerler (her biri 13.000 sayfa); 4 HP Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (her renk 65.000 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; 1 Güç kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.

Dipnotlar

- ¹ Aynı sınıf rakip yazıcıların yayınlanan güvenlik özelliklerine ilişkin 2019 tarihli HP incelemesine dayanmaktadır. Yalnızca HP, saldırıları izleyip algılayarak otomatik durdurabilen ve önyükleme sırasında yazılım bütünlüğünü kendi kendine otomatik doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar. Yazıcıların listesi için bkz. <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Daha fazla bilgi için: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu dahil değildir. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Normalleştirilmiş TEC Değeri 2019 kullanılan HP Dahili testlerine dayanmaktadır.
- ⁴ Ülkeye özgü kurulum teknik özelliklerine bağlıdır.
- ⁵ FCC Sınıf A emisyonlarıyla uyumlu olan aygıtlar, FCC tarafından bir ürünün ticari ortamda çalıştırılması için izin verilen emisyon düzeylerinden daha az zorlu (yüksek) olanları karşılar. FCC sınıf A aygıtları, meskun ortamlarda kullanılmak üzere pazarlanamaz ve FCC sınıf A aygıtları anten iletimlerini engelleme riski yüksek olduğu için meskun ortamda kullanılmak amacıyla satın alınmamalıdır.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP*'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ⁴ HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁵ HP Roam'i etkinleştirmek için, bazı cihazlarda ürün yazılımının yükseltilmesi ve Bluetooth® Low Energy (BLE) işaretçisi özellikleri eklemek için isteğe bağlı aksesuar gerekebilir. Abonelik gerekebilir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/roam> adresini ziyaret edin.
- ⁶ Yapılandırma Sayfaları, 1 GB DIMM yüklendikten sonra maksimum belleği 2 GB olarak bildirir. Bu da, bu ürünün beklenen bir davranışıdır.
- ⁷ Aksesuarsız ve çok amaçlı tepsi kapalıyken.
- ⁸ Baskı kartuşlarıyla.
- ⁹ Akustik değerleri değişebilir. Güncel bilgiler için <http://www.hp.com/support> adresine bakın. Test edilen yapılandırma: temel model, tek taraflı baskı, dakikada ortalama 56 sayfa hızında A4 kağıt.
- ¹⁰ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi değerleri, tipik olarak 115 V aygıt üzerinde yapılan ölçümlere dayanmaktadır.
- ¹¹ BA TEC, Best TEC'ye eşittir. Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star Sürüm 3.0 TEC, Energy Star Sürüm 2.0 TEC değerleri veya BA TEC değerleriyle kıyaslanamaz. BA, Energy Star Sürüm 2.0 TEC kullanır. Energy Star değeri tipik olarak 115V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.
- ¹² Geçerli olduğu konumlarda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.
- ¹³ Standart tonerler dahildir; 16.000 siyah beyaz ve 13.000 renkli bileşik (C/M/Y) sayfa kapasitesi. Beyan edilen ortalama siyah ve renkli bileşik (C/M/Y) toner kapasiteleri ISO/IEC 19798'e ve sürekliliğe dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan resimlere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/tr>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr Eylül 2021

