



Stampante HP Color LaserJet Enterprise M856dn

Massima produttività e colori eccezionali, pagina dopo pagina.

Stampate documenti dai colori straordinari e garantite produttività ai massimi livelli: con la tecnologia del toner originale HP JetIntelligence ora è possibile. Ottenete stampe rapide dai colori brillanti e le più avanzate funzionalità di sicurezza al mondo, pagina dopo pagina.¹



In evidenza

- La stampa più sicura al mondo
- Tecnologia HP JetIntelligence
- Colori straordinari
- Minime interruzioni, massima produttività



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Stampe dai colori eccezionali che non passano inosservate.

- Speciale modalità di stampa per una più ampia gamma di colori e una maggiore brillantezza su documenti e materiali promozionali.
- Ottenete documenti impeccabili con stampe di qualità professionale dai colori brillanti che durano nel tempo.
- Ottenete qualità e prestazioni professionali con le cartucce toner e i rulli di trasferimento immagine originali HP con JetIntelligence.
- Create materiali di marketing A3 al vivo stampando su carta SRA 3 da rifilare in base alle esigenze.

La stampa più sicura al mondo¹

- Ogni stampante del parco dispositivi verifica il proprio codice operativo ed esegue l'auto-riparazione in caso di attacco.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware.
- Le attività in memoria vengono monitorate costantemente per rilevare e bloccare gli attacchi
- Il firmware viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.

Minime interruzioni, massima produttività

- Toner e rullo di trasferimento immagine possono essere sostituiti in pochi istanti. Entrambi sono facilmente accessibili e già installati nella stampante.
- Evitate le interruzioni grazie a una stampante HP LaserJet, progettata per ottimizzare la produttività.
- Adattate questa stampante alle esigenze del vostro business, grazie a un'ampia gamma di accessori per la gestione della carta.
- Prelevate le stampe e tornate rapidamente al lavoro. Questa stampante HP LaserJet si avvia e stampa rapidamente: fino a 56 ppm (A4).²

Progettato rispettando l'ambiente

- Tutto il beneficio di un ridotto consumo di energia e una maggiore sostenibilità, fino al 78% rispetto al passato.³
- Risparmio di carta immediato. L'impostazione di stampa fronte/retro è una modalità predefinita di risparmio della carta.⁴

Presentazione prodotto

Nell'illustrazione: stampante Enterprise HP Color LaserJet M856dn

1. Display grafico a colori da 10,9 cm con touchscreen
2. Vassoio di raccolta da 500 fogli
3. Sportello anteriore (accesso alle cartucce toner JetIntelligence e ai rulli di trasferimento immagine)
4. Stampa fronte/retro automatica
5. Il vassoio 2 da 550 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 297 x 432 mm
6. Alloggiamento per integrazione hardware
7. Porta USB easy-access
8. Sportello superiore destro (accesso al percorso di stampa)
9. Porta destra (accesso a fusore e percorso di stampa)
10. Il vassoio multifunzione della carta 1 da 100 fogli gestisce supporti di dimensioni fino a 305 x 457 mm e formato fino a SRA3
11. 2 porte host USB 2.0 ad alta velocità
12. Porta di rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
13. Porta dispositivo USB Hi-Speed 2.0



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W2004A Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 660A (65.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752)	
	W2010A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 659A (~16,000 pages)	
	W2010X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 659X ad alta capacità (~34,000 pages)	
	W2011A Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 659A (13,000 pages)	
	W2011X Cartuccia toner ciano originale LaserJet HP 659X ad alta capacità (29,000 pages)	
	W2012A Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 659A (13,000 pages)	
	W2012X Cartuccia toner giallo originale LaserJet HP 659X ad alta capacità (29,000 pages)	
	W2013A Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 659A (13,000 pages)	
	W2013X Cartuccia toner magenta originale LaserJet HP 659X ad alta capacità (29,000 pages)	
	Accessori	2MU47A HP Accessibility Assistant
		2NR09A DIMM DDR3 HP 2 GB a 144 Pin versione TAA
		3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
		4QL32A Lettore HP Legic Secure USB
5EL03A Disco rigido HP Secure certificato FIPS (TAA compliant)		
B5L28A Porte USB interne HP		
B5L29A Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure		
B5L31A Connettore HP FIH		
E5K48A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP 1 GB x32 a 144 pin		
E5K49A SODIMM DDR3 (800 MHz) HP da 2 GB x32 a 144 pin		
J8031A HP Jetdirect 2900nw Print Server		
T3V27A Vassoio della carta da 550 fogli per dispositivi HP LaserJet		
T3V28A Supporto stampante HP LaserJet		
T3V29A Alimentatore con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand originali HP Color LaserJet		
T3V30A Vassoio della carta ad alta capacità da 2700 fogli e stand originali HP LaserJet		
X3D03A Lettore di schede universale USB HP		
Y7C05A Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader		
Assistenza e supporto	UC2U9E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante Enterprise Color LaserJet M856	
	UC2V0E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 4 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante Enterprise Color LaserJet M856	
	UC2V1E Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 5 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante Enterprise Color LaserJet M856	
	UC2W1PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 1 anno di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampante Enterprise Color LaserJet M856	
	UC2W2PE Servizio HP con trattenimento del supporto dati difettoso per 2 anni di assistenza post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampante Enterprise Color LaserJet M856	
	U9JT3E Servizio HP Instant con stampante dipartimentale	

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Numero prodotto	T3U51A
Funzioni	Stampa
Pannello di controllo	Pannello touch a infrarossi da 10,92 cm con pulsante Home
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa¹	Nero (A4, normale): Fino a 56 ppm Colore (A4, normale): Fino a 56 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 56 ipm Colore (A4, fronte/retro): Fino a 56 ipm
Tempo di uscita della prima pagina²	Nero (A4, pronto): Solo 5,9 secondi Colore (A4, pronto): In soli 6,3 secondi ; Nero (A4, sospensione): 11,6 secondi Colore (A4, sospensione): 11,8 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi Colore (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ; Tecnologia: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1 200 x 1 200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), con calibrazione Pantone
Ciclo di lavoro mensile³	Fino a 250000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato⁴: Fino a 50.000
Funzionalità avanzate software stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, archiviazione dei processi di stampa, USB di facile accesso, HP Easy Color
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo da Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa nativa PDF (v. 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Font e caratteri	105 font interni TrueType scalabili in HP PCL, varianti font barcode (Code 39, 12 di 5, UPCA/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 font scalabili interni in emulazione HP Postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrati); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terzi; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfont
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 5 mm, Inferiore: 5 mm, Sinistro: 5 mm, Destro: 5 mm; Area di stampa massima : 316 x 453 mm
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)
Velocità processore	1,2 GHz
Connettività	
Standard	1 USB Hi-Speed 2.0; 2 porte host posteriori USB Hi-Speed 2.0; 1 porta host walkup USB 2.0; 1 porta di rete Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HP2)
Opzionale	Server di stampa HP Jetdirect 2900nw J8031A, accessorio HP Jetdirect 3100W BLE/NFC/wireless 3JN69A
Capacità stampa da dispositivi mobili⁵	HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print™; Certificazione Mopria™
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (Boot), DHCP, AutoIP, Manual, FTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, FTP Config, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x
Capacità di rete	Sì, tramite il server di stampa HP Jetdirect Ethernet Integrato (di serie) che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T, supporto 802.3az (IEEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/g/n (opzionale), seconda porta Ethernet (opzionale)
Disco rigido	500 GB di spazio disponibile su disco rigido opzionale: unità disco rigido a elevate prestazioni HP Secure da 500 GB B5L29A; unità disco rigido versione TAA HP Secure S5L03A
Memoria	Standard: 1,5 GB ; Massima: ⁶ 3,5 GB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ; Massima: 6
Tipi di supporti	Carta (comune, pesante, extra pesante, patinata, leggera, riciclata, resistente), buste, etichette, pellicola lucida, cartoncini, lucidi
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: da 64 x 127 a 320 x 457, 2 mm; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: da 148 x 148 a 297 x 431,8 mm; vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli (ciascuno e stand opzionali): da 148 x 148 a 320 x 457, 2 mm; vassoio della carta ad alta capacità da 2.700 fogli e stand opzionali: da 279,4 x 210 a 297 x 215,9 mm. Supporto (sistema metrico): Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS), B6 (UIS); Ufficio 216 x 340, BK (270 x 390), BK (270 x 394), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); cartolina (UIS), buste: B5, C5, C6, DL; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (UIS), B5 (UIS); Ufficio 216 x 340, BK (270 x 390), BK (260 x 368), BK (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); cartolina (UIS); Vassoio della carta ad alta capacità da 2.700 fogli e stand opzionali: A4
Gestione supporti	Ingresso standard: Vassoio della carta multifunzione da 100 fogli; vassoio di alimentazione della carta da 550 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 500 fogli Ingresso opzionale: È possibile aggiungere fino a due: vassoio della carta da 550 fogli; È possibile aggiungere fino a uno: vassoio della carta con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand; vassoio della carta ad alta capacità da 2.700 fogli (1.600 + 1.100) e stand
Peso supporti	Vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli: 60 - 300 g/m ² ; vassoio di alimentazione della carta 2 da 550 fogli: 60 - 256 g/m ² ; vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand opzionali: 60 - 256 g/m ² ; vassoio della carta ad alta capacità da 2.700 fogli e stand opzionali: 60 - 256 g/m ²
Capacità ingresso	Vassoio 1: Fogli: vassoio della carta multifunzione 1 da 100 fogli (80 g/m ²); lucidi: 50; buste: 10; etichette: 50 Vassoio 2: Fogli: 550 (80 g/m ²); lucidi: 200; etichette: 200 Vassoio 3: Vassoio da 550 fogli e vassoio con 2 cassette da 550 fogli ciascuno e stand opzionali - Fogli: 550 (80 g/m ²); lucidi: 200; etichette: 200; vassoio della carta ad alta capacità da 2.700 fogli e stand opzionali - Fogli: 1.100 + 1.600 (80 g/m ²) Massima: Fino a 4.450 fogli (carta da 80 g/m ²)
Capacità uscita	Standard: Fino a 500 fogli Buste: Fino a 50 buste Lucidi: Fino a 50 fogli Massima: Fino a 500 fogli
Sistemi operativi compatibili	SO Windows Client (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; sistemi operativi mobile: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; driver stampante PCL6 dedicato: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com ; inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca; fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per il proprio (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; driver stampante UPD PCL6 / PS, per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com ; inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca; fare clic sulle Guide per l'utente e inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca della Guida per l'utente, cercare la Guida per l'utente per il proprio (Nome del prodotto), cercare la sezione sui sistemi operativi supportati; driver stampante UPD PCL6 / PS, sistemi operativi supportati: per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.hp.com/go/ulpd
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server 2008 R2 a 64 bit (SP1), Windows Server 2012 a 64 bit, Windows Server 2012 R2 a 64 bit, Windows Server 2016 a 64 bit, Windows Server 2019 a 64 bit; Failover Cluster 2008 R2; Terminal server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp e XenDesktop 7.6; server Novell iPrint; Certificazione Citrix Ready Kit: fino a Citrix Server 7.18, per maggiori informazioni consultare http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: per maggiori informazioni consultare http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix: per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; driver stampante UPD PCL6 / PS; per maggiori informazioni sui sistemi operativi supportati consultare http://www.support.hp.com , inserire il nome del prodotto ed effettuare una ricerca; Kerberos: supporto per configurazione IPsec WIA-10 mediante il plug-in IPsec
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.microsoft.com Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet o porta USB. Per i requisiti hardware del sistema operativo consultare http://www.apple.com
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com , http://www.t23.hp.com
Gestione sicurezza	Gestione della sicurezza: SNMPv3, Web Services su porta 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, gestione dei certificati, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall con certificato, autenticazione con chiave precondiziva e autenticazione Kerberos; supporto per configurazione IPsec WIA-10 mediante il plug-in IPsec
Gestione della stampante	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A)⁷	Minimo: 556 x 610 x 520 mm; Massima: 921 x 610 x 598 mm
Peso stampante⁸	52,3 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C Umidità: Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C
Acustica⁹	Emissioni di potenza acustica: 6,8 B(A) Emissioni di pressione acustica: 53 dB(A)
Alimentazione¹⁰	Requisiti: Tensione in ingresso: 220 - 240 V nominale (+/- 10%), 50/60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 6 A; Consumo: 870 watt (in stampa), 77 watt (modalità Ready), 0,7 watt (modalità Sleep), 0,7 watt (spegnimento automatico/accesione automatica HP), 0,08 watt (spegnimento automatico), 0,08 watt (spenta); Consumo tipico di elettricità (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,669 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,725 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 115 V o 220 V
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Off; Tecnologia Instant-on
Certificazioni¹²	Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A, CISPR 32:2012 (internazionale) - Classe A, EN 55032:2012 (UE) - Classe A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, direttiva EMC 2014/30/UE. Altre omologazioni EMC, come da requisiti dei singoli Paesi. Certificazione ENERGY STAR™; EPEAT® Silver; CECP; Conforme a Blue Angel Sì; Blue Angel DE-UZ 219; garanzia solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Ecolabel	Made in mercurio
Paese di origine	Made in Japan
Contenuto della confezione¹³	T3U51A Stampante Enterprise HP Color LaserJet M856dn; cartuccia toner nero originale HP LaserJet (16.000 pagine), cartucce toner ciano, magenta e giallo originali HP LaserJet (13.000 pagine ciascuna); 4 rulli di trasferimento immagine originali HP LaserJet (65.000 pagine per colore); guida introduttiva; 1 cavo di alimentazione
Garanzia	Un anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate http://www.hp.com/support per informazioni sulla premiata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella zona specifica.

Note legali

¹ In base a una verifica HP del 2019 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. Solo HP offre una combinazione di funzionalità di sicurezza in grado di eseguire il monitoraggio, rilevare e bloccare automaticamente un attacco, quindi di convalidare automaticamente l'integrità del software mediante il riavvio. Consultare <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> per visualizzare un elenco di stampanti disponibili. Per maggiori informazioni: <https://www8.hp.com/it/it/security/printersecurity/claims.html>.

² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

³ In base a test interni HP effettuati utilizzando il valore TEC standardizzato, 2019.

⁴ A seconda delle specifiche di impostazione di ogni singolo paese.

⁵ Un dispositivo compatibile con le emissioni di FCC classe A soddisfa i livelli minimi di emissioni consentiti dalla FCC (molto rigidi e più elevati) per il funzionamento del prodotto in un ambiente commerciale. Un dispositivo di classe A FCC non può essere commercializzato per l'uso in un ambiente residenziale e non deve essere acquistato per l'uso in un ambiente residenziale a causa di aumento del rischio di interferenze per le comunicazioni radio.

Note legali delle specifiche tecniche

¹ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.

³ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate nel corso di un mese. Questo valore offre un confronto tra la validità di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e consente la corretta implementazione di stampanti e prodotti multifunzione per soddisfare la richiesta di individui o gruppi collegati.

⁴ Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.

⁵ Per abilitare HP Roam, alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'aggiornamento del firmware e un accessorio opzionale per aggiungere funzionalità di beaconing Bluetooth® Low Energy (BLE). Potrebbe essere necessario disporre di un abbonamento. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/roam>.

⁶ Le pagine di configurazione indicheranno 2 GB di memoria massima dopo l'installazione di DIMM da 1 GB. Si tratta di un comportamento previsto per questo prodotto.

⁷ Senza accessori e con vassoio multifunzione chiuso.

⁸ Con cartucce di stampa

⁹ I valori acustici sono soggetti a variazione. Per informazioni aggiornate consultare <http://www.hp.com/support>. Configurazione testata: modello base, stampa solo fronte, carta formato A4 a una velocità media di 56 ppm.

¹⁰ I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono solitamente basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.

¹¹ La TEC BA equivale alla migliore TEC. I requisiti di alimentazione dipendono dal paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. TEC Energy Star versione 3.0 non è paragonabile ai valori TEC Energy Star versione 2.0 o ai valori TEC BA. BA utilizza TEC Energy Star versione 2.0. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115V.

¹² Registrazione EPEAT® ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per lo stato della registrazione in base al paese consultare <http://www.epeat.net>.

¹³ Cartucce standard incluse; resa pari a 13.000 pagine a colori composti (C/M/Y) e 16.000 pagine in bianco e nero. Resa media dichiarata del toner nero e colori composti (C/M/Y) basata sullo standard ISO/IEC 19798 e sulla modalità di stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Windows 10



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali od omissioni qui contenuti.

it-it Ottobre 2023

