



HP Color LaserJet Enterprise M856dn

Ga voor maximale productiviteit en schitterende kleuren.

Print fenomenale kleuren en maximaliseer de uptime met de originele HP JetIntelligence tonertechnologie. Verwacht consistent snelle uitvoer, schitterende afdrukken en de krachtigste beveiliging ter wereld.¹



Deze printer is ontworpen om alleen te werken met cartridges die een nieuwe of hergebruikte HP-chip hebben. De printer gebruikt dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die een chip hebben die niet van HP is. Periodieke firmware-updates behouden de effectiviteit van deze maatregelen en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Met een hergebruikte HP-chip kunt u hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges gebruiken. Meer informatie vindt u op: <http://www.hp.com/learn/ds>

Voornaamste kenmerken

- De veiligste printers ter wereld
- JetIntelligence technologie
- Uitzonderlijke kleurprestaties
- Minimale onderbrekingen, maximale productiviteit



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Uw werk valt op door uitzonderlijke kleurprestaties

- Speciale printmodus voor een breder kleurenspectrum en extra sprankelende kleuren voor documenten en marketingmateriaal.
- Maak een professionele indruk met briljante, hoogwaardige kleurenafdrukken die lang mooi blijven.
- Profiteer van professionele kwaliteit en prestaties met originele HP tonercartridges met JetIntelligence en belichtingstronemels.
- Produceer full-bleed A3 marketingmateriaal door op SRA 3-papier te printen en bij te snijden op maat.

De veiligste printers ter wereld¹

- Elke printer in het printerpark controleert zijn bedieningscode en herstelt zichzelf van aanvallen.
- De uitgaande netwerkverbindingen van uw printer worden gecontroleerd om verdachte verzoeken tegen te houden en malware tegen te gaan.
- De geheugenactiviteit wordt bewaakt zodat aanvallen steeds worden opgespoord en gestopt
- Firmware wordt tijdens het opstarten automatisch gecontroleerd om te bepalen of het authentieke, door HP digitaal ondertekende code betreft.

Minimale onderbrekingen, maximale productiviteit

- Vervang de toner en drum in enkele seconden. Beide zijn gemakkelijk toegankelijk en zijn al voorgeïnstalleerd.
- Vermijd onderbrekingen met een HP LaserJet printer ontworpen voor maximale productiviteit.
- Stem deze printer af op de behoeften van uw bedrijf met een groot aantal accessoires voor papierverwerking.
- Pagina's zijn snel klaar. Deze HP LaserJet ontwaakt snel vanuit standby en print snel: tot 56 ppm (A4).²

Gebouwd met oog voor het milieu

- Profiteer van een lager energieverbruik en meer duurzaamheid, tot 78% meer dan bij de voorgaande modellen.³
- Bespaar papier vanaf het moment van aanschaf. De instelling voor dubbelzijdig printen is ingesteld op de standaard papierbesparingsmodus.⁴

Productrondleiding

Foto: HP Color LaserJet Enterprise M856dn

1. 4,3-inch (10,9 cm) grafisch kleurendisplay met touchscreen
2. Uitvoerbak voor 500 vel
3. Klep aan de voorzijde (toegang tot JetIntelligence tonercartridges en belichtingstrommels)
4. Automatische duplexfunctie
5. Lade 2 voor 550 vel ondersteunt media tot 297 x 432 mm (11,7 x 17 inch)
6. Hardware-integratiepocket
7. Handige USB-poort
8. Klep rechtsboven (toegang tot printpad)
9. Klep rechts (toegang tot fuser en printpad)
10. Multifunctionele lade 1 voor 100 vel ondersteunt media tot 305 x 457 mm (12 x 18 inch) en SRA3
11. 2 Hi-Speed USB 2.0 hostpoorten
12. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX netwerkpoort
13. Hi-Speed USB 2.0 apparaatpoort



Accessoires, supplies en support

Supplies	W2004A HP 660A originele LaserJet belichtingstrommel (65.000 standaardpagina's volgens ISO/IEC 19752)
	W2010A HP 659A originele zwarte LJ tonercartridge (Ca 16.000 pagina's)
	W2010X HP 659X originele high-capacity zwarte LJ tonercartridge (ca. 34.000 pagina's)
	W2011A HP 659A originele cyan LJ tonercartridge (13.000 pagina's)
	W2011X HP 659X originele high-capacity cyan LJ tonercartridge (29.000 pagina's)
	W2012A HP 659A originele gele LJ tonercartridge (13.000 pagina's)
	W2012X HP 659X originele high-capacity gele LJ tonercartridge (29.000 pagina's)
	W2013A HP 659A originele magenta LJ tonercartridge (13.000 pagina's)
	W2013X HP 659X originele high-capacity magenta LJ tonercartridge (29.000 pagina's)
Service en support	UC2U9E HP 3 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Enterprise M856
	UC2V0E HP 4 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Enterprise M856
	UC2V1E HP 5 jaar service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet Enterprise M856
	UC2W1PE HP 1 jaar post-warranty service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet M856
	UC2W2PE HP 2 jaar post-warranty service op de volgende werkdag met behoud van defecte media voor Color LaserJet M856
	U9JT3E HP Instant service met afdelingsprinter

Technische specificaties

Model	HP Color LaserJet Enterprise M856dn
Productnummer	T3U51A
Functies	Print
Bedieningspaneel	10,92 cm (4,3 inch) infrarood touchscreen met Home-knop
Printen	
Printtechnologie	Laser
Printsnelheid ¹	Zwart (A4, standaard): Tot 56 ppm Kleur (A4, standaard): Tot 56 ppm ; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 56 ipm Kleur (A4, dubbelzijdig): Tot 56 ipm
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, standby): Vanaf 5,9 seconde Kleur (A4, gereed): Vanaf 6,3 s ; Zwart (A4, slaapstand): Vanaf 11,6 s Kleur (A4, slaapstand): Vanaf 11,8 s
Printresolutie	Zwart (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi Kleur (optimaal): Tot 1200 x 1200 dpi ; Technologie: HP ImageREt 4800, Enhanced (600 x 600 dpi), Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Pantone Calibrated
Maandelijks printvolume ³	Tot 250.000 pagina's A4: Aanbevolen aantal pagina's per maand⁴: Tot 50.000
Intelligente printersoftwarefuncties	Printvoorbeeld, dubbelzijdig printen, meerdere pagina's per vel printen (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, watermerken, printtaken opslaan, direct toegankelijke USB-poort, HP Easy Colour
Standaard printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver alleen beschikbaar op internet), HP Postscript Level 3-emulatie, standaard PDF printen (v.1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Fonts en lettertypen	105 interne schaalbare TrueType-lettertypen in HP PCL; Varianten lettertype barcode (Code 39, 12 van 5, UPC/ENA, code 128, OCR-A/OCR-B); 92 interne te vergroten/verkleinen lettertypen in HP PostScript Level 3-emulatie (Euroteken ingebouwd); 1 intern Unicode-lettertype (Andale Mono WordType); 2 interne Windows Vista 6-lettertypen (Calibri, Cambria); Meer lettertypeoplossingen zijn beschikbaar op flashgeheugenkaarten van derde partijen; HP Laser Jet-lettertypen en PDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Printgebied	Printmarges Boven: 5 mm, Onder: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaal printgebied: 316 x 453 mm
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Processorsnelheid	1,2 GHz
Connectiviteit	
Standaard	1 Hi-Speed apparaat USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 hostpoorten achteraan; 1 walk-up USB 2.0 hostpoort; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netwerkpoot; 1 Hardware-integratiepocket 2e-generatie (HIP2)
Optioneel	HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Draadloos accessoire3JN69A
Mobiel afdrukken mogelijk ⁵	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™-gecertificeerd
Ondersteunde netwerkprotocollen	Via ingebouwde netwerkpolossing: TCP/IP (IPv4, IPv6); Printen: TCP-IP-poort 9100 Direct Mode, LPD (alleen ondersteuning onbewerkte wachtrij), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; Detectie: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP/DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local en via router, Stateful via DHCPv6); Beheer: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Beveiliging: SNMPv3, SSL, Cert Management, IPsec/Firewall, ACL, 802.1x
Netwerkfuncties	Ja, via interne HP Jetdirect Ethernet printserver (standaard) met ondersteuning voor: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) ondersteuning op Fast Ethernet en Gig Links; IPsec (standaard); 802.11a/b/g/n draadloos netwerk (optioneel), tweede Ethernetpoort (optioneel); Ondersteuning voor Microsoft Universal Print (MUP)
Vaste schijf	Optioneel 500 GB beschikbare schijfruimte: HP veilige high-performance harde schijf 500 GB B5L29A; HP TAA-versie beveiligde harde schijf 5E03A
Geheugen	Standaard: 1,5 GB ; Maximaal: 3,5 GB
Mediaverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2 ; Maximaal: 6
Typen media	Papier (gewoon, zwaar, extra zwaar, glanzend, licht, kringloop, tough), enveloppen, etiketten, glanzende film, kaarten, transparanten
Mediaformaat	Aangepast (metrisch): Multifunctionele lade 1 voor 100 vel : 64 x 127 mm tot 320 x 457,2 mm; Invoerlade 2 voor 550 vel: 148 x 148 mm tot 297 x 431,8 mm; 1 optionele lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard: 148 x 148 mm tot 320 x 457,2 mm; Optionele HCI-papierlade voor 2.700 vel en standaard: 279,4 x 210 mm tot 297 x 215,9 mm Ondersteund (metrisch): Multifunctionele lade 1 voor 100 vel - A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postcard (JIS), enveloppen: B5, C5, C6, DL; Invoerlade 2 voor 550 vel: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 1 optionele lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Briefkaart (JIS); Optionele HCI-papierlade voor 2700 vel en standaard: A4
Mediaverwerking	Standaard invoer: Multifunctionele lade voor 100 vel; Invoerlade voor 550 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 500 vel Optionele invoer: U kunt er maximaal twee toevoegen: 1 papierlade voor 550 vel; U kunt er maximaal één toevoegen: 2 papierladen voor 550 vel en standaard; HCI-papierlade voor 2700 (1600 + 1100) vel en standaard
Mediagewicht	Multifunctionele lade 1 voor 100 vel : 60 tot 300 gr/m²; Invoerlade 2 voor 550 vel: 60 tot 256 gr/m²; 1 optionele lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard: 60 tot 256 gr/m²; Optionele HCI-papierlade voor 2.700 vel en standaard: 60 tot 256 gr/m²
Invoercapaciteit	Lade 1: Vellen: Multifunctionele lade 1 voor 100 vel (80 gr/m²); Transparanten: 50; Enveloppen: 10; Etiketten: 50 Lade 2: Vellen: 550 (80 gr/m²); Transparanten: 200; etiketten: 200 Lade 3: Optioneel 1 lade voor 550 vel en 2 laden voor 550 vel en standaard - Vellen: 550 (80 gr/m²); Transparanten: 200; Etiketten: 200; Optionele HCI-papierlade voor 2700 vel en standaard - Vellen: 1.100 + 1.600 (80 gr/m²) Maximaal: Tot 4450 vellen (80 gr/m² papier)
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vellen Enveloppen: Tot 50 enveloppen Transparanten: Tot 50 vel Maximaal: Tot 500 vellen
Compatibele besturingssystemen	Windows Client-besturingssysteem (32/64-bits): Win10, Win 8.1, Win7 Starterseditie SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobilele besturingssystemen: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® MacOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Aparte PCL6 printerdriver: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com , voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS printerdrivers: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com , voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6/PS printerdrivers, ondersteunde besturingssystemen: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.hp.com/go/ulpd .
Compatibele netwerkbesturingssystemen	Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1), Windows Server 2012 64-bits, Windows Server 2012 R2 64-bits, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2019 64-bits; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Novell iPrint server; Citrix Ready Kit-certificering: Tot Citrix Server 7.18 - kijk voor meer informatie op http://www.citrixready.citrix.com ; Linux: Kijk voor meer informatie op http://developers.hp.com/for-linux-imaging-and-printing ; Unix: Kijk voor meer informatie op http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; UPD PCL6/PS printerdrivers: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.support.hp.com , voer uw productnaam en zoekopdracht in, klik op gebruikershandleidingen en voer uw productnaam in en zoek naar de gebruikershandleiding, zoek naar de gebruikershandleiding van uw product, zoek naar de sectie Ondersteunde besturingssystemen; UPD PCL6 / PS printerdrivers; Ondersteunde besturingssystemen: Kijk voor meer informatie over de ondersteunde besturingssystemen op http://www.hp.com/go/ulpd .
Minimum systeemeisen	Windows: 2 GB beschikbare schijfruimte, internetverbinding, usb-poort, internetbrowser. Kijk voor aanvullende OS-hardwarevereisten op http://www.microsoft.com Mac: 2 GB beschikbare ruimte op de harde schijf, internetverbinding of USB-poort. Kijk voor de hardwarevereisten voor het besturingssysteem op http://www.microsoft.com
Meegeleverde software	Er worden geen softwareoplossingen in de doos meegeleverd, deze zijn alleen beschikbaar op http://www.hp.com , http://www.123.hp.com
Beveiligingsbeheer	Beveiliging beheer: SNMPv3, Web Services via poort 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.1-2, FIPS 140-2, Certificaatbeheer, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X-authenticatie (EAP-PEAP EAP-TLS), IPsec/Firewall met certificaat, Pre-Shared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec-configuratie met IPsec-plug-in
Printerbeheer	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; HP Web JetAdmin software; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource-kit voor de HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility; Driver Deployment Utility; Managed Printing Administrator)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (b x d x h) ⁷	Minimaal 556 x 610 x 520 mm; Maximaal: 921 x 610 x 598 mm
Gewicht printer ⁸	52,3 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 32,5°C Vochtigheid: 30 tot 70% rel
Opslagcondities	Temperatuur: -20 tot 40°C
Geluid ⁹	Akoestische stroomemissie: 6,8 B(A) Geluidsdrukemissie: 53 dB(A)
Voeding ¹⁰	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V nominaal (+10%), 50 - 60 Hz nominaal (+/- 3 Hz), 6 A; Verbruik: 870 Watt (tijdens printen), 77 Watt (standby), 0,7 Watt (slaapstand), 0,7 Watt (HP auto-uit/auto-aan), 0,08 Watt (auto-uit), 0,08 Watt (uit); TEC (Typical Electricity Consumption)¹¹: Blue Angel: 2.669 kWh/week; Energy Star 3.0: 0,725 kWh/week; Type voeding: Geïntegreerde 115V of 220V Voeding
Energiebesparingstechnologie	HP Auto-On/Auto-Off technologie; Instant-on technologie
Certificeringen ¹²	Standaard voor elektromagnetische emissie: CISPR 22:2008 (internationaal) - klasse A, CISPR 32:2012 (internationaal) - klasse A, EN 55032:2012 (EU) - klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC-richtlijn 2014/30/EU. Overige EMC-groepingen zoals vereist in de verschillende landen. CECP; Blue Angel; EPEAT® Silver-geregistreerd; ENERGY STAR®-gecertificeerd Blue Angel-compatible Ja, Blue Angel DE-UZ 219 - alleen gewaarborgd bij gebruik van originele HP supplies
Specificaties van het duurzaamheidseffect	Kwikkrij
Land van herkomst	Geproduceerd in Japan
Inhoud van de doos ¹³	T3U51A HP Color LaserJet Enterprise M856dn printer; HP originele zwarte LaserJet tonercartridge (16.000 pagina's), HP cyaan, magenta en gele originele LaserJet tonercartridges (13.000 pagina's per cartridge); 4 HP originele LaserJet belichtingsstromels (65.000 pagina's per kleur); Installatiegids; 1 netsnoer
Garantie	Eén jaar garantie met service op locatie op de volgende werkdag. De garantie- en ondersteuningsopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten. Neem contact op met uw contractuele verkoper of ga naar http://www.hp.com/support voor de bekoonde HP service- en ondersteuningsopties in uw regio.
Levensduur motor	1600000

Voetnoten

- ¹ Gebaseerd op een evaluatie door HP van in 2019 gepubliceerde beveiligingskenmerken van concurrerende printers uit dezelfde klasse. Alleen HP biedt een combinatie van beveiligingskenmerken die aanvallen kunnen detecteren, deze automatisch kunnen stoppen en daarna bij het opnieuw opstarten de software-integriteit kunnen valideren. Kijk voor een lijst van printers op <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Ga voor meer informatie naar: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- ² Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Gebaseerd op interne HP testen met behulp van genormaliseerde TEC-waarde, 2019.
- ⁴ Afhankelijk van de landspecifieke instellingen.
- ⁵ Een apparaat met FCC klasse A-emissie voldoet aan het minder strenge (hogere) emissieniveau dat door de FCC toegestaan is voor producten in een bedrijfsomgeving. FCC klasse A-apparaten mogen niet worden verkocht voor gebruik in een woonomgeving en FCC klasse A-apparaten mogen niet worden aangeschaft voor gebruik in een woonomgeving wegens de hogere kans op interferentie tussen communicatiesystemen.

Disclaimers technische specificaties

- ¹ Gemeten met ISO/IEC 24734, uitgezonderd de eerste serie testdocumenten. Meer informatie is beschikbaar op: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ² Gemeten volgens ISO/IEC 17629. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerclaims>. De exacte snelheid is mede afhankelijk van de systeemconfiguratie, de gebruikte software, de driver en de complexiteit van het document.
- ³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met andere HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten. Aan de hand daarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.
- ⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.
- ⁵ Om HP Roam te activeren, vereisen sommige apparaten mogelijk een upgrade van de firmware en een optionele accessoire om Bluetooth® Low Energy (BLE) beaconing-mogelijkheden toe te voegen. Een abonnement is mogelijk vereist. Bezoek voor meer informatie <http://www.hp.com/go/roam>.
- ⁶ De configuratiepagina's rapporteren maximumgeheugen op 2 GB nadat 1 GB DIMM is geïnstalleerd. Dit is normaal bij dit product.
- ⁷ Zonder accessoires en met gesloten multifunctionele lade.
- ⁸ Met printercartridges.
- ⁹ Akoestische waarden kunnen veranderen. Actuele informatie is beschikbaar op <http://www.hp.com/support>. Geteste configuratie: basismodel, enkelzijdig printen, A4-papier met een gemiddelde snelheid van 56 ppm.
- ¹⁰ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Stroomverbruik is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ¹¹ BA TEC is gelijk aan Best TEC. De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Energy Star versie 3.0 TEC is niet vergelijkbaar met de Energy Star versie 2.0 TEC-waarden of BA TEC-waarden. BA gebruikt de TEC-waarden van Energy Star versie 2.0. Energy Star-waarde is gebaseerd op metingen met het 115V-model.
- ¹² EPEAT®-geregistreerd waar van toepassing. EPEAT-registratie varieert per land. Zie <http://www.epeat.net> voor de registratiestatus per land.
- ¹³ Standaardcartridges inbegrepen; Opbrengst: tot 16.000 pagina's in zwart-wit en 13.000 pagina's in kleur (C/M/Y). Gemiddelde toneropbrengst van kleur (C/M/Y) en zwart-wit volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
- ¹⁴ Optionele harde schijf van 500 GB.
- ¹⁵ Gemiddelde gezamenlijke opbrengst van kleuren (C/M/Y) en zwart volgens ISO/IEC 19798 bij continu printen. De werkelijke opbrengst varieert sterk, afhankelijk van de geprinte afbeeldingen en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>.
- ¹⁶ Gemeten met ISO 24734 functietest, liggende afdrukken op A5-formaat. De snelheid varieert afhankelijk van de inhoud, de pc, de mediaoriëntatie en het mediatype.



<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op de website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

be-nl Januari 2025

