

Drukarki HP LaserJet Enterprise seria M806



Niezrównana wydajność, doskonała jakość

Ta drukarka A3 HP LaserJet umożliwia szybką realizację zleceń drukowania dzięki dodatkowej, dużej pojemności podajnika i uniwersalnym opcjom zarządzania papierem. Drukowanie z poziomu urządzeń przenośnych jest łatwe dzięki bezpośredniemu drukowi bezprzewodowemu¹ i technologii Touch-to-Print². Łatwe możliwości rozbudowy zapewniają ochronę inwestycji



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

Zwiększ wydajność: zapewnij lepszą efektywność pracy w zespołach roboczych.

- Szybkie i łatwe drukowanie dużych zleceń z prędkością do 56 str./min A4 dzięki dodatkowej pojemności podajnika na maks. 4600 arkuszy³. Wszechstronne opcje zarządzania papierem obejmują zszywacz/system układania/dziurkowania i tworzenia broszur⁴.
- Uproszczenie zadań w zasięgu ręki — zapewnij użytkownikom możliwości szybkiego wykonywania zadań za pomocą dużego, kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 10,9 cm (4,3").
- Pełna prostota — łatwe drukowanie z jednym, wspólnym sterownikiem⁵.
- Nie czekaj, lecz drukuj od razu i oszczędzaj energię dzięki technologii Instant-On.

Jedna inwestycja i łatwa rozbudowa.

- Kontroluj i monitoruj drukarki na poziomie centralnym nawet z daleka za pośrednictwem systemu HP Web Jetadmin⁶.
- Wprowadź strategię ochrony dla całej floty urządzeń HP z oprogramowaniem HP Imaging and Printing Center⁷.
- Bezpośrednie zabezpieczenie drukarek HP Instant-on⁸ i ochrona poufnych danych wysyłanych do drukarki za pomocą dysku twardego HP High-Performance Secure⁹.
- Drukowanie po weryfikacji tożsamości — uwierzytelnianie danych użytkowników pomaga chronić zlecenia drukowania.

Większa wydajność druku z poziomu urządzeń przenośnych.

- Drukowanie z poziomu urządzeń przenośnych jest proste dzięki bezpośredniemu drukowaniu bezprzewodowemu¹ i technologii Touch-to-Print².
- Zapewnij pracownikom możliwość drukowania z poziomu urządzeń przenośnych z wbudowaną obsługą drukowania lub z zainstalowaną aplikacją i oprogramowaniem HP ePrint¹⁰.
- Proste drukowanie z urządzeniami Apple® — umożliwia użytkownikom drukowanie bezprzewodowe z poziomu urządzeń typu iPad®, iPhone® lub iPod touch®¹¹.

Przegląd produktu

Drukarka HP LaserJet Enterprise M806x+

1. Intuicyjny, kolorowy, dotykowy panel sterowania o przekątnej ekranu 10,9 cm (4,3")
2. Odbiornik na 500 stron
3. Gniazdo integracji sprzętu (HIP) do integracji rozwiązań
4. Bezpośredni odbiornik na 100 arkuszy ze stroną zadrukowaną skierowaną do góry
5. Łatwy dostęp przez panel przedni do wkładu z tonerem HP typu All-in-One;
6. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
7. 2 podajniki na 500 arkuszy obsługują nośniki o formacie do A3 (11 x 17 cali)
8. Wsporniki podajnika o dużej pojemności na 3500 arkuszy A4/nośniki w formacie Letter;
9. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego druku plików
10. Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy obsługuje nośniki o gramaturze do 220 g/m² (53 funty na ryżę)
11. Pokrywa po prawej stronie umożliwia dostęp w przypadku zacięcia się papieru
12. Procesor 800 MHz, 1 GB pamięci w standardzie
13. Dysk twardy HP Secure High-Performance
14. Port dostępu do opcjonalnej blokady Kensington
15. Port USB (do podłączania urządzeń innych producentów)
16. Port Hi-Speed USB 2.0 na potrzeby drukowania
17. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Wiązka przewodów interfejsu Foreign (do urządzeń innych producentów)



Krótką charakterystyka



Model	Drukarka HP LaserJet Enterprise M806dn	Drukarka HP LaserJet Enterprise M806x+
Numer produktu	CZ244A	CZ245A
Uniwersalny podajnik na 100 ark.		Tak
Dwa podajniki wejściowe na 500 arkuszy A3;		Tak
Podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy A4/Letter	Opcjonalne	Tak
Moduł do tworzenia broszur (CZ285A)*		Opcjonalne
Zszywacz/układarka z 2 pojemnikami (CZ994A)*		Opcjonalne
Zszywacz/układarka/dziurkacz z 2 pojemnikami (CZ996A)*		Opcjonalne
Funkcje Touch-to-print i bezpośredniego drukowania bezprzewodowego		Opcjonalne
Dysk twardy HP Secure High-Performance	Niedostępny	Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	C2H57A Zestaw konserwacyjny/nagrzewnica HP LaserJet 220 V (200 000 stron)
	CF325X HP 25X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet XL (34 500 stron)
Akcesoria	C3F79A Podajnik papieru o dużej pojemności na 3500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
	C8091A Dodatkowy zasobnik ze zszywkami dla drukarek HP LaserJet
	CC383A Zestaw dwóch kaset ze zszywkami HP o pojemności 2000 zszywek
	CZ285A Moduł do tworzenia/wykańczania broszur HP LaserJet
	CZ994A Zszywacz/odbiornik HP LaserJet
	CZ996A Zszywacz/odbiornik HP LaserJet z dziurkaczem 2/4
	TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray
	TOF54A Podajnik papieru o dużej pojemności na 1500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
Serwis i pomoc techniczna	J8029A Akcesoria HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
	U8C59E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M806 przez 3 lata
	U8C60E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M806 przez 4 lata
	U8C61E Pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M806 przez 5 lat
	U8C75PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla drukarki LaserJet M806 przez 1 rok
U8C72PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym dla drukarki LaserJet Enterprise M806 przez 2 lata	

Dane techniczne

Model	Drukarka HP LaserJet Enterprise M806dn	Drukarka HP LaserJet Enterprise M806x+
Numer produktu	CZ244A	CZ245A
Funkcje	Wydrukuj	
Panel sterowania	Rezystywny, kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 10,9 cm (4,3"); Obrótowy ekran (regulowany kąt); Podświetlany przycisk pojemnościowy Home (Menu główne) (do szybkiego powrotu do menu głównego); Łatwo dostępny port USB; Gniazdo integracji sprzętu (HIP)	
Drukowanie	Urządzenia laserowe	
Technologia druku	Urządzenia laserowe	
Prędkość druku	W czerni (A4, tryb normalny): Do 56 str./min; W czerni (A4, duplex): Do 56 obrazów na minutę; W czerni (A3, tryb normalny): Do 28 str./min;	
Czas drukowania pierwszej strony	Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 8,5 s;	
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Do 1200 x 1200 dpi; Technologia: HP FastRes 1200 (jakość 1200 dpi), 600 x 600 dpi z technologią HP Resolution Enhancement;	
Miesięczny cykl pracy	Do 300 000 stron A4; Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 10 000 do 50 000	
Funkcje inteligentnego oprogramowania do drukarki	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, technologia HP Auto-On/Auto-Off, oprogramowanie firmowe FutureSmart, gniazdo do integracji sprzętu, port USB z łatwym dostępem	
Standardowe języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wer. 1.4)	
Czcionki	105 wewnętrznych czcionek TrueType skalowalnych w HP PCL; 92 wewnętrzne, skalowalne czcionki w emulacji HP Postscript poziomu 3. (wbudowany symbol Euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); rozszerzone czcionki dostępne za pomocą kart pamięci flash innych producentów; Czcionki HP LaserJet i emulacja IPDS są dostępne pod adresem hp.com/go/laserjetfonts .	
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 2,0 mm, Dolny: 2,0 mm, Lewy: 2,0 mm, Prawy: 2,0 mm; Maksymalny obszar zadruku:	
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)	

Model	Drukarka HP LaserJet Enterprise M806dn	Drukarka HP LaserJet Enterprise M806x+
Numer produktu	CZ244A	CZ245A
Szybkość procesora	800 MHz	
Sieci i łączność		
Standardowo	2 porty hosta USB 2.0 Hi-Speed; 1 port urządzeń USB 2.0 Hi-Speed; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 interfejs Foreign; 1 kieszeń integracji sprzętu; 2 wewnętrzne porty hosta USB	
Opcjonalnie	HP Jetdirect 2800 z modułem NFC i łączności bezprzewodowej, HP Jetdirect 2700 z bezprzewodowym serwerem drukowania USB, bezprzewodowy serwer drukowania HP Jetdirect ew2500 802.11g. Więcej informacji na temat rozwiązań sieciowych HP jest dostępnych na stronie hp.com/go/jetdirect	
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego	
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Aplikacje mobilne	
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Zgodność z Apple Bonjour (AirPrint), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/zapora; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, zabezpieczenie IP Direct Mode Management: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/zapora; Uwierzytelnianie portów (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Możliwości sieciowe	Tak, przez wbudowany, szybki port Ethernet Interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n	
Dysk twardy	Dysk SSD 8 GB w standardzie	500 GB
Pamięć	Standardowo: 1 GB; Maksymalnie: 1,5 GB	
Obsługa nośników		
Liczba podajników papieru	Standardowo: 3 ; Maksymalnie: 5	Standardowo: 5 ; Maksymalnie: 5
Nośniki	Papier (bond, kolorowy, papeteria firmowa, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), etykiety, karton, folia	
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: Od 98 x 191 do 312 x 470 mm; Podajnik 2/3: Od 148 x 210 do 297 x 431,8 mm; Opcjonalny podajnik o dużej pojemności, podajnik 4/5: Od 210 do 297 mm ; Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, karty pocztowe (podwójny JIS), koperty (DL, C5, B5); Podajnik 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Opcjonalny podajnik o dużej pojemności, podajnik 4/5: tylko A4	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1: Od 98 x 191 do 312 x 470 mm; Podajnik 2/3: Od 148 x 210 do 297 x 431,8 mm; Podajnik o dużej pojemności, podajnik 4/5: Od 210 do 297 mm ; Obsługiwany (metryczny): Podajnik 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, karty pocztowe (podwójny JIS), koperty (DL, C5, B5); Podajnik 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Podajnik o dużej pojemności, podajnik 4/5: tylko A4

Model	Drukarka HP LaserJet Enterprise M806dn	Drukarka HP LaserJet Enterprise M806x+
Numer produktu	CZ244A	CZ245A
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Dwa podajniki na 500 arkuszy, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy Standardowy odbiornik: Podajnik na 500 arkuszy zadrukowaną stroną w dół, podajnik na 100 arkuszy zadrukowaną stroną w górę Podajniki opcjonalne: Opcjonalny podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy	Podajniki standardowe: Dwa podajniki na 500 arkuszy, podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, podajnik o dużej pojemności na 3500 arkuszy Standardowy odbiornik: Podajnik na 500 arkuszy zadrukowaną stroną w dół, podajnik na 100 arkuszy zadrukowaną stroną w górę
Gramatura nośnika	Podajnik 1: Od 60 do 220 g/m ² ; Podajnik 2/3, od 60 do 199 g/m ² ; Opcjonalny podajnik o dużej pojemności, podajnik 4/5: Od 60 do 199 g/m ² ;	Podajnik 1: Od 60 do 220 g/m ² ; Podajnik 2/3, od 60 do 199 g/m ² ; Podajnik o dużej pojemności, podajnik 4/5: Od 60 do 199 g/m ² ;
Pojemność podajników	Podajnik 1: Arkusze: 100; koperty: 100; etykiety: 100 Podajnik 2: Arkusze: 500 Podajnik 3: Arkusze: 500; etykiety: niewielkie ilości; Opcjonalny podajnik o dużej pojemności, podajnik 4: 1500 arkuszy (tylko A4); Podajnik 5: 2000 arkuszy (tylko A4) Maksymalnie: Maks. 4600 (A4) i 2600 (A3) arkuszy	Podajnik 1: Arkusze: 100; koperty: 100; etykiety: 100 Podajnik 2: Arkusze: 500 Podajnik 3: Arkusze: 500; etykiety: niewielkie ilości; Podajnik o dużej pojemności, podajnik 4: 1500 arkuszy (tylko A4); Podajnik 5: 2000 arkuszy (tylko A4) Maksymalnie: Maks. 4600 (A4) i 2600 (A3) arkuszy
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 600 ark. Folie przezroczyste: Do 100 arkuszy Maksymalnie: Maks. 3000 arkuszy z opcjonalnym zszywaczem/układarką, zszywaczem/układarką z dziurkaczem lub zszywaczem/układarką z modułem do tworzenia broszur	Standardowo: Do 600 ark. Folie przezroczyste: Do 100 arkuszy Maksymalnie: Do 3500 arkuszy z opcjonalnym zszywaczem/systemem układania, zszywaczem/systemem układania z opcjonalnym dziurkowaniem lub zszywaczem/systemem układania i tworzenia broszur
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 lub nowsza wersja) (32-bit/64-bit); Mac OS X wersja 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Informacje na temat obsługi najnowszych systemów operacyjnych: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix i Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/tpd), sterownik oprogramowania HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hpip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), urządzenia SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 lub nowsza wersja) (32-bit/64-bit); Mac OS X wersja 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Informacje na temat obsługi najnowszych systemów operacyjnych: AirPrint™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix i Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/tpd), sterownik oprogramowania HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hpip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), urządzenia SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Obsługiwane sieciowe systemy operacyjne	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 lub nowsza wersja; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 lub nowsza wersja; Red Hat Linux 7.x lub nowsza wersja; Solaris 2.5 lub nowsza wersja (tylko systemy SPARC); SuSE Linux 8.x lub nowsza wersja; Windows 2003 SP2+ 64-bit; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32-bit i 64-bit); Windows Vista Ready; Windows XP SP3+ 64-bit; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional and Windows Vista; Windows 7 SP1 lub nowsza wersja (32-bit i 64-bit); Windows 8 (32-bit i 64-bit); Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit). (W celu zapewnienia zgodności Microsoft IPv6 należy używać systemów Windows Server 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional i Windows Vista)	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 lub nowsza wersja; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 lub nowsza wersja; Red Hat Linux 7.x lub nowsza wersja; Solaris 2.5 lub nowsza wersja (tylko systemy SPARC); SuSE Linux 8.x lub nowsza wersja; Windows 2003 SP2+ 64-bit; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32-bit i 64-bit); Windows Vista Ready; Windows XP SP3+ 64-bit; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional and Windows Vista; Windows 7 SP1 lub nowsza wersja (32-bit i 64-bit); Windows 8 (32-bit i 64-bit); Windows Server 2008 (32-bit i 64-bit); Windows Server 2008 R2 (64-bit); Windows Server 2012 (64-bit). (W celu zapewnienia zgodności Microsoft IPv6 należy używać systemów Windows Server 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional i Windows Vista)
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, dedykowany port USB 1.1/2.0 lub połączenie sieciowe (wymagania dotyczące sprzętu kompatybilnego z systemem operacyjnym dostępne są na stronie http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7.5 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowany uniwersalna magistrala szeregową (USB 1.1 lub 2.0) lub połączenie sieciowe (wymagania systemowe i sprzętowe są dostępne pod adresem http://apple.com)	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD/DVD-ROM lub połączenie z Internetem, dedykowany port USB 1.1/2.0 lub połączenie sieciowe (wymagania dotyczące sprzętu kompatybilnego z systemem operacyjnym dostępne są na stronie http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7.5 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z Internetem; Dedykowany uniwersalna magistrala szeregową (USB 1.1 lub 2.0) lub połączenie sieciowe (wymagania systemowe i sprzętowe są dostępne pod adresem http://apple.com)
Dołączone oprogramowanie	Dedykowany sterownik drukarki HP PCL 6, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Instalator Windows	Dedykowany sterownik drukarki HP PCL 6, Mac SW Link to Web (Mac Installer), Instalator Windows
Zarządzanie bezpieczeństwem	Zarządzanie uwierzytelnianiem: Uwierzytelnianie Kerberos, uwierzytelnianie LDAP, 1000 kodów PIN użytkownika, opcjonalna kontrola dostępu HP i zaawansowane rozwiązania uwierzytelniania innych producentów (np. czynniki identyfikatorów); Sieć: IPsec/zapora z certyfikatem, współdzielony klucz i uwierzytelnianie Kerberos, obsługa wtyczki konfiguracyjnej WJA-10 IPsec, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certyfikaty, lista kontroli dostępu; Dane: Szyfrowanie magazynu danych, SSL/TLS, szyfrowane dane uwierzytelniające; Urządzenie: Gniazdo blokady bezpieczeństwa, wyłączenie portów USB, kieszeń integracji sprzętu do zabezpieczeń; Zarządzanie bezpieczeństwem: Zgodność z HP Imaging & Printing Security Center	Zarządzanie uwierzytelnianiem: Uwierzytelnianie Kerberos, uwierzytelnianie LDAP, 1000 kodów PIN użytkownika, opcjonalna kontrola dostępu HP i zaawansowane rozwiązania uwierzytelniania innych producentów (np. czynniki identyfikatorów); Sieć: IPsec/zapora z certyfikatem, współdzielony klucz i uwierzytelnianie Kerberos, obsługa wtyczki konfiguracyjnej WJA-10 IPsec, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certyfikaty, lista kontroli dostępu; Dane: Szyfrowanie magazynu danych, bezpieczne usuwanie danych, SSL/TLS, szyfrowane dane uwierzytelniające; Urządzenie: Gniazdo blokady bezpieczeństwa, wyłączenie portów USB, kieszeń integracji sprzętu do zabezpieczeń; Zarządzanie zabezpieczeniami: Zgodność z HP Imaging & Printing Security Center
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
Wymiary i waga		
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie 1095 x 648 x 635 mm; Maksymalnie: 1390 x 648 x 655 mm;	Minimalnie 1095 x 715 x 1040 mm; Maksymalnie: 1390 x 715 x 1065 mm;
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1368 mm
Masa drukarki	76,1 kg	108,4 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	88,84 kg	130,67 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 32,5°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 80%	Temperatura: od 10 do 32,5°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 80%
Warunki przechowywania	Temperatura: Od 0 do 40°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 90%	Temperatura: Od 0 do 40°C; Wilgotność: Wilgotność względna od 10 do 90%
Zasilanie	Wymagania: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier).; Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. ; Pobór mocy: 1000 W (drukowanie), 38 W (tryb gotowości), 6,5 W (tryb uśpienia), 2,2 W (tryb automatycznego wyłączenia), 0,3 W (urządzenie wyłączone); Srednie zużycie energii: Blue Angel: 3,8 kWh/tydzień; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/tydzień; Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz;	Wymagania: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier).; Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. ; Srednie zużycie energii: Blue Angel: 3,8 kWh/tydzień; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/tydzień; Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz;
Certyfikaty	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klasa A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa); inne certyfikaty dot. zgodności elektromagnetycznej, stosownie do wymagań poszczególnych krajów Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klasa A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Dyrektywa dot. zgodności elektromagnetycznej 2004/108/WE z oznaczeniem CE (Europa); inne certyfikaty dot. zgodności elektromagnetycznej, stosownie do wymagań poszczególnych krajów Certyfikat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP;
Certyfikat Blue Angel	Nie; Patrz dokument ECI	Tak, Blue Angel DE-UZ 205 — gwarantowana tylko przy korzystaniu z oryginalnych materiałów eksploatacyjnych HP
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Japonii	Wyprodukowano w Japonii
Zawartość opakowania	Drukarka HP LaserJet M806dn; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (34 500 stron); Instrukcja instalacji sprzętu; Ulotka dot. pomocy technicznej; Karta gwarancyjna; Dokumentacja i sterownik drukarki na płycie CD; Przewód zasilania	Drukarka HP LaserJet Enterprise M806x+; Wkład z czarnym tonerem HP LaserJet (34 500 stron); Instrukcja instalacji sprzętu; Ulotka dot. pomocy technicznej; Karta gwarancyjna; Dokumentacja i sterownik drukarki na płycie CD; Przewód zasilania
Gwarancja	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support .	Roczna gwarancja z obsługą w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym. Opcje gwarancji i pomocy technicznej różnią się w zależności od produktu, kraju oraz lokalnych przepisów prawnych. Informacje na temat wyróżnianych usług HP oraz informacje dotyczące pomocy technicznej w danym regionie są dostępne na stronie hp.com/support .

Przypisy

- ¹ Funkcję bezpośredniego druku bezprzewodowego można dodać jako opcję w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise M806dn i M806x+ CZ245A. Urządzenie przenośne może wymagać zainstalowania aplikacji lub sterownika. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości od drukarki. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem hp.com/go/wirelessprinting.
- ² Obsługę technologii Touch-to-Print można dodać jako opcję w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise M806dn i M806x+ CZ245A. Urządzenie przenośne musi obsługiwać druk za pośrednictwem standardu NFC.
- ³ Maks. pojemność 4600 arkuszy w modelu HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A oraz dostępność w modelu HP LaserJet Enterprise M806dn z opcjonalnym podajnikiem o dużej pojemności na 3500 arkuszy.
- ⁴ Zszywacz/system układania z 2 pojemnikami, zszywacz/system układania/dziurkowania i tworzenia broszur z 2 pojemnikami są akcesoriami opcjonalnymi. Należy zakupić osobno.
- ⁵ Uniwersalny sterownik drukowania HP jest bezpłatny i dostępny do pobrania na stronie hp.com/go/upd.
- ⁶ Aplikacja HP Web Jetadmin jest bezpłatna i dostępna do pobrania na stronie hp.com/go/webjetadmin.
- ⁷ Aplikacje HP Imaging and Printing Security Center muszą zostać zakupione osobno.
- ⁸ HP Instant-on Security jest częścią oprogramowania HP Imaging and Printing Security Center i wymaga osobnego zakupu.
- ⁹ Dysk twardy HP High-Performance Secure nie jest dostępny dla drukarek HP LaserJet Enterprise M806dn i nie może zostać zakupiony osobno.
- ¹⁰ Drukowanie lokalne wymaga podłączenia urządzenia przenośnego i drukarki do tej samej sieci lub bezpośredniego połączenia bezprzewodowego z drukarką. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości od punktu dostępowego. Praca bezprzewodowa obsługuje wyłącznie częstotliwość 2,4 GHz. Drukowanie zdalne wymaga połączenia internetowego z drukarką obsługującą połączenia sieciowe. Wymagane mogą być również aplikacja lub oprogramowanie i zarejestrowane konto w serwisie HP ePrint. Korzystanie z bezprzewodowego połączenia szerokopasmowego za pomocą urządzeń przenośnych wymaga zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie usług. Informacje o dostępności i zasięgu sieci można uzyskać u usługodawcy. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie hp.com/go/mobileprinting.
- ¹¹ Obsługuje systemy OS X® Lion i OS X Mountain Lion oraz następujące urządzenia z systemem iOS 4.2 lub nowszym: iPad® (wszystkie modele), iPhone® (3GS lub nowsza wersja) oraz iPod touch® (trzeciej generacji lub nowszy). Współpracuje z drukarkami HP obsługującymi technologię AirPrint i wymaga połączenia drukarki z tą samą siecią, z którą jest połączone urządzenie z systemem OS X lub iOS. Wydajność sieci bezprzewodowej zależy od warunków pracy i odległości od punktu dostępowego. OS X, iPad, iPhone oraz iPod touch są znakami towarowymi Apple® Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. AirPrint™ i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
- ¹² Urządzenie spełniające wymogi emisji FCC klasy A jest zgodne z mniej rygorystycznymi (wyższymi) poziomami emisji dozwolonymi przez FCC dla produktu pracującego w środowisku komercyjnym. Urządzenie spełniające wymogi emisji FCC klasy A nie może być sprzedawane do użytku w warunkach domowych i nie powinno być kupowane do pracy w takim środowisku ze względu na zwiększone ryzyko interferencji z sieciami radiowymi.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA Kwiecień 2021

