



HP LaserJet Enterprise M806 skrivarserie

Förstklassig utskriftsprestanda, mycket för pengarna

Denna A3 HP LaserJet hanterar stora utskriftsjobb snabbt, med extra stor inmatningskapacitet och mångsidiga pappershanteringstillval. Mobila utskrifter går smidigt med Wireless Direct-utskrift¹ och touch-to-print-teknik². Enkla uppgraderingar skyddar din investering.



2-sided printing



ePrint



Auto on/off



Color touchscreen



Wireless direct

Öka produktiviteten: ge arbetsgrupper den hastighet de behöver.

- Skriv ut stora jobb snabbt med upp till 56 sidor per minut A4 och enkelt tack vare den extra stora inmatningskapaciteten på upp till 4 600 sidor³. Mångsidiga pappershanteringsalternativ omfattar arksamlare med häftningsfunktion och hålslag samt en broschyrenhet⁴.
- Förenkla uppgifterna med den rätta touchen – låt användarna skriva ut snabbt från den stora färgpekskärmen på 10,9 cm (4,3 tum).
- Enkelhet rakt igenom – en gemensam drivrutin gör det enkelt för alla att skriva ut⁵.
- Vänta inte, skriv bara ut direkt och spara energi med direktuppvärmningsteknik.

Gör en investering och utöka den på ett enkelt sätt.

- Håll noggrann uppsikt – även på avstånd – övervaka och kontrollera skrivare centralt med HP Web Jetadmin⁶.
- Tillämpa policyer i hela skrivarparken för att skydda alla HP-enheter med HP Imaging and Printing Center⁷.
- Skydda dina skrivare direkt med HP Instant-on Security⁸ och skydda känsliga data som skickas till skrivaren med HP High-Performance Secure-hårddisken⁹.
- Kräv ett ID för utskrift – autentisera användarna på enheten för att skydda utskriftsjobben.

Upplev högre effektivitet med mobil utskrift.

- Mobila utskrifter går smidigt med Wireless Direct-utskrift¹ och en bekväm touch-to-print-funktion från mobila enheter kan aktiveras².
- Låt anställda skriva ut från mobila enheter med inbyggd utskriftsfunktion eller HP ePrint-app och programvara¹⁰.
- Enkla utskrifter från Apple®-enheter – låt användarna skriva ut trådlöst från en iPad®, iPhone® eller iPod touch®¹¹.

Produkttrundtur

HP LaserJet Enterprise M806x+-skrivare

1. Intuitiv 10,9 cm (4,3-tums) kontrollpanel med färgpekskärm
2. 500-arks utmatningsfack
3. Integreringsfack för maskinvara (HIP) för lösningsintegrering
4. 100-arks utmatningsfack från rak pappersbana för uppåtvända ark
5. Enkel åtkomst via lucka på framsidan till HP allt-i-ett-tonerkasset
6. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
7. Två 500-arks inmatningsfack för medier upp till A3 (11 x 17 tum)
8. 3 500-arks inmatningsfack med hög kapacitet för A4/Letter
9. Lättåtkomlig USB-port för direktutskrift av filer
10. 100-arks kombimagasin för medier med en vikt upp till 220 g/m² (53 lb finpapper)
11. Luckor på höger sida som ger åtkomst för att åtgärda papperstrassel
12. 800 MHz-processor; 1 GB minne som standard
13. HP High-Performance Secure-hårddisk
14. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
15. USB-port (för anslutning av enheter från tredje part)
16. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
17. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
18. Foreign Interface Harness (för anslutning av enheter från tredje part)



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn skrivare	HP LaserJet Enterprise M806x+-skrivare
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
100-arks kombimagasin		Ja
Två 500-arks A3-inmatningsfack		Ja
3 500-arks A4/Letter HCI	Tillval	Ja
Broschyrenhet (CZ285A)*		Tillval
Arksamlare med häftningsfunktion med 2 fack (CZ994A)*		Tillval
Arksamlare med häftningsfunktion och hålslag med 2 fack (CZ996A)*		Tillval
Touch-to-print och mobil trådlös direktutskrift		Tillval
HP High-Performance Secure-hårddisk	Ej tillgängligt	Ja

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	C2H57A HP LaserJet 220 V underhålls-/fixeringsatts (200 000 sidor) CF325X HP 25X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original (34 500 sidor)
Tillbehör	C3F79A HP LaserJet högkapacitetsmagasin för 3 500 ark C8091A HP häftklammer-refill CC383A HP kassett med 2000 häftklamrar, 2-pack CZ285A HP LaserJet broschyrenhet/efterbehandlingsenhet CZ994A HP LaserJet arksamblare med häftningsfunktion CZ996A HP LaserJet arksamblare med häftningsfunktion och 2/4-håslag TOF27A HP LaserJet 500-sheet Output Catch Tray TOF54A HP LaserJet 1 500-arks högkapacitetsmagasin J8029A HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt
Service och support	U8C59E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M806 U8C60E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M806 U8C61E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M806 U8C75PE HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden med behållna defekta medier för LaserJet M806 U8C72PE HP 2 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet Enterprise M806

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn skrivare	HP LaserJet Enterprise M806x+-skrivare
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Funktioner	Skriv ut	
Kontrollpanel	Färg-LCD på 10,9 cm (4,3 tum) med resistiv pekskärm; Roterande visningskärm (justerbar vinkel); Belyst kapacitiv startsidknapp (för snabb återgång till startmenyn); Lättåtkomligt USB; Fack för integrering av hårdvara	
Skriv ut	Laser	
Utskriftshastighet	Svart (A4, normal) Upp t 56 s/min; Svart (A4, dubbelsidig): 56 bilder/min; Svart (A3, normal): Upp t 28 sid/min ;	
Första sidan ut	Svart (A4, startklar): Så snabbt som 8,5 sek;	
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1200 x 1200 dpi; Teknik: HP FastRes 1200 (1 200 dpi-kvalitet), 600 x 600 dpi med HP Resolution Enhancement-teknik;	
Kapacitet per månad	Upp till 300 000 sidor A4; Rekommenderad sidvolym per månad: 10 000 till 50 000	
Smarta programfunktioner i skrivaren	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, HP Auto On/Auto Off-teknik Technology, FutureSmart-inbyggd programvara, fack för hårdvaruintegrering, USB med enkel åtkomst	
Standardutskriftsspråk	HP PCL 6, HP PCL 5, HP PostScript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)	
Teckensnitt och typsnitt	105 interna skalbara TrueType-teckensnitt i HP PCL; 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista 8-fonter (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flashminneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på hp.com/go/laserjetfonts	
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler Högst upp: 2,0 mm, Underkant: 2,0 mm, Vänster: 2,0 mm, Höger: 2,0 mm; Maximalt utskriftsområde:	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	

Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn skrivare	HP LaserJet Enterprise M806x+-skrivare
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Processorhastighet	800 MHz	
Anslutning		
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-värddar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 fack för integrering av hårdvara; 2 interna USB-värddar	
Tillval	HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC och Wireless Direct, HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver, HP Jetdirect ew2500 802.11g trådlös printserver. För mer information om HPs nätverkslösningar, gå till hp.com/go/jetdirect	
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör	
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Mobila appar	
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour (AirPrint)-kompatibel, SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, WS Print, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode Management-säkerhet; SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS), IPsec/Firewall; Portautentisering (802.1x EAP-PEAP, EAP-TLS)	
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt Fast Ethernet; Trådlöst 802.11 b/g/n	
Hårddisk	8 GB Solid State-enhet (SSD) som standard	500 GB
Minne	Standard: 1 GB; Maximal: 1,5 GB	
Mediekapacitet		
Antal pappersfack	Standard: 3 ; Maximal: 5	Standard: 5 ; Maximal: 5
Medietyper	Papper (bond, färgat, brevhuvud, vanligt, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), etiketter, vykort, OH-film	
Mediastorlek	Anpassad (metrisk): Magasin 1: 98 x 191 till 312 x 470 mm; Magasin 2/3: 148 x 210 till 297 x 431,8 mm; Högkapacitetsinmatning som tillval, magasin 4/5: 210 till 297 mm ; Stöds (metrisk): Magasin 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, vykort (dubbla JIS), kuvert (DL, C5, B5); Magasin 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Högkapacitetsinmatning som tillval, magasin 4/5: endast A4	Anpassad (metrisk): Magasin 1: 98 x 191 till 312 x 470 mm; Magasin 2/3: 148 x 210 till 297 x 431,8 mm; Högkapacitetsinmatning, magasin 4/5: 210 till 297 mm ; Stöds (metrisk): Magasin 1: A3, A4, A5, RA3, B4, B5, vykort (dubbla JIS), kuvert (DL, C5, B5); Magasin 2/3: A3, A4, A5, B4, B5; Högkapacitetsinmatning, magasin 4/5: endast A4

Modell	HP LaserJet Enterprise M806dn skrivare	HP LaserJet Enterprise M806x+ skrivare
Produktnummer	CZ244A	CZ245A
Mediekapacitet	Standardinmatning: Två 500-arks pappersmagasin, 100-arks kombimagasin Standardutmatning: Fack för 500 ark med framsidan nedåt, fack för 100 ark med framsidan uppåt Tillval för inmatning: 3 500-arks högkapacitetsmagasin som tillval	Standardinmatning: Två 500-arks pappersmagasin, 100-arks kombimagasin, 3 500-arks högkapacitetsmagasin Standardutmatning: Fack för 500 ark med framsidan nedåt, fack för 100 ark med framsidan uppåt
Medievikt	Magasin 1: 60 till 220 g/m ² ; Magasin 2/3: 60 till 199 g/m ² ; Högkapacitetsinmatning som tillval, magasin 4/5: 60 till 199 g/m ² ;	Magasin 1: 60 till 220 g/m ² ; Magasin 2/3: 60 till 199 g/m ² ; Högkapacitetsinmatning, magasin 4/5: 60 till 199 g/m ² ;
Inmatningskapacitet	Fack 1: Ark: 100; kuvert: 100; etiketter: 100 Fack 2: Ark: 500 Fack 3: Ark: 500; etiketter: små mängder; Inmatningsfack med hög kapacitet som tillval, fack 4: 1 500 ark (endast A4); Fack 5: 2 000 ark (endast A4) Maximal: Upp till 4 600 A4-ark och 2 600 A3-ark	Fack 1: Ark: 100; kuvert: 100; etiketter: 100 Fack 2: Ark: 500 Fack 3: Ark: 500; etiketter: små mängder; Inmatningsfack med hög kapacitet, fack 4: 1 500 ark (endast A4); Fack 5: 2 000 ark (endast A4) Maximal: Upp till 4 600 A4-ark och 2 600 A3-ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 600 ark OH-film: Upp till 100 ark; Maximal: Upp till 3 000 ark (med arksamlare med häftningsfunktion, arksamlare med häftningsfunktion och hälslag eller arksamlare med häftningsfunktion och broschyrenhet som tillval)	Standard: Upp till 600 ark OH-film: Upp till 100 ark; Maximal: Upp till 3 500 ark (med arksamlare med häftningsfunktion, arksamlare med häftningsfunktion och hälslag eller arksamlare med häftningsfunktion och broschyrenhet som tillval)
Kompatibla operativsystem	Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1 eller senare) (32-bitars/64-bitars); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Aktuell information om stöd för operativsystem finns här: Air Print™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix och Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/uptd), HP ePrint-drivrutin (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iproint), SAP-enhetstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP-utskrift (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)	Windows 10 (32-bitars/64-bitars), Windows 8 (32-bitars/64-bitars), Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars/64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1 eller senare) (32-bitars/64-bitars); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; Aktuell information om stöd för operativsystem finns här: Air Print™ (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix och Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/uptd), HP ePrint-drivrutin (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hp.com/go/linux), Novell (http://www.novell.com/iproint), SAP-enhetstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP-utskrift (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)
Kompatibla nätverksoperativsystem	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 eller senare; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 eller senare; Red Hat Linux 7.x eller senare; Solaris 2.5 eller senare (endast SPARC-system); SuSE Linux 8.x eller senare; Windows 2003 SP2+ 64-bitars; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32-bitars och 64-bitars); Windows Vista-förberedd; Windows XP SP3+ 64-bitars; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional och Windows Vista; Windows 7 SP1 eller senare (32-bitars och 64-bitars); Windows 8 (32-bitars och 64-bitars); Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars); Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Windows Server 2012 (64-bitars). (För Microsoft IPv6-kompatibilitet med Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional och Windows Vista)	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; IBM AIX 3.2.5 eller senare; Mac OS X v10.6, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; Windows 2000; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Novell 5.1 eller senare; Red Hat Linux 7.x eller senare; Solaris 2.5 eller senare (endast SPARC-system); SuSE Linux 8.x eller senare; Windows 2003 SP2+ 64-bitars; Windows Server 2003 SP2+; Windows Terminal Services; Windows Vista (32-bitars och 64-bitars); Windows Vista-förberedd; Windows XP SP3+ 64-bitars; Windows XP SP3+ Home; Windows XP SP3+ Professional; Windows XP SP3+ Professional och Windows Vista; Windows 7 SP1 eller senare (32-bitars och 64-bitars); Windows 8 (32-bitars och 64-bitars); Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars); Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Windows Server 2012 (64-bitars). (För Microsoft IPv6-kompatibilitet med Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional och Windows Vista)
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, dedikerad USB 1.1/2.0 eller nätverksanslutning (systemkrav för OS-kompatibel hårdvara, se http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7.5 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad Universal Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning (besök http://apple.com för maskinvarusystem som är kompatibelt med operativsystemet)	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1+, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2003 (SP1+); 200 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, dedikerad USB 1.1/2.0 eller nätverksanslutning (systemkrav för OS-kompatibel hårdvara, se http://www.microsoft.com) Mac: Mac OS X v10.6.8, OS X v10.7.5 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion; 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme; CD-ROM- eller DVD-enhet eller internetanslutning; Dedikerad Universal Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0) eller nätverksanslutning (besök http://apple.com för maskinvarusystem som är kompatibelt med operativsystemet)
Medföljande program	HP PCL 6 separat skrivardrivrutin, länk till Mac-programvara på webben (Mac Installer), Windows-installationsprogram	HP PCL 6 separat skrivardrivrutin, länk till Mac-programvara på webben (Mac Installer), Windows-installationsprogram
Säkerhetshandtering	Identitetshandtering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, HP Access Control som tillval och avancerade autentiseringslösningar från tredje part (t.ex. ID-kortsläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, SSL/TLS, krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslösningar; Säkerhetshandtering: Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center	Identitetshandtering: Kerberos-autentisering, LDAP-autentisering, 1 000 PIN-koder för användare, HP Access Control som tillval och avancerade autentiseringslösningar från tredje part (t.ex. ID-kortsläsare); Nätverk: IPsec/brandvägg med certifikat, i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering, stöd för plugin-program för WJA-10 IPsec-konfiguration, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikat, åtkomstlista; Data: Lagringskryptering, säker radering, SSL/TLS, krypterade inloggningsuppgifter; Enhet: Plats för säkerhetslösningar, inaktivering av USB-port, fack för integrering av hårdvara för säkerhetslösningar; Säkerhetshandtering: Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)	HP Web Jetadmin; HP Verktyg (Mac)
Mått och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta 1095 x 648 x 635 mm; Maximal: 1390 x 648 x 655 mm;	Lägsta 1095 x 715 x 1040 mm; Maximal: 1390 x 715 x 1065 mm;
Emballagets yttermått (B x D x H)	856 x 760 x 978 mm	856 x 790 x 1368 mm
Skrivarens vikt	76,1 kg	108,4 kg
Vikt inklusive emballage	88,84 kg	130,67 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 10 till 80 % RH	Temperatur: 10 till 32,5 °C; Luftfuktighet: 10 till 80 % RH
Lagringsvillkor	Temperatur: 0 till 40 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % RH	Temperatur: 0 till 40 °C; Luftfuktighet: 10 till 90 % RH
Strömförsörjning	Krav: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energiförbrukning: Upp till 1000 W (utskrift), 38 W (startklar), 6,5 W (viloläge), 2,2 W (automatiskt på/automatiskt av), 0,3 W (avstängd); Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 3,8 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/vecka; Nättagregatstyp: Inbyggd nätadapter;	Krav: USA, Canada, Mexico, Japan and Taiwan: Input Voltage: 100 to 127 VAC, 50/60 Hz, 11 A; Rest of the world (including EU): Input Voltage: 220 to 240 VAC, 50/60 Hz, 5.5 A (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Typisk elförbrukning (TEC): Blue Angel: 3,8 kWh/vecka; Energy Star 3.0: 0,832 kWh/vecka; Nättagregatstyp: Inbyggd nätadapter;
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa); Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP;	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass A); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EG med CE-märkning (Europa); Andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP;
Blue Angel-anpassad	Nej; Se ECI, ett dokument som visar vilka miljömärkningskriterier som uppfylls av respektive produkt kan efterfrågas via sustainability@hp.com (på engelska)	Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – endast säkerställt vid användning av HP-originaltillbehör
Ursprungsland	Tillverkad i Japan	Tillverkad i Japan
Medföljer	HP LaserJet M806dn-skrivare; HP svart LaserJet-tonerkasset (34 500 sidor); Installationsguide för hårdvara; Supportbroschyr; Garantikort; Skrivardokumentation och drivrutin på CD-ROM; Strömkabel	HP LaserJet Enterprise M806x+ skrivare; HP svart LaserJet-tonerkasset (34 500 sidor); Installationsguide för hårdvara; Supportbroschyr; Garantikort; Skrivardokumentation och drivrutin på CD-ROM; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.

Fotnoter

- ¹ Wireless Direct-utskrift kan läggas till som ett tillval för HP LaserJet Enterprise M806dn och M806x+ CZ245A. Den mobila enheten kan kräva en app eller en drivrutin. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från skrivaren. Mer information finns på hp.com/go/wirelessprinting.
- ² Touch-to-print-funktion kan läggas till som ett tillval för HP LaserJet Enterprise M806dn och M806x+ CZ245A. Den mobila enheten måste stödja utskrift via närfältskommunikation.
- ³ Maximal papperskapacitet på 4 600 ark är standard på HP LaserJet Enterprise M806x+ CZ245A och tillgänglig på modellen HP LaserJet Enterprise M806dn med ett 3 500-arks högkapacitetsfack som tillval.
- ⁴ 2 arksamblare med häftningsfunktion, 2 arksamblare med häftningsfunktion och hälslag samt broschyrenhet är extra tillbehör. Köps separat.
- ⁵ HP Universal Print Driver är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/upd.
- ⁶ HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁷ HP Imaging and Printing Security Center måste köpas separat.
- ⁸ HP Instant-on Security ingår i HP Imaging and Printing Security Center som måste köpas separat.
- ⁹ HP High-Performance Secure-hårddisk är inte tillgänglig på HP LaserJet Enterprise M806dn och kan inte köpas separat.
- ¹⁰ För lokala utskrifter måste den mobila enheten och skrivaren vara anslutna till samma nätverk eller också måste du använda en trådlös direktanslutning till skrivaren. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz drift. För fjärrutskrift krävs en Internetanslutning till en webbansluten HP-skrivare. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. För att kunna använda trådlöst bredband måste du ha ett separat avtal för mobila enheter. Vänd dig till operatören för information om täckning och tillgänglighet i din region. Mer information finns på hp.com/go/mobileprinting.
- ¹¹ Stöder OS X® Lion, OS X Mountain Lion och följande enheter som kör iOS 4.2 eller senare: iPad® (alla modeller), iPhone® (3GS eller senare) och iPod touch® (tredje generationen eller senare). Fungerar med HPs AirPrint-beredda skrivare och kräver att skrivaren ska vara ansluten till samma nätverk som din OS X- eller iOS-enhet. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. OS X, iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple® Inc. och är registrerade i USA och andra länder. AirPrint™ och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.
- ¹² En enhet med utsläppsvärden enligt FCC-klass A uppfyller mindre stränga krav och (högre) nivåer av utsläpp som tillåts enligt FCC för produktanvändning i kommersiell miljö. En enhet i FCC-klass A kan inte marknadsföras för användning i bostadsmiljö och en enhet i FCC-klass A bör inte användas i en bostadsmiljö på grund av ökad risk för störningar i radiokommunikationen.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA April 2021

--

