



Impresora HP Stitch S300 de 64 pulgadas

La impresión de sublimación más sencilla



Confíe en la solución completa de HP

- Para su total tranquilidad, la impresora, la tinta, los soportes y el software han sido diseñados para funcionar perfectamente de forma conjunta.
- Obtenga la calidad de impresión que espera gracias a una resolución de 1200 ppp y al sistema inteligente de compensación de boquillas.
- Confía en la consistencia del color entre impresoras.¹

Muy fácil de usar

- Disfruta de una navegación intuitiva con la pantalla táctil de 20 cm y consigue una amplia visibilidad a gracias a la gran ventana.
- Gestión de soportes más sencilla gracias a la carga frontal.
- Gestiona el color con facilidad gracias a HP Ergosoft RIP Color Edition, incluido de fábrica.
- Reduce las intervenciones manuales y los tiempos de inactividad con el mantenimiento automático y los cabezales de impresión sustituibles por el usuario.

Una inversión segura y versátil

- Con un único dispositivo, podrás imprimir tanto en papel transfer como directamente sobre los tejidos² con unos resultados fantásticos.
- Si tiene poco espacio, esta impresora de carga frontal le permite disponer de un 30 % más de espacio libre.
- Evita costes inesperados mediante la supervisión remota en tiempo real, el mantenimiento preventivo y el soporte proactivo.³

Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/stitchs300>

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. <http://www.hp.com/learn/ds>

¹ La impresora HP Stitch de la serie S proporciona herramientas HP SmartColor y cuenta con un espectrofotómetro integrado para ofrecer consistencia en el color.

² La impresión en soportes porosos (directamente sobre el tejido) solo es adecuada para tiradas cortas.

³ Experiencia de servicio integral gestionada por HP. Los servicios individuales pueden ser prestados por HP o por un colaborador autorizado de HP. Algunos servicios dependen de la impresora, el contrato de servicio y la disponibilidad en la región.

Especificaciones técnicas

Imprimir	
Modos de impresión	62 m²/h: velocidad máxima (2 pasadas) 34 m²/h: producción (4 pasadas) 22 m²/h: calidad (6 pasadas) 17 m²/h: alta calidad (8 pasadas)
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tipos de tinta	Tintas de sublimación HP
Cartuchos de tinta	4 (cian, magenta, amarillo, negro)
Tamaño del cartucho	775 ml
Cabezales de impresión	4 cartuchos de inyección de tinta térmica HP (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo)
Repetibilidad de impresiones a largo plazo	Promedio ≤ 1 dE2000, 95 % de los colores ≤ 1,5 dE2000 ¹
Soportes de impresión	
Manipulación	Rodillo de alimentación, carrete de recogida, cortadora automática (para soportes transfer)
Tipos de soportes	Papeles de transferencia de sublimación, tejidos de poliéster para sublimación, película de sublimación
Tamaño del rodillo	Rollos de 580 a 1625 mm
Peso del rollo	42 kg
Diámetro del rollo	250 mm
Grosor	Hasta 0,5 mm
Aplicaciones	Decoración interior; Moda; Ropa deportiva; Letreros flexibles
Conectividad	
Interfases	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	
Impresora	2550 x 710 x 1350 mm
Envío	2800 x 760 x 1240 mm
Peso	
Impresora	194 kg
Envío	312 kg
Contenido de la caja	
Impresora HP Stitch S300 de 64 pulgadas, base de la impresora, cabezales de impresión, cartucho de mantenimiento, carrete de recogida, eje de 3 pulgadas, soportes de bordes, kit de mantenimiento para el usuario, botella para residuos, guía de referencia rápida, póster de instalación, software de documentación, cables de alimentación, HP Ergosoft RIP Color Edition	
Condiciones ambientales	
Temperatura operativa	15 a 30 °C
Humedad de funcionamiento	Del 20 al 80 % de HR (sin condensación) ²
Acústica	
Presión sonora	53 dB (A) (en funcionamiento), 38 dB (A) (inactiva), < 16 dB (A) (suspensión)
Potencia sonora	7,1 B (A) (en funcionamiento), 5,7 B (A) (inactiva), < 3,5 B (A) (suspensión)
Alimentación	
Consumo	1 kW (impresión); 80 W (preparada); < 2 W (suspensión)
Requisitos	Voltaje de entrada (intervalo automático) 200-240 V (± 10%) dos cables y PE; 50/60 Hz (± 3 Hz); un cable de alimentación; 13 A máximo. Sin doble tensión, la fuente de alimentación varía según el número de pieza, con opción de # de código identificador.
Certificación	
Seguridad	Conforme a IEC 60950-1+A1+A2; Estados Unidos y Canadá (incluida en CSA); UE (conforme a LVD y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajistán (AEC); Ucrania (UA); Argentina (IRAM)
Electromagnético	Conforme a los requisitos de la Clase A, incluidos: EE. UU. (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia y Nueva Zelanda (RSM), Japón (VCCI), Corea (KCC)
Medio ambiente	ENERGY STAR®; WEEE; RoHS UE; RoHS China; RoHS Corea; RoHS India; RoHS Ucrania; RoHS Turquía; REACH; EPEAT; OSHA; Conforme a la marca CE
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware

Información sobre pedidos

Producto	
2ET72A	Impresora HP Stitch S300 de 64 pulgadas
Accesorios	
5JX30A 5QG72A FOM56A FOM58A T7U74A	Recolector de tinta HP Stitch S300/S500 Kit de mantenimiento de usuario HP Stitch S300/S500 Eje de 2 pulgadas para impresora HP de la serie 300 de 64 pulgadas Eje de 3 pulgadas para impresora HP de la serie 300 de 64 pulgadas Kit de espuma para recolector de tinta de HP de la serie 300/S500
Consumibles de impresión Originales HP	
2LL53A 2LL54A 2LL55A 2LL56A 2LL61A 2LL62A 2LL63A	Cartucho de tinta de sublimación HP Stitch 624 negro de 775 ml Cartucho de tinta de sublimación HP Stitch 624 cian de 775 ml Cartucho de tinta de sublimación HP Stitch 624 magenta de 775 ml Cartucho de tinta de sublimación HP Stitch 624 amarillo de 775 ml Kit de limpieza de cabezal de impresión de sublimación HP Stitch 614 Cabezal de impresión de sublimación HP Stitch 614 cian y negro Cabezal de impresión de sublimación HP Stitch 614 magenta y amarillo

Destacados de ECO

- Tintas de sublimación con certificación ECO PASSPORT¹
- Certificación ENERGY STAR®²
- Con registro EPEAT® como producto preferible desde el punto de vista medioambiental³
- Reciclado cómodo y gratuito de cabezales de impresión y de cartuchos de tinta HP a través del programa HP Planet Partners⁴

No olvide reciclar su hardware de impresión y los consumibles de impresión y las impresiones elegibles. Descubra cómo en nuestra página web: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Las tintas de sublimación Originales HP para la impresora HP Stitch de la serie S cuentan con certificación ECO PASSPORT de Oeko-Tex®, un sistema de certificación y de pruebas uniforme en todo el mundo para productos químicos textiles, colorantes y auxiliares. Consiste en un procedimiento de verificación en dos etapas que analiza si los compuestos y cada ingrediente cumplen con criterios específicos en materia de cumplimiento normativo, seguridad y sostenibilidad.
² ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas comerciales registradas de la Agencia de protección medioambiental de Estados Unidos.
³ Registro EPEAT® donde proceda. El registro EPEAT varía en función del país. Consulte <http://www.epeat.net> para ver el estado del registro según el país.
⁴ La disponibilidad del programa varía. Para obtener más información, visite <http://www.hp.es/reciclaje>.

¹ La variación de color dentro de un trabajo impreso se ha medido en un soporte de transferencia en modo de 6 pasadas y en situaciones de impresión directa sobre tejido con estas limitaciones: diferencia máxima de color (95% de colores) ≤ 1,5 dE2000. Las mediciones de reflectantes en un objetivo de 943 colores conforme a la iluminación estándar de la norma CIE D50 y de acuerdo con el estándar CIEDE2000 según el borrador de la norma CIE D50 014-6/E2012. El 5% de los colores pueden experimentar variaciones por encima de 1,5 dE2000. Los sustratos retriluminados medidos en modo de transmisión pueden producir resultados diferentes. Los resultados dependen de la variabilidad del proceso de sublimación.
² Los papeles son materiales higroscópicos. Pueden absorber o perder humedad en función de las condiciones de humedad externas. Siempre se recomienda un nivel bajo de humedad del sustrato y de humedad relativa externa al imprimir sobre materiales basados en papel. La humedad relativa externa recomendada es de entre el 25 y el 50%.