

Hub USB 2.0 de 10 puertos

NÚMERO DE MODELO: **U222-010-R**



General

El hub USB 2.0 de 10 puertos de Tripp Lite es el más versátil y poderoso del mercado. Este hub USB 2.0 permite conectar hasta diez dispositivos USB a un puerto USB en su computadora. Tiene dos puertos giratorios que facilitan la conexión de MP3, unidad de memoria flash y dispositivos similares. Esta unidad cumple o excede las especificaciones del USB 2.0 para Altas Velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps. Ideal para los usuarios de computadoras portátiles y de escritorio A pesar de que el hub funcionará perfectamente en prácticamente todos los casos sin necesidad de alimentación externa, se incluye un adaptador de CA multi-voltaje (100-240V) en caso de que necesite conectar dispositivos de alto consumo de energía. El U222-010-R es compatible con versiones anteriores de USB, por lo que funcionará tanto con dispositivos USB 2.0 y con dispositivos USB 1.1. La protección contra sobrecorriente resguarda los equipos conectados de sobrevoltajes. Incluye un Cable USB de Hub a Computadora - 91 cm [3 pies] USB "A" Macho a Mini B macho de 5 terminales.

Características

- Hub USB 2.0 de Alta Velocidad de 10 puertos
- Cable USB de Hub a Computadora - 91 cm [3 pies] USB "A" Macho a Mini B macho de 5 pines.
- Tiene 2 puertos giratorios que facilitan la conexión de MP3, unidad de memoria flash y dispositivos similares.
- Es compatible con versiones anteriores, como el USB 1.1.
- Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps.
- No necesita alimentación externa.
- Su diseño para conectar y usar/ Hot-Swap le permite agregar o quitar un dispositivo en cualquier momento
- Protección contra sobrevoltaje por puerto
- Alimentado por el bus o auto-alimentado
- Soporta especificación USB 2.0 hasta a 500mA por puerto

Destacado

- Hub USB 2.0 de Alta Velocidad de 10 puertos
- Tiene 2 puertos giratorios que facilitan la conexión de MP3, unidad flash y dispositivos similares.
- Es compatible con versiones anteriores, como el USB 1.1.
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Soporta especificación USB 2.0 hasta a 500mA por puerto

El Paquete Incluye

- Hub USB 2.0 de 10 puertos U222-010-R
- Fuente de Alimentación Externa con Clavija NEMA 1-15P (Entrada: 100-240V, 50/60Hz, 0.5 A; Salida: 5V, 2.5A)
- Cable USB de Hub a Computadora - 91 cm [3 pies] USB "A" Macho a Mini B macho de 5 terminales.

- La alimentación en bus, 500mA desde el puerto de la computadora USB 2.0 es compartida entre los puertos del Hub
- La fuente de alimentación externa proporciona 2.5A de potencia, para ser compartida entre los puertos del Hub (hasta 500mA por puerto)
- Incluye fuente de alimentación compacta multi-voltaje (100-240V) en caso de que necesite conectar dispositivos de alto consumo de energía.
- Compatible con los principales sistemas operativos.

Especificaciones

GENERALIDADES	
Número de Código de Producto Universal de la caja de la unidad	037332155443
Adaptador de CA	Entrada: 100-240 VCA, 50/60Hz, 0,5 A. Salida: 5V, 2.5A
ENTRADA	
Compatibilidad de voltaje (VCA)	100; 110; 120; 127; 200; 208; 220; 230; 240
Especificaciones de la Entrada de Alimentación Externa (V / Hz / A)	100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz, 0.5A
Especificaciones de la Salida de Alimentación Externa (V / A)	5V / 2.5A
Longitud de Cable de Alimentación Externa (pies)	5
Especificaciones del Conector de Barril de la Fuente de Alimentación Externa de CD	OD: 3.5 x 1.35 x 9.5mm, Positive Pin, Negative Sleeve
Clavija(s) de la Fuente de Alimentación Externa	NEMA 1-15P North America
Certificaciones de la Fuente de Alimentación Externa	FCC; UL; cUL; RoHS
Alimentado por el Bus	No
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Azul (Encendido)
FÍSICAS	
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	8.700 x 6.300 x 3.200
Peso de Envío (lb)	0.9000
Peso de Envío (kg)	0.41
Tipo de Empaque de Unidad	Clamshell



Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.75 x 6.1 x 2.9
Peso de la Unidad (lb)	0.4
Peso de la Unidad (kg)	0.18
Material de Construcción	ABS
Color	Blanco
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	10 °C a 40 °C [50 °F a 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-10 °C a 80 °C [14 °F a 176 °F]
Humedad Relativa	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
BTUs	8.5 BTU / h
CONEXIONES	
Puertos	10
Lado A - Conector 1	(0) USB MINI-B 5-PIN (FEMALE)
Lado B - Conector 1	(10) USB A (FEMALE)
Enchapado del Conector	Nickel
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (up to 480 Mbps)
Controlador Requerido	No
CERTIFICACIONES	
Certificaciones	Probado para CE, FCC, RoHS, REACH
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años