

**Rimuove efficacemente gli odori per una cucina sempre fresca**

La cappa ExtractionTech Plus 500 purifica rapidamente ed efficacemente l'aria della cucina grazie al suo potente motore, eliminando anche gli odori più forti per un ambiente sempre fresco mentre cucini.

Cappa verticale – 90 cm; Portata massima aspirante 600 m³/h; Aspirazione perimetrale; 1 motore da 210 W; Comandi: pulsantiera meccanica; Regolazione motore a 3 velocità; 1 filtri antigrasso lavabile; 2 luci LED da 2,5 W; Installabile in modalità filtrante/aspirante; Classe energetica C; Estetica nera + inox

Product Benefits & Features**ExtractionTech Plus: estrazione degli odori ad alte prestazioni**

ExtractionTech Plus garantisce una cucina fresca e pulita ogni volta che cucini. Il motore ad alte prestazioni purifica l'aria e rimuove gli odori, creando un ambiente di cottura migliore.

**Illumina la tua cucina con Pure Illumination**

La nostra Pure Illumination fornisce un'illuminazione intensa e duratura per una visibilità totale durante la cottura. Le luci LED ad alta efficienza energetica illuminano l'intera superficie di cottura, consentendo di vedere facilmente ogni dettaglio della preparazione dei

**Filtro antigrasso dalle prestazioni affidabili**

Prova l'affidabilità del filtro antigrasso. Progettato per la massima praticità, può essere facilmente pulito a mano o in lavastoviglie, assicurando un cucina fresca e la massima funzionalità della cappa.

Product Specification

PNC	942 051 248	Flusso d'aria alla potenza massima in uso normale (m³/h)	600
EAN	7332543671267	Potenza sonora ponderata alla minima velocità, dB(A)	49
Classe di efficienza energetica	C	Consumo di corrente in modalità off (W)	0.01
N° registro EPREL	18573	Assorbimento motore W	210
Colore	nero	Max pressure, Pa	460
Camino	Included	Height max. external, mm	1260
Valvola di ritorno	Yes	Altezza (mm)	915
Potenza sonora ponderata alla massima velocità, dB(A)	66	Larghezza (mm.)	898
Tipo di filtro al carbone	ECFB02ST	Profondità (mm)	152
Consumo annuo di energia (kWh/A)	95.6	Foro di uscita (mm)	150
Estrazione massima in modalità ricircolo m3/h	385	Dist. installazione piano elettrico	50
Estrazione minima in modalità ricircolo m3/h	240	Dist. installazione piano a gas	65
Indice di efficienza fluidodinamica	17.5	Motori (n°)	1
Classe di efficienza fluidodinamica	D	Velocità	3 velocità
Indice di efficienza luminosa	37.301587301587	Collegamento Piano	No
Classe di efficienza luminosa	A	Filtri metallici (n°)	1
Indice di efficienza di filtraggio dei grassi	65.1	Sistema filtrante	metallo
Classe di efficienza di filtraggio dei grassi	D	Tensione (V)	220-240
Flusso d'aria alla potenza minima in uso normale (m³/h)	290	Frequenza (Hz)	50
		Lunghezza cavo (m)	1.2
		Tipo di presa	Schuko
		Peso lordo (kg)	24

