

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M555



Des performances à l'épreuve du temps pour tout ce que les affaires apportent



Cette imprimante a été conçue pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce HP neuve ou réutilisée. Elle est équipée d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches intégrant une puce non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Une puce HP réutilisée permet d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées. Plus d'informations sur: <http://www.hp.com/learn/ds>

L'impression la plus sécurisée au monde¹

- Le code d'exploitation (BIOS) est automatiquement vérifié lors du démarrage et s'auto-répare si besoin.
- Certification Critères communs² pour contrôler en permanence l'activité de la mémoire afin de détecter et de prévenir les attaques en temps réel.
- Lors du démarrage, l'imprimante procède à une vérification automatique du micrologiciel pour s'assurer que son code est authentique et signé numériquement par HP.
- Les connexions réseau sortantes de votre imprimante sont inspectées pour bloquer les requêtes suspectes et contrer les logiciels malveillants.

Facile à utiliser, facile à gérer

- Le micrologiciel HP FutureSmart peut être mis à jour³ afin d'optimiser votre investissement pendant de nombreuses années.
- Profitez d'un contrôle centralisé de votre environnement d'impression pour optimiser l'efficacité de votre entreprise avec HP Web Jetadmin.⁴
- Activez facilement les flux de travail dans votre parc avec une expérience utilisateur cohérente et des icônes intuitives de type tablette.
- Obtenez des résultats homogènes et de haute qualité, grâce à une technologie qui ajuste automatiquement les paramètres d'impression selon le type de papier.

Une amélioration de la productivité afin de rendre les groupes de travail autonomes

- Donnez à vos groupes de travail tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Développez et déployez facilement des centaines de solutions HP et tierces.
- Votre bureau devient connecté. Le port Ethernet intégré et le Wi-Fi® double bande⁵ vous permettent de partager vos ressources d'impression en réseau.
- Gérez vos tâches directement depuis l'imprimante grâce à son écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces) personnalisable.
- Gagnez du temps lors du chargement du papier, avec jusqu'à trois bacs offrant une capacité supplémentaire de 2 300 feuilles.

La durabilité : le secret de l'entreprise intelligente

- Réduisez votre consommation de papier dès la première utilisation. L'impression recto-verso est définie par défaut, par souci d'économie.⁶
- Réduisez le gaspillage de papier et de cartouches d'encre en imprimant uniquement les documents dont vous avez réellement besoin, grâce à la solution HP Roam for Business.⁷
- La technologie HP Auto-On / Auto-Off vous permet de limiter intelligemment votre consommation énergétique.⁸
- Réduisez votre impact sur l'environnement. Le programme HP Planet Partners vous permet de recycler gratuitement vos cartouches d'encre.⁹



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC



HP JetAdvantage compatible

Présentation du produit

Modèle présenté : HP Color LaserJet Enterprise M555x

1. Bac de sortie de 250 feuilles
2. Accès aux cartouches de toner HP authentiques par la porte avant
3. Impression recto-verso automatique (par défaut)
4. Affichage graphique couleur de 10,9 cm (4,3 pouces) avec écran tactile
5. Compartiment d'intégration matérielle (pour connexion de périphériques accessoires et tiers)
6. Port USB d'accès aisé
7. Interrupteur marche/arrêt en façade pour plus de commodité
8. Porte droite pour le déblocage et l'accès à l'unité de fusion
9. Bac 1 universel de 100 feuilles
10. Porte inférieure droite pour la suppression des bourrages
11. Deux bacs d'entrée de 550 feuilles pour une capacité totale de 1 200 feuilles
12. Logement pour verrou de sécurité de type câble
13. Port réseau Gigabit-Ethernet
14. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
15. Port USB 2.0 haut débit pour la connexion de périphériques tiers



La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Référence du produit	7ZU78A	7ZU79A
Vitesse d'impression (A4)	Jusqu'à 38 ppm	
Impression recto-verso automatique (par défaut)	Oui	
Bac universel 1 de 100 feuilles, bac d'entrée 2 de 550 feuilles	Oui	
Bac d'entrée 3 de 550 feuilles	En option (jusqu'à 3)	Oui (et jusqu'à 2)
Capacité d'entrée papier (standard/maximum)	Jusqu'à 650/2 300 feuilles	Jusqu'à 1 200/2 300 feuilles
Support d'imprimante	En option	
Panneau de commande	Écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces)	
Mémoire (standard/maximum)	1 Go / 2 Go	
Disque dur sécurisé haute performance HP	En option	
Compartiment d'intégration matérielle (HIP)	Oui	
Wi-Fi double bande avec Bluetooth® Low Energy, Wi-Fi Direct®	En option	Oui
Certifications ENERGY STAR® et Blue Angel	Oui	

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Consommables ⁷	B5L36A Kit de fusion HP Color LaserJet B5L36A 220V (Rendement moyen de 150 000 pages)
	B5L37A Unité de collecte de toner HP Color LaserJet B5L37A (Rendement moyen de 54 000 pages)
	W2120A Cartouche de toner noir HP 212A LaserJet authentique (Environ 5 500 pages;)
	W2120X Toner LaserJet noir grande capacité HP authentique 212X (13 000 pages)
	W2121A Cartouche de toner cyan HP 212A LaserJet authentique (~4,500 pages4 500 pages)
	W2121X Toner LaserJet cyan grande capacité HP authentique 212X (~10 000 pages10 000 pages)
	W2122A Cartouche de toner jaune HP 212A LaserJet authentique (~4,500 pages4 500 pages)
	W2122X Toner LaserJet jaune grande capacité HP authentique 212X (~10 000 pages10 000 pages)
	W2123A Cartouche de toner magenta HP 212A LaserJet authentique (~4,500 pages4 500 pages)
Accessoires	W2123X Toner LaserJet magenta grande capacité HP authentique 212X (~10 000 pages10 000 pages)
	2MU47A Assistant d'accessibilité HP
	2NR12A Boîtier pour disque dur amovible HP
	3JN69A Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w
	5EL03A Lecteur de disque dur HP Secure avec validation FIPS (compatible TAA)
	8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	B5L28A Ports USB internes HP
	B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP
	B5L34A Chargeur de support HP Color LaserJet 550 feuilles
	B5L51A Armoire d'imprimante HP Color LaserJet
	G6W84A Module DIMM DDR3 HP, 90 broches, 1 Mo
	X3D03A Lecteur de cartes de proximité USB HP Universal
Service et Assistance	Y7C05A Lecteur de saisie HP HIP2
	Service HP U8CG3E 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet M55x Service HP U8CHOE 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet M55x Service HP U8CH1E 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet M55x Service HP U8CJ4PE 1 an de post-garantie avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet M55x Service HP U8CJ7PE 2 ans de post-garantie avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet M55x Service d'installation HP U9JT1E avec configuration réseau pour scanner personnel et imprimante (1 unité)

Caractéristiques techniques

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M555dn		HP Color LaserJet Enterprise M555x
Référence du produit	7ZU78A		7ZU79A
Fonctions	Imprimer		
Panneau de commandes	Écran tactile de 10,92 cm avec graphismes en couleur		
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Performance d'impression ¹	Noir (A4, recto simple) Jusqu'à 38 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 38 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 38 ppm; Couleur (A4, recto verso): Jusqu'à 38 ppm;		
Première page imprimée ²	Noir (A4, prêt): en 6,7 secondes seulement; Couleur (A4, prêt): en 7,6 secondes seulement; Noir (A4, veille): Vitesse : 9 s; Couleur (A4, veille): Vitesse : 9 s;		
Résolution d'impression	Noir (optimal): HP ImageREt 3600; Couleur (optimal): HP ImageREt 3600; Technologie: HP ImageREt 3600, Pantone étalonné;		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 80 000 pages A4; Volume de pages mensuel recommandé: 2 000 à 10 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Apple AirPrint™, certifiée Mopria, HP ePrint, option d'itinérance pour une impression aisée, Open Extensibility Platform, micrologiciel FutureSmarte, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, USB Easy Access, impression recto-verso, compartiment d'intégration matérielle, panneau de commande à écran tactile 4.3" intuitif, impression pages multiples par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des travaux d'impression	Apple AirPrint™, certification Mopria, HP ePrint, compatible ROAM pour une impression facile, impression Wi-Fi Direct, Bluetooth® Low-Energy, Open Extensibility Platform, FutureSmart Firmware, technologie de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, port USB facile d'accès, impression recto-verso, compartiment d'intégration matérielle, panneau de commande tactile intuitif 10,92 cm, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression	
Langages standards de l'imprimante	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v 1.7)		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes évolutives dans HP PCL, 92 polices internes évolutives dans l'émulation HP Postscript niveau 3 (symbole de l'Euro intégré) ; 1 internal Unicode Fonts (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; Solutions de polices de caractères supplémentaires disponibles via des cartes mémoire flash tierces ; Polices de caractères HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	Marges d'impression Haut: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Bas: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Gauche: 2 mm absolu/5 mm image assurée, Droite: 2 mm absolu/5 mm image assurée; Zone d'impression maximale: 212 x 352 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)		

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M555dn		HP Color LaserJet Enterprise M555x
Référence du produit	7ZU78A		7ZU79A
Vitesse du processeur	1,2 GHz		
Connectivité			
Standard	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Compartiment d'intégration matérielle	1 port périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 haut débit (hôte); 1 port réseau Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 port sans fil 802.11b/g/n 2,4/5 GHz radio Wi-Fi; Compartiment d'intégration matérielle	
Optionnel	Accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100 w 3JN69A; Accessoire HP Jetdirect LAN 8FP31A	Accessoire HP Jetdirect LAN 8FP31A	
Sans fil	En option, activation possible sous réserve de l'achat d'un accessoire matériel sans fil. Fonctionnalité de station sans fil double bande et Wi-Fi Direct disponible sur l'accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3 100 W 3JN69A	Fonctions intégrées de station double bande et Wi-Fi Direct	
Fonctionnalité d'impression mobile ³	HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologie NFC Touch-to-print (option); Certifié Mopria™; Compatible ROAM pour une impression conviviale	HP ePrint; Apple AirPrint™; Technologie NFC Touch-to-print (option); Certifié Mopria™; Possibilité d'itinérance pour une impression aisée; Impression Wi-Fi® Direct	
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (support de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; DÉTECTION : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x		
Fonctionnalités réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).	Oui, via le serveur d'impression (standard) intégré HP Jetdirect Ethernet qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gigabit-Ethernet; IPsec (standard); 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHz Wi-Fi radio Wi-Fi réseau sans fil (standard)	
Disque dur	En option, 500 Go (avec l'accessoire B5L29A)		
Mémoire	Standard: 1 Go; Maximum: 2 Go		
Gestion des supports			
Nombre de bacs papier	Standard: 2 ; Maximum: 5		Standard: 3 ; Maximum: 5
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, grammage moyen, épais, grammage moyen glacé, épais glacé, ultra épais, ultra épais glacé, papier cartonné, cartonné glacé), transparent couleur, étiquettes, enveloppe, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rugueux, film opaque, défini par l'utilisateur		
Format du support	Personnalisée (métrique) : Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3+ en option : 102 x 148 à 216 x 356 mm ; Prise en charge (mètres) : Bac 1 : A4, RA4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, A6, 16K enveloppes (B5, C5 ISO, C6, DL ISO); Personnalisée : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Bac 2 : A4, A5, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm A6, 16K; Personnalisée : 102 x 148 à 216 x 297 mm; Bac 3 et plus en option : A4, RA4, A5, B5 (JIS), 16K; Personnalisée : 102 x 148 à 216 x 356 mm		

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M555dn	HP Color LaserJet Enterprise M555x
Référence du produit	7ZU78A	7ZU79A
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac 2 d'alimentation de 550 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2), bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 3) Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles Entrée en option: Bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 3), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 4), bac d'alimentation de supports de 550 feuilles (bac 5)
Grammage du support	Bac 1 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac 2 : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé); Bac 3 et plus en option : 60 à 220 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé); Unité recto-verso automatique : 60 à 163 g/m ² ;	
Capacité d'entrée papier	Bac 1 : Feuilles (papier de 75 g/m ²) : 100; transparents, papier cartonné (163 g/m ²) : 50; papier cartonné (216 g/m ²) : 30; enveloppes : 10 Bac 2 : Feuilles (papier de 75 g/m ²) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m ²), transparents : 200 Bac 3 : Feuilles (papier de 75 g/m ²) : 550; étiquettes, papier cartonné (163 g/m ²), transparents : 200 Maximum: Jusqu'à 2 300 feuilles	
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles Maximum: Jusqu'à 250 feuilles	
Systèmes d'exploitation compatibles	Système d'exploitation Windows (32/64 bits) : Win10, Win 8.1, Win7 Ultimate, système d'exploitation mobile, iOS, Android; Mac : Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Apple® macOS Catalina v10.15; Pilote d'imprimante PCL6 séparé - Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site http://www.support.hp.com , entrez le nom de votre produit et lancez la recherche, cliquez sur Guides de l'utilisateur et entrez le nom et la recherche de votre produit dans le Guide de l'utilisateur, recherchez votre (Nom du produit) - Guide de l'utilisateur, Recherche de la section Systèmes d'exploitation pris en charge; Pilotes d'impression UPD PCL6/PS, systèmes d'exploitation pris en charge, pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, voir http://www.hp.com/go/upd	
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016 64 bits, Windows Server 2019 64 bits, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp et XenDesktop 7.6, Novell iPrint Server, Certification du kit Citrix Ready - Citrix Server jusqu'à la version 7.18. Pour plus d'informations, consultez le site http://www.citrixready.citrix.com ; Linux : Pour plus d'informations, consultez le site http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ; Unix : Pour plus d'informations, consultez le site http://www.hp.com/go/unixmodelscripts ; Pilotes d'impression UPD PCL6/PS : Pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez http://www.support.hp.com . Entrez le nom de votre produit et lancez la recherche, cliquez sur Guides de l'utilisateur et entrez le nom et la recherche de votre produit dans le Guide de l'utilisateur, Recherche de votre (Nom du produit) - Guide de l'utilisateur, Recherche de la section Systèmes d'exploitation pris en charge; Pilotes d'impression UPD PCL6/PS, systèmes d'exploitation pris en charge, pour plus d'informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, voir http://www.hp.com/go/upd	
Configuration minimale requise	Windows: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ; Mac: 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, ou port USB, navigateur Internet. Pour connaître la configuration matérielle supplémentaire requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.apple.com	
Logiciels fournis	Aucune solution logicielle n'est incluse dans le coffret, uniquement sur les sites http://www.hp.com , http://www.123.hp.com	
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tierces en option (par exemple; lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé partagée; et authentification Kerberos; Prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; Authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Chiffrement du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Emplacement pour dispositif antivirus; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le code réputé bon (DLL, EXE, etc.); Trusted Platform Module (TPM); HP Connection Inspector; Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans les SIEM Arcsight et Splunk	
Administration de l'imprimante	Assistant pour imprimante HP, HP Device Toolbox, logiciel HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Kit de ressources pour administrateurs d'imprimantes pour le pilote d'impression universel HP (Pilote de configuration utilitaire, Pilote de déploiement utilitaire - Administrateur d'impression gérée)	
Dimensions et poids		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum 458 x 479 x 380 mm; Maximum: 820 x 785 x 455 mm;	Minimum 458 x 479 x 513 mm; Maximum: 820 x 785 x 588 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	600 x 500 x 598 mm	750 x 600 x 598 mm
Poids de l'imprimante	27,5 kg	33,4 kg
Poids du carton/paquet	31,3 kg	39,6 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32°C; Humidité: 30 à 70% d'humidité relative	
Conditions de stockage	Température: -20 à 40°C;	
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,3 B(A) (impression à 38 ppm); Pression acoustique émise: 51 dB(A) (impression à 38 ppm)	
Alimentation	Exigences: Tension d'entrée : 200 à 240 VAC, 50 Hz; Usage: 622 W (Impression), 31,3 W (Prêt), 2,4 W (Veille), 0,06 watts (Arrêt automatique/Démarrage manuel), 0,69 watts (Arrêt/Démarrage automatiques/ Wake on LAN); Consommation d'électricité typique⁴: Blue Angel : 1,368 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,464 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne de 220 V (intégré);	Exigences: Input voltage: 100 to 127 VAC, 60 Hz, Input voltage: 200 to 240 VAC, 50 Hz (Not dual voltage, product varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier; Usage: 622 W (Impression), 31,3 W (Prêt), 2,4 W (Veille), 0,06 watts (Arrêt automatique/Démarrage manuel), 0,69 watts (Arrêt/Démarrage automatiques/ Wake on LAN); Consommation d'électricité typique⁴: Blue Angel : 1,368 kWh/semaine; Energy Star 3.0 : 0,464 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation interne de 220 V (intégré);
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP	
Certifications ⁵	CISPR 22:2008 (international) - Classe A, CISPR 32:2012 (international)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (international)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Autres homologations CEM spécifiques selon les pays. Blue Angel; CECP; Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 (international) - Classe A, CISPR 32:2012 (international)/EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (international)/EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Autres homologations CEM spécifiques selon les pays. Blue Angel; CECP; Qualifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver Certification Télécom: Télécommunications sans fil : RSS-Gen Édition 4/RSS 247 Édition 1, 2015 & RSS 102 Édition 5, 2015; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2; RSS 247 Édition 1, 2015 et RSS 102 Édition 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V2.1.1. Autres homologations de télécommunication spécifiques selon les pays.
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Sans mercure	
Conforme Blue Angel ⁶	Oui, le Blue Angel DE-UZ 205 : garanti seulement avec les consommables HP d'origine	
Pays d'origine	Fabriqué au Japon	
Contenu de l'emballage ⁷	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M555dn; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (rendement 5 500 pages noires, 3 500 pages cyan, magenta, jaune composite); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; Cordon d'alimentation	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M555x; Quatre cartouches de toner HP LaserJet préinstallées (rendement 5 500 pages noires, 3 500 pages cyan, magenta, jaune composite); Unité de récupération du toner; Documentation incluse; Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.	

Notes de bas de page

¹ Les fonctions de sécurité intégrées les plus avancées de HP sont disponibles sur les appareils HP Managed et Enterprise grâce au micrologiciel HP FutureSmart version 4.5 ou ultérieure. Résultat basé sur une enquête comparative HP portant sur des fonctions d'imprimantes concurrentes de même catégorie, publiée en 2019. Seul HP offre une combinaison de fonctions de sécurité pour détecter, arrêter et s'autorétablir après les attaques avec un redémarrage d'autorétablissement, en conformité avec les directives NIST SP 800-193 pour la cyber-résilience des périphériques. Pour obtenir la liste des produits compatibles, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/PrinterSecurityClaims>.

² Certification par des tiers fondée sur les exigences de la norme ISO/IEC 15408 relatives aux critères communs d'évaluation de la sécurité des technologies de l'information, à compter de mai 2019. Certification applicable aux appareils HP Enterprise et Managed fonctionnant avec le micrologiciel HP FutureSmart version 4.5.1 et ultérieure. Pour plus d'informations : <https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf>.

³ Certaines fonctionnalités débloquées par les futures mises à niveau du micrologiciel HP FutureSmart peuvent ne pas être disponibles sur les appareils plus anciens si, par exemple, les caractéristiques physiques du produit limitent le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité.

⁴ HP Web Jetadmin est gratuit et peut être téléchargé sur <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

⁵ L'appareil mobile doit être directement connecté au signal d'une imprimante/imprimante multifonction compatible Wi-Fi Direct® avant impression. Une application ou un pilote peuvent également être nécessaires en fonction de l'appareil mobile utilisé. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Pour plus de détails, consultez la page <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁶ En fonction des spécifications de configuration du pays.

⁷ Pour activer HP Roam, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/go/roam>.

⁸ Les fonctionnalités de la technologie HP Auto-On / Auto-Off varient selon l'imprimante et ses paramètres. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire.

⁹ La disponibilité des programmes peut varier. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/recycle>.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, consultez <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

² Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

³ Pour activer HP Roam, certains périphériques peuvent exiger une mise à niveau du micrologiciel et un accessoire en option pour ajouter des capacités de balisage Bluetooth® Low Energy (BLE). Le client peut acheter l'accessoire BLE/NFC/Sans fil HP Jetdirect 3100w ou le RadBeacon USB. Un abonnement peut être nécessaire. Pour plus d'informations, consultez la page <http://www.hp.com/go/roam>.

⁴ La consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh).

⁵ Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Consultez le site <http://www.epeat.net> pour connaître le statut d'homologation par pays.

⁶ L'alimentation électrique requise varie selon le pays ou la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Valeur Blue Angel reposant généralement sur la mesure d'un périphérique de 230 V.

⁷ Les rendements moyens annoncés pour le noir et la couleur composite (c/m/l) se basent sur la norme ISO/CEI 19798 et l'impression continue. Les rendements réels peuvent considérablement varier en fonction du type d'image imprimée et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/toneryield>. Les cartouches couleur livrées avec les appareils HP Color LaserJet Enterprise M555 peuvent avoir un rendement supérieur à celui indiqué pour les imprimantes fabriquées avant 2021.



www.blauer-engel.de/uz205

