



Apiladora de alta capacidad HP PageWide XL

Solución de salida de alta capacidad especialmente diseñada para seguir el ritmo de las velocidades de impresión de HP PageWide XL



Integración en línea completa

- La comunicación bidireccional entre la impresora y la apiladora de alta capacidad permite un funcionamiento fiable
- Supervisa el estado de la apiladora de alta capacidad desde la impresora o con el software HP SmartStream; la cola de trabajos se detiene cuando la apiladora de alta capacidad lo hace

Alta velocidad

- La apiladora de alta capacidad HP PageWide XL está diseñada para maximizar la velocidad de las impresoras HP PageWide XL

Versatilidad

- Apila páginas de hasta 102 x 122 cm (40 x 48 pulg.) y materiales con un peso de 70 a 200 g/m² (de 19 a 53 lb)
- Facilita el manejo fiable de medios rígidos gracias al techo de la apiladora

Para obtener más información, visita
hp.com/go/pagewidexlsolutions

Especificaciones técnicas

General	Capacidad	Hasta 500 páginas
	Tamaño de página máximo	102 x 122 cm (40 x 48 pulg.)
	Peso del soporte	De 70 a 200 g/m ² (19 a 53 libras)
Manejo del papel	Apilado de hojas	Cara arriba
	Velocidad de apilado máxima	30 A1/D por min. (horizontal)
	Velocidad de apilado mínima	La velocidad mínima que admita la impresora
	Tamaño de hoja máximo que admite la mesa de apilado	Hojas de 40 pulgadas de ancho (retrato tamaño E)
	Tamaño de hoja mínimo admitido	A4 horizontal
	Juego de papel compatible	Juego de papel completo compatible con la impresora, con núcleo de rollo de 3 pulgadas
Conectividad	Alimentación suministrada por la impresora a través del cable de comunicación	
Dimensiones	Dimensiones con embalaje	1500 x 1200 x 815 mm (59 x 47,2 x 32 pulg.)
	Dimensiones sin embalaje	1400 x 1100 mm (55,1 x 43,3 pulg.) altura ajustable en función de la versión de impresora
Peso	Peso con embalaje	160 kg (352 lb)
	Peso sin embalaje	107 kg (235 lb)
Medioambiente	Temperatura operativa	De 5 a 40°C (de 41 a 104°F)
	Temperatura recomendada	De 15 a 35°C (de 59 a 95°F)
	Humedad operativa	De 20 a 80% humedad relativa, en función del tipo de soporte
Acústica	Presión sonora	56 dB(A) (funcionando a 6 ips)
		65 dB(A) (funcionando a 15 ips)
	Potencia sonora (imprimiendo)	7,1 B(A) (funcionando a 6 ips) 8,1 B(A) (funcionando a 15 ips)

Consumo	de energía	36,57 W (máximo con carga normal) 8,30 W (solo motores en funcionamiento)
	Rango de voltaje	32Vdc, 5 A
Certificación	Seguridad	IEC 60950-1:2005 (2ª edición) +A1:2009 +A2:2013 / EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 +A1:2011 +A2:2014 / ANSI/UL 60950-1:2014
		Electromagnético
	Medioambiente	Marcado CE (incluidos RoHS, WEEE, REACH). De conformidad con los requisitos de restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en el equipamiento eléctrico y electrónico a escala mundial en China, Corea, India, Vietnam, Turquía, Serbia y Ucrania
Garantía	90 días	

Información para pedidos

Producto	85B03A	Apiladora de alta capacidad HP PageWide de la serie XL
-----------------	--------	--



- 1 Techo para manejar sustratos rígidos
- 2 Apiladora de alta capacidad HP PageWide XL con capacidad de hasta 500 páginas
- 3 Altura ajustable

Para obtener más información, visita hp.com/go/pagewidexlsolutions

© Copyright 2016, 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

