Lavavajillas de 45 cm Serie 700 GlassCare para 9 cubiertos

EEG62310L



Serie 700 Pro, tu cristalería en buenas manos
Las copas y los vasos de cristal requieren de un cuidado adicional al lavarse. El cesto superior de los lavavajillas de la Serie 700 Pro cuenta con SoftGrips y SoftSpikes para sujetarlas suave pero firmemente en su sitio y evitar así que se quiebren o se rompan.

Lavavajillas integrable de 45 cm Serie 700 GlassCare para 9 cubiertos, Airdry, Display digital QuickSelect con Ecometer, Cesto para cubiertos, brazo aspersor satélite, Puerta deslizante, doble brazo doble, AutoSense, Quick 30 min, motor Inverter, 44 dB(A)

Ventajas y características



SoftGrips y SoftSpikes, protegen tu cristalería delicada
SoftGrips y SoftSpikes te pemiten la var en el lavavajillas tu cristalería delicada. El suave material sujeta firmemente pero con suavidad las copas y las protege de roturas.

QuickSelect: basta con deslizar un dedo para elegir el tiempo que necesites
Usa el control en la pantalla táctil QuickSelect para establecer la duración del ciclo que prefieras. Te muestra el nivel de consumo de energía y agua de cada programa mediante intuitivas barras verdes.



Brazo aspersor satélite, alcance total, limpieza impecable
Una limpieza impecable y sin manchas. El brazo aspersor satélite deja cada carga sin manchas. Nuestra tecnología tiene una cobertura de rociado hasta tres veces mejor que la estándar, por lo que incluso los utensilios más voluminosos se lavan a fondo.

Doble brazo aspersor, alcance de rociado total
El agua llegará a cada vaso y plato de tu vajilla gracias al doble brazo aspersor, que permite que el agua llegue a todos los rincones.



Elimina más del 99,9999 % de las bacterias y los virus*
La función ExtraHygiene te ofrece el máximo rendimiento de limpieza con cuidado higiénico. Con la función ExtraHygiene, el aclarado final alcanza los 69 °C y mantiene la temperatura durante un mínimo de 10 minutos para desinfectar tu vajilla y eliminar más del 99,9999 % de las

* Testado para Micrococcus luteus y el bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba nº. 20212029).

- Instalación: Integrable
- Brazo aspersor satellite
- Paneles de texto
- Desconexión automática
- Tecnología bitérmica termoeficiente
- Opción de inicio diferido de 1 a 24 horas
- Indicación de tiempo restante
- Aqua-Sensor: detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua
- Indicadores de sal y abrillantador
- Pilotos
- Cesto superior regulable Flexilift
- Cesto superior regulable en altura a plena carga
- Cesto superior con Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Pinzas de goma «SoftGrips» para sujetar firmemente las copas de tallo alto, Estantes taza plegable, Tirador de plástico
- Cesto inferior con:
- Cesto para cubiertos
- Sistema WaterStop
- Medidas hueco altoxanchoxfondo (min/max) (mm): 820/900 x 450 X550

Lavavajillas de 45 cm Serie 700 GlassCare para 9 cubiertos

EEG62310L

Especificaciones de producto

Tipo instalación	Integrable
Nº de cubiertos	9
Clase de eficiencia energética (Norma (UE) 2017/1369)	D
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369)	44
Nº de programas	8
Nº de temperaturas	4
Programas	160 minutos, 60 minutos, 90 minutos, Eco, Mantenimiento, Rápido en 30 minutos, Prelavado, AUTO Sense
Funciones	Inicio diferido, ExtraHygiene, GlassCare, On/Off, Selección de programas, Resetear, ExtraPower
Sistema QuickSelect	Sí, de tres funciones
Cesto superior	Altura regulable
Cavidad XXL	No
Material de la cuba	Acero inoxidable
Tercera bandeja MaxiFlex	No
Bandeja para cubiertos	No lleva
Luz interior	No
Motor	Inverter
SoftGrips	6 pinzas SoftGrips
SoftSpikes	2 soportes SoftSpikes
Apertura automática puerta AirDry	Sí
Apagado automático	Sí

Cesto superior	Tiras de púas de goma «SoftSpikes» para asentar con seguridad la cristalería en el lavavajillas, Pinzas de goma «SoftGrips» para sujetar firmemente las copas de tallo alto, Estantes taza plegable, Tirador de plástico
Cesto inferior	2 estantes plegables, Tirador de plástico
Brazo aspersor superior	Doble brazo aspersor
Beam-On-Floor	Luz Roja o Verde
Dispositivo antifugas	Flotador
Bisagras	Deslizantes PerfectFit
Instalación en altura	No
Voltaje (V):	220-240
Frecuencia (Hz)	50
Medidas (mm)	818x446x550
Longitud del cable (m)	1.5
Potencia (W)	1950
PNC	911 077 023
EAN	7332543738410
Altura del embalaje	870
Profundidad del embalaje	685
Anchura del embalaje	490
Peso bruto	33

