Philips Ultinon Pro9000
cu LED-uri auto exclusive

Tip de lampă: H11

Lumină cu până la 250% mai intensă
Lumină albă rece de 5800 K
LED-uri Lumileds TopContact

11362U90CWX2

Inova?ie LED pentru ?oferii pasiona?i

Performan?ă auto originală într-un LED

Philips Ultinon Pro9000 stabile?te un nou standard când vine vorba de becuri LED cu montare pe vechile instala?ii. Oferă o lumină mai albă ?i cu până la 250 % mai intensă* pentru o performan?ă optimizată ?i un design compact pentru montare u?oară pe majoritatea vehiculelor. *Comparativ cu standardul minim legal.

Calitate la standarde auto
- Durabilitatea cerută de şoferii de astăzi

Performan?ă creată să dureze
- Durată de via?ă sporită de până la 5.000 de ore

Cea mai bună linie de separare din clasa sa
- Lumină pe drum exact unde ai nevoie

Vizibilitate superioară ?i stil de vârf
- Becuri LED OEM exclusive Lumileds pe pia?a pieselor de schimb
- Lumină cu până la 250% mai intensă
- Temperatură de culoare de până la 5.800 de kelvini pentru lumină albă rece

Design optim pentru o potrivire perfectă
- Compatibilitate cu 12 V ?i 24 V pentru mai multe posibilită?i de utilizare
- Compatibilitate electrică ridicată pentru majoritatea vehiculelor
- Dimensiuni mici, performan?ă mare

PHILIPS

cu LED-uri auto exclusive

11362U90CWX2

Tip de lampă: H11 Lumină cu până la 250% mai intensă, Lumină albă rece de 5800 K, LED-uri Lumileds Top-Contact

Repere

Lumină cu până la 250% mai intensă
Noile becuri de faruri Philips Ultinon Pro9000 asigură vizibilitatea excep?ională de care ai nevoie la volan. Proiectează pe drum o lumină constantă, cu până la 250 % mai intensă comparativ cu standardul minim legal pentru becurile cu halogen. Mul?umită spectrului optim, indicatoarele rutiere sunt mai vizibile. Vezi mai departe, reac?ionează mai rapid!

Lumileds Top Contact exclusiv
Întotdeauna cu un pas înainte, becurile Philips Ultinon Pro9000 sporesc performan?a mul?umită cipurilor LED Lumileds TopContact exclusive, de cea mai înaltă calitate. Aceste becuri LED OEM unice oferă lumină constantă optimizată, generează mai pu?ină căldură ?i dispun de o culoare ideală a luminii, pentru vizibilitate sporită. Unul dintre motivele pentru care cipurile LED auto Lumileds ?i becurile pentru faruri Philips au fost alese de principalii producători de ma?ini din lume este faptul că acestea sunt echipate cu cele mai bune componente ?i tehnologii, oferindu-?i o performan?ă inegalabilă ?i durată de via?ă mai mare a becurilor.

Lumină albă rece de până la 5.800 K
Bucură-te de echilibrul dintre caracterul practic ?i performan?ă. Becurile Philips Ultinon Pro9000 dispun de o temperatură de culoare de până la 5800 K care, conform producătorilor de echipamente originale, s-a dovedit că îmbunătă?e?te confortul vizual la condusul pe timp de noapte. Astfel, oboseala ?i riscul de solicitare a ochilor sunt reduse, iar condusul pe timp de noapte devine o experien?ă mai sigură ?i mai plăcută.

Lumină exact unde ai nevoie
Datorită pozi?ionării perfecte a cipurilor LED în becurile Philips Ultinon Pro9000, ?oferii dispun de lumină exact acolo unde au nevoie pe drum, fără a orbi ?oferii de pe sensul opus. De asemenea, becurile noastre includ Philips SafeBeam, care produce cel mai bun fascicul utilizabil ?i un model fără reflexii. Condu mai sigur cu Philips Ultinon Pro9000.

Dimensiuni mici
Philips Ultinon Pro9000 î?i oferă tehnologie puternică într-un design mic, dar eficient. Construit având în vedere performan?a ?i u?urin?a de utilizare, becurile Philips Ultinon Pro9000 permit instalarea fără probleme.

Compatibilitate electrică
Becurile LED cu montare pe vechile instala?ii ?i becurile cu halogen sunt diferite în ceea ce prive?te puterea în wa?i, compozi?ia ?i consumul de curent. Dacă înlocuie?ti becurile cu halogen cu alte becuri LED, pot surveni unele probleme precum pâlpâirea luminii. Pentru majoritatea vehiculelor, becurile Philips Ultinon Pro9000 nu necesită adaptoare suplimentare** pentru a elimina pâlpâirea. Acestea func?ionează direct cu sistemul electric al vehiculului, furnizând un fascicul luminos ?i o temperatură de culoare constante.

12 V - 24 V pentru utilizare mai extinsă
Becurile Philips Ultinon Pro9000 sunt compatibile cu sisteme electrice de 12 V, dar ?i de 24 V, fiind astfel potrivite pentru majoritatea tipurilor de vehicule.

Durată de via?ă de până la 5.000 de ore
Î?i dore?ti faruri puternice, elegante, dar care nu trebuie înlocuite des. Acesta este ?i dezavantajul major al farurilor conven?ionale: cu cât lumina este mai puternică, cu atât durata de via?ă este mai mică. Cu o intensitate luminoasă mai mare, LED-urile durează mult mai mult, iar farurile Philips Ultinon Pro9000 sunt construite să dureze. Gra?ie sistemelor de management termic AirBoost ?i AirCool, acestea rezistă până la 5.000 de ore de func?ionare.

Durabilitate pentru ?oferul de astăzi
Certificate IP65 împotriva pătrunderii prafului ?i cu protec?ie împotriva stropirii cu apă, becurile Philips Ultinon Pro9000 sunt, de asemenea, protejate împotriva interferen?elor electromagnetice, respectând standardele din industria auto cu privire la interferen?ele electromagnetice. Fiind proiectate cu precizie pentru a rezista la rigorile vie?ii automobilistice moderne, acestea oferă durabilitatea cerută în prezent de ?oferi. Performan?a lor zilnică oferă încredere la volan ?i lumină constantă mai puternică în timpul călătoriei.

Specificaţii

Specifica?ii pentru comercializare
- Avantaje preconizate: Lumini mai puternice
- Caracteristici produs: LED la standarde auto

Descrierea produsului
- Aplica?ie: Fază lungă, Fază scurtă
- Bază: PGJ19-2
- Denumire: LED H11 11362 U90CW X2
- Omologare CEE: NU
- Gamă: Ultinon Pro9000
- Caracteristici tehnice: Tehnologie AirBoost, SafeBeam
- Tehnologie: LED
- Tip: LED-HL [~H11]

Durată de via?ă
- Durată de via?ă: 5000 de ore

Caracteristicile fotometrice
- Temperatură de culoare: 5800 K
- Lumeni [lm]: 1350

Caracteristici electrice
- Putere: 16 W
- Tensiune [V]: 13,2 V

Informa?ii privind comandarea
- Nr. comandă: 11362U90CWX2
- Cod de comandă: 716231

Informa?ii ambalaj
- Tip ambalaj: X2
- EAN1: 8719018007162
- EAN3: 8719018007179

Informa?ii despre produsul ambalat
- Greutate brută pe unitate: 346 g
- Lungime: 15.2 cm
- Lă?ime: 7 cm
- Înăl?ime: 18.9 cm
- Greutate netă pe unitate: 53 g
- Cantitate per pachet: 2 buc.
- MOQ (pentru profesioni?ti): Pachet de 6

Informa?ii de pe ambalajul exterior
- Lungime: 32.5 cm
- Lă?ime: 22 cm
- Înăl?ime: 19.1 cm
- Greutate netă pe unitate: 22 g
- Greutate brută pe unitate: 2.4 kg

* În compara?ie cu valoarea minimă legală pentru becurile cu halogen.
* Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instala?ii respectă cerin?ele legale locale aplicabile
* * În unele cazuri rare, este posibil să fie necesară o magistrală Light Repair CANbus suplimentară pentru a elimina complet pâlpâirea.

Data apariţiei 2024-10-04

Versiune: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com