

Lave-linge TOP

BTW H S62300 FRN

UN LAVE LINGE IDEAL POUR LES PETITS ESPACES



visuel non contractuel



TURN&GO: LA SIMPLICITÉ

Un seul tour suffit pour démarrer votre programme quotidien Mix 30° en seulement 45min !



RAPIDWASH: LA RAPIDITÉ

Les 5 premiers programmes quotidiens durent moins d'1 heure ! Et si votre linge est vraiment très sale, sélectionnez l'option Lavage Intense afin d'accroître la durée du cycle et d'éliminer les taches les plus tenaces.



LE CÔTÉ PRATIQUE !

Le tambour s'arrête en position haute à la fin du programme, plus besoin de chercher l'ouverture ! De plus, la poignée à dépression permet d'ouvrir la machine plus facilement !

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Capacité de chargement (kg) | 6 |
| Vitesse d'essorage (tours/min) | 1200 |
| Capacité Variable Automatique | OUI |
| Indicateur de déroulement du cycle | Digit |
| Moteur | Universel |

LABEL*

| | |
|---|-----------|
| Classe d'efficacité énergétique | A+++ -10% |
| Consommation d'énergie (kWh/an) | 137 |
| Consommation d'eau (Litres/an) | 8500 |
| Niveau d'émission sonore en lavage (dB) | 59 |
| Niveau d'émission sonore en essorage (dB) | 76 |

PROGRAMMES

| | |
|--|-----|
| Turn&Go (Coton & Synthétiques 30° - 45") | OUI |
| Synthétiques 40° | OUI |
| Coton 40° | OUI |
| Coton 60° | OUI |
| Coton 90° | OUI |
| Eco 40-60 | OUI |
| 20°C | OUI |
| RapidWash | |
| Laine 20° | OUI |
| Délicat 30° | OUI |
| Mixte 45' 40° | OUI |
| Coton 30° | OUI |
| Synthétiques 30° | OUI |
| Essorage + Vidange | OUI |
| Rinçage + Essorage | OUI |

TOUCHES ET OPTIONS

| | |
|--------------------|-----|
| MARCHE/PAUSE | OUI |
| Départ différé 24h | OUI |
| Energy Saver | OUI |
| Prélavage | OUI |
| Lavage Intensif | OUI |
| Rinçage Extra | OUI |
| Essorage | OUI |
| Reset vidange | OUI |

EQUIPEMENTS

| | |
|---|-----|
| Tambour Inox 42 L | OUI |
| Ouverture douce du tambour | - |
| Accès Direct au tambour | OUI |
| Poignée à dépression | OUI |
| 3 bacs à produits amovibles | OUI |
| Pieds ajustables | OUI |
| Détecteur anti-mousse | OUI |
| Détecteur anti-balourd | OUI |
| Cuve polypropylène | OUI |
| Accès Direct à la pompe à vidange en façade | OUI |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------|
| Dimensions nettes en cm (HxLxP) | 90x40x60 |
| Dimensions avec emballage en cm (HxLxP) | 94x45x70 |
| Poids (en kg) net / avec emballage | 57 / 58 |
| Puissance de chauffage | 2100 W |
| Alimentation électrique | 220-230 V – 50 Hz |
| Fusible (en ampères) | 10 |

6kg, 1200 trs, A+++ -10%, DIGIT

Turn&Go, Rapid Wash

Accès direct au tambour, Simplicité d'utilisation

| Référence | 12 NC | EAN | USINE |
|------------------|-----------------|-------------------|--------|
| BTW H S62300 FRN | 859 991 610 830 | 8 050 147 610 831 | POPRAD |