

# Řada fotografických tiskáren HP Designjet Z6100



Spolehněte se na tuto velkoform. tiskárnu HP Designjet, která tiskne rychlostí až 105,4 m<sup>2</sup> za hodinu a poskytuje dlouhotrv. kvalitu obrazu díky 8 inkoustům HP Vivera na bázi pigmentu a výjimečnou konzistenci barev díky vestavěnému spektrofotometru<sup>1</sup>.




Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100 s šířkou tisku až 1 067 mm



Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100 s šířkou tisku až 1 524 mm



Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100ps s šířkou tisku až 1 067 mm



Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100ps s šířkou tisku až 1 524 mm

**Ideální pro poskytovatele tiskových služeb, fotografické laboratoře, ale také architektonické, strojírenské a GIS firmy, které chtějí zkrátit dobu oběhu a poskytovat působivé, vysoce kvalitní aplikace pro vnitřní použití s přesnými, opakovatelnými a trvanlivými barvami, včetně obrázků, tisku fotografií a výtvarných předmětů, výkresů, map a renderů na místě.**

**Díky velmi rychlému tisku zkrátíte dobu tisku a zvýšíte produktivitu.**

Tato velmi rychlá velkoformátová tiskárna nabízí snadný tisk až 105,4 m<sup>2</sup> za hodinu. S technologií HP Double Swath Technology získáte v jakémkoli režimu tisku dvakrát vyšší výkon (ve srovnání s řadou HP Designjet 5500), protože 8 tiskových hlav HP poskytují širší pruh tisku (až 4,57 cm) a vyšší frekvenci. Tiskněte nejvyšší rychlostí a získáte skvělé výsledky pomocí vylepšeného snímače optických médií Optical Media Advance Sensor. Lze tisknout bez dozoru nebo přes noc, a to díky podpoře médií až do 175,26 metrů.

**Díky inkoustům HP Vivera na bázi pigmentu získáte živé, působivé barvy vysoce odolné proti blednutí.**

S 8 pigmentovými inkousty HP Vivera, včetně sady HP tří černých inkoustů, získáte širokou škálu barev, výjimečnou kvalitu obrazu a přesné detaily. matná černá, fotogr. černá a světle šedá vytvářejí hladké, jemné přechody, neutralitu opravdové šedé a hustotu syté černé. Vytvářejte dlouhotrvající výtisky na řadu médií HP, která jsou odolná vůči vodě a blednutí déle než 1 rok bez lamin., déle než 3 roky s lamin., při vystavení blízko okna nebo v okně déle než 200 let<sup>2</sup>, pokud nejsou vystavena přímému slunečnímu světlu.

**Užijte si výjimečnou přesnost a konzistenci barev tisku kdykoli a za jakýchkoli podmínek.**

Díky vestavěnému spektrofotometru<sup>3</sup> získáte konzistentní barvy, dokonce i při tisku rozděleném na různé tiskárny HP Designjet Z6100 nebo na kopiích výtisků po určité době, bez ohledu na měnící se podmínky. Výsledkem budou přesné barvy na jakémkoli papíru – vestavěný spektrofotometr<sup>4</sup> HP umožňuje plně automaticky vytvářet uživatelské profily ICC a zajišťuje přesnou kalibraci tiskárny. Upgradujte na řešení HP Advanced Profiling Solution<sup>4</sup> a rozšířte funkce profilů ICC.

<sup>1</sup> S technologií barev i1.

<sup>2</sup> Hodnocení řady médií HP v interiérech/mimo přímé sluneční světlo prováděné laboratoří HP Image Permanence Lab a společností Wilhelm Imaging Research, Inc  
Hodnocení laboratoří HP Image Permanence Lab týkající se odolnosti vůči vodě a trvanlivosti obrazů ve výlohách na řadě médií HP  
Podrobnosti naleznete na adrese: [www.hp.com/go/supplies/printpermanence](http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence)

<sup>3</sup> S technologií barev i1

<sup>4</sup> Tiskárny nepodporující tisk Adobe PostScript vyžadují produkt HP Advanced Profiling Solution nebo zařízení RIP, které podporuje profily médií.

## Přehled kompletní řady



**Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100 s šířkou tisku až 1 067 mm (Q6651A)**

- Základní tiskárna se šířkou médií 1 067 mm
- rychlost tisku 105,4 m<sup>2</sup> za hodinu



**Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100 s šířkou tisku až 1 524 mm (Q6652A)**

- Základní tiskárna se šířkou médií 1 524 mm
- rychlost tisku 105,4 m<sup>2</sup> za hodinu



**Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100ps s šířkou tisku až 1 067 mm (Q6653A)**

- Základní tiskárna se šířkou médií 1 067 mm
- rychlost tisku 105,4 m<sup>2</sup> za hodinu
- vestavěný software Adobe PostScript 3 a PDF RIP a pohodlné ukládání souborů do tiskárny a tisk kopii.



**Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100ps s šířkou tisku až 1 524 mm (Q6654A)**

- Základní tiskárna se šířkou médií 1 524 mm
- rychlost tisku 105,4 m<sup>2</sup> za hodinu
- vestavěný software Adobe PostScript 3 a PDF RIP a pohodlné ukládání souborů do tiskárny a tisk kopii.

## Doporučené příslušenství



**Q6706A**  
Navíjecí cívka HP Designjet Z6100 1 067 mm



**Q6695A**  
Řešení HP pro pokročilé profilování



**Q6708A**  
Vřeteno podávání z role HP Designjet 60"/1 524 mm



**Q6707A**  
Vřeteno podávání z role HP Designjet 42"/1067 mm



**Q5673A**  
Upgrade paměti tiskárny HP Designjet 256 MB



**Q6714A**  
Zásobník médií HP Designjet 60"/1 524 mm



**Q5680A**  
Karta vysokorychlostního rozhraní High Speed USB 2.0 pro tiskárnu HP Designjet



**J7997G**  
Interní tiskový server HP Jetdirect 630n

## Popis 3 nejprodávanějších doplňků



### Navíjecí cívka HP Designjet Z6100 1 067 mm (Q6706A)

Nestíháte tisknout? Prodlužte dobu průběžného bezobslužného tisku své tiskárny. Tato navíjecí cívka opětovně navíjí tištěná média a umožňuje tisk objemnějších úloh – dokonce i přes noc – a tisk na až 175 cm dlouhá média. S touto navíjecí cívkou mohou vyřízení pracovníci šetřit čas a zvýšit produktivitu díky průběžnému bezobslužnému tisku. Cívka podporuje navíjení lícem nahoru i dolů.



### Řešení HP pro pokročilé profilování (Q6695A)

Nyní můžete profilovat a kalibrovat celý systém správy barev. Technologie HP Advanced Profiling Solution spolupracuje s vestavěným spektrofotometrem tiskárny, a jednoduše a přesně tak dokáže profiluje jakékoli médium. Kalibrátor Eye-One, který je součástí sady, slouží ke kalibraci displeje. S tímto řešením můžete vytvářet nové a upravovat stávající profily ICC. Vytvářením vlastních profilů v různých barevných prostorech s více barevnými cíli pro různé způsoby osvitů získáte lepší kontrolu nad proměnnými faktory.



### Vřeteno podávání z role HP Designjet 60"/1 524 mm (Q6708A)

Toto vřeteno médií šetří čas a umožňuje zůstat při práci stále produktivní. Spolehněte se na ně: provádí jednoduché střídání rolí s médii a údržbu produkce tiskárny. Věnujete čas činnostem, u kterých je to nejvíce potřeba – svým zákazníkům a práci pro ně. Toto příslušenství podporuje role s médii, které umožňují tisknout déle bez nutnosti vkládat nový papír – dokonce i přes noc. Tiskněte bez nutnosti dozoru a soustřed'te se na důležitější činnosti.

## Informace pro objednávání



### Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100 s šířkou tisku až 1 067 mm (Q6651A)

Tiskárna HP Designjet Z6100 1 067 mm, tiskové hlavy (4 x 2 barvy), úvodní zásobníky inkoustu (8 x), zásobník pro údržbu, vřeteno, vzorová role papíru HP Heavyweight Coated Paper (1,06 m x 7,62 m), podstavec a koš (1,06 m), sada pro údržbu, sada adaptéru pro vřeteno (7,62 cm), stručná referenční příručka, instalační leták, disk DVD pro spuštění, příručka služeb zákazníka, napájecí kabel



### Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100 s šířkou tisku až 1 524 mm (Q6652A)

Tiskárna HP Designjet Z6100 1 524 mm, tiskové hlavy (4 x 2 barvy), zásobníky inkoustu (x8), zásobník pro údržbu, vřeteno, vzorová role papíru HP Heavyweight Coated Paper (1,06 m x 7,62 m), podstavec (1,52 m), navíjecí cívka (1,52 m), sada pro údržbu, sada adaptéru pro vřeteno (7,62 cm), stručná referenční příručka, instalační příručka, disk DVD pro spuštění, příručka služeb zákazníka, napájecí kabel



### Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100ps s šířkou tisku až 1 067 mm (Q6653A)

Tiskárna HP Designjet Z6100ps 1 067 mm, vestavěný software Adobe Postscript 3 & PDF RIP, tiskové hlavy (4 x 2 barvy), úvodní zásobníky inkoustu (x8), zásobník pro údržbu, vzorová role papíru HP Heavyweight Coated Paper (1,06 m x 7,62 m), podstavec a koš (1,06 m), sada pro údržbu, sada adaptéru pro vřeteno (7,62 cm), stručná referenční příručka, instalační leták, disk DVD pro spuštění, příručka služeb zákazníka, napájecí kabel



### Fotografická tiskárna HP Designjet Z6100ps s šířkou tisku až 1 524 mm (Q6654A)

Tiskárna HP Designjet Z6100ps 1 524 mm, vestavěný software Adobe Postscript 3 & PDF RIP, tiskové hlavy (4 x 2 barvy), úvodní zásobníky inkoustu (x8), zásobník pro údržbu, vzorová role papíru HP Heavyweight Coated Paper (1,06 m x 7,62 m), podstavec a koš (1,06 m), sada pro údržbu, sada adaptéru pro vřeteno (7,62 cm), stručná referenční příručka, instalační leták, disk DVD pro spuštění, příručka služeb zákazníka, napájecí kabel

## Příslušenství, spotřební materiál a podpora

### Příslušenství

<b>Q6706A</b>	Navíjecí cívka HP Designjet Z6100 1 067 mm
<b>Q6695A</b>	Řešení HP pro pokročilé profilování
<b>Q6708A</b>	Vřeteno podávání z role HP Designjet 60"/1 524 mm
<b>Q6707A</b>	Vřeteno podávání z role HP Designjet 42"/1067 mm
<b>Q5673A</b>	Upgrade paměti tiskárny HP Designjet 256 MB
<b>Q6714A</b>	Zásobník médií HP Designjet 60"/1 524 mm
<b>Q5680A</b>	Karta vysokorychlostního rozhraní High Speed USB 2.0 pro tiskárnu HP Designjet

### Spotřební materiál

<b>C9464A</b>	Matně černá inkoustová kazeta HP 91 s inkoustem Vivera, 775 ml
<b>C9465A</b>	Fotografická černá inkoustová kazeta HP 91 s inkoustem Vivera, 775 ml
<b>C9466A</b>	Světlá šedá inkoustová kazeta HP 91 s inkoustem Vivera, 775 ml
<b>C9467A</b>	Azurová inkoustová kazeta HP 91 s inkoustem Vivera, 775 ml
<b>C9468A</b>	Purpurová inkoustová kazeta HP 91 s inkoustem Vivera, 775 ml

<b>C9469A</b>	Žlutá inkoustová kazeta HP 91 s inkoustem Vivera, 775 ml
<b>C9470A</b>	Světle azurová inkoustová kazeta HP 91 s inkoustem Vivera, 775 ml
<b>C9471A</b>	Světle purpurová inkoustová kazeta HP 91 s inkoustem Vivera, 775 ml

### Příslušenství médií

<b>Q8000A</b>	Fotografický papír se saténovým povrchem s okamžitým schnutím HP Premium Instant-dry Satin Photo Paper 260 g/m <sup>2</sup> , 60"/1 524 mm x 30,5 m
<b>Q8754A</b>	Univerzální lesklý fotografický papír s okamžitým schnutím HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper 190 g/m <sup>2</sup> , 42"/1067 mm, 61 m role
<b>Q8840A</b>	Profesionální fotografický papír se saténovým povrchem HP Professional Satin Photo Paper 300 g/m <sup>2</sup> , 44"/1 118 mm, role 15,2 m
<b>Q8750A</b>	Barevná fólie k zadnímu prosvětlení přinášející živé barvy, HP Premium Vivid Color Backlit Film 285 g/m <sup>2</sup> , 60"/1 524 mm, 30,5 m role
<b>Q8835A</b>	Samolepicí lesklá polypropylenová fólie HP Self-adhesive Gloss Polypropylene 120 g/m <sup>2</sup> , 42"/1 067 mm, 22,9 m role

### Možnosti připojení

<b>J7997G</b>	Interní tiskový server HP Jetdirect 630N
---------------	--

### Servis a podpora

**H5504A/E HP Care Pack**, následující pracovní den v místě zákazníka, 3 roky (model se šířkou 1 067 mm)  
**UG731A/E HP Care Pack**, následující pracovní den v místě zákazníka, 3 roky (model se šířkou 1 524 mm)

Úplný seznam spotřebních materiálů, příslušenství a služeb naleznete na webu <http://www.hp.com>



## Technická specifikace

<b>Tisková technologie</b>	Termální inkoustový tisk HP										
<b>Trysky tiskové hlavy</b>	2112										
<b>Kvalita tisku</b>	Až 2 400 x 1 200 optimalizovaných dpi ze 1 200 x 1 200 vstupních dpi, vybraná optimalizace pro fotografický papír a okamžitě schnoucí lesklý fotografický papír HP Premium										
<b>Počet inkoustů</b>	Azurová, světle azurová, purpurová, světle purpurová, žlutá, světle šedá, fotografická černá, matná černá										
<b>Typy inkoustu</b>	Inkousty HP Vivera na bázi pigmentu										
<b>Velikost inkoustové kapky</b>	4 pl (lc, lm, lg, pk), 6 pl (C, M, Y, mk)										
<b>Stálobarevnost</b>	Vnitřní displej – v okně, nelaminovaný 1 a více let, laminovaný 3 a více let; mimo přímé sluneční záření pod sklem 200 a více let. Hodnocení stálosti obrazu (chráněného sklem) společnosti Wilhelm Imaging Research, Inc. a laboratorí HP Image Permanence Lab a na řadě kreativních a speciálních médií HP. Podrobnosti naleznete na adrese <a href="http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence">www.hp.com/go/supplies/printpermanence</a>										
<b>Rychlost tisku</b>	Úsporná kvalita: Dj Z6100 1 067 mm: 60,8 m <sup>2</sup> /h (potahovaný); Dj Z6100 1 524 mm: 66,9 m <sup>2</sup> /h (potahovaný); Dj Z6100ps 1 067 mm: 60,8 m <sup>2</sup> /h (potahovaný); Dj Z6100ps 1 524 mm: 66,9 m <sup>2</sup> /h (potahovaný). Kvalita při nejvyšší produktivitě: Dj Z6100 1 067 mm: 14,9 m <sup>2</sup> /h (potahovaný), 11,5 m <sup>2</sup> /h (lesklý); Dj Z6100 1 524 mm: 16,1 m <sup>2</sup> /h (potahovaný), 12,8 m <sup>2</sup> /h (lesklý); Dj Z6100ps 1 067 mm: 14,9 m <sup>2</sup> /h (potahovaný), 11,5 m <sup>2</sup> /h (lesklý); Dj Z6100ps 1 524 mm: 16,1 m <sup>2</sup> /h (potahovaný), 12,8 m <sup>2</sup> /h (lesklý); . Kvalita fotografie: Dj Z6100 1 067 mm: 8,1 m <sup>2</sup> /h (lesklý); Dj Z6100 1 524 mm: 9,1 m <sup>2</sup> /h (lesklý); Dj Z6100ps 1 067 mm: 8,1 m <sup>2</sup> /h (lesklý); Dj Z6100ps 1 524 mm: 9,1 m <sup>2</sup> /h (lesklý)										
<b>Řádek</b>	Přesnost řádků: +/- 0,1 % zadané délky vektoru nebo +/- H50.1 mm (cokoli je vyšší). Minimální šířka: 0,07 mm										
<b>Tiskové jazyky</b>	Dj Z6100 1 067 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4; Dj Z6100 1 524 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4; Dj Z6100ps 1 067 mm: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1,6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Dj Z6100ps 1 524 mm: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1,6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4										
<b>Paměť</b>	Standardní : 256 MB; maximum : 512 MB; možnost inovace : Rozšířitelná na 512 MB pomocí paměťových modulů DIMM 256 MB vhodných pro tiskárny Designjet. Pevný disk : Standardní, 40 GB										
<b>Okraje tisku (mm)</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Role</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>horní:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>dolní:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>levý:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>pravý:</td> <td>5 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Role	horní:	5 mm	dolní:	5 mm	levý:	5 mm	pravý:	5 mm
	Role										
horní:	5 mm										
dolní:	5 mm										
levý:	5 mm										
pravý:	5 mm										
<b>Typy médií</b>	Kancelářský a potahovaný papír (kancelářský, jasně bílý kancelářský, potahovaný, potahovaný karton, silný potahovaný karton), technický papír (pauzovací, fólie, pergamen), fólie (průhledná, matná, matná – bílý polyester), fotografický (lesklý, pololesklý, saténový, RC matný), nátiškový (vysoce lesklý, pololesklý, matný), průsvitný, samolepicí (polypropylen, vinyl), plakáty a nápisy (fólie, plakát, polypropylen, mul, Tyvek, venkovní papír, billboardový s modrou zadní stranou), textilie (textilie na vlajky, viskozová textilie, bavlněná matná, polyester, saténové hedvábí), umělecký materiál (plátno, akvarel, jemně, texturované, litografický)										
<b>Velikosti médií</b>	Vlastní: Dj Z6100 1 067 mm: Šířka role: 610 až 1 066 mm; délka role: 10 až 175 m, v závislosti na typu média; Dj Z6100 1 524 mm: Šířka role: 610 až 1 524 mm; délka role: 10 až 175 m, v závislosti na typu média; Dj Z6100ps 1 067 mm: Šířka role: 610 až 1 066 mm; délka role: 10 až 175 m, v závislosti na typu média; Dj Z6100ps 1 524 mm: Šířka role: 610 až 1 524 mm; délka role: 10 až 175 m, v závislosti na typu média										
<b>Maximální délka média</b>	Role: 175 m										
<b>Maximální šířka média</b>	Dj Z6100 1 067 mm: 1 067 mm; Dj Z6100 1 524 mm: 1 524 mm; Dj Z6100ps 1 067 mm: 1 067 mm; Dj Z6100ps 1 524 mm: 1 524 mm										
<b>Maximální délka tisku</b>	175 m										
<b>Tloušťka média</b>	Až 0,56 mm										
<b>Doporučená hmotnost médií</b>	Až 430 g/m <sup>2</sup> podle typu média										
<b>Role</b>	Maximální průměr: 170 mm										
<b>Rozhraní a připojení</b>	Standardní: 1 slot EIO, gigabitový Ethernet. Volitelné: karta HP Designjet Hi-Speed USB (kompatibilní se specifikacemi USB 2.0), kompatibilní s kartami HP Jetdirect LAN										
<b>Ovládací panel</b>	Osvětlená oblast grafického LCD displeje; Čelní panel s 8 tlačítky (Zpět, Zrušit, šipka dolů, Podávání dokumentu a Oříznout, Napájení, Reset, Vybrat, šipka nahoru); 2 displeje LED (Napájení, Stav); alarm On/Off (Zapnuto/Vypnuto)										
<b>Ovladač v dodávce</b>	Dj Z6100 1 067 mm: HP-GL/2, ovladače HP-RTL pro systém Windows®, optimalizovaný ovladač pro systém Windows® aplikace AutoCAD 2000 a vyšší, podpora prostředí Citrix MetaFrame; Dj Z6100 1 524 mm: HP-GL/2, ovladače HP-RTL pro systém Windows®, optimalizovaný ovladač pro systém Windows® aplikace AutoCAD 2000 a vyšší, podpora prostředí Citrix MetaFrame; Dj Z6100ps 1 067 mm: HP-GL/2, ovladače HP-RTL pro systém Windows®, ovladače PS pro systém Windows®, optimalizovaný ovladač pro systém Windows® aplikace AutoCAD 2000 a vyšší, podpora prostředí Citrix MetaFrame, ovladač PS pro systém Mac OS X verze 10.2.8, 10.3, 10.4; Dj Z6100ps 1 524 mm: HP-GL/2, ovladače HP-RTL pro systém Windows®, ovladače PS pro systém Windows®, optimalizovaný ovladač pro systém Windows® aplikace AutoCAD 2000 a vyšší, podpora prostředí Citrix MetaFrame, ovladač PS pro systém Mac OS X verze 10.2.8, 10.3, 10.4										
<b>Software</b>	Software HP Designjet pro systémy Windows® a Macintosh										
<b>Kompatibilita s operačními systémy</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; podpora systému Windows Vista™; Mac OS X verze 10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X verze 10.4. Informace o nejnovějších ovladačích jsou k dispozici na adrese <a href="http://www.designjet.hp.com">http://www.designjet.hp.com</a>										
<b>Kompatibilita se síťovými operačními systémy</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 2003; připraveno na systém Windows Vista™; Mac OS X verze 10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X verze 10.4. Citrix® MetaFrame										
<b>Minimální požadavky na systém</b>	Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server: Pentium II 300 MHz, 128 MB paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku; Windows XP: Pentium III 733 MHz, 128 MB paměti RAM, 400 MB volného místa na pevném disku. Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4; G3; 128 MB RAM; 256 MB volného místa na pevném disku										
<b>Doporučené požadavky na systém</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional: Pentium® IV, 3 GHz, 1 GB RAM, 2 GB volného místa na pevném disku. Mac OS X verze 10.2.8, 10.3, 10.4: 1 GHz PowerPC G4, 256 MB, 512 MB volného místa na pevném disku										
<b>Napájení</b>	Požadavky: Vstupní napětí: 100 až 127 V stř. (+/- 10 %), 4 A; 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 2 A; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); automatický rozsah napětí. Napájení: Vestavěný univerzální zdroj napájení. Spotřeba: Max. 350 W, 23 W v úsporné režimu (73 W s vestavěným zařízením DFE), 0,4 W při vypnutí										
<b>Rozměry (š x h x v)</b>	Bez obalu: Dj Z6100 1 067 mm: 1 970 x 700 x 1 350 mm; Dj Z6100 1 524 mm: 2 450 x 700 x 1 350 mm; Dj Z6100ps 1 067 mm: 1 970 x 700 x 1 350 mm; Dj Z6100ps 1 524 mm: 2 450 x 700 x 1 350 mm. Včetně obalu: Dj Z6100 1 067 mm: 2 260 x 750 x 1 216 mm; Dj Z6100 1 524 mm: 2 725 x 750 x 1 361 mm; Dj Z6100ps 1 067 mm: 2 260 x 750 x 1 216 mm; Dj Z6100ps 1 524 mm: 2 725 x 750 x 1 361 mm										
<b>Hmotnost</b>	Bez obalu: Dj Z6100 1 067 mm: 119 kg; Dj Z6100 1 524 mm: 151 kg; Dj Z6100ps 1 067 mm: 119 kg; Dj Z6100ps 1 524 mm: 151 kg. Včetně obalu: Dj Z6100 1 067 mm: 195 kg; Dj Z6100 1 524 mm: 256 kg; Dj Z6100ps 1 067 mm: 195 kg; Dj Z6100ps 1 524 mm: 256 kg										
<b>Provozní prostředí</b>	Provozní teplota: 5 až 40 °C. Doporučená provozní teplota: 15 až 35 °C. Provozní vlhkost: 20 až 80 % relativní vlhkosti. Provozní vlhkost doporučena: 20 až 80 % relativní vlhkosti. Teplota skladování: -25 až 55 °C. Vlhkost skladování: 20 až 80 % relativní vlhkosti. Hladina hluku dle ISO 9296: akustický výkon: LwAd 6,8 B(A). Akustický tlak: LpAm 51 dB(A)										
<b>Certifikáty</b>	Splňuje požadavky na řízení A včetně USA (pravidla FCC), Kanada (pravidla DoC), EU (směrnice EMC), Austrálie (ACA), Nový Zéland (MoC), Čína (CCC), Japonsko (VCCI), Korea (MIC), Tchaj-wan (BSMI). Předepsané normy: USA a Kanada (certifikováno CSA), EU (splňuje požadavky LVD a EN60950-1), Rusko (GOST), Singapur (PSB), Čína (CCC), Argentina (IRAM), Mexico (NYCE). ENERGY STAR: Ano										
<b>Záruka</b>	Jednoletá záruka na hardware										

<http://www.hp.cz> <http://www.hp.com/go/designjet>



Vytvořeno v EU 02/08 4AA0-9492CSE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007-2008. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Na produkty a služby poskytuje společnost HP záruku, které jsou výslovně uvedeny v příloženém záručním listu. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

