

Rad fotografických tlačiarní HP Designjet Z6100



Spol'ahnite sa na túto veľkoform. tlačiareň HP Designjet, ktorá tlačí rýchlosťou až 105,4 m² za hodinu a poskytuje dlhotrv. kvalitu obrazu vďaka 8 atramentom HP Vivera na báze pigmentu a výnimočnú konzistenciu farieb vďaka zabudovanému spektrofotometru¹.



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100 so šírkou tlače 1 067 mm



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100 so šírkou tlače 1 524 mm



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100ps so šírkou tlače až 1 067 mm



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100ps so šírkou tlače až 1 524 mm

Ideálna pre poskytovateľov tlačových služieb, fotografické laboratória, ale aj architektonické, strojárne a GIS firmy, ktoré chcú skrátiť čas obehu a poskytovať pôsobivé, veľmi kvalitné aplikácie na vnútorné použitie s presnými, opakovateľnými a trvanlivými farbami, vrátane obrázkov, tlače fotografií a výtvarných predmetov, výkresov, máp a vykresľovania na mieste.

Vďaka veľmi rýchlej tlači skrátime čas a zvýšite produktivitu.

Jednoducho vytlačte až 105,4 m² za hodinu s touto mimoriadne rýchlou veľkoformátovou tlačiarnou. Získajte dvojitý výkon (v porovnaní s radom tlačiarní HP Designjet 5500) v ľubovoľnom režime tlače s technológiou dvojitej stopy (Double Swath) HP, pretože 8 tlačových hláv HP dosahuje širšiu tlačovú stopu až do šírky 4,57 cm a vysokú frekvenciu vystreľovania. Tlačte najvyššou rýchlosťou s výbornými výsledkami s prvým zdokonaleným senzorom pre optické médiá OMAS. Tlačte veľké objemy aj počas noci bez dohľadu na médiá až do dĺžky 175,26 m.

Vďaka atramentom HP Vivera na báze pigmentu získate živé, pôsobivé farby mimoriadne odolné proti blednutiu.

S 8 pigmentovými atramentmi HP Vivera, vrátane súpravy HP troch čiernych atramentov, získate širokú škálu farieb, výnimočnú kvalitu obrazu a presné detaily: matná čierna, fotografická čierna a svetlá sivá pre jemné a hladké prechody, neutrálna skutočná sivá a hustá sýta čerň. Tlačte dlhotrvajúce výtlačky na širokú škálu médií HP, ktoré sú odolné voči vode a blednutiu viac než 1 rok bez laminovania, viac než 3 roky s laminovaním pri vystavení v okne alebo v jeho blízkosti, a viac než 200 rokov², ak nie sú vystavené priamemu slnečnému svetlu.

Užite si výnimočnú presnosť a konzistenciu farieb tlače kedykoľvek a v akýchkoľvek podmienkach.

Získajte konzistentné farby so zabudovaným spektrofotometrom³, dokonca aj v prípade rozdelenia tlače medzi tlačiarnie HP Designjet Z6100 alebo opakovania tlače po určitom čase, bez ohľadu na okolité podmienky. Získajte absolútnu presnosť farieb na ľubovoľnom papieri – zabudovaný spektrofotometer HP⁴ umožňuje automatické vytvorenie vlastných profilov ICC a zaručuje vždy presnú kalibráciu tlačiarnie. Prejdite na riešenie HP pre pokročilé profilovanie⁴ a rozšírite si ponuku funkcií profilovania ICC.

¹ S technológiou farieb i1.

² Udelenie vhodnosti na vystavenie v interiéri / mimo slnečného žiarenia laboratóriami HP Image Permanence Lab a Wilhelm Imaging Research, Inc pre produktovú ponuku médií HP
Odolnosť voči vode a hodnotenie vystavenia v interiéri za oknom vypracovali HP Image Permanence Lab a škále médií HP
Podrobnosti nájdete na adrese: www.hp.com/go/supplies/printpermanence

³ S technológiou farieb i1

⁴ Tlačiarne s podporou PostScript od dodávateľa iného ako Adobe vyžadujú HP Advanced Profiling Solution alebo RIP od tretej strany, ktoré podporuje profilovanie médií.

Letmý pohľad na produktový rad



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100 so šírkou tlače 1 067 mm (Q6651A)

- Základná tlačiareň so šírkou médií 1 067 mm
- rýchlosť tlače 105,4 m² za hodinu



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100 so šírkou tlače 1 524 mm (Q6652A)

- Základná tlačiareň so šírkou médií 1 524 mm
- rýchlosť tlače 105,4 m² za hodinu



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100ps so šírkou tlače až 1 067 mm (Q6653A)

- Základná tlačiareň so šírkou médií 1 067 mm
- rýchlosť tlače 105,4 m² za hodinu
- zabudovaný softvér Adobe PostScript 3 a PDF RIP a pohodlné ukladanie súborov do tlačiarne a tlač kópií.



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100ps so šírkou tlače až 1 524 mm (Q6654A)

- Základná tlačiareň so šírkou médií 1 524 mm
- rýchlosť tlače 105,4 m² za hodinu
- zabudovaný softvér Adobe PostScript 3 a PDF RIP a pohodlné ukladanie súborov do tlačiarne a tlač kópií.

Odporúčané príslušenstvo



Q6706A
Navijacia cievka HP Designjet Z6100 1 067 mm



Q6695A
HP Advanced Profiling Solution



Q6708A
Vretno HP Designjet na podávanie 60-palcových / 1 524 mm roliek



Q6707A
Vretno HP Designjet na podávanie 42-palcových / 1 067 mm roliek



Q5673A
Rozšírenie pamäte HP Designjet 256 MB



Q6714A
Zásobník HP Designjet na 60-palcové / 1 524 mm médiá



Q5680A
Karta HP Designjet vysokorychlostného USB 2.0



J7997G
Interný tlačový server HP Jetdirect 630n

Top 3 Popis príslušenstva



Navijacia cievka HP Designjet Z6100 1 067 mm (Q6706A)

Potrebuje tlačíť viac, ako dokážete zvládnuť? Zväčšíte obdobie plynulej bezobslužnej tlače svojej tlačiarne. Táto navijacia cievka znovu navíja vytlačené médiá a umožňuje dlhodobšiu tlač – dokonca aj cez noc – a tlač na médiá do dĺžky až 175 m. Pomocou navijacej cievky môžu vyťaženi tlačiarne lepšie využiť svoj čas a zvýšiť produktivitu nepretržitou a bezobslužnou tlačou. Cievka podporuje navíjanie tvárou dole alebo tvárou hore.



HP Advanced Profiling Solution (Q6695A)

Vytvorte si a nastavte celý systém správy farieb. Riešenie HP pre pokročilé profilovanie spolupracuje so zabudovaným spektrofotometrom tlačiarne a jednoducho a presne vytvára médiá podľa vášho želania. Dodaný kalibrovač monitorov Eye-One nakalibruje váš monitor. Toto riešenie vám umožní vytvoriť nové a upraviť už existujúce profily ICC. Budete mať väčšiu kontrolu nad premennými pri vytváraní vlastných profilov v rôznych kolorimetrických priestoroch s viacerými farebnými cieľmi na rôzne osvetlenia.



Vreteno HP Designjet na podávanie 60-palcových / 1 524 mm roliek (Q6708A)

Umožnite zaneprázdneným tlačiarom, aby boli produktívni, s týmto vretenom na médiá, ktoré šetri čas. Spol'ahnite sa na to, že s nimi poľahky vymeníte rolky s médiami a udržíte produkciu tlačiarne. Venujte čas tam, kde je najpotrebnejší – vašim projektom a prácam pre klientov. Toto príslušenstvo podporuje rolky s médiami, ktoré vám umožňujú dlhšiu tlač bez nutnosti dopĺňať papier – dokonca aj v noci. Tlačte bez obsluhy a sústreďte sa na dôležitejšie úlohy.

Objednávkové informácie



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100 so šírkou tlače 1 067 mm (Q6651A)

1 067 mm tlačiareň HP Designjet Z6100, tlačové hlavy (4 x 2 farby), úvodné atramentové kazety (8 ks), kazeta na údržbu, vreteno, cievka so vzorkou hrubého kriedového papiera HP (1,06 m x 7,62 m), podstavec a kôš (1,06 m), súprava na údržbu, 7,62 cm adaptér vretena, príručka pre rýchlu referenciu, inštalčný leták, disk DVD na spustenie, sprievodca službami zákazníkom, sieťový kábel



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100 so šírkou tlače 1 524 mm (Q6652A)

1 524 mm tlačiareň HP Designjet Z6100, tlačové hlavy (4 x 2 farby), úvodné atramentové kazety (8 ks), kazeta na údržbu, vreteno, cievka so vzorkou hrubého kriedového papiera HP (1,06 m x 7,62 m), podstavec (1,52 m), navijací valec (1,52 m), súprava na údržbu, 7,62 cm adaptér vretena, príručka pre rýchlu referenciu, inštalčný leták, disk DVD na spustenie, sprievodca službami zákazníkom, sieťový kábel



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100ps so šírkou tlače až 1 067 mm (Q6653A)

1 067 mm tlačiareň HP Designjet Z6100ps, zabudované funkcie Adobe Postscript 3 a PDF RIP, tlačové hlavy (4 x 2 farby), úvodné atramentové kazety (8 ks), kazeta na údržbu, vreteno, cievka so vzorkou hrubého kriedového papiera (1,06 m x 7,62 m), podstavec a kôš (1,06 m), súprava na údržbu, 7,62 cm adaptér vretena, príručka pre rýchlu referenciu, inštalčný leták, disk DVD na spustenie, sprievodca službami zákazníkom, sieťový kábel



Fotografická tlačiareň HP Designjet Z6100ps so šírkou tlače až 1 524 mm (Q6654A)

1 524 mm tlačiareň HP Designjet Z6100ps, zabudované funkcie Adobe Postscript 3 a PDF RIP, tlačové hlavy (4 x 2 farby), úvodné atramentové kazety (8 ks), kazeta na údržbu, vreteno, cievka so vzorkou hrubého kriedového papiera (1,06 m x 7,62 m), podstavec a kôš (1,06 m), súprava na údržbu, 7,62 cm adaptér vretena, príručka pre rýchlu referenciu, inštalčný leták, disk DVD na spustenie, sprievodca službami zákazníkom, sieťový kábel

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Príslušenstvo

Q6706A Navijacia cievka HP Designjet Z6100 1 067 mm

Q6695A HP Advanced Profiling Solution

Q6708A Vreteno HP Designjet na podávanie 60-palcových / 1 524 mm roliek

Q6707A Vreteno HP Designjet na podávanie 42-palcových / 1 067 mm roliek

Q5673A Rozšírenie pamäte HP Designjet 256 MB

Q6714A Zásobník HP Designjet na 60-palcové / 1 524 mm médiá

Q5680A Karta HP Designjet vysokorychlostného USB 2.0

Doplnky

C9464A Matná čierna atramentová kazeta HP 91 s atramentom Vivera, 775 ml

C9465A Fotografická čierna atramentová kazeta HP 91 s atramentom Vivera, 775 ml

C9466A Svetlosivá atramentová kazeta HP 91 s atramentom Vivera, 775 ml

C9467A Azúrová atramentová kazeta HP 91 s atramentom Vivera, 775 ml

C9468A Purpurová atramentová kazeta HP 91 s atramentom Vivera, 775 ml

C9469A Žltá atramentová kazeta HP 91 s atramentom Vivera, 775 ml

C9470A Svetloazúrová atramentová kazeta HP 91 s atramentom Vivera, 775 ml

C9471A Svetlopurpurová atramentová kazeta HP 91 s atramentom Vivera, 775 ml

Príslušenstvo médií

Q8000A Rýchloschnúci fotografický papier HP Premium, saténový 260 g/m² - 1 524 mm x 30,5 m

Q8754A HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper (univerzálny rýchloschnúci lesklý fotografický papier) 190 g/m² - 1 067 mm x 61 m

Q8840A HP Professional Satin Photo Paper (saténový fotografický papier pre profesionálov) 300 g/m² - 44" / 1118 mm x 15,2 m

Q8750A HP Premium Vivid Colour Backlit Film (jasnofarebná presvetľovacia fólia) 285 g/m² - 1 524 mm x 30,5 m

Q8835A HP Self-adhesive Gloss Polypropylene (samolepiaci lesklý polypropylén) 120 g/m² - 1 067 mm x 22,9 m

Konektivita

J7997G Interný tlačový server HP Jetdirect 630n

Servis a podpora

H5504A/E HP Care Pack, nasledujúci pracovný deň na mieste zákazníka, 3 roky (model so šírkou 1 067 mm)

UG731A/E HP Care Pack, nasledujúci pracovný deň na mieste zákazníka, 3 roky (model so šírkou 1 524 mm)

Úplný zoznam náplní, príslušenstva a služieb nájdete na lokalite <http://www.hp.com>



Technické špecifikácie

Technológia tlače	Termálna atramentová tlač HP
Trysky tlačovej hlavy	Z112
Kvalita tlače	Až do 2400 x 1200 optimalizované dpi zo vstupného 1200 x 1200 dpi a optimalizácia pre vybrané fotografické papiere a fotografické papiere HP Premium Instant-dry Gloss
Počet atramentov	Azúrová, svetlá azúrová, purpurová, svetlá purpurová, žltá, svetlá sivá, fotografická čierna, matná čierna
Typy atramentu	Atramenty HP Vivera na báze pigmentu
Veľkosť kvapky atramentu	4 pl (l, m, lg, pK), 6 pl (C, M, Y, mK)
Odolnosť voči svetlu	Vystavenie v interiéri – v okne, nelaminovaný 1 a viac rokov, laminovaný 3 a viac rokov; 200 rokov pod sklom, ak nie je na priamom slnečnom svetle. Hodnotenie stálosti obrazu (chráneného sklom) spoločnosťou Wilhelm Imaging Research, Inc. a laboratóriom HP Image Permanence Lab a na rade kreatívnych a špeciálnych médií HP. Podrobnosti nájdete na adrese www.hp.com/go/supplies/printpermanence
Rýchlosť tlače	Úsporná kvalita: Dj Z6100 1 067 mm: 60,8 m ² /h (kriedový); Dj Z6100 1 524 mm: 66,9 m ² /h (kriedový); Dj Z6100ps 1 067 mm: 60,8 m ² /h (kriedový); Dj Z6100ps 1 524 mm: 66,9 m ² /h (kriedový). Efektívna kvalita: Dj Z6100 1 067 mm: 14,9 m ² /h (lesklý), 11,5 m ² /h (lesklý); Dj Z6100 1 524 mm: 16,1 m ² /h (kriedový), 12,8 m ² /h (lesklý); Dj Z6100ps 1 067 mm: 14,9 m ² /h (kriedový), 11,5 m ² /h (lesklý); Dj Z6100ps 1 524 mm: 16,1 m ² /h (kriedový), 12,8 m ² /h (lesklý); . Fotografická kvalita: Dj Z6100 1 067 mm: 8,1 m ² /h (lesklý); Dj Z6100 1 524 mm: 9,1 m ² /h (lesklý); Dj Z6100ps 1 067 mm: 8,1 m ² /h (lesklý); Dj Z6100ps 1 524 mm: 9,1 m ² /h (lesklý)
Riadok	Presnosť lícovania čiar: +/- 0.1% špecifikovanej dĺžky vektora alebo +/- H50, 1 mm (akýkoľvek väčší). Minimálna šírka: 0,07 mm
Jazyky tlače	Dj Z6100 1 067 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4; Dj Z6100 1 524 mm: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS-G4; Dj Z6100ps 1 067 mm: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1,6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4; Dj Z6100ps 1 524 mm: Adobe® PostScript® Level 3, Adobe® PDF 1,6, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4
Pamäť	Štandardné : 256 MB; maximum : 512 MB; Možnosť rozšírenia : Rozšíriteľné na 512 MB pomocou pamäťových modulov DIMM 256 MB vhodných pre tlačiarne Designjet. Pevný disk : Štandard, 40 GB
Okraje tlače (mm)	Kotúč horný: 5 mm spodný: 5 mm ľavý: 5 mm pravý: 5 mm
Typy médií	Kancelársky a kriedový papier (kancelársky, jasný biely kancelársky, kriedový, poťahovaný kartón, silný poťahovaný kartón), technický papier (pauzovací, fólia, pergamen), fólia (priehľadná, matná, matná – biely polyester), fotografický (lesklý, pololesklý, saténový, RC matný), korekčný (veľmi lesklý, pololesklý, matný), priehľadný, samolepiaci (polypropylén, vinyl), plagáty a nápisy (fólie, plagát, polypropylén, gázovina, Tyvek, vonkajší papier, billboardový s modrou zadnou stranou), textilie (textília na vlajky, viskózová textília, bavlnená matná, polyester, saténový hodváb), umelecký materiál (plátno, akvarel, jemné, textúrované, litografický)
Veľkosti médií	Vlastné: Dj Z6100 1 067 mm: Šírka balu: 610 až 1 066 mm; dĺžka balu: 10 až 175 m, v závislosti od typu média; Dj Z6100 1 524 mm: Šírka balu: 610 až 1 524 mm; dĺžka balu: 10 až 175 m, v závislosti od typu média; Dj Z6100ps 1 067 mm: Šírka balu: 610 až 1 066 mm; dĺžka balu: 10 až 175 m, v závislosti od typu média; Dj Z6100ps 1 524 mm: Šírka balu: 610 až 1 524 mm; dĺžka balu: 10 až 175 m, v závislosti od typu média
Maximálna dĺžka médií	Kotúč: 175 m
Maximálna šírka média	Dj Z6100 1 067 mm: 1 067 mm; Dj Z6100 1 524 mm: 1 524 mm; Dj Z6100ps 1 067 mm: 1 067 mm; Dj Z6100ps 1 524 mm: 1 524 mm
Maximálna dĺžka tlače	175 m
Hrúbka média	Až 0,56 mm
Odporúčaná hmotnosť média	Až 430 g/m ² podľa typu média
Kotúč	Maximálny priemer: 170 mm
Rozhranie a konektivita	Štandardné: 1 slot EIO, gigabitový Ethernet. Voliteľné: karta HP Designjet Hi-Speed USB (kompatibilná so špecifikáciami USB 2.0), kompatibilné s kartami HP Jeldirect LAN
Ovládací panel	Osvetlený grafický displej LCD; čelný panel s 8 tlačidlami (Späť, Zrušiť, šípka nadol, Podávanie dokumentu a Orezáť, Napájanie, Reset, Vybrať, šípka nahor); 2 kontrolky LED (napájanie, stav); signalizácia zapn./vypn.
Zahnuté ovládače	Dj Z6100 1 067 mm: Ovládače HP-GL/2, HP-RTL Windows®, optimalizovaný ovládač Windows® pre aplikáciu AutoCAD 2000 a vyššie, podpora prostredia Citrix MetaFrame; Dj Z6100 1 524 mm: Ovládače HP-GL/2, HP-RTL Windows®, optimalizovaný ovládač Windows® pre aplikáciu AutoCAD 2000 a vyššie, podpora prostredia Citrix MetaFrame; Dj Z6100ps 1 067 mm: Ovládače HP-GL/2, HP-RTL Windows®, ovládače PS Windows®, optimalizovaný ovládač Windows® pre aplikáciu AutoCAD 2000 a vyššie, podpora prostredia Citrix® MetaFrame, ovládač PS pre Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4; Dj Z6100ps 1 524 mm: Ovládače HP-GL/2, HP-RTL Windows®, ovládače PS Windows®, optimalizovaný ovládač Windows® pre aplikáciu AutoCAD 2000 a vyššie, podpora prostredia Citrix® MetaFrame, ovládač PS pre Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4
Softvér	Softvér HP Designjet pre systémy Windows® a Macintosh
Kompatibilita operačných systémov	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, 2003 Server; kompatibilné s Windows Vista™; Mac OS X v10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X v10.4. Informácie o najnovších ovládačoch sú k dispozícii na adrese http://www.designjet.hp.com
Kompatibilita sieťových operačných systémov	Microsoft® Windows® 2000, XP Professional, Server 2003; Windows Vista™ Ready; Mac OS X v10.2.8, Mac OS 10.3, Mac OS X v10.4. Citrix® MetaFrame
Minimálne systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 2000, 2003 Server: Pentium II 300 MHz, 128 MB pamäte RAM, 400 MB voľného miesta na pevnom disku; Windows XP: Pentium III 733 MHz, 128 MB RAM, 400 MB voľného miesta na pevnom disku. Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4; G3; 128 MB pamäte RAM; 256 MB dostupného voľného priestoru na pevnom disku
Odporúčané systémové požiadavky	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional: Pentium® IV, 3 GHz, 1 GB RAM, 2 GB voľného miesta na pevnom disku. Mac OS X verzia 10.2.8, 10.3, 10.4: 1 GHz PowerPC G4, 256 MB, 512 MB voľného miesta na pevnom disku
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie: 100 až 127 V str. (±10 %), 4 A; 220 až 240 V str. (±10 %), 2 A; 50/60 Hz (±3 Hz); automatický rozsah napätia. Napájanie: Zabudovaný univerzálny napájací zdroj. Spotreba: 350 W maximálne, 23 W v pohotovostnom režime (73 W so zabudovaným zariadením Digital Front End), 0,4 W vo vypnutom stave
Rozmery (š x h x v)	Bez balenia: Dj Z6100 1 067 mm: 1 970 x 700 x 1 350 mm; Dj Z6100 1 524 mm: 2 450 x 700 x 1 350 mm; Dj Z6100ps 1 067 mm: 1 970 x 700 x 1 350 mm; Dj Z6100ps 1 524 mm: 2 450 x 700 x 1 350 mm. Balené: Dj Z6100 1 067 mm: 2 260 x 750 x 1 216 mm; Dj Z6100 1 524 mm: 2 725 x 750 x 1 361 mm; Dj Z6100ps 1 067 mm: 2 260 x 750 x 1 216 mm; Dj Z6100ps 1 524 mm: 2 725 x 750 x 1 361 mm
Hmotnosť	Bez balenia: Dj Z6100 1 067 mm: 119 kg; Dj Z6100 1 524 mm: 151 kg; Dj Z6100ps 1 067 mm: 119 kg; Dj Z6100ps 1 524 mm: 151 kg. Balené: Dj Z6100 1 067 mm: 195 kg; Dj Z6100 1 524 mm: 256 kg; Dj Z6100ps 1 067 mm: 195 kg; Dj Z6100ps 1 524 mm: 256 kg
Prevádzkové prostredie	Prevádzková teplota: 5 až 40 °C. Odporúčaná prevádzková teplota: 15 až 35 °C. Prevádzková vlhkosť: 20 až 80% relatívnej vlhkosti. Odporúčaná prevádzková vlhkosť: 20 až 80% relatívnej vlhkosti. Skladovacia teplota: -25 až 55 °C. Skladovacia vlhkosť: 20 až 80% relatívnej vlhkosti. Úroveň hluku podľa ISO 9296: akustický výkon: LwAd 6,8 B(A). Akustický tlak: LpAm 51 dB(A)
Certifikáty	Splňuje požiadavky na triedu A vrátane USA (pravidlá FCC), Kanada (pravidlá DoC), EÚ (smernica EMC), Austrália (ACA), Nový Zéland (MoC), Čína (CCC), Japonsko (VCCI), Kórea (MIC), Tchaj-wan (BSMI). Regulatívne štandardy: USA a Kanada (certifikované CSA), EÚ (splňa požiadavky LVD a EN60950-1), Rusko (GOST), Singapur (PSB), Čína (CCC), Argentína (IRAM), Mexiko (NYCE). ENERGY STAR: Áno
Záruka	Jednoročná záruka na hardvér

<http://www.hp.com/sk/> <http://www.hp.com/go/designjet>



Vytvorené v EÚ 02/08 4AA0-9492SKE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007-2008. Informácie v tomto dokumente podliehajú zmene bez upozornenia. Jediné záruky na výrobky a služby HP sú uvedené vo výslovných záručných dokumentoch, ktoré sú dodávané spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akéhokoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

