



HP LaserJet Enterprise 700 M725 - monitoimitulostinsarja

Paranna yritystehokkuuttasi ja tulosta helposti jopa A3-kokoisia dokumentteja.

Voit tulostaa suuria määriä aina A3-kokoon saakka 4 600 arkin enimmäissyöttökapasiteetilla.¹ Voit esikatsella ja muokata skannaustöitä; voit hallita tulostuskäytäntöjä keskitetysti; voit suojata yrityksen luottamukselliset tiedot.



Color touchscreen



Printer security settings

Edistä tiimien toimintaa – tulosta, skannaa, kopioi ja faksaa¹ aina A3-kokoon saakka käyttämällä pöytämallin monitoimitulostinta.

- Keskity oleelliseen – jopa 4 600 arkin paperikapasiteetti ja riittoisat mustekasetit vähentävät keskeytyksiä.²
- Lähes reunasta reunaan -tulostus ja kätevä sisäinen nitoja tuottavat laadukkaita dokumentteja.³
- Tarvitsemasi tulosteet myös liikkeellä ollessasi – ota käyttöösi HP ePrint⁴ tai Apple Airprint™⁵ ja tulosta älypuhelimestasi tai tabletiltasi.

Vauhdita yrityksesi tahtia.

- Nopeaa toimintaa – tehokas monitoimitulostin pitää työsi liikkeellä. HP:n pikatyönkulut säästävät aikaa ja helpottavat työskentelyä.
- Tallenna oikea sisältö tehokkaasti: poista tyhjät sivut automaattisesti ja esikatsela, muokkaa ja hallitse töitä suurikokoisella värikosketusnäytöllä.
- Sisällytä paperiasiakirjoja digitaalisiin työnkulkuihin – voit helposti lähettää skannauksia faksiin⁶, sähköpostiin, verkkokansioihin tai USB-asemaan. USB-portin avulla voit tulostaa suoraan tallennuslaitteelta.

Yksinkertaista laitteistohallintaa ja suojaa laitteet maailmanluokan työkaluilla.⁷

- Laitteiden valvontaan on tarjolla johtavat työkaluratkaisut, kuten HP Web Jetadmin.⁷ Tiedot pysyvät suojattuina – myös siirron aikana.
- Paranna tietoturvaa käyttämällä tunnuslukua edellyttävää tulostusta. Paranna suojausta Hardware Integration Pocketin avulla. Integroi hu-HUomisen ratkaisut helposti.
- Hardware Integration Pocketin avulla voit lisätä suojaustyökaluja, kuten korttien ja tunnisteiden lukijoita.⁸

Voit säästää energiaa HP Auto-On/Auto-Off -tekniikan⁹ ja HP:n pikälämpenemistekniikan¹⁰ avulla.

- Resursseja säästyy ja yrityksen ympäristötavoitteet saavutetaan. HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka auttaa pienentämään virrankulutusta.⁹
- Kierrätä alkuperäiset HP LaserJet -värikasetit HP Planet Partners¹¹ -ohjelman avulla helposti.
- Säästä paperia ja kustannuksia käyttämällä automaattista kaksipuoleista tulostusta.

Tuotteen esittely

HP LaserJet Enterprise 700 M725z -monitoimiväritulostin:

- 100 arkin automaattinen syöttölaite
- Helppokäyttöinen 20,3 cm:n (8 tuuman) kääntyvä värillinen SVGA-kosketusnäyttö, jossa on FutureSmart-laiteohjelmisto ja skannauksen esikatselu
- Hardware Integration Pocket ratkaisun yhdistämistä varten
- Helppokäyttöinen USB-portti tiedostojen suoraa tallennusta ja tulostusta varten
- Sisäinen nitoja/niputtaja (jopa 30 sivun nidonta) ja 500 arkin tulostelokero
- Vakiona 250 arkin niputtava tulostuskaukalo
- Etuluukku mahdollistaa värikasetin kätevän käsittelyn;
- Kiinteä automaattinen kaksipuolinen tulostus
- 2x250 arkin syöttölokerot (lokerot 2 ja 3);
- 3 500 arkin syöttölaite ja kaappi, joilla saavutetaan 4 100 arkin kokonaissyöttökapasiteetti;
- 100 arkin monikokoalusta 1, pystyy käsittelemään jopa 100 sivua;
- Faksiportti
- 800 MHz:n suoritin, 1 Gt:n vakiomuisti (laajennettavissa 1,5 gigatavuun);
- Suojattu HP High Performance -kiintolevy;
- Hi-Speed USB 2.0 -tulostusportti
- HP Jetdirect Gigabit Ethernet -tulostinpalvelin



Sarja esittelyssä



Malli	HP LaserJet Enterprise M725dn - monitoimilaite	HP LaserJet Enterprise M725f - monitoimilaite	HP LaserJet Enterprise M725z - monitoimilaite
Tuotenumero	CF066A	CF067A	CF068A
Toiminnot	Tulostus, kopiointi, skannaus (valinnainen faksi)	Tulosta, kop., skannaa, faksaa	
Tulostusnopeus	41 sivua minuutissa, A4		
Ensimmäisen sivun tulostus (mustavalko/väri, A4)	Nopeus jopa 10 sekuntia (A4)		
Syöttökapasiteetti (vakio/valinnainen)	600/4600	1600	2 100
Tulostelokeron kapasiteetti	250		750
RMPV	5 000 / 20 000		
Automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kapasiteetti	100		
Paperilokerot (vakio/enimmillään)	3/6	5/5	6/6
Nitoja	Ei saatavana		500 arkkia
Ohjauspaneeli	20,3 cm:n kääntyvä ohjauspaneeli (kosketusvärinäyttö)		
Muisti (vakio/enimmillään)	1/1,5 Gt		
Verkkokytkimet	Vakio (sisäinen Gigabit Ethernet)		

Lisävarusteet, tarvikkeet ja tuki

Tarvikkeet	CF214A HP 14A, alkuperäinen musta LaserJet-värikasetti (10 000 sivua)
	CF214X HP 14X, alkuperäinen riittoisa musta LaserJet-värikasetti (17 500 sivua)
	CF254A HP LaserJet CF254A, huolto-/kiinnityssarja, 220 voltia (200 000 sivua)
Lisävarusteet	C8091A HP:n niittikasetin täyttö
	CC487A HP LaserJet MFP:n analoginen faksilisävaruste 500
	CF239A HP LaserJet 500 arkin syöttölaite ja lokero
	CF242A HP LaserJet 3x500-sheet -syöttölaite ja jalusta
	CF243A HP LaserJet 1x500-sheet -syöttölaite sekä kaappi ja jalusta
	CF245A 3 500 arkin suuren kapasiteetin HP LaserJet -syöttölaite ja -jalusta
	L2718A HP 100 -mallin ADF-rullien vaihtosarja
	J8026A Langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin
Huolto- ja tukipalvelut	U7A14E HP:n kolmen vuoden LaserJet M725 -monitoimitulostimen laitetuki + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys seuraavana arkipäivänä
	U7A15E HP:n neljän vuoden LaserJet M725 -monitoimitulostimen laitetuki + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys seuraavana arkipäivänä
	U7A16E HP:n viiden vuoden LaserJet M725 -monitoimitulostimen laitetuki + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys seuraavana arkipäivänä
	U7A09E HP:n kolmen vuoden LaserJet M725 -monitoimitulostimen laitetuki neljän tunnin vasteajalla 13x5
	U7Y73PE HP:n yhden vuoden LaserJet M725 -monitoimitulostimen jälkitakuulaitetuki + viallisen tallennusvälineen tietojen säilytys seuraavana arkipäivänä
	U7Y73PE HP:n kahden vuoden LaserJet M725 -monitoimitulostimen jälkitakuulaitetuki seuraavana arkipäivänä
	U7Y75PE HP:n yhden vuoden LaserJet -monitoimitulostimen laitetuki neljän tunnin vasteajalla 13x5

Tekniset tiedot

Malli	HP LaserJet Enterprise M725dn -monitoimilaite	HP LaserJet Enterprise M725f -monitoimilaite	HP LaserJet Enterprise M725z -monitoimilaite
Tuotenumero	CF066A	CF067A	CF068A
Toiminnot	Tulosta, kopioi, skann	Tulosta, kop., skannaa, faksaa	
Ohjauspaneeli	20,3 cm:n nestekidekosketusnäyttö (värigrafiikka); käännettävä näyttö (säädettävä kulma); valaistu Aloitus-painike (paluu aloitusvalikkoon); 1 helppokäyttöinen USB; Laitteiston integrointitasku		
Tulostus			
Tulostustekniikka	Laser		
Tulostusnopeus ¹	Musta (A4, normaali) : Jopa 41 s/min; Musta (A4, kaksipuolinen) : Jopa 28 kuvaa minuutissa; Musta (A3, normaali) : Jopa 20 s/min;		
Ensimmäisen sivun tulostusaika ²	Musta (A4, valmiustilasta) : Vain 10 sekuntia;		
Tulostustarkkuus	Musta (paras) : Jopa 1 200 x 1 200 dpi; Tekniikka : HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 dpi), HP FastRes 1200 (1 200 dpi:n tarkkuus), HP:n terävyydenparannustekniikka, 600 x 600 dpi, 300 x300 dpi;		
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 200 000 sivua A4; Suosittelua sivumäärä kuukaudessa : 5 000–20 000		
Tulostimen kehittyneet ominaisuudet	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-sertifikaatti, Open Extensibility Platform, FutureSmart-laiteohjelmisto, HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka, helppokäyttöinen USB, kuvan esikatselu		
Vakiotulostuskielet	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript Level 3 -emulointi, PDF 1.4		
Fontit ja kirjasinlajit	105 kiinteää TrueType-fonttia skaalattavissa HP PCL:ssä, 92 kiinteää skaalattavaa fonttia HP Postscript Level 3 -emulaatioissa (euron merkki mukana); 1 sisäinen Unicode-fontti (Andale Mono WorldType); 2 sisäistä Windows Vista 8 -fonttia (Calibri, Cambria); lisäfonttiratkaisuja saatavilla muiden valmistajien muistikorteilla; HP LaserJet -fontit ja Intelligent Printer Data Stream (IPDS) -emulointi ovat saatavilla osoitteesta hp.com/go/laserjetfonts		
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit Yläreuna: 2 mm, Ala: 2 mm, Vasen: 2 mm, Oikea: 2 mm; Suurin tulostusalue: 308x465,9 mm		
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen (vakio)		
Kopiointi			
Kopiointinopeus	Musta (A4) : Jopa 41 kopiota/min		
Kopiokoneen tekniset tiedot	Puolet; Lajittelu; Paperin valinta; Pienennys/suurennus; Kuvasaädöt; Sisällön suunnan korjaus; Sivuja arkille; Vihkomuoto; Reunasta reunaan; Tekstin/kuvan optimointi; Alkuperäinen koko; Työn rakennus; Kopioiden enimmäismäärä : Jopa 9 999 kopiota; Kopiointitarkkuus : 600 x 600 dpi; Pienennys/suurennus : 25–400 %;		
Skannaus			
Skannausnopeus ³	Normaali (A4) : Jopa 50 mustavalko- tai 30 värisivua minuutissa; Kaksipuolinen (A4) : Jopa 19 mustavalko- tai 14 värikuvaa minuutissa		
Skannaustiedoston muoto	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A		

Malli	HP LaserJet Enterprise M725dn -monitoimilaite		HP LaserJet Enterprise M725f -monitoimilaite	HP LaserJet Enterprise M725z -monitoimilaite
Tuotenumero	CF066A		CF067A	CF068A
Skannerin tekniset tiedot	Skannerityyppi: Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite; Skannaustekniikka: Varauskytetty laite (CCD); Skannauksen käynnistystavat: Kopiointi, skannaus sähköpostiin, skannaus verkkokansioon, skannaus USB:hen, tallennus laitteeseen muistiin, faksaus, Open Extensibility Platform (OXP) -sovellukset;; Kaksipuolinen skannaus (ADF): Kyllä, reversoiva automaattinen asiakirjan syöttölaite; Skannauksen enimmäiskoko (tasoskanneri): 297 x 420 mm; Optinen skannaustarkkuus: Jopa 600 dpi			
Skannerin lisäominaisuudet	Optimoi teksti/kuva; Kuvasäädöt; Työn rakenmus; Tulostuslaatuasetus; Valittava skannaustarkkuus 75–600 dpi:tä; Tunnista värit automaattisesti; Reunojen poisto; Automaattinen valinta; Automaattinen ilmoitus työstä; Tyhjen sivujen poisto; HP Quick Set -pikavalinnat			
Suosittelut skannausmäärä kuukaudessa	6 250 - 10 500			
Skannattava alue	Suurin materiaalikoko (tasoskannaus): 297 x 420 mm; Pienin materiaalikoko (ADF): 68 x 148 mm Suurin materiaalikoko (ADF): 297 x 420 mm			
Bittisyvyyden/ harmaasävyntasot	24-bit / 256			
Digitaalinen lähetyk	Vakio: Skannaus sähköpostiin; skannaus SharePoint-kansioon; tallennus verkkokansioon; tallennus USB-asemaan; lähetyk FTP-palvelimeen; lähetyk lähiverkkofaksiin; lähetyk Internet-faksiin; paikallinen osoitekirja; SMTP SSL:n kautta ; Lisävaruste: Valinnainen HP:n digitaalisen lähetyksen ohjelma (DSS); Lähetyk kansioon; Lähetyk työnkulkuun; Lähetyk tulostimeen; Todennus; Digitaalifaksi (lähetyk verkkoon, Internet); Merkintunnistus (OCR); Paikallinen osoitekirja			
Faksaus				
Faksaus⁴	Valinnainen,	Kyllä, 33,6 kb/s		
Faksin tekniset tiedot		Faksimusti: Jopa 100 sivua; Faksustarkkuus: Vakio: 204 x 98 dpi; Hieno: 204 x 196 dpi, 256 harmaasävyä; Erittäin tarkka: 300 x 300 dpi, 256 harmaasävyä; Pikavalinta: Enintään 100 (kussakin voi olla 100 numeroa)		
Faksin kehittyneet ominaisuudet		Tallennetut faksit; faksien arkistointi; faksien edelleenlähettäminen; skaalaus koon mukaiseksi; faksin osoitekirja; LAN/Internet-faksi; faksinumeron vahvistus; faksin ajastaminen		
Proessorin nopeus	800 MHz			
Liitettävyys				
Vakio	2 Hi-Speed USB 2.0 -isäntäporttia; 1 Hi-Speed USB 2.0 -laiteportti; 1 gigabitin Ethernet 10/100/1000T -verkko; 1 Foreign Interface -portti; 1 Hardware Integration Pocket; 2 sisäistä USB-isäntäporttia			
Lisävaruste	Langaton HP Jetdirect ew2500 802.11b/g -tulostinpalvelin J8021A; Langaton HP Jetdirect 2700w USB -tulostinpalvelin J8026A			
Langattomat ominaisuudet	Lisävaruste, toiminto saadaan käyttöön hankkimalla lisälaite			
Mobiilitulostuksen tuki	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-hyväksytyt			
Tuetut verkkoprotokollat	IPv4/IPv6; Apple Bonjour -yhteensopiva (Mac OS v10.2.4 tai uudempi), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, portti 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/palomuuri; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print			
Verkkotoiminnot	Kyllä, sisäisen HP Jetdirect Ethernet -tulostinpalvelimen (vakiona) kautta tuetaan seuraavia: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) -tuki Fast Ethernetille ja Gig Linksille; IPsec (vakiona); langaton 802.11b/g/n -verkkoyhteys (lisävarusteena)			
Kiintolevy	Vakiona HP:n sisäinen tehokas suojattu kiintolevy, vähintään 500 Gt; AES 256 -laitteistosalus tai uudempi; Turvalliset poisto-ominaisuudet (turvallinen tietojen poisto – tilapäiset työtiedostot, turvallinen poisto – työn tiedot, turvallinen ATA-aseman pyyhkiminen – levy)			
Muisti	Vakio: 1 Gt; Enintään: 1,5 Gt			
Tulostusmateriaalin käsittely				
Paperilokerojen määrä	Vakio: 3 ; Enintään: 6	Vakio: 5 ; Enintään: 5	Vakio: 6 ; Enintään: 6	
Tulostusmateriaalityypit	Paperi (värillinen, kirjelmakke, kevyt, tavallinen, esipainettu, esirei'itetty, kierrätetty, karkea, kovapaperi), bond, postikorttikartonki, kirjekuori, tarrat, kalvo, silopaperi			
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metriset luvut): Lokero 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; Lokero 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; Lokero 3: 148 x 210 – 297 x 431 mm; Tuettu (metriset luvut): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Automaattinen asiakirjan syöttö: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Mukautettu (metriset luvut): Lokero 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; Lokero 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; Lokero 3, 4 ja 5: 148 x 210 – 297 x 431 mm; Tuettu (metriset luvut): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Automaattinen asiakirjan syöttö: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	Mukautettu (metriset luvut): Lokero 1: 76,2 x 127 – 312 x 469,9 mm; Lokero 2: 148 x 210 – 297 x 363 mm; Lokero 3–6: 148 x 210 – 297 x 431 mm; Tuettu (metriset luvut): A3; A4; A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Automaattinen asiakirjan syöttö: A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm	

Malli	HP LaserJet Enterprise M725dn -monitoimilaitte	HP LaserJet Enterprise M725f -monitoimilaitte	HP LaserJet Enterprise M725z -monitoimilaitte
Tuotenumero	CF066A	CF067A	CF068A
Tulostusmateriaalin käsittely	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta, kaksi 250 arkin syöttölokeroa Tulosteet: 250 arkin tulostuskaukalo Valinnainen tulo: Valinnainen 500 arkin syöttölokero, valinnainen 500 arkin syöttölaitteen, kaapin ja jalustan yhdistelmä, valinnainen 3x500 arkin syöttölaitteen ja jalustan yhdistelmä, valinnainen 3 500 arkin suuren kapasiteetin syöttölokero ja jalustan yhdistelmä Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta, kaksi 250 arkin syöttölokeroa, yksi 500 arkin syöttölaitte, yksi 500 arkin syöttölaitte ja jalusta Tulosteet: 250 arkin tulostuskaukalo Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia	Vakiosyöttö: 100 arkin monikokoalusta, kaksi 250 arkin syöttölokeroa, kolme 500 arkin syöttölaitetta ja jalusta Tulosteet: 250 arkin tulostuskaukalo, 500 arkin tulostuskaukalo Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia
Tulostusmateriaalin paino	Lokero 1: 60–199 g/m ² ; Lokero 2 ja 3: 60–120 g/m ² ; Automaattinen asiakirjan syöttö: 45–199 g/m ²	Lokero 1: 60–199 g/m ² ; Lokero 2–5: 60–120 g/m ² ; Automaattinen asiakirjan syöttö: 45–199 g/m ²	Lokero 1: 60–199 g/m ² ; Lokero 2–6: 60–120 g/m ² ; Automaattinen asiakirjan syöttö: 45–199 g/m ²
Syöttökapasiteetti	Lokero 1: arkit: 100; kirjikuoret: 10; tarrat: 100; kalvot: 100; postikortit: 10 Lokero 2: arkit: 250 Lokero 3: arkit: 250 Enintään: Jopa 4 600 arkkia Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia	Lokero 1: arkit: 100; kirjikuoret: 10; tarrat: 100; kalvot: 100; postikortit: 10 Lokero 2: arkit: 250 Lokero 3: Lokero 3: arkit: 250; Lokero 4: arkit: 500; Lokero 5: arkit: 500 Enintään: Jopa 1600 arkkia Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia	Lokero 1: arkit: 100; kirjikuoret: 10; tarrat: 100; kalvot: 100; postikortit: 10 Lokero 2: arkit: 250 Lokero 3: Lokero 3: arkit: 250; Lokero 4: arkit: 500; Lokero 5: arkit: 500; Lokero 6: arkit: 500 Enintään: Jopa 2 100 arkkia Automaattinen asiakirjan syöttö: Vakio, 100 arkkia
Tulostelokeron kapasiteetti	Vakio: Jopa 250 arkkia Kirjikuoret: Jopa 50 kirjikuorta Piirtoheittinkalvot: Jopa 250 arkkia Enintään: Jopa 250 arkkia		Vakio: Jopa 750 arkkia Kirjikuoret: Jopa 50 kirjikuorta Piirtoheittinkalvot: Jopa 750 arkkia Enintään: Jopa 750 arkkia
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2008 (32- ja 64-bittinen), Windows Server 2008 R2 (64-bittinen), Windows Server 2003 (SP1+); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Uusimman käyttöjärjestelmän tuki on saatavilla osoitteessa: Citrix- ja Windows-päätöpalvelut (http://www.hp.com/go/upd); Novell (http://www.novell.com/printer); Linux (http://www.hp.com/go/linux); UNIX (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts); http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-laitetyypit (http://www.hp.com/go/sap/drivers); http://www.hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile -ohjain (http://www.hp.com/go/eprintmobiledriver)		Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1+); 200 Mt vapaata kiintolevytilaa (lisätietoja käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimuksista on osoitteessa http://www.microsoft.com); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 Gt vapaata kiintolevytilaa; käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimukset, CD-ROM/DVD-ROM tai internet – siirry osoitteeseen apple.com
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1+); 200 Mt vapaata kiintolevytilaa (lisätietoja käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimuksista on osoitteessa http://www.microsoft.com); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 Gt vapaata kiintolevytilaa; käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimukset, CD-ROM/DVD-ROM tai internet – siirry osoitteeseen apple.com		Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1+); 200 Mt vapaata kiintolevytilaa (lisätietoja käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimuksista on osoitteessa http://www.microsoft.com); Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; 1 Gt vapaata kiintolevytilaa; käyttöjärjestelmän kanssa yhteensopivan laitteiston järjestelmävaatimukset, CD-ROM/DVD-ROM tai internet – siirry osoitteeseen apple.com
Mukana toimitettu ohjelmisto	Windows-asennusohjelma, erillinen HP PCL 6 -ohjain, Mac-ohjelmistolinkki verkkoon (Postscript-emulointiohjain ja asennusohjelma verkossa), Huomautus: Ei Mac-ohjelmiston Saapuneita		Windows-asennusohjelma, erillinen HP PCL 6 -ohjain, Mac-ohjelmistolinkki verkkoon (Postscript-emulointiohjain ja asennusohjelma verkossa), Huomautus: Ei Mac-ohjelmiston Saapuneita
Suojauksen hallinta	Suojattu hallinta: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise-protokolla, 802.1X-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP TLS:n kautta, IPsec / palomuuri ja varmenne, esijaettu avain ja Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -konfiguroinnille IPsec-lajennuksen kautta		Suojattu hallinta: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise-protokolla, 802.1X-todennus (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP TLS:n kautta, IPsec / palomuuri ja varmenne, esijaettu avain ja Kerberos-todennus; Tuki WJA-10 IPsec -konfiguroinnille IPsec-lajennuksen kautta
Tulostimen hallinta	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)
Mitat ja paino			
Tulostimen mitat (L x S x K)	Vähintään 614x649x609 mm; Enintään: 865x989x609 mm;	Vähintään 745x681x1160 mm; Enintään: 917x1032x1160 mm;	Vähintään 745x681x1192 mm; Enintään: 917x1032x1192 mm;
Pakkauksen mitat (L x S x K)	760 x 745 x 832 mm	856 x 760 x 1 522 mm	856 x 760 x 1 553 mm
Tulostimen paino	54,11 kg	87,1 kg	92,35 kg
Pakkauksen paino	68,6 kg	105,4 kg	113 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–32,5°C; Kosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus		Lämpötila: 10–32,5°C; Kosteus: 30–70 % suhteellinen kosteus
Säilytysolosuhteet	Lämpötila: 0–60 °C; Kosteus: 10–90 % suhteellinen kosteus		Lämpötila: 0–60 °C; Kosteus: 10–90 % suhteellinen kosteus
Akustiikka	Äänitehotaso: 6,8 B(A); Äänenpainetaso: 54 dB(A)		Äänitehotaso: 6,8 B(A); Äänenpainetaso: 54 dB(A)
Virta	Edellytykset: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. Virrankulutus: 890 wattia (aktiivinen tulostus/kopiointi), 39 wattia (valmiustila), 6,5 wattia (lepotila), 0,3 wattia (sammutettuna). Tyypillinen sähkökulutus: 4,39 kWh viikossa; Tyypillinen sähkökulutus (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh viikossa; Energy Star 3.0: 0,653 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;	Edellytykset: Syöttöjännite: 220 – 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Virrankulutus: 890 wattia (aktiivinen tulostus/kopiointi), 39 wattia (valmiustila), 6,5 wattia (lepotila), 0,3 wattia (sammutettuna). Tyypillinen sähkökulutus: 4,39 kWh viikossa; Tyypillinen sähkökulutus (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh viikossa; Energy Star 3.0: 0,653 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;	Edellytykset: Input voltage: 110 to 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier. Virrankulutus: 890 wattia (aktiivinen tulostus/kopiointi), 39 wattia (valmiustila), 6,5 wattia (lepotila), 0,3 wattia (sammutettuna). Tyypillinen sähkökulutus: 4,39 kWh viikossa; Tyypillinen sähkökulutus (TEC): Blue Angel: 2,8 kWh viikossa; Energy Star 3.0: 0,653 kWh viikossa; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde;
Energiansäästötekniikka	HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikälämpenemistekniikka		HP Auto-On/Auto-Off -tekniikka; Pikälämpenemistekniikka
Sertifikaatit	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (luokka A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-direktiivi 2004/108/EY ja CE-merkintä (Eurooppa); muut EMC-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti ENERGY STAR® -hyväksyntä, CECP, EPEAT® Silver	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (luokka A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-direktiivi 2004/108/EY ja CE-merkintä (Eurooppa); muut EMC-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti ENERGY STAR® -hyväksyntä, CECP, EPEAT® Silver Telecom-yhteensopivuus: Fax Telecom: ES 203 021; R&TTE-direktiivi 1999/5/EC (Liite II) CE-merkinnällä (Eurooppa); FCC Part 68; muut Telecom-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (luokka A); EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:1998+A1+A2; EMC-direktiivi 2004/108/EY ja CE-merkintä (Eurooppa); muut EMC-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti ENERGY STAR® -hyväksyntä, CECP, EPEAT® Silver Telecom-yhteensopivuus: Fax Telecom: ES 203 021; R&TTE-direktiivi 1999/5/EC (Liite II) CE-merkinnällä (Eurooppa); FCC Part 68; muut Telecom-hyväksynnät eri maiden vaatimusten mukaisesti
Blue Angel -yhteensopiva	Ei; Katso ECI-asiakirja		Ei; Katso ECI-asiakirja
Alkuperämaa	Valmistusmaa Kiina; Alankomaat; Meksiko		Valmistusmaa Kiina; Alankomaat; Meksiko
Pakkauksen sisältö	HP LaserJet Enterprise M725dn -monitoimitulostin; HP LaserJet -värikasetti, musta (n. 10 000 sivua); Tulostimen oppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; Asennusopas, tukiesite, takuukortti; Virtajohto; 2x250-sheet arkin lokero.	HP LaserJet Enterprise M725f -monitoimitulostin; Musta HP LaserJet -värikasetti (n. 10 000 sivua); Tulostimen oppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; Asennusopas, tukiesite, takuukortti; Virtajohto; Faksikaapeli; 2x250-sheet lokero 1x500 arkin syöttölaitte; Kaappi ja jalusta; Sisäinen faksi.	HP LaserJet Enterprise M725z -monitoimitulostin; HP LaserJet -värikasetti, musta (n. 10 000 sivua); Tulostimen oppaat ja ohjelmisto CD-ROM-levyllä; Asennusopas, tukiesite, takuukortti; Virtajohto; Faksikaapeli; 2x250-sheet arkin lokero; 3x500-sheet arkin syöttölaitte ja jalusta; 500 arkin sisäinen nitoja/niputtaja; Sisäinen faksi.
Takuu	Yhden vuoden takuu, huolto seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.		Yhden vuoden takuu, huolto seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla. Takuu- ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteen, maan ja paikallisen lainsäädännön mukaan. Käy osoitteessa http://www.hp.com/support ja lue lisää HP:n palkituista palvelu- ja tukivaihtoehdoista maassasi.

Alaviitteet

- ¹ Enimmäispaperikapasiteetti 4 600 arkkiä; edellyttää valinnaisten lisäsyöttölokeroiden hankkimista.
- ² Riittoisat mustekasetit saatavilla lisävarusteina HP LaserJet Enterprise 700 Series M725 -monitoimitulostinsarjaan.
- ³ Sisäinen nitoja ei ole käytössä HP LaserJet Enterprise -monitoimitulostinmalleissa M725dn ja M725f.
- ⁴ Edellyttää internet-yhteyttä HP:n verkkoyhteyttä käyttävään tulostimeen ja HP ePrint -tilin rekisteröintiä (luettelo kelpoisista tulostimista, tuetuista asiakirjoista ja kuvatyypeistä sekä muista HP ePrint -tulostusta koskevista tiedoista on saatavilla osoitteessa www.hpconnected.com). Mobiililaitteesta tulostaminen edellyttää verkkoyhteyttä ja sähköpostiohjelmaa. Saattaa edellyttää langatonta tukiasemaa. Tiedonsiirtosopimus saattaa olla tarpeen hankkia erikseen, tai tiedonsiirrosta saatetaan veloittaa. Tulostusajat ja yhteysnopeudet saattavat vaihdella. Joidenkin HP LaserJet -tulostimien laiteohjelmisto saattaa olla tarpeen päivittää.
- ⁵ Tukee seuraavia laitteita, joissa on käytössä iOS 4.2 tai uudempi: iPad®, iPad® 2, iPhone® (3GS tai uudempi) ja iPod touch® (3. sukupolvi tai uudempi). Toimii HP:n AirPrint-valmiiden tulostimien kanssa ja edellyttää, että tulostin on yhdistetty samaan verkkoon kuin iOS-laitte. Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja etäisyys tukiasemasta. AirPrint, AirPrint-logo, iPad, iPhone ja iPod touch ovat Apple®-yhtiön Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tulostusajat ja yhteysnopeudet voivat vaihdella. Jotkin HP LaserJet -tulostimet saattavat edellyttää laiteohjelmiston päivitystä.
- ⁶ Faksiominaisuudet saatavilla HP LaserJet Enterprise M725dn -monitoimitulostimen valinnaisella faksikortilla.
- ⁷ HP Web Jetadmin on maksuton ja voidaan ladata osoitteesta www.hp.com/go/webjetadmin.
- ⁸ Hardware Integration Pocketin kautta käytettävät ratkaisut saattavat edellyttää lisätarvikkeiden hankkimista.
- ⁹ HP Auto-On/Auto-Off -tekniikan käyttömahdollisuudet vaihtelevat tulostimen ja asetusten mukaan; laitteistopäivitys saattaa olla tarpeen.
- ¹⁰ Verrattuna tuotteisiin, jotka käyttävät perinteistä kiinnitystä.
- ¹¹ Ohjelman saatavuus vaihtelee. HP Planet Partners -ohjelman ansiosta alkuperäisiä HP-mustekasetteja voi nykyisin palauttaa ja kierrättää yli 50 maassa tai alueella Aasiassa, Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/recycle.

Tekniset tiedot vastuuvapauslausekkeita

- ¹ Mitattu ISO/IEC 24734 -menetelmällä, ei ota huomioon ensimmäisiä testiasiakirjoja. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ajurin ja asiakirjan sisällön mukaan.
- ² Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän ohjelman, ohjaimen ja asiakirjan sisällön mukaan.
- ³ Todelliset käsittelynopeudet vaihtelevat skannaustarkkuuden, verkon tilanteen, tietokoneen suorituskyvyn ja sovellusohjelmiston mukaan.
- ⁴ Perustuen vakio-ITU-T-testikuvaan vakiotarkkuudella. Monimutkaisemmat sivut tai suurempi tarkkuus pidentävät aikaa ja käyttävät enemmän muistia.



<http://www.hp.fi>

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Julkaisupaikka Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka Huhtikuu 2021

--

