

HP Color LaserJet Enterprise M776 MFP serisi



Yeni nesil HP MFP'lerle yüksek kaliteli renkli baskı performansı

JetIntelligence teknolojili gelişmiş MFP'lerle parlak renkli baskılar alacağınızdan emin olabilirsiniz. HP'nin en güvenli baskı deneyimini¹ ve çok çeşitli kağıt işleme özellikleri sunan bu ürün, zaman kazandıran ve iş akışlarını basitleştiren bir baskı sistemidir.



HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

Önemli Haberler

- Dünyanın en güvenli baskı deneyimi
- JetIntelligence teknolojisi
- Olağanüstü renk performansı
- Minimum kesinti, maksimum üretkenlik
- İş akışlarını basitleştirin ve hızlandırın



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

Olağanüstü renk performansı ile işleriniz ön plana çıkar

- Belgeler ve pazarlama materyalleri için daha geniş renk aralığı ve ekstra canlılık sağlayan özel baskı modu.
- Dayanıklı, canlı, yüksek kaliteli renkli baskılarla profesyonel düzeyde kalite elde edin.
- JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler ve görüntüleme tamburları ile profesyonel kalite ve performans elde edin.
- SRA 3 kağıda basarak ve uygun boyuta küçülterek kenar boşluksuz A3 pazarlama materyalleri üretin.

HP'nin en güvenli baskısı¹

- Filonuzdaki her bir yazıcı kendi çalışma kodunu denetler ve saldırılara karşı kendini onarır.
- Şüpheli istekleri ve kötü amaçlı yazılımları engellemek amacıyla yazıcınızın giden ağ bağlantıları incelenir.
- Saldırıları algılamak ve önlemek için bellek etkinliği sürekli olarak izlenir
- Ürün yazılımı, HP tarafından dijital olarak imzalanan gerçek kod olup olmadığını belirlemek için başlatma sırasında otomatik olarak denetlenir.

İş akışlarını basitleştirin ve hızlandırın

- Çalışma gruplarının her sayfaı kolayca yakalamasına, hataları veya eksik sayfaları her seferinde tespit etmesine yardımcı olun.
- Çek-çıkart klavyeyi kullanarak verileri hızlı ve doğru bir şekilde girin.
- Taranan her belgenin düzgün yönlendirilmesine, uygun boyuta kırılmasına ve gri tonlamasının optimize edilmesine yardımcı olun.
- Hızlı, gözetimsiz tarama için otomatik belge besleyiciye 200 adede kadar sayfa yükleyin.

En az kesintiyle, Maksimum üretkenlik.

- Toner ve görüntüleme tamburunu saniyeler içinde değiştirin. İkisi de kolay erişilebilir ve kutudan çıktığında önceden takılmıştır.
- Maksimum üretkenlik için tasarlanmış HP LaserJet yazıcı ile kesintileri engelleyin.
- Bu yazıcıyı çok çeşitli kağıt işleme aksesuarlarıyla iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlayın.
- Daha az kesintiyle daha sorunsuz bir iş akışı için dakikada 46 sayfaya (A4) kadar yüksek hızlarda baskı alın.²

Ürün tanıtımı

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs modeli gösteriliyor

1. Donanım Tümlleştirme Cebi
2. Otomatik çift taraflı baskı
3. 500 yapraklık çıkış bölmesi
4. 200 yapraklık çıkış bölmesi
5. Zimba/İstifleyici dahili son işlemci
6. Uyumlu zimbalama elemanı
7. Ön kapak (JetIntelligence tonerlere ve görüntüleme tamburlarına erişim)
8. M776z ve zs modellerinde standart faks
9. 550 yapraklık tepsi 2
10. 2 x 550 yapraklık tepsi, sehpa
11. Tek geçişli, çift taraflı tarama özellikli 200 yapraklık ADF
12. 20,3 cm (8,0 inç) Renkli Grafik Ekranlı 22,8 cm (9,0 inç) fonksiyonel dokunmatik ekran
13. Kolay erişimli USB girişi
14. Çek-çıkart klavye
15. Üst sağ kapak (baskı yoluna erişim)
16. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
17. Çift Bantlı Wi-Fi® ve Bluetooth® Low Energy
18. Sağ kapak (füzer ve baskı yoluna erişim)
19. 2 Hi-Speed USB 2.0 Ana bağlantı noktası; Hi-Speed USB 2.0 cihaz bağlantı noktası, Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağı; Faks bağlantı noktası



Seriye bakış



Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zn	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Ürün numarası	3WT91A	T3U55A	T3U56A
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks	Baskı, kopyalama, tarama, isteğe bağlı faks	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Baskı hızı (A4, siyah beyaz ve renkli)	Dakikada 46 sayfaya kadar		
Tarama hızı (A4, siyah beyaz ve renkli)	Tek Taraflı: Dakikada 120 sayfaya kadar; Çift Taraflı: Dakikada 240 resme kadar	Tek Taraflı: Dakikada 90 sayfaya kadar; Çift Taraflı: Dakikada 180 resme kadar	Tek Taraflı: Dakikada 120 sayfaya kadar; Çift Taraflı: Dakikada 240 resme kadar
Otomatik çift taraflı baskı (varsayılan)	Evet		
100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1 ve 550 yapraklık tepsi 2	Evet		
1 x 550 yapraklık kağıt tepsi	Evet	İsteğe bağlı (tek bir adet eklenir)	Geçerli değil
2 x 550 yapraklık kağıt tepsi ve sehpa	Evet	İsteğe bağlı (tek bir sehpa eklenir)	Evet
2700 yapraklık HCl kağıt tepsi ve sehpa	Geçerli değil	İsteğe bağlı (tek bir sehpa eklenir)	Geçerli değil
HP LaserJet sehpa	Geçerli değil	İsteğe bağlı (tek bir sehpa eklenir)	Geçerli değil
Zimba/İstifleyici dahili son işlemci	Geçerli değil		Evet
Uyumlu zimbalama elemanı	Geçerli değil		Evet
Giriş kapasitesi (standart/maksimum)	2300/2300 yaprağa kadar	650/3900 yaprağa kadar	1750/1750 yaprağa kadar
Çek-çıkart klavye, HP EveryPage ve OCR gibi gelişmiş iş akışı özellikleri	Evet	Geçerli değil	Evet
Önerilen aylık sayfa sayısı	40.000 sayfaya kadar		
Toner kapasitesi (A/X)	Siyah: 16.000/34.000 sayfaya kadar; Renkli: 13.000/29.000 sayfaya kadar		

Yapılandırılabilir Öğeler, Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	
	W2004A HP 660A Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (65.000 sayfa)
	W2010A HP 659A Siyah Orijinal LaserJet Toner (~16,000 pages)
	W2011A HP 659A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (13,000 pages)
	W2012A HP 659A Sarı Orijinal LaserJet Toner (13,000 pages)
	W2013A HP 659A Macenta Orijinal LaserJet Toner (13,000 pages)
	W2010X HP 659X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner (~34,000 pages)
	W2011X HP 659X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner (29,000 pages)
	W2012X HP 659X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal LaserJet Toner (29,000 pages)
	W2013X HP 659X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal LaserJet Toner (29,000 pages)
Aksesuarlar	
	2EH31A HP MFP Analog Faks Aksesuarı 700
	3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı
	4QL32A HP Legic Secure USB Okuyucu
	B5L28A HP Dahili USB Bağlantı Noktaları
	B5L29A HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
	B5L31A HP Yabancı Arabirim Bağlantısı
	E5K48A HP 1 GB x32 144 pinli (800 MHz)DDR3 SODIMM
	E5K49A HP 2 GB x32 144 Pimli (800 MHz) DDR3 SODIMM
	J8031A HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu

	J8J96A HP Zimba Kartuş Yedeđi
	T3V27A HP LaserJet 550 Yapraklık Kađıt Tepsisi
	T3V28A HP LaserJet Yazıcı Sehpa
	T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet Besleyici ve Sehpa
	T3V30A HP LaserJet 2700 Yapraklık Yüksek Kapasiteli Kađıt Tepsisi ve Sehpa
	X3D03A HP USB Evrensel Kart Okuyucu
	Y7C05A HP HIP2 Tuş Vuruşu Okuyucu
Servis ve Destek	UC2W9E HP 3 yıl Color LaserJet Enterprise M776 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis UC2X0E HP 4 yıl Color LaserJet Enterprise M776 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis UC2X1E HP 5 yıl Color LaserJet Enterprise M776 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis UC2Y1PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Color LaserJet M776 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis UC2Y2PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Color LaserJet M776 için Arızalı Ortam Alıkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis U9JT3E Departman Yazıcısı için HP Anında servis

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Ürün numarası	3WT91A	T3U55A	T3U56A
İşlevler	Basın, kopyalayın, tarayın ve fakslayın	Baskı, kopyalama, tarama ve isteğe bağlı faks	Basın, kopyalayın, tarayın ve fakslayın
Kontrol paneli	20,3 cm (8,0 inç) fonksiyonel dokunmatik ekranlı 22,9 cm (9,0 inç); Renkli grafik ekran; Döndürülebilir (ayarlanabilir açılı); İş kontrol düğmeleri; LED Ana Sayfa düğmesi; Donanım Tümlleştirme Cebi; Kolay erişimli USB		
Baskı			
Baskı teknolojisi	Laser		
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 46 sayfaya kadar Renkli (A4, normal): Dakikada 46 sayfaya kadar ; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 46 resme kadar Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 46 resme kadar ; Siyah (A3, normal): Dakikada 26 sayfaya kadar Renkli (A3, normal): Dakikada 26 sayfaya kadar		
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 6,5 saniye kadar kısa bir sürede Renkli (A4, hazır): 6,8 sn kadar bir sürede ; Renkli (A4, uyku): 11,6 sn kadar kısa sürede Renkli (A4, uyku): 11,8 sn kadar kısa sürede	Siyah (A4, hazır): 6,7 sn kadar bir sürede Renkli (A4, hazır): 7,1 sn kadar kısa sürede ; Renkli (A4, uyku): 12,0 saniye kadar kısa bir sürede Renkli (A4, uyku): 12,4 sn kadar kısa	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar Renkli (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar ; Teknoloji: HP ImageREt 4800, Geliştirilmiş (600 x 600 dpi), İnce çizgiler (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Kalibre Edilmiş Pantone		
Aylık baskı kapasitesi ³	200.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 40.000 sayfaya kadar		
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	Baskı önizleme, çift taraflı baskı, tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, filigranlar, baskı işlerini saklama, kolay erişimli USB, HP EasyColor		
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 sürücüsü, yalnızca Web'de mevcuttur), HP postscript düzey 3 emülasyonu, yerel PDF baskısı (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print		
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi; Barkod yazı tipi çeşitleri (Kod 39, IZ / 5, UPC/ENA, Kod 128, OCR-A/OCR-B); HP Postscript seviye 3 emülasyonda ölçeklenebilir 92 dahili yazı tipi (yerleşik Euro simgesi); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); Ek yazı tipi çözümleri üçüncü taraf flash bellek kartlarıyla kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipleri ve IPDS Emülasyonu http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunabilir		
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 5 mm, Alt: 5 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı: 302 x 454,2 mm		
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)		
Kopyalama			
Kopyalama hızı ⁴	Siyah (A4): Dakikada 46 sayfaya kadar; Renkli (A4): Dakikada 46 sayfaya kadar		
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Çift taraflı kopyalama, ölçeklenebilirlik, görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik), tek yaprağa çok sayfa, N veya Z sıralama, içerik yönü, harmanlama, kitapçık, iş oluşturma, kenardan kenara, Kimlik Tarama, Kitap Kopyalama, Adan B'ye Kopyalama (farklı baskı malzemesi boyutları); ; Maksimum kopya sayısı: 9999 kopyaya kadar; Küçültme/Büyütme: %25-400		
İlk kopya çıkışı	A4: 5,6 sn kadar kısa sürede; Siyah: 7,7 sn kadar bir sürede Renk;; 2 taraflı A4: Dakikada 46 resme kadar; Siyah: Dakikada 46 resme kadar Renk	A4: 6,7 sn kadar bir sürede; Siyah: 8,8 sn kadar kısa sürede Renk;; 2 taraflı A4: Dakikada 46 resme kadar; Siyah: Dakikada 46 resme kadar Renk	
Kopya çözünürlüğü	Renkli (metin ve grafikler): 600 x 600 dpi değerine kadar		
Tarama			
Tarama hızı ⁵	Normal (A4): Dakikada 120 sayfaya kadar (siyah beyaz); Dakikada 120 sayfaya kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 240 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 240 resme kadar (renkli)	Normal (A4): Dakikada 90 sayfaya kadar (siyah beyaz); Dakikada 90 sayfaya kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 180 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 180 resme kadar (renkli)	Normal (A4): Dakikada 120 sayfaya kadar (siyah beyaz); Dakikada 120 sayfaya kadar (renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 240 resme kadar (siyah beyaz); Dakikada 240 resme kadar (renkli)
Tarama dosyası biçimi	Dijital Gönderme: PDF, Yüksek Sıkıştırılmış PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişimli USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)	Dijital Gönderme: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Kolay erişimli USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Dijital Gönderme: PDF, Yüksek Sıkıştırılmış PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişimli USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR)
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Masaüstü, OBB; Tarama teknolojisi: Yüksek Çözünürlüklü Ağız (CCD) Masaüstü; Temaslı Görüntü Sensörü (CIS) ADF; Tarama giriş modları: Ön panel uygulamaları; Kopyalama; E-posta; Ağ klasörüne kaydetme; USB'ye kaydetme; Aygıt belleğine kaydetme; SharePoint'e kaydetme; Açık Genişletilebilirlik Platformu (OXP) uygulamaları; HP Scan veya TWIN ile kullanıcı uygulaması; İkili sürüm: Sürüm 2.1; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi		
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Metin/resim optimizasyonu; Görüntü ayarları; İş oluşturma; Çıkış kalitesi ayarı; 75 - 600 dpi seçilebilir tarama çözünürlüğü; Otomatik renk algılama; Kenar Silme; İş bildirimi; Boş sayfa kaldırma; HP Quick Sets; HP EveryPage; Otomatik yönlendirme; Yerleşik Optik Karakter Tanıma (OCR); Sayfaya göre otomatik kırpma; Otomatik tonlama	Metin/resim optimizasyonu; Resim ayarları; İş oluşturma; Çıkış kalitesi ayarı; 75-600 dpi seçilebilir tarama çözünürlüğü; Otomatik renk belirleme; Kenar Silme; İş bildirimi; Boş sayfa önleme; HP Quick Set'ler	Metin/resim optimizasyonu; Görüntü ayarları; İş oluşturma; Çıkış kalitesi ayarı; 75 - 600 dpi seçilebilir tarama çözünürlüğü; Otomatik renk algılama; Kenar Silme; İş bildirimi; Boş sayfa kaldırma; HP Quick Sets; HP EveryPage; Otomatik yönlendirme; Yerleşik Optik Karakter Tanıma (OCR); Sayfaya göre otomatik kırpma; Otomatik tonlama
Önerilen aylık tarama hacmi ⁶	5000 - 12.000	5000-10.000	5000 - 12.000
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 432 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 68 x 127 mm Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 297 x 864 mm		
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit; Dahili: 48 bit / 256		
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne Kaydetme; USB Sürücüsüne Kaydetme; SharePoint'e Gönderme; FTP'ye Gönderme; İnternet Faksına Gönderme; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar Silme; Otomatik Renk Algılama; İçeriğe Göre Otomatik Kırpma; Compact PDF; Otomatik Tonlama; Otomatik Yönlendirme; Çoklu Seçim Algılama; Otomatik Düzleştirme; Sayfaya göre Otomatik Kırpma; OCR; İsteğe Bağlı: HP Digital Sending Software (HP DSS) aracılığıyla isteğe bağlı; Klasöre gönderme; İş akışına gönderme; Yazıcıya gönderme; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, internete gönderme); OCR; HP Embedded Capture yoluyla; Meta veri yakalama ve doğrulama; Veri aktarımı; Tarama iş akışı yönetimi	Standart: E-postaya Tarama; Sharepoint'e Tarama; Ağ Klasörüne Kaydetme; USB Sürücüsüne Kaydetme; SharePoint'e Gönderme; FTP'ye Gönderme; İnternet Faksına Gönderme; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar Silme; Otomatik Renk Algılama; İçeriğe Göre Otomatik Kırpma; Compact PDF; Otomatik Tonlama; İçeriğe Göre Otomatik Kırpma; Kompakt PDF; İsteğe Bağlı: HP Digital Sending Software (HP DSS) aracılığıyla isteğe bağlı; Klasöre gönderme; İş akışına gönderme; Yazıcıya gönderme; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, internete gönderme); OCR; HP Embedded Capture yoluyla; Meta veri yakalama ve doğrulama; Veri aktarımı; Tarama iş akışı yönetimi	Standart: E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne Kaydetme; USB Sürücüsüne Kaydetme; SharePoint'e Gönderme; FTP'ye Gönderme; İnternet Faksına Gönderme; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP; Boş Sayfa Kaldırma; Kenar Silme; Otomatik Renk Algılama; İçeriğe Göre Otomatik Kırpma; Compact PDF; Otomatik Tonlama; Otomatik Yönlendirme; Çoklu Seçim Algılama; Otomatik Düzleştirme; Sayfaya göre Otomatik Kırpma; OCR; İsteğe Bağlı: HP Digital Sending Software (HP DSS) aracılığıyla isteğe bağlı; Klasöre gönderme; İş akışına gönderme; Yazıcıya gönderme; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, internete gönderme); OCR; HP Embedded Capture yoluyla; Meta veri yakalama ve doğrulama; Veri aktarımı; Tarama iş akışı yönetimi
Faks			
Faks	Evet, 33,6 kbps		
Faks özellikleri	Faks belleği: 500 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: En fazla 203 x 196 dpi; 256 gri düzeyi; Superfine: En fazla 300 x 300 dpi; 256 gri düzeyi; Hızlı çevirme: En fazla 1000 numara	Faks belleği: 500 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 256 gri düzeyi; Superfine: En fazla 300 x 300 dpi; 256 gri düzeyi; Hızlı çevirme: En fazla 1000 numara	
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	Saklanan fakslar;Faks arşivleme;Ölçekleyerek sığdırma;Faks adres defteri;LAN/İnternet üzerinden faks;Faks numarası onaylama;Tatil dönemi faks zamanlaması	Saklanan fakslar;Faks arşivleme;Ölçekleyerek sığdırma;Faks adres defteri;LAN/İnternet üzerinden faks;Faks numarası onaylama;Tatil dönemi faks zamanlaması	
İşlemci hızı	1,2 GHz		
Bağlantı			
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0 Cihaz; 2 Hi-Speed USB 2.0 arka ana bağlantı noktası; 1 kolay erişimli USB 2.0 ana bağlantı noktası; 1 Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantı noktası; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi 2'nci nesil (HIP2); Kabloşuz 802.11n/BLE	1 Hi-Speed USB 2.0 Cihaz; 2 Hi-Speed USB 2.0 arka ana bağlantı noktası; 1 kolay erişilebilir USB 2.0 ana bağlantı noktası; 1 Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantı noktası; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi 2'nci nesil (HIP2)	1 Hi-Speed USB 2.0 Cihaz; 2 Hi-Speed USB 2.0 arka ana bağlantı noktası; 1 kolay erişimli USB 2.0 ana bağlantı noktası; 1 Gigabit/Hızlı Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantı noktası; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi 2'nci nesil (HIP2); Kabloşuz 802.11n/BLE
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A	HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kabloşuz Aksesuarı 3JN69A	HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A

Kablosuz	Evet, Çift bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct özelliği ile BLE içeren dahili Yerleşik Wi-Fi. Çift bantlı Kablosuz İstasyon işlevi HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A ile kullanılabilir; NFC işlevselliği, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A ile kullanılabilir	İsteğe bağlı, kablosuz donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir. Tek bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi HP Jetdirect 3000w NFC/Kablosuz Aksesuarı J8030A ile kullanılabilir, Çift bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct işlevi HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A ile kullanılabilir, Çift bantlı Kablosuz İstasyon işlevi HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A ile kullanılabilir	Evet, Çift bantlı Kablosuz İstasyon ve Wi-Fi Direct özelliği ile BLE içeren dahili Yerleşik Wi-Fi. Çift bantlı Kablosuz İstasyon işlevi HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A ile kullanılabilir; NFC işlevselliği, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Kablosuz Aksesuarı 3JN69A ile kullanılabilir
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ Sertifikalı; Google Cloud Print™		
Desteklenen ağ protokolleri	Dahili ağ bağlantısı çözümü ile: TCP/IP, IPv4, IPv6; Baskı: TCP-IP bağlantı noktası 9100 Direct Mode, LPD (yalnızca raw kuyruk desteği), Web Baskı Hizmetleri, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Baskı, Google Cloud Print; Keşif: SLP, Bonjour, Web Hizmetleri Keşfi; IP Yapılandırması: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel, TFTP Yapılandırması, ARP-Ping), IPv6 (Durum Bilgisi Olmayan Bağlantı-Yerel ve Yönlendirici ile, DHCPv6 ile Durum bilgili); Yönetim: SNMPv2/v3, HTTP/HTTps, Telnet, TFTP Yapılandırması, Syslog; Güvenlik: SNMPv3, SSL Sertifika Yönetimi, IPsec/Güvenlik Duvarı, ACL, 802.1x		
Ağ özellikleri	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ iletişimi (standart), ikinci Ethernet bağlantı noktası (isteğe bağlı)	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ iletişimi (isteğe bağlı), ikinci Ethernet bağlantı noktası (isteğe bağlı)	Evet, şunları destekleyen HP Jetdirect Ethernet üzerinden yerleşik baskı sunucusu (standart) yoluyla: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Hızlı Ethernet ve Gig Links bağlantılarında 802.3az (EEE) desteği; IPsec (standart); 802.11a/b/g/n kablosuz ağ iletişimi (standart), ikinci Ethernet bağlantı noktası (isteğe bağlı)
Sabit disk	Standart, 500 GB High-Performance SED Sabit Disk (AES 256 donanım şifrelemesi veya üstü)		
Bellek	Standart: 5,0 GB; En yüksek ⁹ : 7,0 GB	Standart: 3,0 GB; En yüksek ⁹ : 5 GB	Standart: 5,0 GB; En yüksek ⁹ : 7 GB

Teknik özellikler

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z	HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs
Ürün numarası	3WT91A	T3U55A	T3U56A
Ortam kullanımı			
Kağıt tepsi sayısı	Standart: 5 ; En yüksek: 5	Standart: 2 ; En yüksek: 5	Standart: 4 ; En yüksek: 4
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (düz, ağır, ekstra ağır, parlak, hafif, geri dönüştürülmüş, sert), zarfart, etiketler, parlak film, karton, asetat		
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1: 64 x 127 - 320 x 457,2 mm; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: 148 x 148 - 297 x 431,8 mm; 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa: 148 x 148 - 320 x 457,2 mm ; Desteklenen (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Kartpostal (JIS); Zarf: B5, C5, C6, DL; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394); 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; ÖBB: Executive; A3; A4; A5; A6; Kağıt uzunluğu en fazla 864 mm (34 inç)	Özel (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1: 64 x 127 - 320 x 457,2 mm; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: 148 x 148 - 297 x 431,8 mm; İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa: 148 x 148 - 320 x 457,2 mm; İsteğe bağlı 2700 yapraklık HCl kağıt tepsi ve sehpa: 279,4 x 210 mm - 297 x 215,9 ; Desteklenen (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Kartpostal (JIS); Zarf: B5, C5, C6, DL; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; ÖBB: Executive; A3; A4; A5; A6; Kağıt uzunluğu en fazla 864 mm (34 inç)	Özel (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1: 64 x 127 - 320 x 457,2 mm; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: 148 x 148 - 297 x 431,8 mm; 2 x 550 tepsi ve sehpa: 148 x 148 - 320 x 457,2 mm ; Desteklenen (ölçü): 100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Kartpostal (JIS); Zarf: B5, C5, C6, DL; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); 2 x 550 tepsi ve sehpa: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; ÖBB: Executive; A3; A4; A5; A6; Kağıt uzunluğu en fazla 864 mm (34 inç)
Ortam kullanımı	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi; 2 x 550 yapraklık kağıt tepsi; 2 x 550 yapraklık kağıt tepsi ve sehpa Standart çıkış: 500 yapraklık çıkış tepsi ÖBB: Standart, 200 yaprak	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi; 1 x 550 yapraklık kağıt tepsi Standart çıkış: 500 yapraklık çıkış tepsi İsteğe bağlı giriş: 1 x 550 yapraklık kağıt tepsi; 2 x 550 tepsi ve sehpa; HCl kağıt tepsi ve sehpa ÖBB: Standart, 200 yaprak	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi; 1 x 550 yapraklık kağıt tepsi; 2 x 550 yapraklık kağıt tepsi ve sehpa Standart çıkış: 700 yaprak; 500 yapraklık çıkış tepsi ve 200 sayfalık Inline 2 bölümlü zımbalayıcı/istifleyici (ayrıca kolay zımbalayıcı içerir) ÖBB: Standart, 200 yaprak
Baskı malzemesi ağırlığı	100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1: 60 - 300 g/m ² ; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: 60 - 256 g/m ² ; 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa: 60 - 256 g/m ² ; ÖBB: 45-200 g/m ²	100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1: 60 - 300 g/m ² ; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: 60 - 256 g/m ² ; İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa: 60 - 256 g/m ² ; İsteğe bağlı 2700 yapraklık HCl kağıt tepsi ve sehpa: 60 - 256 g/m ² ; ÖBB: 45-200 g/m ²	100 yapraklık çok amaçlı Tepsisi 1: 60 - 300 g/m ² ; 550 yapraklık giriş Tepsisi 2: 60 - 256 g/m ² ; 2 x 550 tepsi ve sehpa: 60 - 256 g/m ² ; ÖBB: 45-200 g/m ²
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 100 (80 g/m ²); Asetat: 50; Zarf: 10, Etiket: 50 Tepsi 2: Yaprak: 550 (80 g/m ²); Asetat: 200; Etiket: 200 Tepsi 3: 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa - Yaprak: 550 (80 g/m ²); Asetat: 200, Etiket: 200 En yüksek: 2.300 sayfaya kadar ÖBB: Standart, 200 yaprak	Tepsi 1: Yaprak: 100 (80 g/m ²); Asetat: 50; Zarf: 10, Etiket: 50 Tepsi 2: Yaprak: 550 (80 g/m ²); Asetat: 200; Etiket: 200 Tepsi 3: İsteğe bağlı 1 x 550 ve 2 x 550 tepsi ve sehpa - Yaprak: 550 (80 g/m ²); Asetat: 200, Etiket: 200; İsteğe bağlı 2700 yapraklık HCl kağıt tepsi ve sehpa - Yaprak: 1100 + 1600 (80 g/m ²) En yüksek: En fazla 3.900 yaprak ÖBB: Standart, 200 yaprak	Tepsi 1: Yaprak: 100 (80 g/m ²); Asetat: 50; Zarf: 10, Etiket: 50 Tepsi 2: Yaprak: 550 (80 g/m ²); Asetat: 200; Etiket: 200 Tepsi 3: 2 x 550 tepsi ve sehpa - Yaprak: 550 (80 g/m ²); Asetat: 200, Etiket: 200 En yüksek: 1.750 yaprağa kadar ÖBB: Standart, 200 yaprak
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 500 Yaprak Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: 50 yaprağa kadar En yüksek: En fazla 500 Yaprak	Standart: 500 yaprağa kadar Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: 50 yaprağa kadar En yüksek: En fazla 500 Yaprak	Standart: En fazla 700 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar Saydam: 50 yaprağa kadar En yüksek: En fazla 700 yaprak
Uyumlu işletim sistemi	Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate, Mobil OS: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Ayni PCL6 Yazıcı Sürücüsü: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://support.hp.com adresini ziyaret edin. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girin ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girin ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler, Desteklenen İşletim sistemleri, Desteklenen işletim sistemleriyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd		
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2019 64 bit; Yük Devretme Kümesi 2008 R2; Yük Devretme Kümesi 2012 R2; Terminal Sunucusu 2008 R2; Uzak Masaüstü sunucusu 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Novell iPrint sunucusu; "Citrix Ready Kit Sertifikası: Citrix Server 7.18 sürümüne kadar, daha fazla bilgi için bkz. http://www.citrixready.citrix.com; Linux: Daha fazla bilgi için bkz. http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing; Unix: Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/unixmodelscripts; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler: Desteklenen işletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için http://www.support.hp.com adresini ziyaret edin. Kullanıcı Kılavuzlarına tıklayın ve ürün adını girin ve Kullanıcı Kılavuzunu arayın, (Ürün Adı) Kullanıcı Kılavuzunu arayın, Desteklenen İşletim Sistemleri bölümünü arayın; UPD PCL6 / PS Yazıcı Sürücüler, Desteklenen İşletim sistemleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/upd		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, internet tarayıcısı. Ek işletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.microsoft.com; Mac: 2 GB boş sabit disk alanı, internet bağlantısı veya USB bağlantı noktası. İşletim sistemi donanım gereksinimleri için bkz. http://www.apple.com		
Ürüne gelen yazılım	Yazılım çözümleri Kutuya dahil değildir, buntar sadece http://www.hp.com, http://www.123.hp.com adreslerinde bulunur		
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, bağlantı noktası 7627 üzerinden Web Hizmetleri, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Sertifika Yönetimi, Yerleşik Web Sunucusu, WPA2-Enterprise, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), Sertifikalı IPsec/Güvenlik Duvarı, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec: Eklemlenisi kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Destegi		
Yazıcı yönetimi	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin Yazılımı; HP WS Pro Proxy Agent; HP Universal Print Driver için Printer Administrator Resource Kit; Driver Configuration Yardımcı Programı, Driver Deployment Yardımcı Programı, Managed Printing Administrator		
Boyutlar ve ağırlık			
Yazıcı boyutları (G x D x Y) ⁸	Minimum 58,5 x 71,2 x 116,0 cm; En yüksek: 1140 x 902 x 1160 mm	Minimum 58,5 x 66,3 x 71,0 cm; En yüksek: 921 x 663 x 710 mm	Minimum 70,5 x 71,2 x 115,5 cm; En yüksek: 1150 x 902 x 1155 mm
Yazıcı ağırlığı ⁹	115,5 kg	70,9 kg	126,79 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5°C; Nem: %30 - 70 Bağılı Nem		
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 40°C		
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,7 B(A) (dakikada 46 sayfa baskı); Akustik basınç emisyonları: 51 dB(A)	Akustik güç emisyonları: 6,7 B(A) (dakikada 46 sayfa baskı); Akustik basınç emisyonları: 52 dB(A)	Akustik güç emisyonları: 6,9 B(A) (dakikada 46 sayfa baskı); Akustik basınç emisyonları: 53 dB(A)
Güç ¹⁰	Gereksinimler: 110 volt giriş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 volt giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (Çift voltaj değil, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir). Çift voltaj değil, güç kaynağı Seçenek kodu tanımlayıcı numarası içeren parça numarasına göre değişiklik gösterir.; Tüketim: 900 watt (baskı), 100 watt (hazır), 0,8 watt (uyku), 0,8 watt (HP Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma), 0,07 watt (Otomatik Kapanma), 0,07 watt (Kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı	Gereksinimler: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tüketim: 900 watt (baskı), 100 watt (hazır), 0,8 watt (uyku), 0,8 watt (HP Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma), 0,07 watt (Otomatik Kapanma), 0,07 watt (Kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹⁴: Blue Angel: 2,470 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı	Gereksinimler: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tüketim: 900 watt (baskı), 100 watt (hazır), 0,8 watt (uyku), 0,8 watt (HP Otomatik Kapanma/Otomatik Açılma), 0,07 watt (Otomatik Kapanma), 0,07 watt (Kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)¹¹: Blue Angel: 2,470 kWh/Hafta; Energy Star 3.0: 0,734 kWh/Hafta; Güç kaynağı türü: Dahili (Yerleşik) güç kaynağı
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi; Instant-on Teknolojisi; Anında Kopyalama		
Sertifikalar ¹²	TUV ve GS işareti (Almanya); Doğu Avrupa ülke onayları; CE işareti; Her ülke için gerekli olan diğer Güvenlik ve EMC Sertifikası onayları. Elektromanyetik emisyon standardı: CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR32:2012 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032:2012 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; EMC Direktifi 2014/30/AB. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları.	TUV ve GS işareti (Almanya); Doğu Avrupa ülke onayları; CE işareti; Her ülke için gerekli olan diğer Güvenlik ve EMC Sertifikası onayları. Elektromanyetik emisyon standardı: CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR32:2012 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032:2012 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; EMC Direktifi 2014/30/AB. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları. ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CEEPC;	TUV ve GS işareti (Almanya); Doğu Avrupa ülke onayları; CE işareti; Her ülke için gerekli olan diğer Güvenlik ve EMC Sertifikası onayları. Elektromanyetik emisyon standardı: CISPR 22:2008 (Uluslararası) - Sınıf A, CISPR32:2012 (Uluslararası) - Sınıf A, EN 55032:2012 (AB) - Sınıf A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; EMC Direktifi 2014/30/AB. Her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları.

	CECP; ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; EPEAT® Gold (yalnızca #201 seçeneği) Telekom uyumluluğu: Telekom Kablolu: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 Sayı 1, 2015 & RSS 102 Sayı 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0	ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP; EPEAT® Gold (yalnızca #AAZ, #201 seçenekleri) Telekom uyumluluğu: Telekom Kablolu: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; RSS 247 Sayı 1, 2015 & RSS 102 Sayı 5, 2015; EN 300 328 V2.1.1; EN 301 893 V1.8.1; EN 301 893 V2.1.0	
Sürdürülebilir etki özellikleri	Çıvasız		
Blue Angel uyumlu	Evet, Blue Angel DE-UZ 219 - yalnızca orijinal HP sarf malzemeleri kullanıldığında sağlanır		
Üretildiği ülke/bölge	Japonya'da imal edilmiştir		
Kutunun içeriği¹³	3WT91A HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776z yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (16.000 sayfa), HP Camgöbeği, Macenta ve Sarı Orijinal LaserJet Tonerler (her biri 13.000 sayfa); 4 HP Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (her renk için 65.000 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; 1 Güç kablosu	T3U55A HP Color LaserJet Enterprise M776dn MFP yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (16.000 sayfa), HP Camgöbeği, Macenta ve Sarı Orijinal LaserJet Tonerler (her biri 13.000 sayfa); 4 HP Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (her renk için 65.000 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; 1 Güç kablosu	T3U56A HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs yazıcı; HP Siyah Orijinal LaserJet Toner (16.000 sayfa), HP Camgöbeği, Macenta ve Sarı Orijinal LaserJet Tonerler (her biri 13.000 sayfa); 4 HP Orijinal LaserJet Görüntüleme Tamburu (her renk için 65.000 sayfa); Başlangıç Kılavuzu; 1 Güç kablosu
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisini; 7 gün 24 saat web desteği.		

Dipnotlar

¹ Aynı sınıf HP yazıcıların yayınlanmış güvenlik özellikleri hakkındaki 2018 HP incelemesi esas alınmıştır. HP, saldırıları izleyip algılayarak otomatik olarak durdurabilen ve ardından önyükleme sırasında yazılım bütünlüğünü otomatik olarak kendi kendine doğrulayabilen güvenlik özelliklerinin bir birleşimini sunar. Yazıcıların listesi için <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect> adresini ziyaret edin.

² ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

¹ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

³ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.

⁴ İlk Kopya Çıkışı ve Tek Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 29183, Çift Taraflı Kopyalama Hızı ISO/IEC 24735 kullanılarak ölçülmüştür; ilk test belgeleri grubu ölçüme dahil değildir. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/printerclaims> adresine bakın. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.

⁵ Tarama hızları ADF ile ölçülmüştür. Tarama çözünürlüğü, ağ koşulları, bilgisayar performansı ve uygulama yazılımına bağlı olarak gerçek işlem hızı değişiklik gösterebilir.

⁶ HP, bir ayda taranan sayfa sayısının en iyi aygıt performansı için belirtilen aralıkta olmasını önermektedir.

⁷ Yapılandırma Sayfası bellek boyutu raporu, 1 GB veya 2 GB DIMM yüklü olmasına rağmen değişmez. Bu, beklenen davranıştır.

⁸ Aksesuarsız ve çok amaçlı tepsi kapalıyken.

⁹ Baskı kartuşlarıyla.

¹⁰ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Enerji tüketimi değerleri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.

¹¹ Blue Angel TEC, Best TEC'ye eşittir. Güç gereksinimleri, yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star Sürüm 3.0 TEC, Energy Star Sürüm 2.0 TEC değerleri veya Blue Angel TEC değerleriyle kıyaslanamaz. Blue Angel, Energy Star Sürüm 2.0 TEC kullanır. Energy Star değeri tipik olarak 115 V cihaz ölçümlerine dayanmaktadır.

¹² Geçerli olduğu konularda EPEAT® tescillidir. EPEAT tescilli ülkeye göre değişir. Ülkeye göre tescil durumu için <http://www.epeat.net> adresine bakın.

¹³ Standart tonerler dahildir; 16.000 siyah beyaz ve 13.000 renkli bileşik (C/M/Y) sayfa kapasitesi. Beyan edilen ortalama siyah ve renkli bileşik (C/M/Y) toner kapasiteleri ISO/IEC 19798'e ve sürekli baskıya dayanmaktadır. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görüntüleri ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



Windows 10



<http://www.hp.com/tr>

© Copyright 2023 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin sunulan tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yer alan hiçbir ifade ek garanti oluşturacak şekilde yorumlanamaz. HP, bu belgedeki teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

tr-tr 4AA7-6140, Eylül 2023

