



HP Color LaserJet Enterprise flow M880-serie af multifunktionsprintere

De flotteste farver. God kvalitet.

Denne MFP til virksomhedsbrug i topklassen hjælper med at strømline arbejdsgange og fremskynde opgaver med dokumenter ved hjælp af avancerede færdigbehandlingsmuligheder og fildeling. Giv brugerne enkel og direkte adgang til denne MPF ved hjælp af mobiludskrivning og touch-for-at-printe-funktioner^{1,2}.



Color touchscreen



Printer security settings



Wireless direct



Single-pass 2-sided ADF

Giv arbejdsgrupper den hastighed, de har brug for.

- Giv afdelinger mulighed for at scanne uden bekymringer. HP EveryPage registrerer potentielle fejl eller manglende sider med det samme.
- Administrer indhold på en måde, du aldrig troet muligt med HP Flow CM Enterprise³.
- Glem e-mailen – lad medarbejderne scanne og sende dokumenter til Microsoft® SharePoint® i ét trin.
- Gør det nemt at være effektiv med en intuitiv berøringsskærm og stort udtrækkeligt tastatur.

Hold virksomheden i gang

- Gem på begge sider – scan dokumenter hurtigere med tosidet scanning med enkelt gennemløb.
- Opret scannede filer, der er let til at finde, ved hjælp af indbygget software til tegngenkendelse (OCR).
- Spar tid med it-afdelingen, og gør udskrivning nemt for hele virksomheden ved brug af en enkelt driver til alle HP-enheder⁴.
- Giv medarbejderne mulighed for at afslutte store job hurtigere ved at vælge mellem en række færdigbehandlingsmuligheder⁵.

Bliv meget mere effektiv med mobiludskrivning.

- Giv brugerne enkel og direkte adgang ved hjælp af udskrivning via Direkte trådløs og touch-for-at-printe-teknologi⁶.
- Mobiludskrivning med ét tryk – udskriv praktisk ved hjælp af funktionen touch-for-at-printe på mobilenheder².
- Lad medarbejderne udskrive fra mobilenheder med indbygget udskriftskapacitet eller HP ePrint-app og software¹.
- Giv brugerne mulighed for at udskrive trådløst fra en iPad®, iPhone® eller iPod touch®⁷.


Engangsinvestering, nem udvidelse og effektiv administration.

- Udvid dine muligheder. Nem opgradering af firmwaren i henhold til din tidsplan og nem integration af løsninger eller enheder efter behov.
- Vær med til at opbygge virksomhedens effektivitet. Overvåg og styr printere centralt med HP Web Jetadmin⁸.
- Anvend flådepolitikker for at beskytte alle dine HP-enheder med HP Imaging and Printing Center⁹.
- Beskyt de følsomme data, der sendes til MFP'en, på en fortrolig måde med den højtydende sikre harddisk fra HP.

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+ vist;;

1. Brugervenlig bevægelig og berøringsfølsom HP Easy Select-farveskærm på 8" (20,3 cm) med kontrolpanel
2. 200-arks automatisk dokumentfæder med tosidet scanning ved et enkelt gennemløb og HP EveryPage med ultralydsregistrering af dobbeltindføring
3. Knappen Start (vender tilbage til startskærm-billedet)
4. Farvescannerens glasplade har plads til formater på op til 11 x 17"/A3
5. Lettilgængelig USB-port til direkte lagring og udskrivning af filer
6. Hardwareintegrationslomme til løsningsintegration*
7. 500-arks udbakke
8. Frontdæksel giver praktisk adgang til HP's tonerpatroner og tromler
9. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
10. Udtrækeligt tastatur til nem og nøjagtig dataindtastning
11. Universalbakke 1 til 100 ark håndterer kraftige brugerdefinerede medier på op til 220 g/m²
12. Højre dæksel giver adgang til fikseringsenheden samt til fjernelse af papirstop
13. 500-arks papirbakke, der understøtter papirformater på op til 11 x 17"/A3
14. 3.500-arks papirbakke med høj kapacitet, der understøtter papirformaterne A4 /Letter
15. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printerserver
16. HP High-Performance Secure-harddisk
17. Adgangsport til valgfri lås i Kensington-stil
18. Hi-Speed USB 2.0-port (til tilslutning af tredjepartsenheder)
19. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
20. Processor på 800 MHz, 2,5 GB RAM (systemhukommelse)
21. Ledning til fremmed brugergrænseflade (til tilslutning af eksterne enheder)
22. To interne USB 2.0-værtsporte til tredjepartsløsninger
23. RJ-11-faxport



Oversigt



Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z-multifunktionsprinter	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunktionsprinter
Produktnummer	A2W75A	A2W76A
100-arks universalbakke 1	Ja	Ja
Papirbakke 2 til 500 ark	Ja	Ja
3x500-arks papirbakker	Ja	Fås ikke
3.500-arks -HCl	Fås ikke	Ja
Tryk-for-at-udskrive, direkte trådløs-mobiludskrivning	Tilbehør	Tilbehør

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer **Tilbehøret HP Jetdirect 2800W (J8029A) og HP Jetdirect 2700W (J8026A) kan ikke installeres samtidig.	C1N54A HP LaserJet 110V-sikringssamling (130.000 sider)
	C1N58A HP LaserJet 220V-sikringssamling (100.000 sider)
	C1P70A HP LaserJet ADF-valseudskiftningskit (Den gennemsnitlige ydelse: 100.000 sider)
	CF300A Original HP 827A LaserJet-tonerpatron, sort (29.500 sider)
	CF301A Original HP 827A LaserJet-tonerpatron, cyan (32.000 sider)
	CF302A Original HP 827A LaserJet-tonerpatron, gul (32.000 sider)
	CF303A Original HP 827A LaserJet-tonerpatron, magenta (32.000 sider)
	CF358A HP 828A LaserJet Image-tromle, sort (30.000 sider)
	CF359A HP 828A Cyan LaserJet Image-tromle (30.000 sider)
	CF364A HP 828A LaserJet Image-tromle, gul (30.000 sider)
	CF365A HP 828A LaserJet Image-tromle, magenta (30.000 sider)
	D7H14A HP LaserJet D7H14A-overførings- og valsekit (150.000 sider)
	U8D23E – HP's 3-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinteren LaserJet M880
	U8D17E – HP's 3-års multifunktionsprintersupport til farveprinteren LaserJet M880, 4 timer 9x5
Service og support	U8D24E – HP's 4-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinteren LaserJet M880
	U8D25E – HP's 5-års multifunktionsprintersupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinteren LaserJet M880
	U8D42PE – HP's 1-års multifunktionsprintersupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til farveprinteren LaserJet M880
	U8D40PE – HP's 1-års multifunktionsprintersupport efter garantiudløb til farveprinteren LaserJet M880, 4 timer 9x5
	U8D39PE – HP's 2-års multifunktionsprintersupport efter garantiudløb næste hverdag til farveprinteren LaserJet M882

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z-multifunktionsprinter	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunktionsprinter
Produktnummer	A2W75A	A2W76A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax	
Kontrolpanel	Berøringsfølsom, kapacitiv LCD-farveskærm på 20,3"; Roterende skærm (justerbar vinkel); belyst kapacitiv startknap (til hurtig returnering til startmenuen); Lettilgængelig USB-port; Hardwareintegrationslomme;	
Udskriv		
Udskrivningsteknologi	Laser	
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, normal): Op til 46 sider/min Farve (A4, normal): Op til 46 sider/min ; Sort (A4, dupleks): Op til 43 tommer/min Farve (A4, dupleks): Op til 43 tommer/min ; Sort (A3, normal): Op til 22 sider/min. Farve (A3, normal): Op til 22 sider/min.	
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 11 sek. Farve (A4, klar): På kun 11 sek.	
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi ; Teknologi: HP ImageREt 4800; HP FastRes 1200 (1200 dpi kvalitet), 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Kalibreret Pantone®	
Normeret forbrug pr. måned	Op til 200000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 5000 til 25.000	
Printerens avancerede softwarefunktioner	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, OXP (Open Extensibility Platform), FutureSmart-firmware, Instant-on-teknologi, HP's teknologi til automatisk tænding og slukning, HP Easy Color, Pantone®-kalibreret, udskriftsvisning, dupleks, udskrivning af flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sætvis sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, opgaveadskillelse, hæftning, forskydning, brochurefremstilling, stansefunktion	
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5, HP Postscript niveau 3-emulering, PDF	
Skrifttyper og skrifttypesnit	105 interne TrueType-fonte skalerbare i HP PCL, 92 interne skalerbar fonte i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-fonte (Calibri, Cambria); der fås flere fontløsninger via flashukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-fonte og IPDS-emulering findes på hp.com/go/laserjetfonts	
Udskriftsområde	Udskriftsmargener Top: 2,1 mm , Bund: 2,1 mm , Venstre: 2,1 mm , Højre: 2,1 mm ; Maksimalt udskriftsområde: 312 x 457,2 mm	
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)	
Kopier		
Kopieringshastighed	Sort (A4): Op til 46 kopier/min.; Farve (A4): Op til 46 kopier/min.	
Specifikationer for kopimaskine	Sider; Sætvis; Papirvalg; Farve/sort; Formindsk/forstør; Billedjustering; Indholdsretning; ; Maksimalt antal kopier: Op til 9999 kopier; Kopieringsopløsning: Op til 600 x 600 dpi; Formindskelse/forstørrelse: 25 til 400%	
Udskrivning af første kopi	Dobbeltsidet A4: Op til 43 tommer/min; Sort: Op til 43 tommer/min Farve	
Kopieringsopløsning	Sort (tekst og grafik): Op til 600 x 600 dpi; Farve (tekst og grafik): Op til 600 x 600 dpi	
Scan		
Scanningshastighed	Normal (A4): Op til 70 sider/min (sort/hvid), op til 68 sider/min i (farver); Dupleks (A4): Op til 85 billeder/min. (sort/hvid), op til 63 billeder/min. (farver)	
Scanningsfilformat	Digital afsendelse: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), Søgbar PDF (OCR), Søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), Søgbar PDF (OCR), Søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Udskriv fra USB med nem adgang: PDF, PS, printfiler (.prn, .pcl, .cht)	
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, ADF; Scanningsteknologi: Charge Coupled Device (CCD); Scanningsinputtilstand: Kopiér, scan til e-mail, scan til netværksmappe, scan til USB, scan til enhed; ADF-dupleksscanning: Ja, ADF med dupleksudskrivning med enkelt gennemløb; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi	

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z-multifunktionsprinter		HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunktionsprinter	
Produktnummer	A2W75A		A2W76A	
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billeder; Billedjusteringer; Jobopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Automatisk tone; Automatisk jobmeddelelse; Sletning af blanke sider; Automatisk retning; Automatisk sideafskæring HP Lynstart			
Anbefalet antal scanninger pr. måned	26.750 til 44.600			
Område, der kan scannes	Maksimalt medieformat (fladbed): 297 x 432 mm; Minimum medieformat (ADF): 147 x 68 mm Maksimalt medieformat (ADF): 297 x 432 mm			
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256			
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Gem i netværksmappe; Scan til SharePoint; Gem på USB-drev; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Optisk tegngenkendelse (OCR); Lokal adressebog; SMTP via SSL; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending-software (DSS); Send-til-mappe; Send-til-arbejdsgang; Send-til-printer; Bekræftelse af identitet; Digital fax (send til LAN, internet); Optisk tegngenkendelse (OCR); Lokal adressebog; gennem HP Embedded Capture; Optagelse og validering af metadata; Dataoverførsel; Administration af scanningsarbejdsgang			
Fax				
Fax ³	Ja, 33,6 kbps			
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Indgående fax kan gemmes på en disk; Faxopløsning: Standard: 100 x 100 dpi; Fin: 200 x 200 dpi, 256 gråtoneniveauer; Superfine: 300 x 300 dpi, 256 gråtoneniveauer; Hurtigopkald: Op til 100 (hver kan indeholde 100 numre)			
Avancerede faxegenskaber	Gemte faxer; faxarkivering; faxvideresendelse; tilpasset skalering; faxadressebog; LAN/internet-fax; bekræftelse af faxnummer; Faxplan for ferie			
Processorhastighed	800 MHz			
Tilslutning				
Standard	2 Hi-Speed-USB 2.0-vært; 1 USB 2.0-enhed; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 fremmed brugergrænseflade; 1 HIP (tilslutning af hardware); 2 interne USB-værter; 1 fax			
Ekstraudstyr	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs printserver J8021A; HP Jetdirect 2700w trådløs USB-printserver J8026A; HP Jetdirect 2800w Nærfeltkommunikation (NFC) og Direkte trådløs J8029A			
Trådløs forbindelse	Tilbehør (funktionen aktiveres ved køb af hardwaretilbehør)			
Mulighed for mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Mobilapps; Direkte trådløs udskrivning			
Understøttede netværksprotokoller	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS 10.2.4 og senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall;IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print;Andet: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint			
Netværksegenskaber	Ja, via den indbyggede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 b/g/n-netværksfunktion (tilkøb); Funktionen "Touch to Print" (Tryk for at udskrive) og Direkte trådløs (tilbehør); Microsoft Universal Print (MUP)	Ja, via den indbyggede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløs 802.11 b/g/n-netværksfunktion; Funktionen "Touch to Print" (Tryk for at udskrive) og Direkte trådløs (tilbehør); Microsoft Universal Print (MUP)		
Harddisk	Almindelig HP High-Performance Secure-harddisk med 500 GB minimalt (AES 256 hardwarekryptering eller større)			
Hukommelse	Standard: 2,5 GB RAM (systemhukommelse); Maksimum: 2,5 GB RAM (systemhukommelse)			
Mediehåndtering				
Antal papirbakker	Standard: 5 ; Maksimum: 5		Standard: 4 ; Maksimum: 4	
Medietyper	Skæring af papirark, etiketter, transparente, blankt papir, blank film, fotopapir, groft papir, konvolutter			
Medieformat	Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 76,2 x 127 til 320 x 457,2 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 432 mm; Bakke 3, 4, 5: 148 x 210 til 320 x 457 mm ; Understøttet (metrisk): Bakke 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), konvolutter: B5, C5, C6, DL; Bakke 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4; Bakke 3, 4, 5: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3 ; ADF: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)		Brugerdefineret (metrisk): Bakke 1: 76,2 x 127 til 320 x 457,2 mm; Bakke 2: 148 x 210 til 297 x 432 mm; Bakke 3, 4: 210 x 297 mm ; Understøttet (metrisk): Bakke 1: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, RA3, SRA3, A6, B6 (JIS), DPostcard (JIS), konvolutter: B5, C5, C6, DL; Bakke 2: A3, A4, A4-R, A5, B5 (JIS), B4 (JIS), RA4, SRA4, bakke 3, 4: A4 ; ADF: A3; A4; A5; B4; B5 (JIS); B6 (JIS)	
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke, 400 x 500-arks papirbakke Standard udgang: 500-arks udbakke til udskrivning med forsiden nedad ADF: Standard, 200 ark (75 g/m²)		Standardinput: 100-arks universalbakke, 500-arks papirbakke, 1500-arks papirbakke, 2000-arks papirbakke Standard udgang: 500-arks udbakke til udskrivning med forsiden nedad ADF: Standard, 200 ark (75 g/m²)	

Model	HP Color LaserJet Enterprise flow M880z-multifunktionsprinter		HP Color LaserJet Enterprise flow M880z+ multifunktionsprinter
Produktnummer	A2W75A		A2W76A
Medievægt	Bakke 1-5: 60 til 220 g/m²; ADF : 45 til 199 g/m²		Bakke 1, 2: 60 til 220 g/m²; Bakke 3, 4: 60 til 120 g/m²; ADF : 45 til 199 g/m²
Papirkapacitet	Bakke 1 : ark: 100; kuverter: 10 Bakke 2 : Ark: 500 Bakke 3 : Bakke 3, 4, 5: Ark: 500 Maksimum : Op til 2100 ark (75 g/m² medier) ADF : Standard, 200 ark (75 g/m²)		Bakke 1 : ark: 100; kuverter: 10 Bakke 2 : Ark: 500 Bakke 3 : Bakke 3: ark: 1500; Bakke 4: ark: 2000 Maksimum : Op til 4100 ark (75 g/m² medier) ADF : Standard, 200 ark (75 g/m²)
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard : Op til 500 ark (75 g/m² medie) Konvolutter: Op til 60 konvolutter Transparenter: Op til 100 ark Maksimum : Op til 3.000 ark (75 g/m² medie) med en udskriftsenhed (tilbehør).		
Kompatible operativsystemer	Windows 10 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit), Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere) (32-bit/64-bit); Mac OS X version 10.6.8, 10.7.5 Lion, 10.8 Mountain Lion; De nyeste oplysninger om understøttede operativsystemer findes her: AirPrint (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android (http://www.android.com), Citrix og Windows Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), HP ePrint-softwaredriver (http://www.hp.com/go/eprintsoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), SAP-enhedstyper (http://www.hp.com/go/sap/drivers), SAP Print (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX JetDirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software)		
Kompatible netværksoperativsystemer	Windows 8.1 (32-bit/64-bit); Windows 8 Basic (32-bit/64-bit); Windows 8 Pro (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise N (32-bit/64-bit); Windows 8 Enterprise RT (kun 32-bit); Windows 7 (32-bit/64-bit) (inklusive Starter Edition); Windows Vista (32-bit) (inklusive Starter Edition); Windows Vista (64-bit); Windows XP (SP2 eller nyere) (32-bit/64-bit); Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012 (ingen support til softwarens installationsprogram); Windows Server Win7/2008 R2 (SP1); Windows Server 2008 (Standard Edition); Windows Server 2008 (Enterprise Edition); Windows Server 2008 (32-bit/64-bit) (SP1); Windows Server 2008 (32-bit/64-bit) (SP2); Windows Server 2008 R2 (32-bit/64-bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2008 Server Terminal Services; Windows Server 2008 Server Terminal Services med Citrix XenApp; Windows Server 2003 (Standard Edition); Windows Server 2003 (Enterprise Edition); Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP1); Windows Server 2003 (32-bit/64-bit) (SP2); Windows Server 2003 R2 (32-bit/64-bit) (Standard Edition, Enterprise Edition); Windows Server 2003 Server Terminal Services; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix Metaframe XP med Feature Release 3; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.0; Windows Server 2003 Server Terminal Services med Citrix Presentation Server 4.5; Novell NetWare 6; Novell NetWare 6.5 [minimalt SP8 til fuld installation af Windows Vista, Windows 7 og Windows XP (SP7, hvis der kun er Windows XP)]; Novell Novell iPrint Client v5.4 til Windows XP, Windows Vista og Windows 7, (x86 og x64); Kun understøttelse til Novell Novell iPrint; Novell Novell Open Enterprise Server 2 (Linux); Novell Novell Open Enterprise Server 6.5; Andet Citrix (udskrivning): Citrix XenApps 6.0, Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5; Andet understøttelse af klynger; Mac 10.5; Mac 10.6.8; Mac 10.7.5; Mac 10.8.x; Mac 10.9.x; Gå ind på HP Linux-webstedet angående versioner af Linux OS: hplipopensource.com/hplip-web/index.html ; Unix HP-UX 11i; IBM AIX 3.2.5 eller senere; MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Red Hat Linux 7.x eller senere; Solaris 2.5 og senere (kun SPARC-systemer); SuSe Linux 8.x eller senere. (Microsoft IPv6-kompatibilitet: Brug Windows 2003, Windows XP Home, Windows XP Professional og Windows Vista)		
Mindste systemkrav	Windows : Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 eller nyere), Windows Vista, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2003 (SP1 eller nyere): 200 MB ledig plads på harddisken, cd-/dvd-drev eller internetforbindelse, dedikeret USB 1.1/2.0 eller netværksforbindelse (læs mere om hardwaresystemkrav til operativsystemer på http://www.microsoft.com); Mac : Mac OS X v10.6.8, OS X 10.7.5 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion; 1 GB ledig plads på harddisken; Cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse; Dedikeret Universel Serial Bus (USB 1.1 eller 2.0) eller netværksforbindelse (Få vist operativsystemer kompatible med systemkrav til hardware på apple.com)		
Medfølgende software	Særskilt HP PCL 6-printerdriver; Link til Mac-software på internettet (Mac-installationsprogram); Windows-installationsprogram		
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse, LDAP-godkendelse, 1000 PIN-koder til brugere, avancerede godkendelsesløsninger fra HP og tredjeparter (ekstraudstyr) (f. eks. skiltelæsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat, foruddeflet nøgle og Kerberos-godkendelse, understøtter WJA-10 IPsec-plugin-in, 802.1X-godkendelse (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, certifikater, adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering, krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede, kryptografiske biblioteker fra Microsoft), Secure Erase, SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials (krypterede oplysninger); Enhed: Holder til sikkerhedslås, deaktivering af USB-port, hardwareintegrationslomme til sikkerhedsløsninger; Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP Imaging and Printing Security Center		
Printeradministration	HP Web Jetadmin; HP-hjælpeprogram (Mac)		
Mål og vægt			
Printermål (B x D x H)	Minimum 704 x 635 x 1199 mm; Maksimum : 1000 x 800 x 1199 mm		
Printervægt	150,6 kg		152,9 kg
Driftsmiljø	Temperatur : 15 til 30°C; Luftfugtighed : 10 til 80 % relativ luftfugtighed		
Lagerforhold	Temperatur : 0 til 35°C; Luftfugtighed : 10 til 90% relativ luftfugtighed		
Lydforhold	Lydintensitet : 7,0 B(A); Lydtryk : 55 dB(A)		
Strømforsyning	Krav : Indgangsspænding: 220 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 5,5 A ; Forbrug : 972 watt (udskrivning), 972 watt (kopiering), 80 watt (klar), 8,0 watt (dvale) 1,2 watt (automatisk slukning), 0,4 watt (slukket) ; Typisk elforbrug (TEC) : Energy Star 3.0: 0,734 kWh pr. uge ; Strømforsyningstype : Indbygget strømforsyning		
Teknologi til energibesparelse	HP-funktionen til automatisk aktivering/deaktivering; Instant-on-teknologi		
Certificeringer	Standard for elektromagnetisk udledning : CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR® : EPEAT® Silver; CEC Telegodkendelser : Fax: ES 203 021, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Annex II) med CE-mærkning (Europa) FCC, afsnit 68, andre Telecom-godkendelser efter behov i de enkelte lande	Standard for elektromagnetisk udledning : CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Klasse A), EN 61000-3-2 :2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3 :2008; EN 55024:2010; EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa); andre EMC-godkendelser efter behov i de enkelte lande ENERGY STAR® -certificeret; CEC Telegodkendelser : Fax: ES 203 021, R&TTE-direktivet 1999/5/EC (Annex II) med CE-mærkning (Europa) FCC, afsnit 68, andre Telecom-godkendelser efter behov i de enkelte lande	
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Fri for kviksølv		
Blue Angel-kompatible	Nej; Se ECI-dokumentet		
Fremstillet i	Fremstillet i Kina		
Pakkens indhold	A2W75A HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z; HP Color LaserJet-tromler i sort, cyan, magenta og gul; HP Color LaserJet-tonerpatroner i sort, cyan, magenta og gul; Cd med softwaredrivere og dokumentation; Dokumentation (guiden Hardwareinstallation); Netledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (integreret); Automatisk dupleksenhed (indbygget); Krypteret harddisk; 100-arks universalbakke; 1 x 500-arks papirbakke; 3 x 500-arks papirbakke med stativ; Fax, faxkabel	A2W76A HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880z+; HP Color LaserJet-tromler i sort, cyan, magenta og gul; HP Color LaserJet-tonerpatroner i sort, cyan, magenta og gul; Cd med softwaredrivere og dokumentation; Dokumentation (guiden Hardwareinstallation); Netledning; HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver (integreret); Automatisk dupleksenhed (indbygget); Krypteret harddisk; 100-arks universalbakke; 1 x 500-arks papirbakke; 1 x 3500-arks papirbakke af stor kapacitet med stativ; Fax, faxkabel	
Garanti	1-års garanti næste hverdag på stedet. Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkrav. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.		

Fodnoter

- ¹ Lokal udskrivning kræver, at både mobilenheden og printeren er på det samme trådløse netværk, eller at der er en direkte trådløs forbindelse til printeren. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med drift på 2,4 GHz. Fjernudskrivning kræver internetforbindelse til en HP-webtillsluttet printer. App eller software og HP ePrint-kontoregistrering kan også være nødvendige. Brug af trådløst mobilt bredbånd med mobilenheder kræver en separat servicekontrakt. Du kan få flere oplysninger om forsyningsmulighed og dækning i dit område hos udbyderen. Der er flere oplysninger på hp.com/go/mobileprinting.
- ² Funktionen tryk-for-at-udskrive kan føjes til HP LaserJet Enterprise Flow MFP M880z+ A2W76A og M880z A2W75A som tilbehør. Mobilenheden skal understøtte udskrivning ved hjælp af nærfeltkommunikation. Du kan finde en liste over understøttede enheder på hp.com/go/mobileprinting.
- ³ HP Flow CM fås ikke i alle områder. Netværksforbindelse er nødvendig for at overføre og hente filer. Der kræves muligvis ekstra software og licenser.
- ⁴ HP Universal-printerdriver er gratis og kan hentes på hp.com/go/upd.
- ⁵ Indstillinger til papirhåndtering skal anskaffes særskilt.
- ⁶ Udskrivning med Direkte Trådløs kan føjes til HP Color LaserJet Enterprise M880z+ A2W76A og M880z A2W75A som tilbehør. Mobilenhederne kræver muligvis en app eller driver. Den trådløse funktion afhænger af det fysiske miljø og afstanden til printeren. Læs mere på hp.com/go/wirelessprinting.
- ⁷ Understøtter OS X® Lion, OS X Mountain Lion og følgende enheder, der kører med iOS 4.2 eller nyere: iPad® (alle modeller), iPhone® (3GS eller nyere) eller iPod touch® (3. generation eller nyere). Virker på HP's printere med AirPrint og kræver, at printeren er forbundet til samme netværk som din OS X- eller iOS-enhed. Den trådløse ydelse afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. OS X, iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registrerede i USA og andre lande. AirPrint™ og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.
- ⁸ HP Web Jetadmin er gratis og kan hentes på hp.com/go/webjetadmin.
- ⁹ HP Imaging and Printing Security Center skal købes separat.

Ansvarsfraskrivelser for tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Baseret på ITU-T-standardtestbilledet med standardopløsning og MFR-kodning. HP-faxenheden har en overførselshastighed på 3 sek./side med V.34 og 6 sek./side med V.17.
- ⁴ Angivet gennemsnitlig kapacitet i henhold til ISO/IEC 19752. Den faktiske kapacitet kan variere betragteligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Læs mere på hp.com/go/learnabouthsupplies.
- ⁵ Det angivne gennemsnitlige antal sider for sammensatte farver (C/M/Y) og sort-hvid er baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere betragteligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Læs mere på hp.com/go/learnabouthsupplies.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

dk-da Januar 2025

--

