



FULLT TRÅDLÖS HÖRLURAR MED LADDNINGSTUI

TRÅDLÖS ØRETELEFONER MED OPLADERHOLDER

HELT TRÅDLÖS ØREPROPPER MED LADDEUI

AURICULARES COMPLETAMENTE SEM FIOS COM ESTOJO DE RECARGA

PLNÉ BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA S DOBŮČKEM POUZDREM

POVRNÉ BREZŽIČNE SLUŠALKE S POLNINIM ETUJEM

POTPUNO BEŽIČNE SLUŠALICE S FUTROLOM ZA PUNJENJE

БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ С КАБЛЪО ЗА ЗАРЕДЖАНЕ

ΠΛΗΡΩΣ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΑΚΟΥΤΙΚΑ ΜΕ ΘΗΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ



SV - FÖRBEDRANDE ÅTGÄRDER
Laddningsofodret: Sett laddningskabel (5) i en USB-port i laddaren eller en till dator och koppla kontakten till USB-C-uttaget (4). Den orange LED-en (3) tennes og visar tillståndet i Charging Case.
Om laddningsnivån är låg: lyden i laddaren (3) grön, och Charging Case blinkar från strömstyrningsringen.
För att kontrollera laddningen av Charging Case, öppnar du luckan och trycker på knappen MFB.
• Fast orange lysdiod i tio sekunder indikar laddning på 10 till 100 %
• Fast orange lysdiod indikar laddning på mindre än 10 %
Laddning av hörlurarna: Sätt i enheterna i respektive fack. Laddningen aktiveras automatiskt. När den orange lysdiod tänds (3) indikerar det att enheterna laddas. När laddningen har avslutats blir lysdiod (3) grön och Charging Case blinkar från strömstyrningsringen.
Anslutning till telefonen föraste gången: Ladda enheterna som sagt dem i respektive fack.
När du har laddat SLANG följer du en av de två följande indikationerna för att upprätta anslutning med telefonen.
1. Öppna luckan och aktivera telefonens Bluetooth® för att utföra sökning av enheter till vilka SLANG när den har detekterats.
2. Öppna Charging Cases lucka och tryck på knappen CHARGER (2) tills den vita lysdioden blinkar (cirka 3 sekunder). Släpp knappen och aktivera telefonens Bluetooth® för att utföra sökning av enheter och välj SLANG när den har detekterats.
Obs: Efter den första hoppningen är det inte nödvändigt att upprepa de nedanstående åtgärderna. När Charging Cases lucka öppnas ansluts enheterna automatiskt till telefonen.
ANVÄNDNING AV ENHETEN I STEREO-LÅGE:
Anslut: Öppna Charging Cases lucka.
Stäng av: sätt i hörlurarna i respektive fack och stäng Charging Cases lucka. **Obs:** om Charging Case inte är laddad kommer hörlurarna inte att kopplas till telefonen.
Svara på ett samtal: du kan besvara samtal från båda hörlurarna genom att trycka 2 gånger på MFB-pfkommandot (1).
Anslut till ett samtal: du kan ansluta ett samtal från båda hörlurarna genom att trycka 2 gånger på MFB-pfkommandot (1).
Play/Pause: tryck 2 gånger på MFB-pfkommandot (1) på en av de två hörlurarna.
FF: tryck på MFB-pfkommandot (1) på den högra hörluren i cirka 2 sekunder för att gå vidare till följande låt.
Rev: tryck på MFB-pfkommandot (1) på den vänstra hörluren i cirka 2 sekunder för att återgå till föregående låt. Inställning av högtalarnivå: för att ställa in volymen används telefonens knappar.
Batteriladdning: När lysdioden (3) blinkar med orange ljus anger den att batteriet laddning är slut.
Återställning: om enheten inte fungerar riktigt kan den återställas till standardfunktionerna.
1. Sätt i enheterna i Charging Case och låt dem ladda upp.
2. håll knappen MFB (2) tryckt i cirka 10 sekunder tills lysdiod (3) börja att blinka grönt 5 gånger. Återställningen är nu slutförd.
För att se procedurerna för hoppning för att på nytt ansluta SLANG till telefonen.

DA - INLEDNINGSNIVIST
Oppladning Charging Case: Indsæt ladebæltet (5) i en USB-port på en netstrømsudlader eller en computer USB port i et kabelnet tilsluttet computer. Den orange diode (3) viser opladningsstanden for Charging Case. Når opladningen er udført, bliver dioden (3) grøn, og du kan nu kobbe kablen fra strømforsyningen.
For at kontrollere opladningen af Charging Case skal du åbne låget og trykke på MFB-tasten.
• Hvis den orange diode blinker, viser det, at opladningen er mellem 50 og 100 %
• Hvis den orange diode lyser konstant i ti sekunder viser det, at opladningen er mellem 10 og 50 %
• Hvis den orange diode lyser konstant i ti sekunder viser det, at opladningen er mellem 10 og 50 %
Oppladning af headsetterne: Indsæt enhederne i deres rum hvofter opladningen automatisk starter. Når den orange diode (3) tænder, viser det, at opladningen af enhederne er i gang. Når opladningen er fuldført, bliver dioden (3) grøn og slukker efter ti sekunder.
Tilslutning til telefonen ved første brug: Oplad headsetterne ved at indsætte dem i deres lejer.
Efter at have oppladet SLANG skal du følge en af de to vejledninger herunder for at oprette forbindelse til telefonen.
1. Åbn låget og aktiver Bluetooth® på telefonen for at søge efter enheder og vælg SLANG, når den bliver registreret.
2. Åbn låget på Charging Case og tryk på tasten CHARGER (2) indtil den orange diode blinker (cirka 3 sekunder). Slip tasten og aktiver Bluetooth® på telefonen for at søge efter enheder og vælg SLANG, når den bliver registreret.
BERMÆRK: Efter den første paring vil det ikke længere være nødvendigt at gentage de indledende procedurer. Når låget på Charging Case åbnes formler enhederne automatisk til telefonen.

NO - INLEDNINGSNIVIST
Oppladning Charging Case: Indsæt ladebæltet (5) i en USB-port på en netstrømsudlader eller en computer USB port i et kabelnet tilsluttet computer. Den orange diode (3) viser opladningsstanden for Charging Case. Når opladningen er udført, bliver dioden (3) grøn, og du kan nu kobbe kablen fra strømforsyningen.
For at kontrollere opladningen af Charging Case skal du åpne låget og trykke på MFB-tasten.
• Hvis den orange diode blinker, viser det, at opladningen er mellom 50 og 100 %
• Hvis den orange diode lyser konstant i ti sekunder viser det, at opladningen er mellom 10 og 50 %
• Hvis den orange diode lyser konstant i ti sekunder viser det, at opladningen er mellom 10 og 50 %
Oppladning af headsetterne: Indsæt enhederne i deres rum hvofter opladningen automatisk starter. Når den orange diode (3) tænder, viser det, at opladningen af enhederne er i gang. Når opladningen er fuldført, bliver dioden (3) grøn og slukker efter ti sekunder.
Tilslutning til telefonen ved første bruk: Oplad headsettene ved å sette dem i deres lejer.
Efter at have oppladet SLANG skal du følge en av de to vejledningene herunder for å opprette forbindelse til telefonen.
1. Åbn låget og aktiver Bluetooth® på telefonen for å søke etter enheter og velg SLANG, når den bliver registreret.
2. Åbn låget på Charging Case og tryk på tasten CHARGER (2) indtil den orange diode blinker (cirka 3 sekunder). Slipp tasten og aktiver Bluetooth® på telefonen for å søke etter enheter og velg SLANG, når den bliver registreret.
BERMÆRK: Etter den første paring vil det ikke længere være nødvendig å gjenta de indledende prosedyrer. Når låget på Charging Case åpnes formler enhederne automatisk til telefonen.

PT - OPERAÇÕES PRELIMINARES
Estôjo de recarga USB-C: introduza o cabo de recarga (5) numa porta de rede USB-C de uma fonte de alimentação externa ou numa porta de rede USB-C (4) do acendimento do LED laranja (3) indica o estado de carregamento da Charging Case.
Uma vez concluída a recarga, o LED (3) torna-se verde; nesta altura, é necessário desligar a Charging Case da fonte de alimentação.
Para verificar o estado da Charging Case, abra a portinhola e prima o botão MFB.
• O LED verde indica que a LED (3) verde com luz fixa durante dez segundos indica uma carga de 50 a 100%
• O acendimento do LED laranja com luz fixa durante dez segundos indica uma carga de 10 a 50%
• O LED laranja a piscar indica uma carga inferior a 10%
Recarga dos auriculares: introduza os dispositivos nos respetivos detes. A recarga ativa-se automaticamente.
LED laranja (3) indica o carregamento em curso dos dispositivos. Assim que a recarga termina, o LED (3) torna-se verde e depois apaga ao fim de 10 segundos.
Conexão ao telefone para a primeira utilização: recarregue os auriculares introduzindo-os nos respetivos alojamentos.
Para a primeira utilização de SLANG, proceda com uma das duas indicações descritas a seguir para estabelecer a conexão com o telefone.
1. Abra a portinhola e ative a função Bluetooth® do telefone para efetuar a pesquisa dos dispositivos. O LED SLANG quando for encontrado.
2. Abra a portinhola da Charging Case e prima o botão CHARGER (2) até o LED branco piscar (cerca de 3 segundos). Liberte o botão e ative a função Bluetooth® do telefone para efetuar a pesquisa dos dispositivos. Selecione a SLANG quando for encontrado.
NOTA: após o primeiro acoplamento, não será necessário repetir os procedimentos iniciais. Será suficiente abrir a portinhola da Charging Case para que os dispositivos se conectem automaticamente ao telefone.

BRUG AF ENHEDEN I STEREO-TILSTAND:
Tænd: Åbn låget på Charging Case.
Sluk: Indsæt headsetterne i deres lejer og luk låget. **BERMÆRK:** Hvis Charging Case er afsluttet, frakobler headsettene ikke.
Besvare et opkald: Det er muligt at besvare et opkald fra begge headsettelefoner ved at trykke to gange på MFB-touchstatten (1).
Anslut til et opkald: Det er muligt at anslutte et opkald fra begge headsettelefoner ved at trykke to gange på MFB-touchstatten (1).
Play/Pause: Tryk to gange på MFB-touchstatten (1) på en af de to headsettelefoner.
FF: Tryk to sekunder på MFB-touchstatten (1) på højre headsettelefon for at springe frem til næste nummer.
Rev: Tryk to sekunder på MFB-touchstatten (1) på venstre headsettelefon for at springe tilbage til forrige nummer.
Indstilling af højttalerniveau: Indsæt SLANG i begge ører.
CS - INLEDNINGSNIVIST
Oppladning Charging Case: Indsæt ladebæltet (5) i en USB-port på en netstrømsudlader eller en computer USB port i et kabelnet tilsluttet computer. Den orange diode (3) viser opladningsstanden for Charging Case. Når opladningen er udført, bliver dioden (3) grøn, og du kan nu kobbe kablen fra strømforsyningen.
For at kontrollere opladningen af Charging Case skal du åbne låget og trykke på MFB-tasten.
• Hvis den orange diode blinker, viser det, at opladningen er mellem 50 og 100 %
• Hvis den orange diode lyser konstant i ti sekunder viser det, at opladningen er mellem 10 og 50 %
• Hvis den orange diode lyser konstant i ti sekunder viser det, at opladningen er mellem 10 og 50 %
Oppladning af headsetterne: Indsæt enhederne i deres rum hvofter opladningen automatisk starter. Når den orange diode (3) tænder, viser det, at opladningen af enhederne er i gang. Når opladningen er fuldført, bliver dioden (3) grøn og slukker efter ti sekunder.
Tilslutning til telefonen ved første brug: Oplad headsettene ved at indsætte dem i deres lejer.
Efter at have oppladet SLANG skal du følge en af de to vejledningene herunder for at oprette forbindelse til telefonen.
1. Åbn låget og aktiver Bluetooth® på telefonen for at søke efter enheder og vælg SLANG, når den bliver registreret.
2. Åbn låget på Charging Case og tryk på tasten CHARGER (2) indtil den orange diode blinker (cirka 3 sekunder). Slipp tasten og aktiver Bluetooth® på telefonen for at søke efter enheder og vælg SLANG, når den bliver registreret.
BERMÆRK: Efter den første paring vil det ikke længere være nødvendigt at gentage de indledende procedurer. Når låget på Charging Case åbnes formler enhederne automatisk til telefonen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FÖR HÖRLURARNA:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning av hörlurarna: Cirka 1 time
Laddning av Charging Case: Cirka 1,5 t
Vikt: 45 g

TEKNISKE SPECIFIKATIONER FÖR ØRETELEFONER:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402 – 2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 10 m
Bluetooth® frekvensområde: 2,402-2,480 GHz
Batterispænding: 3,7V
Batterikapacitet: 2 x 35 mAh x 2
Batterikapacitet Charging Case: 500mAh
MicroUSB-portens spænding (V): 5V
MicroUSB-portens effekt (A): 500mA
ERP: 3mW
Standby-tid: 100 timer
Taltid: 3,5 timer
Spilletid: 4 timer
Laddning af headsetterne: Cirka 1 time
Oppladning af Charging Case: Cirka 1,5 timer
Vægt: 45g

TEKNISKE SPECIFIKACIONES DE LOS AURICULARES:
Rekkehvide: 1