

Philips  
Stereo audiokabel

5 m

SWA2524W



# Få en pålitelig tilkobling

med denne stereoaudiokabelen

Med denne kabelen får du en pålitelig lydforbindelse mellom komponentene.

## Nyt god lyd kvalitet

- Nikkelbelagte kontakter for pålitelig kontakt
- Kobberleder med høy renhetsgrad for pålitelig signaloverføring

## Beskytter mot signaltap

- Bar kobberskjerming

## Enkel installering

- Fargekodete kontakter for umiddelbar gjenkjenning
- Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk

## Få utvidet holdbarhet

- Støpt kontakt for sikre tilkoblinger
- Fleksibel PVC-kappe
- Avlastning for gummibelastning

# PHILIPS

Stereo audiokabel  
5 m

# Spesifikasjoner

## Emballasjeopplysninger

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99312 8
- Antall: 1

## Inneske

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99834 5
- Antall: 4
- Lengde: 245 millimeter
- Bredde: 155 millimeter
- Høyde: 102 millimeter
- Bruttovekt: 0,54 kg
- Nettovekt: 0,40 kg
- Taravekt: 0,14 kg

## Ytre eske

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99835 2

- Antall: 24
- Lengde: 340 millimeter
- Bredde: 340 millimeter
- Høyde: 265 millimeter
- Bruttovekt: 3,7 kg
- Nettovekt: 2,4 kg
- Taravekt: 1,3 kg

## Mål

- Lengden på produktet: 23,5 cm
- Produktmål (B x H): 95 x 37 millimeter
- Bruttovekt: 0,12 kg
- Nettovekt: 0,10 kg
- Taravekt: 0,02 kg

SWA2524W/10

# Høydepunkter

## Nikkelbelagte kontakter

Nikkelbelagte kontakter oppretter en "ren" kontakt mellom kabelen og kontakten slik at tilkoblingen blir pålitelig.

## Kobber med høy renhetsgrad

Denne kobberlederen gir stor nøyaktighet i signaloverføringen med minimal motstand.

## Bar kobberskjerming

Bar kobberskjerming beskytter mot signaltap.

## Fargekodete kontakter

Fargekodete kontakter gjør det enkelt å installere kablene i riktige inn- og utganger

## Godt grep

Dette glisire håndtaket gjør det enkelt og ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

## Støpt plugg

Støpte kontakter gir sikre tilkoblinger mellom komponenter og gir større holdbarhet.

## Fleksibel PVC-kappe

Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og enkel installering.

## Avlastning for gummibelastning

Avlastning for gummibelastning gir en sikker, men samtidig fleksibel skjøt mellom kabelen og kontakten.



Utgivelsesdato  
2015-02-12

Versjon: 3.0.11

12 NC: 9082 100 09707  
EAN: 87 10895 99312 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)