

Philips
Scart-kabel

1,5 m
Kompositt AV-kontakter

SWV2255W



Få en pålitelig tilkobling

med denne førsteklasses AV-kabelen

Med denne kabelen vil apparatene dine yte maksimalt. Kabelen gjør at forbindelsen mellom apparatene blir optimal når AV-signaler overføres.

Nyt god bildekvalitet

- Nikkelbelagte kontakter for pålitelig kontakt
- Utformet med kvalitetskonstruksjon

Beskytter mot signaltap

- Bar kobberskjerming

Enkel installering

- Fargekodete kontakter for umiddelbar gjenkjenning
- Glisikkert ergonomisk håndtak for enkel bruk

Få utvidet holdbarhet

- Støpt kontakt for sikre tilkoblinger
- Fleksibel PVC-kappe
- Avlastning for gummibelastning

PHILIPS

Spesifikasjoner

Emballasjeopplysninger

- Antall: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99512 2
- Bruttovekt: 0,127 kg
- Nettovekt: 0,104 kg
- Taravekt: 0,023 kg

Innereske

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99962 5
- Antall: 4
- Lengde: 405 mm
- Bredde: 100 mm
- Høyde: 85 mm
- Bruttovekt: 0,62 kg
- Nettovekt: 0,44 kg
- Taravekt: 0,18 kg

Ytre eske

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99963 2
- Antall: 24
- Lengde: 420 mm
- Bredde: 280 mm
- Høyde: 240 mm
- Bruttovekt: 4,1 kg
- Nettovekt: 2,64 kg
- Taravekt: 1,46 kg

Mål

- Lengden på produktet: 23,5 cm
- Produktmål (B x H): 95 x 37 mm
- Bruttovekt: 0,14 kg
- Nettovekt: 0,11 kg
- Taravekt: 0,03 kg

Høydepunkter

Nikkelbelagte kontakter

Nikkelbelagte kontakter oppretter en "ren" kontakt mellom kabelen og kontakten slik at tilkoblingen blir pålitelig.

Kvalitetskonstruksjon

Kvalitetskonstruksjon innebærer at det bare brukes førsteklasses materialer for å fremstille produkter som skal holde lenge.

Bar kobberskjerming

Bar kobberskjerming beskytter mot signaltap.

Fargekodede kontakter

Fargekodede kontakter gjør det enkelt å installere kablene i riktige inn- og utganger

Godt grep

Dette glisike håndtaket gjør det enkelt og ergonomisk komfortabelt å koble til komponentene.

Støpt plugg

Støpte kontakter gir sikre tilkoblinger mellom komponenter og gir større holdbarhet.

Fleksibel PVC-kappe

Fleksibel PVC-kappe gir beskyttelse til den skjøre kjernen i kabelen. Den gir også større holdbarhet og enkel installering.

Avlastning for gummibelastning

Avlastning for gummibelastning gir en sikker, men samtidig fleksibel skjøt mellom kabelen og kontakten.

