

Philips
Komposit-A/V-kabel

1,5 m
Stereoljud

SWV2532W



Tillförlitlig anslutning

med den här kompositvideokabeln

Använd den här kabeln till att få en tillförlitlig videoanslutning mellan dina komponenter.

Njut av bra bildkvalitet

- Nickelpläterade kontakter för tillförlitlig kontakt

Skyddar mot signalförlust

- Skärmning i bar koppar

Enkel installation

- Färgkodade kontakter för omedelbar igenkänning
- Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

Utökad hållbarhet

- Flexibelt PVC-hölje
- Dragavlastning i gummi

PHILIPS

Specifikationer

Inre kartong

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99995 3
- Kvantitet: 4
- Längd: 245 mm
- Bredd: 105 mm
- Höjd: 102 mm
- Bruttovikt: 0,52 kg
- Nettovikt: 0,40 kg
- Taravikt: 0,12 kg

Yttre kartong

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99996 0
- Kvantitet: 24
- Längd: 340 mm
- Bredd: 264 mm

- Höjd: 229 mm
- Bruttovikt: 3,58 kg
- Nettovikt: 2,40 kg
- Taravikt: 1,18 kg

Mått

- Produktlängd: 23,5 cm
- Produktens mått (B x H): 95 x 22 mm
- Bruttovikt: 0,12 kg
- Nettovikt: 0,10 kg
- Taravikt: 0,02 kg

Förpackning

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99503 0
- Kvantitet: 1

Funktioner

Nickelpläterade kontakter

Nickelpläterade kontakter ger ren kontakt mellan kabeln och kontakten för en tillförlitligare anslutning.

Skärmning i bar koppar

Skärmning i bar koppar skyddar mot signalförlust.

Färgkodade kontakter

Färgkodade anslutningar gör det enkelt att installera kabeln i rätt in- och utgång.

Enkelt grepp

Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.

Flexibelt PVC-hölje

Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.

Dragavlastning i gummi

Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.

