

Philips
Stereoljudkabel

1,5 m

SWA2521W



Tillförlitlig anslutning

med den här stereoljudkabeln

Använd den här kabeln till att få en tillförlitlig ljudanslutning mellan dina komponenter.

Njut av bra ljudkvalitet

- Nickelpläterade kontakter för tillförlitlig kontakt
- Ledare av koppar med hög renhetsgrad för tillförlitlig signalöverföring

Skyddar mot signalförlust

- Skärmning i bar koppar

Enkel installation

- Färgkodade kontakter för omedelbar igenkänning
- Greppvänlig ergonomisk yta för enkel användning

Utökad hållbarhet

- Gjuten kontakt för säkra anslutningar
- Flexibelt PVC-hölje
- Dragavlastning i gummi

PHILIPS

Specifikationer

Förpackningsinformation

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99310 4
- Kvantitet: 1

Inre kartong

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99828 4
- Kvantitet: 6
- Längd: 245 mm
- Bredd: 150 mm
- Höjd: 102 mm
- Bruttovikt: 0,46 kg
- Nettovikt: 0,24 kg
- Taravikt: 0,22 kg

Yttre kartong

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99829 1

- Kvantitet: 36
- Längd: 340 mm
- Bredd: 320 mm
- Höjd: 265 mm
- Bruttovikt: 3,32 kg
- Nettovikt: 1,44 kg
- Taravikt: 1,88 kg

Mått

- Produktlängd: 23,5 cm
- Produktens mått (B x H): 95 x 22 mm
- Bruttovikt: 0,06 kg
- Nettovikt: 0,04 kg
- Taravikt: 0,02 kg

Funktioner

Nickelpläterade kontakter

Nickelpläterade kontakter ger ren kontakt mellan kabeln och kontakten för en tillförlitligare anslutning.

Koppar med hög renhetsgrad

Den här kopparledaren ger signalöverföring med hög precision och minimalt motstånd.

Skärmning i bar koppar

Skärmning i bar koppar skyddar mot signalförlust.

Färgkodade kontakter

Färgkodade anslutningar gör det enkelt att installera kabeln i rätt in- och utgång.

Enkelt grepp

Det halkfria greppet gör det enkelt och ergonomiskt bekvämt att ansluta komponenterna.

Gjutna kontakt

Gjutna kontakter ger säkra anslutningar mellan komponenterna samt ökad hållbarhet.

Flexibelt PVC-hölje

Flexibelt PVC-hölje ger skydd för kabelns ömtåliga kärna. Det ger även utökad hållbarhet och enkel installation.

Dragavlastning i gummi

Dragavlastning i gummi ger en säker men ändå flexibel föreningspunkt mellan kabeln och kontakten.

